

1 邮箱和手机号的校验

众所周知,邮箱应该是类似于 xxx@hotmail.com 的形式,手机号应该是 186xxxxxxx 这样的形式,因为在内存中我们采取的是用 string 来存储,因此在注册的时候,应该进行校验。在这里我们采用的是正则校验表达式。同时看到下图还有几个问题:

1. UID 应该全为数字,类似于 QQ 号
2. 密码和确认密码不应该明文出现,保护隐私

Name	Description
UID * required string (query)	UID <input type="text" value="SC"/>
name * required string (query)	用户名 <input type="text" value="scy"/>
password * required string (query)	密码 <input type="text" value="123456"/>
repassword * required string (query)	确认密码 <input type="text" value="123456"/>
email * required string (query)	email <input type="text" value="scq"/>
phone * required string (query)	phone <input type="text" value="2018"/>

Execute

response

Details

Error: Bad Request

Response body

"邮箱或者手机号不合法，请检查输入"

正则表达式截图：

```
id:"matches(/1^[3456789]\d{9}$/, /2^(13[0-9]|14[579]|15[0-3,5
```

```
id:"email"
```

2 实现分布式唯一全局 ID(雪花算法)

待更新

3 panic 异常处理和数据库无法连接的问题的解决


有的时候程序会出现一些不符合我们预期的 bug，这个时候我们需要捕获这个 bug 并且进行处理。如果不处理的话，线上服务可能会导致巨大的损失，且会导致后续难以排查问题。golang 使用的是 panic 来解决这个问题。当发生 panic 的时候，报错如下：

```
[error] failed to initialize database, got error Error 1049 (42000): Unknown dat
abase 'db'
panic: 连接mysql 失败,err==Error 1049 (42000): Unknown database 'db'

goroutine 1 [running]:
awesomeProject/utils.InitMySQL()
    C:/Users/Administrator/GolandProjects/awesomeProject/utils/systems_init.
go:39 +0x3ca
main.main()
```

```
35     )
36     Temp_db, err := gorm.Open(mysql.Open(viper.GetString(key: "mysql.dns")), &gorm.Config{
37         Logger: logger})
38     if err != nil {
39         panic("连接mysql 失败,err==" + err.Error())
40     }
```

经过排查发现是因为之前没有创建过这个数据库，使用 mysql 创建一个 db，再进行连接就可以了：




The screenshot shows a Go IDE with a code editor and a terminal. The code in the editor is a Go program that attempts to connect to a MySQL database using the gorm library. The DSN (Data Source Name) is set to "root:123456@tcp(127.0.0.1:3306)/db?charset=utf8mb4&parseTime=true". The program prints "数据库连接成功" (Database connection successful) if the connection is successful. The terminal shows the output of the program, which is "数据库连接成功".

```
9 func main() {
10     dsn := "root:123456@tcp(127.0.0.1:3306)/db?charset=utf8mb4&parseTime=true"
11     db, err := gorm.Open(mysql.Open(dsn), &gorm.Config{})
12     if err != nil {
13         fmt.Printf("数据库连接失败: %v\n", err)
14     } else {
15         fmt.Println("数据库连接成功")
16     }
17 }
```

```
Run go build awesomeProject3 x
GOPATH=C:\Users\Administrator\go #gosetup
D:\Go\bin\go.exe build -o C:\Users\Administrator\AppData\Local\JetBrains\GoLand2023.3\tmp\GoLand\__1go_build_awesomeP
awesomeProject3 #gosetup
C:\Users\Administrator\AppData\Local\JetBrains\GoLand2023.3\tmp\GoLand\__1go_build_awesomeProject3.exe
数据库连接成功
Process finished with the exit code 0
```

4 golang 分层架构

问题引入：在创建用户的时候，报了循环引用的错误，具体的报错如下：



The screenshot shows a Go IDE with a code editor. The code in the editor is a Go program that attempts to create a user. The code is structured as follows:

```
><3 go setup calls>
package awesomeProject
    imports awesomeProject/router
    imports awesomeProject/service
    imports awesomeProject/models
    imports awesomeProject/utils
    imports awesomeProject/models: import cycle not allowed
```

The error message "import cycle not allowed" is highlighted in red. The terminal shows the output of the program, which is "Compilation finished with exit code 1".

```
Compilation finished with exit code 1
```


问题解决：想起来在字节实习时候经常看到组里的代码是分层的，便去系统学习了一下 golang 的分层架构。

一个比较贴近实际开发流程的分层架构如下：



1. handlers: 处理器只做三件事情：接受请求解析入参、调用 services 完成业务逻辑、构造响应参数。handlers 不包含业务代码逻辑，应该简单地作路由使用。
2. services: 存放业务逻辑相关代码，是整个项目中逻辑最复杂的部分。
3. dao: 只进行对数据的 CRUD，不含有业务逻辑。
4. entity: entity 包存放领域实体及其相关方法及枚举。只能提供最基本的和实体相关的方法，如定义了 User 结构体，提供 IsValidUser 方法判断该 User 是否有效等。

在重新设计分层架构后，可以正常编译通过：



5 插入数据测试

localhost:8080/swagger/index.html#/用户模块/get_user_createUser

string (query)	隋春雨
password * required string (query)	密码 123456
repassword * required string (query)	确认密码 123456

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/user/CreateUser?name=%E9%9A%8B%E6%98%A5%E9%9B%A8&password=123456&repassword=123456' \
-H 'accept: application/json'
```


Request URL

```
http://localhost:8080/user/CreateUser?name=%E9%9A%8B%E6%98%A5%E9%9B%A8&password=123456&repassword=123456
```

Server response

Code	Details
200	<p>Response body</p> <pre>{ "message": "新增用户成功" }</pre>

可以看到是成功的插入到了数据库里边：



6 golang 比较结构体的各个值是否相等

golang 并不能够直接比较两个结构体是否相等 (编译器没有实现), 可以使用 `reflect.DeepEqual()` 函数来比较, 如下图



7 swagger

7.1 问题背景

问题背景：之前也用过其他的 API 文档工具，但是最大的问题还是文档和代码是分离的。总是出现文档和代码不同步的情况。

7.2 为了解决什么问题

为了解决什么问题：自动化帮写接口说明文档。目前的项目基本都是前后端分离的项目，有时候后端更改完代码，有时候忘记更新了接口的说明文档

7.3 不同的 Parameter Types 的区别

Swagger 的 Parameter Types 可以分为以下几种：

Path Parameters（路径参数）：出现在 URL 路径中，通常用于标识资源。

Query Parameters（查询参数）：出现在 URL 查询字符串中，用于过滤或定位资源。

Query Parameters 更为常用，输入和输出如下：

The screenshot displays the Swagger UI 'Parameters' section for a query endpoint. It lists three required string parameters: 'name', 'password', and 'repassword'. Each parameter has a corresponding input field with the value '123'. At the bottom, there is a blue 'Execute' button. To the right, the 'Request URL' is shown as 'http://localhost'.

Name	Description
name * required string (query)	用户名 123
password * required string (query)	密码 123
repassword * required string (query)	确认密码 123

Execute

Request URL
http://localhost

Header Parameters（头部参数）：出现在请求头部中，用于传递附加信息。

Cookie Parameters (Cookie 参数): 出现在 Cookie 头部中, 用于在客户端和服务端之间传递状态信息。

8 HTTP 状态码和 swagger

- 200: OK, 请求成功, 一般用于 GET 与 POST 请求。
- 301: Moved Permanently, 请求的资源已经被永久的移动到新的 URL, 返回信息包括一个新的 URL。
- 304: Not modified, 未修改。查看本地缓存。
- 305: 使用代理。所请求的资源必须通过代理访问。
- 400: 客户端请求语法错误。
- 404: not found。
- 500: 服务器内部错误。

9 更新用户模块测试

输入数据:

Name	Description
id * required integer (query)	id <input type="text" value="2"/>
name * required string (query)	name <input type="text" value="隋春雨"/>
password * required string (query)	password <input type="text" value="123456"/>
new_name * required string (query)	new name <input type="text" value="scy"/>
new_password * required string (query)	new password <input type="text" value="qaq"/>

Execute

Responses

Curl

Server response

Code	Details
200	<div>Response body</div> <div>"更新用户信息成功"</div> <div>Response headers</div>

db 之前的数据:

users 输入一个 SQL 表达式来过滤结果 (使用 Ctrl+Space)

	id	created_at	updated_at	deleted_at	name	password
1	1	-03-10 11:50:27.551	-03-10 11:50:27.551	-03-10 16:21:53.998	123	123
2	2	-03-10 11:51:07.709	-03-10 11:51:07.709	[NULL]	隋春雨	123456
3	3	-03-10 14:37:10.954	-03-10 14:37:10.954	[NULL]	隋春雨	123456
4	4	-03-10 15:43:07.561	-03-10 15:43:07.561	-03-10 16:22:28.655	123	123
5	5	-03-10 16:31:03.649	-03-10 16:31:03.649	-03-10 16:32:58.063	123	123

更新之后的数据:

users 输入一个 SQL 表达式来过滤结果 (使用 Ctrl+Space)

	id	created_at	updated_at	deleted_at	name	password
1	1	-03-10 11:50:27.551	-03-10 11:50:27.551	-03-10 16:21:53.998	123	123
2	2	-03-10 11:51:07.709	-03-10 16:57:49.733	[NULL]	scv	qag
3	3	-03-10 14:37:10.954	-03-10 14:37:10.954	[NULL]	隋春雨	123456
4	4	-03-10 15:43:07.561	-03-10 15:43:07.561	-03-10 16:22:28.655	123	123
5	5	-03-10 16:31:03.649	-03-10 16:31:03.649	-03-10 16:32:58.063	123	123

可以看出来，更新成功