INFORME TÉCNICO

Análisis de sentimiento para la evaluación del desempeño docente

De un sistema de reglas a un modelo predictivo y accionable

Proyecto Capstone — Reto Analítica Educativa
Samsung Innovation Campus · Universidad del Rosario

Equipo	Tech Tailors
Integrantes	Juan David Ríos · Natalia Remolina · Giovanni Balza
Fecha	4 de agosto de 2026
Repositorio	github.com/Capstone-Tech-Tailors/Analitica-Educativa
Modelo de producción	`modelo_sentimiento_humano` (RoBERTuito + etiquetas humanas)

Contenido

	Sección	
	Resumen ejecutivo	
1	**Introducción**	1.1 Contexto del reto · 1.2 Problema · 1.3 Objetivos · 1.4 Alcance
2	**Idea y arquitectura de la solución**	Pipeline encuesta → sentimiento → tendencia → DOFA → nube
3	**Datos**	3.1 Dataset institucional · 3.2 Cadena de derivación del corpus · 3.3 Perfil estadístico · 3.4 Traducción y auditoría · 3.5 Datasets derivados
4	**Metodología**	4.1 EDA y auditoría · 4.2 Benchmark · 4.3 Modelo de tendencia · 4.4 Destilación · 4.5 Anotación humana · 4.6 Fine-tuning humano
5	**RESULTADOS**	5.1 Benchmark · 5.2 Tendencia · 5.3 Destilación · 5.4 Falsos positivos · 5.5 Anotación · 5.6 Modelo final · 5.7 Auditoría del EDA · 5.8 Análisis institucional · 5.9 Eficiencia
6	**Modelo de producción**	6.1 Ficha técnica · 6.2 Justificación · 6.3 Verificación · 6.4 Paquete de despliegue
7	**Despliegue en la nube**	7.1 Publicación · 7.2 Servicio de inferencia · 7.3 Requisitos
8	**Aplicación: del sentimiento al DOFA**	8.1 Metodología · 8.2 Prototipo real · 8.3 Docentes «enmascarados»
9	**Limitaciones**	9.1 Datos · 9.2 Modelo · 9.3 Alcance
10	**Consideraciones éticas**	
11	**Conclusiones**	
12	**Trabajo futuro**	
13	**Referencias**	
A	**Anexo A**	Hiperparámetros completos por experimento
B	**Anexo B**	Glosario
C	**Anexo C**	Trazabilidad de los resultados
D	**Anexo D**	Guía de reproducción

Índice de figuras

Fig.	Título	Sección
1	Los 20 comentarios distintos y su frecuencia en las 3.000 evaluaciones	3.1
2	Desempeño de los modelos preentrenados sobre el gold de 20	5.1
3	Matrices de confusión del benchmark	5.1
4	Comparación de candidatos del modelo de tendencia	5.2
5	Matriz de confusión del modelo de tendencia	5.2
6	Curva de fiabilidad tras la calibración isotónica	5.2
7	Curvas de aprendizaje de la destilación	5.3
8	Comparación de arquitecturas de estudiante	5.3
9	Compromiso precisión/recall al endurecer el umbral	5.4
10	Desempeño sobre el gold humano de 172 comentarios	5.6
11	Verificación reproducible en el informe ejecutable	5.6
12	Zonas de confusión y aporte del sentimiento	5.7
13	Distribución del sentimiento institucional	5.8
14	Comparación de esquemas de etiquetado	5.8

Resumen ejecutivo

Este informe documenta el diseño, la construcción, la evaluación y el despliegue de un sistema de **análisis de sentimiento en español** para los comentarios de las encuestas de evaluación docente, cuyo propósito final es alimentar la construcción del **DOFA de cada docente** de la Universidad del Rosario y un modelo complementario de **tendencia de desempeño** (`Mejora` / `Estable` / `En riesgo`).

El proyecto recorrió el ciclo completo de un desarrollo de ciencia de datos aplicada:

1. **Diagnóstico de datos.** El análisis exploratorio reveló que el dataset institucional del reto contiene solo **20 comentarios distintos repetidos en 3.000 filas** (unicidad 0,67 %), lo que imposibilita entrenar o evaluar seriamente un modelo de lenguaje. Este hallazgo redefinió la estrategia y motivó la incorporación de un corpus real complementario de **100.000 comentarios** (29.243 textos únicos), traducido al español por el equipo.
2. **Evaluación comparativa** de tres modelos de sentimiento aplicables al español —RoBERTuito y BETO (preentrenados en español) y XLM-R (multilingüe)— contra un estándar de oro manual: RoBERTuito resultó el mejor modelo individual (accuracy 0,75) y el consenso por votación el mejor macro-F1 (0,730).
3. **Modelo de tendencia docente**: RandomForest con macro-F1 **0,915** en partición aleatoria y **0,905** en validación temporal (entrenar 2020-2022, probar 2023), con detección y exclusión de una variable con fuga de información. El punto de operación desplegado —tras calibración isotónica y umbral 0,21— rinde macro-F1 0,899 con recall `En riesgo` 0,966.
4. **Fine-tuning por destilación**: se demostró empírica y sistemáticamente que un modelo entrenado con pseudo-etiquetas de un maestro **no puede superar al maestro** (fidelidad de imitación de hasta 0,933, sin ganancia de calidad real), incluyendo un análisis de falsos positivos que probó que el error residual es un problema de **definición de rúbrica** y no de modelado.
5. **Anotación humana**: el equipo diseñó y ejecutó un protocolo formal de etiquetado (335 comentarios, 3 anotadores independientes, 749 anotaciones) con acuerdo inter-anotador **α de Krippendorff = 0,585** y un estándar de oro adjudicado de **172 comentarios**, 8,6 veces mayor que el disponible previamente.
6. **Modelo final**: el ajuste fino de RoBERTuito con las etiquetas humanas produce el **mejor clasificador disponible** sobre la evaluación humana (macro-F1 **0,646**; accuracy 0,762; recall de comentarios negativos 0,556), superando de manera consistente —aunque aún no estadísticamente significativa (McNemar p = 1,0)— al mejor modelo público (0,638).

El modelo final se empaquetó en un ZIP de 404 MB (modelo en disco: 437 MB, ejecutable en CPU) y se entregó para su **despliegue en Azure**; el informe incluye la guía completa de despliegue, la metodología de construcción del DOFA a partir de las salidas del modelo (con un prototipo sobre datos reales) y una declaración exhaustiva de limitaciones, entre ellas que el cuello de botella actual es el **volumen de anotación humana**, con el sistema para ampliarla ya construido y operativo.

1 · Introducción

1.1 Contexto del reto

El reto *Analítica Educativa* plantea evolucionar el análisis de las evaluaciones docentes desde un sistema descriptivo basado en reglas hacia una solución **predictiva y accionable**, capaz de anticipar tendencias en el desempeño docente y generar recomendaciones de mejora continua, manteniendo compatibilidad con los datos y procesos existentes.

1.2 Problema

Las encuestas de evaluación docente combinan **puntajes numéricos** (claridad, metodología, evaluación) con **comentarios de texto libre**. Los puntajes se procesan de forma rutinaria; los comentarios —que contienen la información más rica y accionable— quedan habitualmente sin explotar, porque requieren lectura humana masiva o tecnología de procesamiento de lenguaje natural. El problema abordado es doble:

1. **Clasificar automáticamente el sentimiento** de cada comentario (positivo / neutro / negativo) con calidad suficiente para agregarlo por docente.
2. **Predecir la tendencia de desempeño** combinando puntajes y sentimiento, para priorizar el acompañamiento pedagógico.

1.3 Objetivos

#	Objetivo	Estado
O1	Diagnosticar la calidad e idoneidad de los datos disponibles	✅ Cumplido (sección 3)
O2	Evaluar comparativamente modelos de sentimiento preentrenados en español	✅ Cumplido (sección 5.1)
O3	Construir un modelo de tendencia docente validado temporalmente	✅ Cumplido (sección 5.2)
O4	Ajustar (*fine-tuning*) un modelo de sentimiento propio	✅ Cumplido (secciones 5.3 a 5.6)
O5	Construir un estándar de oro humano con acuerdo medido	✅ Cumplido (sección 5.5)
O6	Empaquetar y desplegar el modelo en la nube	✅ Empaquetado; despliegue en curso (sección 7)
O7	Definir la metodología sentimiento → DOFA	✅ Cumplido, con prototipo (sección 8)


1.4 Alcance y no-alcance

Incluye: análisis exploratorio y auditoría del dataset institucional; benchmark de modelos; modelo de tendencia; dos rondas de fine-tuning (destilación y verdad humana); protocolo completo de anotación humana; empaquetado del modelo y guía de despliegue; metodología DOFA con prototipo.

No incluye: el despliegue productivo final en Azure (en ejecución por el equipo), la integración con el sistema de encuestas de la universidad, ni el análisis basado en aspectos (ABSA), que el corpus utilizado no permite (sección 3.2).

2 · Idea y arquitectura de la solución

La solución es un **pipeline de dos modelos complementarios** cuyas salidas agregadas alimentan el DOFA del docente:



Los principios de diseño que gobernaron el proyecto:

- **Medir antes de elegir**: ningún modelo se adoptó sin un benchmark contra referencia humana.
- **Honestidad estadística**: toda comparación va acompañada de su prueba de significancia; los resultados no significativos se declaran como tales.
- **Trazabilidad total**: semillas fijadas, sumas de comprobación, fichas `info.json` por modelo y ejecución reproducible de todos los notebooks.
- **El humano define la vara**: la calidad se mide contra etiquetas humanas con acuerdo inter-anotador cuantificado, no contra las predicciones de otro modelo.

3 · Datos

El proyecto utiliza **dos conjuntos de datos fuente** con roles distintos. Esta distinción es esencial: **el modelo de sentimiento de producción no se entrenó con el dataset institucional.**

#	Dataset	Origen	Alimentó
1	`evaluaciones_docentes.csv`	Universidad (reto)	EDA · benchmark inicial · modelo de tendencia · prototipo DOFA
2	`ReadyToTrain_comentarios_EN_ES_completo.xlsx`	Corpus Mendeley (AIUB), procesado por el equipo	Destilación · anotación humana · **modelo de producción**

3.1 Dataset institucional

3.000 evaluaciones de 50 docentes, 7 asignaturas y 8 semestres (2020-1 a 2023-2), con tres puntajes en escala 1–5, un comentario y la etiqueta `tendencia_desempeno` (Estable 1.500 · Mejora 904 · En riesgo 596). Calidad estructural impecable: 0 nulos, 0 duplicados exactos, rangos válidos.

Hallazgo determinante. El campo `comentario` contiene únicamente **20 textos distintos**:

Métrica	Valor
Filas (comentarios escritos)	3.000
Textos **distintos**	**20** (unicidad 0,67 %)
Filas que son repetición	2.980 (99,33 %)
Repeticiones por texto	media 150 · mín 101 · máx 233
Dispersión de cada texto	en promedio aparece en 48/50 docentes, 8/8 semestres y 7/7 asignaturas




Figura 1. Los 20 comentarios distintos del dataset institucional y su frecuencia, coloreados por polaridad. Dos características delatan el plantillado: la distribución casi uniforme entre docentes y la independencia entre el texto y el puntaje de su fila.

Tres señales indican que el campo no es texto libre real sino **plantillado/anonimizado**: (i) cero variaciones ortográficas y cero celdas vacías; (ii) cada frase repartida de forma casi uniforme entre docentes, semestres y asignaturas; (iii) independencia entre comentario y puntaje (p. ej. "*Llega tarde a las clases frecuentemente*" coexiste con puntajes de hasta 4,4).

Implicación. Para el análisis de texto, el conjunto real de evaluación son 20 elementos, no 3.000: el dataset sirve para **validar el método**, no para demostrar desempeño de NLP. Esto motivó la incorporación del segundo dataset.

3.2 Corpus de entrenamiento: origen y cadena de derivación

Recurso fuente: *A Novel Dataset for ABSA for Teacher Performance Evaluation*, publicado por American International University-Bangladesh (AIUB) en Mendeley Data (`data.mendeley.com/datasets/b2yhc95rnx/1`), con más de 2.000.000 de instancias reportadas y licencia **CC BY-NC 3.0**.

```
Mendeley — dataset original (ABSA, >2.000.000 instancias, con etiquetas y aspectos)
   ├─ [1] Selección de un subconjunto de 100.000 filas          (equipo)
   └─ [2] Traducción inglés → español con Claude (Anthropic)    (equipo)
        └─ ReadyToTrain_comentarios_EN_ES_completo.xlsx  ← ARCHIVO UTILIZADO
             columnas: id · StudentComments_EN · Comentarios_ES
             SIN columna de etiqueta · SIN columna de aspecto
```

Consecuencia metodológica. El subconjunto **no conserva las etiquetas ni los aspectos** del recurso original; por tanto no era directamente utilizable para aprendizaje supervisado. Esa ausencia es la razón de las dos estrategias de etiquetado del proyecto (secciones 4.4 y 4.5). La tarea implementada es clasificación de **polaridad global**, no ABSA.

3.3 Perfil estadístico del corpus (verificado sobre el archivo)

Archivo de 3,3 MB · SHA-256 `21637107cebf941a3aab9f397983c123b1676f5f4488d2d1…`

Indicador	Valor
Filas	100.000 (99.992 comentarios ES no vacíos; 8 nulos en cada columna de texto, 0 en `id`)
Textos únicos (español)	**29.243** → unicidad 29,2 %
Casi duplicados	28.147 grupos tras normalización (1.096 variantes colapsan)
Repetición máxima	la frase más frecuente aparece **9.741 veces**
Longitud (palabras)	media 6,8 · mediana 4 · p5 1 · p95 22 · máx 199
Longitud (caracteres)	media 39 · mediana 20 · p95 129 · máx 1.121

Verificación de idioma. Sobre una muestra aleatoria de 3.000 textos: 80,2 % contienen marcadores léxicos del español frente a 5,7 % con marcadores del inglés (columna de control en inglés: 89,6 %). **La columna utilizada está en español.**

3.4 Traducción: sistema y auditoría de preservación

Elemento	Valor
Sistema	**Claude** (modelo de lenguaje de Anthropic)
Dirección y momento	Inglés → español, **antes** de particionar y deduplicar
Cobertura	Las 100.000 filas

Auditoría de preservación de los marcadores que invierten o matizan la polaridad, sobre el corpus completo:

Marcador	En el original (EN)	Preservados (ES)	Tasa
Negaciones (*not, never, no, n't, cannot, without…*)	8.296 (8,3 %)	8.221	**99,1 %**
Adversativas (*but, although, however, though…*)	4.989 (5,0 %)	4.781	**95,8 %**

La revisión cualitativa confirma la conservación de la cláusula que determina la polaridad ("*…vast knowledge about programming but not students*" → "*…conocimientos sobre programación, pero no sobre los estudiantes*"). El 1,6 % de negaciones que aparecen solo en español corresponde a reformulaciones idiomáticas legítimas ("*lacks clarity*" → "*no es claro*"). **Las tasas no comprometen la validez del entrenamiento.** La limitación que sí persiste: la traducción produce un registro estándar, sin la variación coloquial regional que tendrán las encuestas reales (sección 9.1, L2).

3.5 Datasets derivados

Archivo (`data/processed/`)	Contenido	Rol
`evaluaciones_con_sentimiento.csv`	Dataset institucional + sentimiento clasificado	Análisis y modelo de tendencia
`benchmark_sentimiento.csv`	20 comentarios con gold manual y predicción por modelo	Benchmark, sección 5.1
`muestra_anotacion.csv`	335 comentarios muestreados para anotar	Anotación, sección 4.5
`train_humano.csv`	**148 etiquetas humanas**	**Entrenamiento del modelo de producción**
`gold_humano_eval.csv`	**172 comentarios adjudicados**	**Evaluación de referencia**

4 · Metodología

El proyecto se ejecutó en seis fases encadenadas. Cada una respondió a una pregunta concreta y sus decisiones se justifican con evidencia obtenida en la fase anterior.

4.1 Fase 1 — Análisis exploratorio y auditoría

Se partió del análisis exploratorio del dataset institucional y se sometió a una **auditoría sistemática**: cada afirmación del EDA se recomputó desde los datos y la mayoría de los hallazgos se sometió además a refutadores independientes antes de aceptarse. Los cuatro hallazgos metodológicos de mayor severidad (sección 5.7) quedaron sin esa segunda vuelta por un límite de sesión; se recomputaron de forma independiente y así se declara.

La auditoría confirmó la calidad estructural (0 nulos, 0 duplicados, rangos válidos, paleta visual validada para daltonismo con ΔE CVD $\geq$ 23,8) y detectó **seis problemas** que se corrigieron antes de continuar: cuatro conclusiones sobre-afirmadas, la ubicación errónea de la «zona gris» y un artefacto en la señal de sentimiento (secciones 5.7 y 5.8).

4.2 Fase 2 — Benchmark de modelos preentrenados

Se compararon tres modelos de sentimiento en español contra un **estándar de oro etiquetado manualmente por rúbrica**, elaborado de forma independiente de los modelos para evitar circularidad al elegir entre ellos.

Modelo	Identificador en Hugging Face
RoBERTuito	`pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis`
BETO	`finiteautomata/beto-sentiment-analysis`
XLM-R (Twitter)	`cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment`

Rúbrica de etiquetado. `POS` = elogio o satisfacción clara; `NEG` = queja o crítica, **incluida la crítica constructiva** («se podría mejorar», «falta…»); `NEU` = descriptivo o administrativo, elogio tibio («estuvo bien», «cumple») o mixto sin polaridad dominante.

Se evaluó además una estrategia de **consenso** por votación mayoritaria de los tres modelos, con RoBERTuito como criterio de desempate.

4.3 Fase 3 — Modelo de tendencia docente

Clasificador de `tendencia_desempeno` a partir de puntajes y sentimiento. Se compararon cinco candidatos bajo **dos protocolos de validación** y con una restricción de negocio explícita: recall de la clase `En riesgo` $\geq$ 0,985 (el costo de no detectar a un docente que necesita acompañamiento supera al de una falsa alarma).

Selección de variables. Se excluyeron deliberadamente:

Variable excluida	Motivo
`delta_semestre`	**Fuga de información**: incorpora el promedio del semestre que se está clasificando; en grupos docente-semestre de tamaño 1 la variable *es* el puntaje propio
`hist_prom_previo`	Sin poder predictivo demostrado
`id_docente`, `semestre`	Alta cardinalidad sin señal real (V de Cramér de `id_docente` = 0,119 con p = 0,813; el valor esperado bajo independencia pura es 0,127, **mayor** que el observado)

4.4 Fase 4 — Fine-tuning por destilación (*weak supervision*)

Ante la ausencia de etiquetas en el corpus, se aplicó **destilación de conocimiento** (Hinton et al., 2015): RoBERTuito —el mejor modelo del benchmark— actuó como **maestro** etiquetando el corpus deduplicado, y BETO como **alumno** entrenado con esas pseudo-etiquetas.

> **Límite teórico declarado como hipótesis falsable.** El alumno aprende la *función* del maestro, heredando sus aciertos y sus errores; su techo de calidad es, por construcción, el desempeño del maestro. La sección 5.3 contrasta esta hipótesis empíricamente, incluyendo una comparación de arquitecturas del alumno.

4.5 Fase 5 — Anotación humana

Única vía para romper el techo de la destilación. El equipo diseñó y ejecutó un **protocolo formal de anotación** (v1.0):

Muestreo estratificado de 335 comentarios. No es una muestra aleatoria simple: está deliberadamente enriquecida en casos fronterizos, que es donde se decide la rúbrica.

Estrato	Ítems	Contenido
`H0_CENSO`	40	Los 40 enunciados más frecuentes — **concentran el 53 % de todas las evaluaciones**
`H1_CORTO`	20	Textos de 1–2 palabras (pesan el 30 % de las filas)
`H2a_T0`	40	Casos triviales (control del estimador)
`H2b_F1`	80	Frontera débil: POS con alta confianza y léxico tibio
`H3_F2`	145	Frontera fuerte: máxima ambigüedad
`H4_LARGO`	10	Textos largos (control de longitud)
Total	**335**	

Justificación del censo. Dos enunciados —*«Es un buen profesor»* (15.826 filas) y *«Bueno.»* (9.745 filas)— determinan por sí solos el **25,6 %** del corpus. Un sorteo aleatorio tendría probabilidad casi nula de incluirlos, y sin ellos ninguna métrica podría traducirse a desempeño real. El sesgo de sobre-representación se corrige al estimar mediante ponderación estratificada (`w_h = N_h / n_h`).

Diseño de la anotación.

Bloque	Diseño	Realizado	Anotación	Destino
EVAL	185	184 anotados por los 3 → 178 tras exclusiones → **172 gold**	Los 3 anotadores (triple)	Evaluación + medición de acuerdo
TRAIN	150	149 anotados (49/50/50) → **148 utilizables**	Un anotador por tercio	Entrenamiento con verdad humana

Los dos textos ilegibles de la muestra se retiraron antes de generar las planillas, por lo que 333 de los 335 ítems de diseño llegaron a anotarse.

Se incluyeron **8 ítems ancla** de etiqueta obvia (control de atención) y **8 repetidos encubiertos** (auto-consistencia). Decisiones de control: **no se muestra la predicción del modelo** —RoBERTuito acierta 15/16 en casos claros pero **0/4 en fronterizos**, y la muestra está enriquecida precisamente en fronterizos, por lo que mostrar su predicción induciría *anchoring bias* justo donde importa—; **orden aleatorizado independiente** por anotador con claves opacas; formato **XLSX** (el 30 % de los textos contienen comas y el 51 % llevan tildes, lo que corrompe el viaje por CSV).

4.6 Fase 6 — Fine-tuning con verdad humana

Ajuste fino de `robertuito-sentiment-analysis` (*continued fine-tuning*) con las 148 etiquetas humanas. Al provenir la evaluación de personas y no del maestro, **desaparece la circularidad** que limitaba la fase anterior.

Por qué esta vez sí se ajusta RoBERTuito. En la Fase 4 el alumno debía ser un modelo distinto del maestro para evitar la auto-destilación. Al desaparecer esa restricción, conviene partir del modelo con mejor desempeño previo: con solo 148 ejemplos, un modelo que **ya sabe clasificar sentimiento** únicamente necesita ajustar la frontera POS/NEU, mientras que uno sin cabeza de clasificación no aprendería la tarea desde cero.

5 · RESULTADOS

5.1 Benchmark de modelos preentrenados

Evaluación sobre el estándar de oro manual de 20 comentarios (distribución POS 7 · NEU 4 · NEG 9):

Modelo	Accuracy	macro-F1	Aciertos	En claros (n=16)	En fronterizos (n=4)
RoBERTuito	**0,75**	0,706	15/20	**0,94** (15/16)	0/4
XLM-R (Twitter)	0,70	0,664	14/20	0,75 (12/16)	2/4
BETO	0,65	0,626	13/20	0,69 (11/16)	2/4
Consenso (3 modelos)	0,75	**0,730**	15/20	0,81 (13/16)	2/4




Figura 2. Accuracy y macro-F1 de cada modelo sobre los 20 comentarios reales.




Figura 3. Matrices de confusión de los cuatro enfoques. La clase NEU concentra la confusión.

Acuerdo entre modelos: 11 de 20 comentarios con unanimidad (3/3), 9 con mayoría (2/3) y **ninguno sin acuerdo** (1/1/1).

Hallazgo principal. Los errores se concentran en los **4 comentarios fronterizos** —elogios tibios («*La clase estuvo bien*»), críticas constructivas («*Se podría mejorar un poco el material de estudio*») y mixtos con adversativa («*Asistencia puntual, pero falta dinamismo*»)—: ningún enfoque acierta más de 2 de los 4 y RoBERTuito falla los cuatro. Pero **no se agotan ahí**: cada enfoque comete además entre 1 y 5 errores en comentarios claros (RoBERTuito 1 · consenso 3 · XLM-R 4 · BETO 5). Dos fronterizos —«*La clase estuvo bien*» y «*Se podría mejorar un poco el material de estudio*»— fallan en los cuatro enfoques.

RoBERTuito es el más fuerte en comentarios claros (0,94). El consenso resuelve 2 de los 4 fronterizos, aunque a costa de 2 comentarios claros (0,81 frente a 0,94); con los mismos 15/20 aciertos, su macro-F1 es superior (0,730 vs 0,706) por un reparto más equilibrado del error entre clases, no por acertar más.

Conclusión. La dificultad no está en el modelo sino en la **ambigüedad del lenguaje**: dos personas razonables etiquetarían esos casos de forma distinta. Este hallazgo determina toda la estrategia posterior del proyecto.

5.2 Modelo de tendencia docente

Protocolo A — partición estratificada 75/25 con validación cruzada de 5 pliegues:

Modelo	CV macro-F1	Test macro-F1	Test accuracy	Recall `En riesgo`
Regla 2 umbrales	0,914 ± 0,003	0,904	0,896	0,953
Regla híbrida (+ sentimiento)	0,878 ± 0,009	0,889	0,881	0,953
Regresión logística	0,916 ± 0,013	0,908	0,900	0,973
RandomForest	0,910 ± 0,006	**0,915**	**0,907**	0,960
Gradient Boosting	0,903 ± 0,011	0,910	0,903	0,960

Protocolo B — validación temporal (entrenar 2020–2022 con 2.265 filas, probar 2023 con 735):

Modelo	Test aleatorio	2023	Δ (temporal – aleatorio)
Regla 2 umbrales	0,904	0,907	+0,003
Regresión logística	0,908	0,903	–0,005
RandomForest	0,915	**0,905**	–0,010
Gradient Boosting	0,910	0,894	–0,016




Figura 4. macro-F1 en test de los cinco candidatos.

Campeón: RandomForest calibrado. Criterio: mayor macro-F1 entre los candidatos, con desempate a favor de un modelo **probabilístico** (produce probabilidades calibrables para priorizar docentes, algo que una regla dura no ofrece). Informe por clase en test (n = 750):

Clase	Precisión	Recall	F1	Soporte
En riesgo	0,98	0,96	0,97	149
Estable	0,92	0,89	0,91	375
Mejora	0,84	0,90	0,87	226
macro avg	**0,91**	**0,92**	**0,91**	750




Figura 5. Matriz de confusión del RandomForest en el conjunto de prueba.

Calibración. Se aplicó calibración isotónica con validación cruzada de 5 pliegues, mejorando el *Brier score* de 0,0133 a 0,0123. El umbral de decisión de `En riesgo` se ajustó a **0,21** mediante probabilidades fuera de muestra, elevando el recall de 0,960 a **0,966** en test, a cambio de una caída marginal de macro-F1 a 0,899. En el protocolo temporal el RandomForest ya alcanza un recall de 0,993 sobre 2023 **sin** ese ajuste; el ajuste de umbral no se evaluó por separado en ese protocolo.




Figura 6. Curva de fiabilidad de P(En riesgo) antes y después de la calibración isotónica.

Declaración de honestidad estadística. Ningún candidato alcanzó de fábrica el objetivo de recall ≥ 0,985 (rango observado 0,953–0,973); se documenta como pendiente y se mitiga con el ajuste de umbral. Además, la ventaja del RandomForest sobre una simple regla de dos umbrales **no es estadísticamente significativa**: McNemar p = 0,280, y en 15 semillas de partición la regla supera al modelo en 2 de ellas —ambos resultados provienen del experimento equivalente de la auditoría del EDA (RF 0,920 vs regla 0,910 sobre 649 filas, sección 5.7); el NB03 no reejecutó la prueba sobre su propia partición—. La causa de fondo es la **circularidad**: la etiqueta `tendencia_desempeno` se generó por reglas a partir de los propios puntajes, de modo que estas métricas constituyen un **techo artificial** del dataset, no una medida del valor del aprendizaje automático.

5.3 Fine-tuning por destilación

Corpus y particiones. De los 100.000 registros se obtuvieron 29.243 textos únicos (reducción del 70,8 % por deduplicación). El maestro produjo una distribución muy desbalanceada (POS 20.284 = 69,4 % · NEG 5.060 = 17,3 % · NEU 3.899 = 13,3 %; ratio 5,2×), por lo que se balanceó al tamaño de la clase minoritaria:

Partición	n	%	NEG	NEU	POS
Entrenamiento	8.187	70 %	2.729	2.729	2.729
Validación	1.755	15 %	585	585	585
Prueba	1.755	15 %	585	585	585

Fuga entre particiones: 0 textos compartidos (verificado explícitamente).

Entrenamiento (BETO, `dccuchile/bert-base-spanish-wwm-cased`, 109,9 M parámetros): 4 épocas, lr 2e-5, batch 32, `max_length` 64, weight decay 0,01, warmup 10 %, *early stopping* con paciencia 2, semilla 42, GPU Apple Silicon (MPS). Duración: **7,2 minutos**.

Época	Pérdida train	Pérdida val	macro-F1 val
1	0,5304	0,3551	0,8729
2	0,2489	0,3193	0,8738
3	0,1493	0,3553	**0,8892** ← mejor
4	0,0852	0,4101	0,8853




Figura 7. Curvas de aprendizaje. La pérdida de validación sube en la época 4 mientras la de entrenamiento sigue bajando: sobreajuste incipiente. El entrenamiento completó las 4 épocas —el early stopping (paciencia 2) no llegó a dispararse— y `load_best_model_at_end` conservó el modelo de la época 3, la de mejor macro-F1 de validación.

Fidelidad al maestro en prueba (n = 1.755): accuracy 0,9054 · macro-F1 **0,9055**.

Clase	Precisión	Recall	F1	Soporte
NEG	0,889	0,926	0,907	585
NEU	0,875	0,862	**0,868** ← menor	585
POS	0,954	0,928	0,941	585

Comparación de arquitecturas (contraste de hipótesis). Se repitió el ajuste con `pysentimiento/robertuito-base-uncased` sobre las mismas particiones y etiquetas (re-tokenizando con su propio tokenizador), obteniendo fidelidad **0,9330** en 5,9 minutos.

Modelo	Familia	Ajustado	Accuracy	macro-F1	Aciertos	Concordancia con maestro
BETO base	BETO	no	0,65	0,626	13/20	60 %
BETO ajustado	BETO	sí	0,70	0,669	14/20	85 %
RoBERTuito (maestro)	RoBERTuito	no	0,75	0,706	15/20	100 %
RoBERTuito ajustado	RoBERTuito	sí	0,75	0,734	15/20	90 %
Consenso (NB03)	ensamble	—	0,75	0,730	15/20	80 %




Figura 8. Calidad frente a etiquetas humanas (izquierda) y fidelidad al maestro (derecha).

Hipótesis	Resultado
H1 · RoBERTuito-ft imita mejor al maestro	✅ **CONFIRMADA** (0,9330 vs 0,9055) — comparte arquitectura y vocabulario con él
H2 · RoBERTuito-ft no supera al maestro	✅ **CONFIRMADA** (0,734 vs 0,706; Δ = +0,028 < umbral 0,05)
H3 · Sin historia de mejora para RoBERTuito	✅ Su base carece de cabeza de sentimiento; la referencia sería el propio maestro (0,706), que es su techo. BETO sí tiene un «antes» comparable: 0,626 → 0,669

> **Conclusión de la fase.** El techo de la destilación queda **empíricamente demostrado y es independiente de la arquitectura del alumno**. Se mantiene BETO como alumno principal por razones de **evaluabilidad** —es el único con una línea base comparable—, no de desempeño.

Variabilidad entre corridas. Repetir el mismo entrenamiento con idéntica semilla produce **14 o 15 aciertos de 20** (macro-F1 entre 0,669 y 0,708), por el no-determinismo del cómputo en GPU. Esta oscilación de ±0,04 **producida por el azar** es del mismo orden que las diferencias entre los modelos comparados: es la demostración empírica más clara de que **con n = 20 no es posible distinguir modelos cercanos**.

5.4 Análisis de falsos positivos

En evaluación docente los errores tienen costos asimétricos: un **falso positivo** (crítica clasificada como elogio) infla la percepción de desempeño y puede ocultar a un docente que requiere acompañamiento.

Situación medida (clase POS sobre el gold de 20): 6 verdaderos positivos · **1 falso positivo** · 1 falso negativo · precisión 0,857 · recall 0,857.

El falso positivo es *«La clase estuvo bien.»*, predicho POS con **P(POS) = 0,993**, cuando el gold humano es NEU y el maestro también lo clasifica POS.

Test de separabilidad por umbral:

	P(POS)
Verdaderos POS	mínima **0,720** · mediana 0,989
Falso POS	máxima **0,993**

¿Separables? NO — el falso positivo tiene confianza *superior* a varios aciertos reales.

Barrido de umbrales:

Umbral	Predice POS	Falsos POS	POS no detectados	macro-F1
0,50 (actual)	7	1	1	**0,669**
0,90	6	1	2	0,628
0,99	4	1	4	0,534
0,995	2	**0**	5	0,531
0,998	0	0	7	0,368




Figura 9. Falsos positivos, verdaderos positivos perdidos y macro-F1 en función del umbral exigido para la clase POS.

Interpretación. (i) El error es **confiado, no incierto**: los umbrales solo funcionan cuando el error proviene de incertidumbre del modelo. (ii) El costo de eliminarlo es prohibitivo: el umbral más bajo que lo suprime (0,995) reduce los verdaderos positivos detectados **de 6 a 2** y hunde el macro-F1 de **0,669 a 0,531**; a 0,998 el modelo ya no predice ningún POS (0,368). (iii) El error **se hereda del maestro**. (iv) El caso es genuinamente fronterizo.

> **Conclusión metodológica.** La reducción de falsos positivos en este punto **no es un problema de modelado sino de definición de etiquetas**. El ajuste de umbrales queda **descartado con evidencia**, y la vía efectiva es la anotación humana de casos fronterizos — que es exactamente la fase siguiente del proyecto.

5.5 Anotación humana: resultados del etiquetado

Volumen: 3 anotadores independientes · **749 anotaciones** sobre **341 textos distintos** (184 del bloque EVAL con triple anotación, 149 del bloque TRAIN con anotación simple y 8 anclas). Los 335 son el tamaño de diseño de la muestra.

Control de calidad por anotador (umbral de alerta: anclas < 7/8 o autoconsistencia < 6/8):

Anotador	Ítems	Sin etiqueta	Anclas correctas	Autoconsistencia	% marcados difíciles
A1	249	0	**8/8** ✅	7/8	19 %
A2	250	0	**8/8** ✅	6/8	3 %
A3	250	0	**8/8** ✅	8/8	31 %

Ningún anotador cae por debajo de los umbrales de calidad; A2 queda justo en el límite de autoconsistencia (6/8). La dispersión en el porcentaje de ítems marcados como difíciles (3 % – 31 %) refleja distintos umbrales personales de duda, no descuido.

Exclusión de ítems no evaluables. Se excluyeron **7 comentarios** mediante lista explícita y auditable, apoyada en el motivo `sin_sentido` marcado por los anotadores: **6 del bloque EVAL** —*«No.»* (3/3 votos), *«Ninguno.»* (2/3), *«Nada.»*, *«Profesor.»*, *«Está dibujando.»* y *«considérenos, por favor.»* (1/3 cada uno)— y **1 del bloque TRAIN**, *«No tengo nada que decir sobre ella.»* (1/1, con un solo anotador asignado). Se eliminaron además dos textos ilegibles.

> **Decisión metodológica. No** se excluyeron los comentarios que confundieron a los anotadores pero **sí tienen polaridad** (sarcasmo, metáfora, elogio tibio). Eliminarlos habría dejado el gold solo con casos fáciles e **inflado artificialmente las métricas**.

Métricas de acuerdo inter-anotador:

Métrica	Valor	Rol
α de Krippendorff (nominal)	**0,585**	**Titular** — admite diseño incompleto y anotadores variables por ítem
α de Krippendorff (ordinal)	0,728	Diagnóstico
Fleiss κ	0,584	Convención de la literatura NLP
Cohen κ medio por pares	0,585	Diagnóstico
Acuerdo observado `P_o`	**0,787**	Obligatorio junto a κ
Acuerdo esperado por azar `P_e`	0,487	Explica la paradoja de κ

Interpretación según Landis & Koch: **acuerdo moderado** (rango 0,41–0,60).

Paradoja de kappa detectada y declarada. El acuerdo observado es alto (78,7 %) pero κ queda en 0,584 porque el azar esperado es elevado (0,487) debido al desbalance de clases. **κ debe interpretarse junto a `P_o`, nunca por separado**: reportar solo κ llevaría a concluir que la anotación está rota cuando únicamente está sesgada.

Diagnóstico por tipo de desacuerdo. La brecha ordinal−nominal es **+0,143**, apenas por debajo del umbral de 0,15 que el propio script fija para declarar desacuerdo predominantemente adyacente; el diagnóstico automático emitido fue, por tanto, «acuerdo homogéneo entre tipos de desacuerdo». El **recuento directo sobre el bloque EVAL sí lo confirma**: de los 122 desacuerdos por pares, **92 son adyacentes** (POS↔NEU, NEU↔NEG) y solo 30 polares (POS↔NEG) — **75,4 % adyacentes**. El problema es, entonces, de **umbral de rúbrica** —corregible escribiendo reglas más precisas— y no de comprensión de la tarea.

Cohen κ por pares (detección de anotador atípico): A1–A2 = 0,521 · A1–A3 = 0,581 · A2–A3 = 0,654. La dispersión es moderada y no señala a ningún anotador como desviado.

Reparto del acuerdo y adjudicación del gold:

Situación	Ítems	%
Unanimidad (3/3)	124	69,7 %
Mayoría (2/1)	48	27,0 %
Sin mayoría (1/1/1) → ambiguos	6	3,4 %
Gold utilizable	**172**	

Distribución del gold: **POS 116 · NEG 36 · NEU 20**.

Hallazgo cualitativo. Los 6 ítems sin mayoría son **todos mixtos adversativos** (*«Bien, pero debería ser más amigable»*, *«Es buena, pero debería ser más moderada al poner notas»*). Cada anotador aplicó un criterio distinto: uno miró el elogio inicial, otro promedió, otro miró la crítica final. **Esto no es un fallo del equipo: es el hallazgo.** Confirma con datos que la frontera de los mixtos adversativos no está definida, y que ninguna métrica automática debería penalizar a un modelo por fallar ahí.

5.6 Modelo final: fine-tuning con verdad humana

Datos. Entrenamiento 148 comentarios (NEG 52 · NEU 22 · POS 74), subdivididos en 118 train / 30 validación. Evaluación: 172 comentarios (NEG 36 · NEU 20 · POS 116). **Fuga entre bloques: 0**.

Configuración. Base `pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis`; *continued fine-tuning*; 4 épocas; lr **1e-5** (la mitad de lo habitual, para no destruir lo aprendido con tan pocos datos); batch 8; `max_length` 128; **entropía cruzada ponderada por clase** con pesos NEG 0,96 · NEU 2,19 · POS 0,67; *early stopping*; semilla 42; MPS. Duración: **20 segundos**.

Época	Pérdida train	Pérdida val	macro-F1 val
1	0,9245	0,9815	0,504
2	0,7321	0,9518	0,5494
3	0,6260	0,9468	0,5494
4	0,5815	0,9462	0,5494

> La validación se estanca desde la época 2: con 118 ejemplos de entrenamiento el modelo agota rápidamente lo que puede aprender. **No es una limitación de método, sino de datos.**

Resultados sobre el gold humano (n = 172):

Modelo	Accuracy	macro-F1	Aciertos	Recall NEG
BETO destilado (NB04)	0,733	0,619	126/172	0,500
RoBERTuito (maestro público)	0,756	0,638	130/172	0,528
RoBERTuito ajustado (humano) 🏆	**0,762**	**0,646**	**131/172**	**0,556**




Figura 10. macro-F1 de los tres modelos sobre el conjunto de evaluación humano de 172 comentarios, 8,6 veces mayor que el disponible previamente.

Informe por clase del modelo ajustado:

Clase	Precisión	Recall	F1	Soporte
NEG	0,769	0,556	0,645	36
NEU	0,300	0,600	0,400	20
POS	0,934	0,853	0,892	116
macro avg	0,668	0,670	**0,646**	172
weighted avg	0,826	0,762	0,783	172

Prueba de significancia (McNemar) frente al maestro:

	Valor
Solo acierta el ajustado (b)	3
Solo acierta el maestro (c)	2
p-valor	**1,000**
Δ macro-F1	+0,007 (0,638 → 0,646)

> **Lectura honesta del resultado.** El modelo ajustado mejora al maestro **en las tres métricas** y eleva el recall de la clase NEG de 0,528 a 0,556 —la detección de críticas, que es el objetivo del proyecto—. Sin embargo, con 148 ejemplos de entrenamiento la diferencia **no alcanza significancia estadística**. La afirmación defendible es *«el ajuste con verdad humana mejora consistentemente al maestro»*, **no** *«superamos al maestro»*.

Dos observaciones adicionales de valor. (i) Las métricas del benchmark original estaban **infladas**: RoBERTuito pasa de 0,706 sobre 20 comentarios a **0,638** sobre 172 — el conjunto pequeño era demasiado fácil. (ii) La clase **NEU no mejora**: el maestro y el modelo ajustado obtienen el mismo recall (0,600) y una precisión casi idéntica (0,293 frente a 0,300); el BETO destilado incluso la detecta mejor (recall 0,650) a costa de más falsos positivos. **Con 22 ejemplos NEU el ajuste no logra delimitar la clase**, y toda la ganancia del modelo final proviene de las clases NEG y POS.




Figura 11. Verificación reproducible de los tres modelos, generada al ejecutar el informe ejecutable `INFORME_FINAL.ipynb`.

5.7 Resultados de la auditoría del análisis exploratorio

La auditoría produjo cuatro hallazgos metodológicos —uno confirmado adversarialmente (la fuga de `delta_semestre`) y tres recomputados de forma independiente— que se corrigieron:

#	Hallazgo	Evidencia
1	**Fuga de información** en `delta_semestre`	Su significancia (H = 141) es artefacto: usa el promedio del semestre actual. Variable excluida del modelo
2	**Colinealidad** invalida el ranking de importancia	`puntaje_promedio` es la media de los otros tres (r = 0,87). Sin él, macro-F1 = 0,917 vs 0,920 y las importancias individuales saltan de +0,002–0,017 a +0,14–0,16
3	`id_docente` **sin señal real**	V de Cramér = 0,119 con p = 0,813; el valor esperado bajo independencia (0,127) es *mayor* que el observado
4	Ventaja del ML **no significativa**	RF 0,920 vs regla 0,910; McNemar p = 0,280; la regla gana en 2 de 15 semillas

Corrección de la «zona gris». El EDA situaba la zona de confusión en el promedio 3,4–3,9. La verificación mostró que esa franja es **98,5 % Estable** (845 de 858 filas) y la regla acierta ahí el 99 %. Las fronteras de decisión reales son **[3,9 – 4,5]** (Estable↔Mejora, donde se concentra el 84,6 % de los errores) y **[2,9 – 3,5]** (Estable↔En riesgo).

Aporte del sentimiento en la zona de solapamiento Estable↔Mejora ([3,43 – 4,77], 2.228 filas): P(Mejora | POS) = 0,49 frente a P(Mejora | NEG) = 0,18; el RandomForest con sentimiento gana +0,04 de macro-F1 sobre el mismo modelo sin él en esa franja.





Figura 12. Probabilidad de la clase minoritaria según el sentimiento en cada zona de solapamiento, comparando el esquema léxico del EDA con el gold standard.

5.8 Análisis institucional del sentimiento

Aplicando el pipeline a las 3.000 evaluaciones institucionales:

Distribución global: POS 888 (29,6 %) · NEU 1.220 (40,7 %) · NEG 892 (29,7 %).




Validación cruzada con los puntajes (ordenamiento coherente POS > NEU > NEG):

Sentimiento	Claridad	Metodología	Evaluación
POS	3,99	4,11	3,97
NEU	3,75	3,89	3,70
NEG	3,43	3,53	3,39

Cruce con la tendencia de desempeño: de las evaluaciones con comentario POS, solo el 6,2 % está «En riesgo»; de las NEG, el 32,7 %. La señal textual es coherente con la etiqueta institucional.

Comparación de esquemas de etiquetado (léxico del EDA vs gold standard): el score léxico concuerda con el gold en solo el **76,5 %** de las filas; 4 de 20 comentarios difieren, lo que cambia la polaridad de **705 filas (23,5 %)**. Aplicar el gold desplaza masa hacia NEG (léxico POS 971→677 · NEU 1.214→1.097 · NEG 815→1.226): **la lectura institucional real es más crítica** de lo que sugería el léxico. Las cifras de la distribución global de esta sección (888 / 1.220 / 892) corresponden al **consenso de los tres modelos**, no al léxico del EDA.



5.9 Eficiencia computacional

Experimento	Ejemplos	Duración	Hardware
Destilación BETO (NB04)	8.187	**7,2 min**	Apple Silicon (MPS)
Destilación RoBERTuito (NB04, capítulo 8.6)	8.187	5,9 min	Apple Silicon (MPS)
Fine-tuning humano (NB05)	118	**20 s**	Apple Silicon (MPS)
Modelo de tendencia (RF + calibración)	2.250	no cronometrado	CPU

Artefacto	Tamaño usable
`modelo_sentimiento_humano` (producción)	**437,4 MB** (435,2 `model.safetensors` + 2,2 tokenizador + configuración)
`modelo_sentimiento_ft` (destilado BETO)	440,2 MB
`modelo_sentimiento_ft_robertuito`	437,4 MB
`modelo_tendencia_docente.pkl`	3,5 MB

Todos los tamaños en unidades decimales (1 MB = 10^6 bytes), medidos sumando los archivos del directorio. En unidades binarias el modelo de producción son 417,1 MiB.

Inferencia: CPU suficiente (no requiere GPU); ~2 vCPU y 4 GB de RAM; latencia del orden de decenas de milisegundos por comentario procesando en lotes; 100.000 comentarios ≈ minutos.

6 · Modelo de producción

6.1 Ficha técnica

Campo	Valor
Identificador	`modelo_sentimiento_humano`
Ubicación	`analisis_sentimientos/models/modelo_sentimiento_humano/`
Modelo base	`pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis` (~110 M parámetros)
Método	*Continued fine-tuning* con etiquetas humanas (sin destilación)
Origen de las etiquetas	Anotación humana del equipo · 3 anotadores · α = 0,585
Clases	NEG · NEU · POS (mapeo en `config.json` → la API devuelve etiquetas textuales)
Datos	118 train / 30 validación / 172 evaluación
Hiperparámetros	4 épocas · lr 1e-5 · batch 8 · `max_length` 128 · pérdida ponderada
Reproducibilidad	Semilla 42 · dispositivo MPS
Métricas	macro-F1 0,646 · accuracy 0,762 · recall NEG 0,556 (gold humano n=172)
Tamaño	437,4 MB (pesos + tokenizador + configuración) · 417,1 MiB

6.2 Justificación de la selección

1. **Es el mejor sobre la evaluación humana**, la única referencia independiente de cualquier modelo.
2. **Mejor detección de críticas** (recall NEG 0,556 vs 0,528): en evaluación docente, pasar por alto una crítica oculta a un docente que necesita acompañamiento y distorsiona el DOFA.
3. **Incorpora la rúbrica institucional**: aprendió de las decisiones del equipo, no del registro genérico de redes sociales.
4. **Apto para despliegue**: un solo modelo, inferencia en CPU, sin dependencias de servicios de terceros, mejorable con cada ronda de anotación sin cambiar la arquitectura.

6.3 Verificación del artefacto

El artefacto se recarga desde disco y reproduce las predicciones de la tabla siguiente (`INFORME_FINAL.ipynb`, celda 12); al evaluarlo sobre el gold de 172 devuelve exactamente las métricas de la sección 5.6. La prueba formal de identidad **disco vs. memoria** sobre 20 comentarios de control se ejecutó sobre `modelo_sentimiento_ft` (NB04, capítulo 9), no sobre este artefacto. Predicciones de demostración:

Comentario	Predicción	Confianza
La profesora explica con claridad y responde todas las dudas	POS	0,646
Cumple con el programa del curso	NEU	0,826
La clase estuvo bien	POS	0,897
Es buen profesor, pero debería preparar mejor los laboratorios	NEU	0,610
Nunca responde los correos y llega tarde	NEG	0,914
Se podría mejorar un poco el material de estudio	NEU	0,680

> **Lectura honesta de la demostración.** El ajuste movió al modelo **hacia la rúbrica** —el caso mixto adversativo ya no se clasifica POS—, pero los casos emblemáticos *«La clase estuvo bien»* y *«Se podría mejorar»* aún no cruzan la frontera deseada. Es exactamente la limitación cuantificada en la sección 9.2 (L7) y lo que resolvería la siguiente ronda de anotación.

6.4 Paquete de despliegue

Se generó `modelo_sentimiento_humano.zip` (**404 MB decimales / 386 MiB**, 7 archivos: `model.safetensors`, `config.json`, `tokenizer.json`, `tokenizer_config.json`, `training_args.bin`, `info.json` y un archivo de instrucciones). Se excluyó el *checkpoint* de entrenamiento (1,3 GB, innecesario para inferencia). El ZIP **no está versionado en el repositorio** por su tamaño: se entrega por fuera de git. El paquete fue **verificado extrayéndolo en un directorio limpio y cargando el modelo desde ahí**, replicando exactamente lo que hará el servidor.

7 · Despliegue en la nube

7.1 Publicación del artefacto

Los pesos no se versionan en git (superan el límite de GitHub). Dos vías:

a) Volumen de Azure (la adoptada por el equipo): subir el ZIP mediante Cloud Shell y descomprimir en el volumen montado:

```
unzip modelo_sentimiento_humano.zip -d /ruta/del/volumen
```

b) Registro de artefactos (recomendada para versionado): repositorio privado en Hugging Face Hub, que aporta control de acceso y versionado de modelos.

7.2 Servicio de inferencia

```
# app.py
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel
from transformers import pipeline

app = FastAPI(title="Sentimiento docente — U. del Rosario")
clf = pipeline("sentiment-analysis", model="/ruta/del/volumen/modelo_sentimiento_humano")

class Lote(BaseModel):
    comentarios: list[str]

@app.post("/sentimiento")
def sentimiento(lote: Lote):
    return [{"comentario": c, **r} for c, r in
            zip(lote.comentarios, clf(lote.comentarios, truncation=True, max_length=128))]
```

```
FROM python:3.12-slim
RUN pip install --no-cache-dir fastapi uvicorn transformers torch \
    --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
COPY app.py .
CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8080"]
```

7.3 Requisitos y consideraciones

Recurso	Valor
CPU / RAM	2 vCPU · 4 GB (**no requiere GPU**)
Artefacto	437 MB (+ ≈700 MB de librerías instaladas: torch CPU 525 MB · transformers 104 MB · resto)
Patrón de carga	Procesamiento por lotes al cierre de cada semestre, no flujo continuo

Protección de datos. Los comentarios identifican opiniones sobre personas: procesarlos en infraestructura controlada por la universidad, seudonimizar identificadores antes de la inferencia, restringir el acceso al endpoint mediante token y conservar únicamente los agregados necesarios para el DOFA.

8 · Aplicación: del sentimiento al DOFA

8.1 Metodología

El modelo es el **motor de clasificación**; el DOFA se construye agregando sus salidas por docente y combinándolas con el modelo de tendencia:

Cuadrante	Fuente	Regla de construcción
Fortalezas	Comentarios POS frecuentes + puntajes altos	Temas dominantes de los POS (claridad, dominio, trato)
Debilidades	Comentarios NEG recurrentes + dimensión de puntaje más baja	Temas dominantes de los NEG
Oportunidades	Críticas **constructivas** («debería…», «podría…»)	Peticiones de cambio accionables: materia prima del plan de mejora
Amenazas	Tendencia `En riesgo` + % NEG creciente entre semestres	Priorización del acompañamiento

Umbral de alerta sugerido: % NEG del docente en el cuartil superior **o** tendencia `En riesgo`; ambos simultáneamente indican prioridad máxima.

8.2 Prototipo sobre datos reales

Aplicado al docente con mayor proporción de comentarios negativos del dataset institucional:

> **DOFA — Docente_4** 52 evaluaciones · puntaje medio 3,56 · **52 % de comentarios NEG** · 27 % «En riesgo»
>
> 💪 **Fortalezas** — (5×) *La clase es muy dinámica y entretenida* · (1×) *Me inspiró a seguir aprendiendo sobre este tema* · (1×) *Excelente profesor, muy claro*
>
> ⚠️ **Debilidades** — (6×) *Asistencia puntual, pero falta dinamismo* · (4×) *Se podría mejorar un poco el material de estudio* · (3×) *Califica de forma injusta*
>
> 🌱 **Oportunidades** — (6×) *Asistencia puntual, pero falta dinamismo* · (4×) *Se podría mejorar un poco el material de estudio* · (3×) *Falta mucha pedagogía*
>
> 🚨 **Amenazas** — Tendencia «En riesgo» en el **27 %** de sus evaluaciones frente al **20 %** institucional. Evolución del % NEG: 2020: 50 % · 2021: 50 % · 2022: 38 % · **2023: 69 %**

8.3 Hallazgo aplicado: docentes «enmascarados»

El análisis por docente reveló un patrón que el sistema de puntajes no detecta: **cuatro docentes con puntaje por encima de la mediana pero con el porcentaje de comentarios negativos en el cuartil superior** — Docente_31 (puntaje 3,80 · 49,3 % NEG), Docente_3 (3,93 · 45,3 %), Docente_12 (3,76 · 45,1 %) y Docente_43 (3,84 · 44,9 %). Docente_3 figura incluso entre los mejores del EDA original.

La correlación entre el sentimiento medio por docente y su porcentaje de riesgo es moderada (Pearson $-0{,}275$; Spearman $-0{,}296$) y con el puntaje es de $+0{,}490$: **el texto aporta señal parcialmente independiente de los puntajes**, que es precisamente lo que justifica incorporarlo al DOFA.

9 · Limitaciones

Se declaran de forma explícita porque condicionan la interpretación de todos los resultados.

9.1 Limitaciones de los datos

#	Limitación	Impacto	Estado
L1	**20 comentarios distintos en 3.000 filas** (0,67 % de unicidad). El dataset institucional está plantillado/anonimizado	Impide medir diferencias entre modelos con potencia estadística sobre el texto institucional	**Mitigada** con el gold humano de 172 ítems (8,6×)
L2	El corpus de entrenamiento de la destilación es **traducido** del inglés (dominio: aspectos académicos de una universidad de Bangladesh)	Desplazamiento de dominio y registro respecto a las evaluaciones de la U. del Rosario	Mitigada parcialmente por la auditoría de traducción (sección 3.4) y sustituida como fuente principal por la anotación humana
L3	El gold humano contiene **20 ejemplos NEU** en evaluación y **22** en entrenamiento	Precisión NEU de 0,300 y recall 0,600, **idénticos a los del maestro**: el ajuste no consigue delimitar la clase con tan pocos ejemplos	Abierta — requiere más anotación
L4	La etiqueta `tendencia_desempeno` es **derivada por reglas**, no observada	Las métricas del modelo de tendencia (0,915) son un **techo artificial**: el modelo reaprende la regla que generó la etiqueta	Documentada; requiere validación con datos de desempeño reales
L5	Los puntajes tienen **distribución artificialmente uniforme** (media 3,99 · desviación 0,54 · sin colas largas)	Los umbrales de la zona gris pueden no trasladarse a datos reales	Abierta

9.2 Limitaciones del modelo

#	Limitación	Evidencia
L6	La mejora sobre el maestro **no es estadísticamente significativa**	McNemar b=3, c=2, p = 1,000. La afirmación defendible es «mejora consistente», no «superioridad demostrada»
L7	Los **mixtos adversativos** siguen siendo el punto débil	6 de 172 ítems sin mayoría entre anotadores son todos de este tipo; el propio equipo no converge en ellos
L8	Los **falsos positivos por elogio tibio no se resuelven con umbrales**	El error es confiado (P = 0,993, por encima de varios aciertos reales); el umbral más bajo que lo elimina (0,995) reduce los verdaderos positivos detectados de 6 a 2 y hunde macro-F1 de 0,669 a 0,531
L9	**Variabilidad entre corridas de ±0,04** en macro-F1 sobre n=20 (MPS, no determinista)	Dos ejecuciones idénticas del NB04 dieron 0,708 y 0,669: con 20 ítems, el ruido supera la diferencia entre modelos
L10	El techo de la destilación es **estructural**	H1 (más datos), H2 (menos regularización) y H3 (otra arquitectura) fueron falsables y ninguna cerró la brecha con el maestro
L11	Sin evaluación de **sesgo por subgrupo** (asignatura, facultad, género del docente)	No se dispone de metadatos demográficos ni de un gold suficientemente grande por subgrupo

9.3 Limitaciones del alcance

- El DOFA prototipado usa **agrupación por frecuencia de comentario**, no modelado temático (no hay suficientes textos distintos para justificar *topic modeling*).
- El pipeline está validado **fuera de línea**; no se ha ejecutado un ciclo completo en producción con datos de un semestre real.
- El modelo de tendencia **no alcanza el objetivo de recall ≥ 0,985** en el protocolo aleatorio (0,960 antes del ajuste de umbral, 0,966 después); sí lo alcanza en el protocolo temporal 2023 (0,993). Queda documentado como pendiente.

10 · Consideraciones éticas

Las salidas del modelo no son decisiones. Un sistema con macro-F1 de 0,646 y un recall NEG de 0,556 se equivoca de forma sistemática. Ninguna consecuencia laboral —renovación de contrato, evaluación de desempeño, sanción— debe derivarse automáticamente de sus predicciones. El uso legítimo es **priorizar dónde mira una persona**: señalar a qué docentes conviene acompañar y con qué evidencia textual.

Revisión humana obligatoria en el bucle. El DOFA generado es un borrador que un responsable académico lee, contrasta con el contexto (asignatura, tamaño de grupo, momento del plan de estudios) y edita antes de compartirlo con el docente.

Asimetría de errores. En este dominio, un falso negativo (no detectar una crítica real) es más costoso que un falso positivo: oculta un problema que la institución podría resolver. Por eso se priorizó el recall de la clase NEG en la selección del modelo, aun a costa de la precisión global.

Protección de datos. Los comentarios son opiniones sobre personas identificables. Se recomienda: seudonimizar los identificadores de docente antes de la inferencia, procesar en infraestructura controlada por la universidad, restringir el endpoint por token, y conservar solo los agregados necesarios para el DOFA —no los textos crudos vinculados a nombres.

Anonimato del estudiantado. Ningún artefacto del proyecto debe permitir reidentificar a quien escribió un comentario. En cursos pequeños, un comentario textual puede identificar a su autor; por eso los reportes deben publicarse agregados y con un mínimo de evaluaciones por docente.

Sesgo conocido y no medido. La literatura documenta sesgos de género y origen en las evaluaciones docentes escritas por estudiantes. Este proyecto **no pudo medirlos** (L11); un sistema que amplifique un sesgo presente en los datos lo convertiría en decisión institucional. Antes de un despliegue con consecuencias, es indispensable auditar el desempeño por subgrupo.

Transparencia. Los docentes evaluados deben saber que sus comentarios se procesan automáticamente, con qué finalidad, y tener derecho a revisar y objetar el DOFA resultante.

11 · Conclusiones

1. **El diagnóstico de los datos redefinió el proyecto.** Descubrir que las 3.000 evaluaciones contienen solo 20 comentarios distintos (0,67 % de unicidad) fue el hallazgo más importante: invalidó el plan de entrenar directamente sobre el dataset institucional y obligó a construir una fuente de verdad propia. Sin ese diagnóstico, cualquier métrica reportada habría sido una ilusión estadística.

2. **La destilación tiene un techo estructural y quedó demostrado, no supuesto.** El estudiante alcanzó una fidelidad de 0,9055 (BETO) y 0,9330 (RoBERTuito) frente al maestro, pero nunca lo igualó sobre el gold. Las tres hipótesis alternativas —más datos, menos regularización, otra arquitectura— se formularon de forma falsable y **ninguna cerró la brecha**. La conclusión es metodológica: *no se puede superar a un maestro aprendiendo únicamente de sus etiquetas.*

3. **Los falsos positivos por elogio tibio no son un problema de modelado.** El barrido de umbrales lo probó cuantitativamente: el error es confiado (P = 0,993, mayor que la de varios aciertos reales) y el umbral más bajo que lo elimina (0,995) deja solo 2 de los 6 verdaderos positivos y hunde macro-F1 de 0,669 a 0,531. **Es un problema de rúbrica**, y solo la anotación humana podía resolverlo.

4. **La anotación humana rompió el techo.** 749 anotaciones de 3 anotadores con α de Krippendorff de 0,585 (acuerdo moderado, con paradoja de kappa declarada y `P_o` = 0,787) produjeron un gold de 172 ítems, **8,6 veces mayor** que el disponible antes. Ese conjunto reveló además que las métricas del benchmark original estaban infladas: RoBERTuito baja de 0,706 sobre 20 ítems a 0,638 sobre 172.

5. **El modelo final mejora al maestro de forma consistente, pero sin significancia estadística.** `modelo_sentimiento_humano` obtiene macro-F1 0,646 · accuracy 0,762 · recall NEG 0,556, mejor que el maestro en las tres métricas, con McNemar p = 1,000. La afirmación honesta —y la que sostiene este informe— es que **el ajuste con verdad humana funciona en la dirección correcta y necesita más datos anotados para demostrarlo con potencia**.

6. **La brecha ordinal−nominal de +0,143 identificó exactamente dónde invertir.** Los desacuerdos entre anotadores son adyacentes, no polares: el problema es de umbral de rúbrica, no de comprensión. Los 6 ítems sin mayoría son todos mixtos adversativos. Eso convierte «mejorar el modelo» en una tarea concreta: escribir reglas de decisión para los mixtos y volver a anotar.

7. **La auditoría del análisis exploratorio evitó cuatro errores publicables**: una fuga de información (`delta_semestre`), un ranking de importancia invalidado por colinealidad, una variable sin señal real (`id_docente` , V de Cramér 0,119 con p = 0,813) y una ventaja del aprendizaje automático que no resiste una prueba de significancia (McNemar p = 0,280). La verificación adversarial no es burocracia: cambió conclusiones.

8. **El sentimiento aporta señal parcialmente independiente de los puntajes**, y ahí está su valor para el DOFA. Cuatro docentes tienen puntaje por encima de la mediana y porcentaje de comentarios negativos en el cuartil superior —casos que el sistema de puntajes no detecta—. En la frontera de decisión real ([3,9 – 4,5]), incorporar el sentimiento aporta +0,04 de macro-F1.

9. **El artefacto está listo para producción y verificado**: 437 MB, inferencia en CPU (2 vCPU · 4 GB), recargable desde disco de forma reproducible, y empaquetado en un ZIP de 404 MB probado extrayéndolo en un directorio limpio.

12 · Trabajo futuro

Ordenado por relación entre impacto y esfuerzo.

Prioridad 1 — Ampliar el gold anotado (impacto alto · esfuerzo medio). Duplicar el conjunto humano a 300–400 ítems, con énfasis en NEU (la clase con precisión 0,300) y en mixtos adversativos. Es la única intervención que ataca simultáneamente L3, L6 y L7. Con ∼150 ítems adicionales por clase, McNemar tendría potencia suficiente para decidir si la mejora sobre el maestro es real.

Prioridad 2 — Refinar la rúbrica para mixtos adversativos (impacto alto · esfuerzo bajo). La brecha ordinal−nominal señala que el desacuerdo es de umbral. Redactar reglas explícitas («si la crítica pide un cambio concreto, la etiqueta es la de la crítica») y re-anotar los 48 ítems de mayoría simple debería elevar α por encima de 0,70 sin anotar nada nuevo.

Prioridad 3 — Recolectar comentarios institucionales reales (impacto alto · esfuerzo externo). Solicitar a la universidad un volcado sin plantillar de un semestre. Resuelve L1, L2 y L5 de raíz y permite reentrenar sobre el dominio objetivo en lugar de un corpus traducido.

Prioridad 4 — Auditoría de sesgo por subgrupo (impacto alto · esfuerzo medio). Medir macro-F1 y recall NEG por asignatura, facultad y —si es legalmente posible y con consentimiento— género del docente. Es un requisito previo a cualquier despliegue con consecuencias (L11).

Prioridad 5 — Validar el modelo de tendencia con desempeño observado (impacto medio). Sustituir la etiqueta derivada por reglas por una señal real (evolución de puntajes en semestres posteriores, permanencia, resultados de aprendizaje). Sin esto, el 0,915 no es interpretable (L4).

Prioridad 6 — Análisis por aspectos (ABSA) (impacto medio · esfuerzo alto). Pasar de polaridad global a polaridad por aspecto (metodología · evaluación · trato · material). El DOFA gana precisión cuando distingue «explica bien pero califica injustamente» de un sentimiento mixto indiferenciado. Requiere el gold ampliado de la prioridad 1.

Prioridad 7 — Puesta en producción y monitoreo (impacto medio). Desplegar el servicio de la sección 7, registrar la distribución de predicciones por semestre y alertar ante desviaciones (*drift*). Cerrar el ciclo: cada semestre anotado alimenta la siguiente versión del modelo.

13 · Referencias

Datos

1. Rahman, M. et al. *Students' Feedback on Teaching Quality — AIUB* [dataset]. Mendeley Data. Licencia CC BY-NC 3.0. (Corpus origen del subconjunto de 100.000 filas traducido al español.)
2. Universidad del Rosario / equipo Tech Tailors. `evaluaciones_docentes.csv` — 3.000 evaluaciones docentes plantilladas y anonimizadas (2020–2023).

Modelos y arquitecturas

3. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K. & Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding.* NAACL-HLT.
4. Cañete, J., Chaperon, G., Fuentes, R., Ho, J.-H., Kang, H. & Pérez, J. (2020). *Spanish Pre-Trained BERT Model and Evaluation Data (BETO).* PML4DC @ ICLR 2020.
5. Pérez, J. M., Giudici, J. C. & Luque, F. (2021). *pysentimiento: A Python Toolkit for Sentiment Analysis and Social NLP tasks.* arXiv:2106.09462. (RoBERTuito.)
6. Barbieri, F., Espinosa-Anke, L. & Camacho-Collados, J. (2022). *XLM-T: Multilingual Language Models in Twitter for Sentiment Analysis and Beyond.* LREC.
7. Liu, Y. et al. (2019). *RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach.* arXiv:1907.11692.

Métodos

8. Hinton, G., Vinyals, O. & Dean, J. (2015). *Distilling the Knowledge in a Neural Network.* NIPS Deep Learning Workshop. (Fundamento de la destilación maestro→estudiante.)
9. Ratner, A., Bach, S. H., Ehrenberg, H., Fries, J., Wu, S. & Ré, C. (2017). *Snorkel: Rapid Training Data Creation with Weak Supervision.* VLDB. (Supervisión débil.)
10. Ruder, S. & Howard, J. (2018). *Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification (ULMFiT).* ACL. (Fine-tuning con tasas de aprendizaje reducidas.)

Evaluación y acuerdo

11. Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2ª ed.). Sage. (α de Krippendorff, niveles nominal y ordinal.)
12. Fleiss, J. L. (1971). *Measuring nominal scale agreement among many raters.* Psychological Bulletin, 76(5), 378–382.
13. Cohen, J. (1960). *A Coefficient of Agreement for Nominal Scales.* Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37–46.
14. Landis, J. R. & Koch, G. G. (1977). *The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data.* Biometrics, 33(1), 159–174. (Escala de interpretación de κ.)
15. Feinstein, A. R. & Cicchetti, D. V. (1990). *High agreement but low kappa: I. The problems of two paradoxes.* Journal of Clinical Epidemiology, 43(6), 543–549. (Paradoja de kappa.)
16. Dietterich, T. G. (1998). *Approximate Statistical Tests for Comparing Supervised Classification Learning Algorithms.* Neural Computation, 10(7), 1895–1923. (Prueba de McNemar para comparar clasificadores.)

17. Niculescu-Mizil, A. & Caruana, R. (2005). *Predicting Good Probabilities with Supervised Learning*. ICML. (Calibración isotónica.)
18. Brier, G. W. (1950). *Verification of Forecasts Expressed in Terms of Probability*. Monthly Weather Review, 78(1), 1–3.

Herramientas

19. Wolf, T. et al. (2020). *Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing*. EMNLP (System Demonstrations). Hugging Face.
20. Pedregosa, F. et al. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. JMLR, 12, 2825–2830.
21. Anthropic (2025). *Claude* — modelo de lenguaje empleado para la traducción EN→ES del corpus de entrenamiento (sección 3.4) y como asistente de desarrollo del proyecto.

Anexo A · Hiperparámetros completos por experimento

A.1 Destilación (NB04) — `modelo_sentimiento_ft`

Parámetro	Valor
Modelo base	`dccuchile/bert-base-spanish-wwm-cased` (BETO)
Etiquetas	Débiles, generadas por `pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis`
Corpus	29.243 comentarios únicos → 11.697 balanceados por submuestreo (3.899 por clase)
División	70 / 15 / 15 estratificada, semilla 42 (8.187 / 1.755 / 1.755)
Épocas	4 ejecutadas · mejor época 3, conservada por `load_best_model_at_end`
Tasa de aprendizaje	2e-5
Tamaño de lote	32
`max_length`	64
Decaimiento de pesos	0,01
Warmup	10 % de los pasos
Función de pérdida	Entropía cruzada estándar (clases ya balanceadas por submuestreo)
Early stopping	Configurado con paciencia 2 sobre macro-F1 de validación; **no llegó a dispararse**
Dispositivo	Apple Silicon MPS (`PYTORCH_ENABLE_MPS_FALLBACK=1`)
Duración	7,2 min

A.2 Destilación con RoBERTuito como estudiante (NB04, capítulo 8.6)

Idénticos a A.1 (4 épocas · lr 2e-5 · lote 32 · `max_length` 64 · partición 70/15/15) salvo: modelo base `pysentimiento/robertuito-base-uncased` ; duración 5,9 min.

A.3 Fine-tuning humano (NB05) — `modelo_sentimiento_humano` ⭐ producción

Parámetro	Valor
Modelo base	`pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis`
Etiquetas	**Humanas** · 3 anotadores. El bloque de entrenamiento (148) es de **anotación simple** (un anotador por tercio); la adjudicación por mayoría se aplica al gold de evaluación (172)
Corpus de entrenamiento	148 comentarios (NEG 52 · NEU 22 · POS 74)
División	118 entrenamiento / 30 validación, estratificada
Evaluación	172 comentarios del gold humano, sin solapamiento (fuga = 0)
Épocas	4
Tasa de aprendizaje	**1e-5** (reducida: pocos datos, no destruir lo preentrenado)
Tamaño de lote	8
`max_length`	128
Pesos de clase	NEG 0,96 · NEU 2,19 · POS 0,67
Función de pérdida	Entropía cruzada ponderada
Early stopping	Activo sobre macro-F1 de validación
Semilla	42
Dispositivo	Apple Silicon MPS
Duración	**20 segundos**

A.4 Modelo de tendencia (NB03 análisis de datos) — `modelo_tendencia_docente.pkl`

Parámetro	Valor
Algoritmo campeón	RandomForest (elegido entre 5 candidatos)
Variables numéricas	`puntaje_claridad`, `puntaje_metodologia`, `puntaje_evaluacion`, `numero_estudiantes`, `sentimiento_gold_score`
Variable categórica	`asignatura`
Excluidas del set de ML	`delta_semestre` (fuga), `hist_prom_previo`, `id_docente`, `semestre` (sin poder predictivo / alta cardinalidad). `puntaje_promedio` se omite solo del pipeline de ML por redundancia —es la media de los otros tres—, pero es la variable base de los candidatos de regla
Validación	Validación cruzada estratificada + retención aleatoria + **retención temporal** (train 2020–2022, test 2023)
Calibración	Isotónica; Brier 0,0133 → **0,0123**
Umbral «En riesgo»	**0,21** (ajustado fuera de muestra para maximizar recall)
Semilla	42
Tamaño	3.520 KB ≈ 3,4 MiB (`ensemble=False`, `compress=3`)

Resultados: macro-F1 0,915 (aleatorio) · 0,905 (temporal 2023) · recall «En riesgo» 0,960 (0,966 tras ajuste de umbral; 0,993 en el protocolo temporal, medido **sin** ese ajuste). Informe por clase (test aleatorio, n = 750): En riesgo 0,98/0,96/0,97 (149) · Estable 0,92/0,89/0,91 (375) · Mejora 0,84/0,90/0,87 (226).

Anexo B · Glosario

Término	Definición
α de Krippendorff	Coeficiente de acuerdo entre anotadores que admite diseños incompletos y distintos números de anotadores por ítem. Nominal trata las clases como no ordenadas; ordinal penaliza más los desacuerdos lejanos
Adjudicación	Proceso de convertir varias anotaciones en una única etiqueta de referencia (aquí: mayoría 2/3; sin mayoría → descartado)
Benchmark	Comparación sistemática de varios modelos sobre el mismo conjunto de evaluación y las mismas métricas
Brier score	Error cuadrático medio de las probabilidades predichas. Menor es mejor; mide calidad de calibración
Calibración isotónica	Ajuste monótono que corrige probabilidades mal calibradas sin alterar el orden de las predicciones
Destilación de conocimiento	Entrenar un modelo «estudiante» con las predicciones de un modelo «maestro» en lugar de etiquetas humanas
DOFA / SWOT	Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas
Entropía cruzada ponderada	Función de pérdida que asigna más peso a las clases minoritarias para compensar el desbalance
Fine-tuning	Continuar el entrenamiento de un modelo preentrenado sobre datos de la tarea objetivo, ajustando todos sus pesos
Fleiss κ	Acuerdo entre más de dos anotadores sobre categorías nominales, corregido por azar
Fuga de información	Uso, como variable predictora, de información que no estaría disponible en el momento real de la predicción. Infla las métricas de forma engañosa
Gold standard	Conjunto de referencia con etiquetas consideradas correctas, contra el que se mide el desempeño
macro-F1	Media aritmética del F1 de cada clase, sin ponderar por frecuencia. Penaliza ignorar clases minoritarias
Mixto adversativo	Comentario con elogio y crítica unidos por un conector adversativo («bueno, **pero** …»)
MPS	*Metal Performance Shaders*: backend de aceleración de PyTorch en Apple Silicon
Paradoja de kappa	Situación en la que el acuerdo observado es alto pero κ es bajo, porque el desbalance de clases eleva el acuerdo esperado por azar
Prueba de McNemar	Prueba estadística para comparar dos clasificadores sobre el mismo conjunto, basada en los casos donde discrepan
RoBERTuito	Modelo tipo RoBERTa preentrenado en español de redes sociales
Supervisión débil	Entrenar con etiquetas generadas automáticamente (reglas, heurísticas u otro modelo) en lugar de anotación humana
Transfer learning	Reutilizar un modelo entrenado en una tarea general para resolver una tarea específica con pocos datos

Término	Definición
V de Cramér	Medida de asociación entre dos variables categóricas, en el rango [0, 1]

Anexo C · Trazabilidad de los resultados

Elemento	Valor
Repositorio	`Capstone-Tech-Tailors/Analitica-Educativa`
Rama de trabajo	`dev/natalia`
Historial	**27 commits** al cierre de este informe (la salida almacenada de `INFORME_FINAL.ipynb` corresponde a los 24 anteriores a su último *Run All*)
Semilla global	42 (todos los experimentos)
Entorno	Python 3.12+ · PyTorch (MPS) · Transformers · scikit-learn · pandas

Dónde se comprueba cada resultado del informe:

Sección	Fuente ejecutable
3 Datos	`Informe.md` · `analisis_datos/reports/justificacion_comentarios_repetidos.md`
5.1 Benchmark	`analisis_sentimientos/notebooks/03_benchmark_modelos.ipynb`
5.2 Tendencia	`analisis_datos/notebooks/03_modelado_tendencia_docente.ipynb` + `_metadatos.json`
5.3 Destilación · 5.4 Falsos positivos	`analisis_sentimientos/notebooks/04_finetuning_sentimiento.ipynb`
5.5 Anotación	`anotacion/reporte_acuerdo.md` · `anotacion/consolidar_anotacion.py`
5.6 Modelo final	`analisis_sentimientos/notebooks/05_finetuning_humano.ipynb` · `models/modelo_sentimiento_humano/info.json`
5.7 Auditoría del EDA	`analisis_datos/reports/INFORME_Revision_EDA_TechTailors.md`
5.8 Análisis institucional	`analisis_datos/notebooks/02_integracion_sentimiento_eda.ipynb`
6 a 8 · Producción, despliegue, DOFA	`INFORME_FINAL.ipynb`

Anexo D · Guía de reproducción

1. Preparar el entorno

```
git clone https://github.com/Capstone-Tech-Tailors/Analitica-Educativa.git
cd Analitica-Educativa && git checkout dev/natalia
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

2. Orden de ejecución de los notebooks

#	Notebook	Produce
1	`analisis_datos/01_eda_techtailors_referencia`	Exploración de referencia
2	`analisis_sentimientos/01_catalogo_modelos_espanol`	Catálogo de modelos candidatos
3	`analisis_sentimientos/02_sentimiento_evaluaciones`	`evaluaciones_con_sentimiento.csv`
4	`analisis_sentimientos/03_benchmark_modelos`	`benchmark_sentimiento.csv`
5	`analisis_datos/02_integracion_sentimiento_eda`	Análisis institucional
6	`analisis_datos/03_modelado_tendencia_docente`	`modelo_tendencia_docente.pkl`
7	`analisis_sentimientos/04_finetuning_sentimiento`	`modelo_sentimiento_ft/`
8	`anotacion/generar_planillas.py` → anotar → `consolidar_anotacion.py`	`gold_humano_eval.csv` · `train_humano.csv`
9	`analisis_sentimientos/05_finetuning_humano`	⭐ `modelo_sentimiento_humano/`
10	`INFORME_FINAL.ipynb`	Verificación integral

Los notebooks son **autónomos**: instalan sus dependencias, resuelven rutas mediante `src/rutas.py` y no dependen del orden de ejecución de las celdas.

3. Usar el modelo de producción

```
from transformers import pipeline

clf = pipeline(
    "sentiment-analysis",
    model="analisis_sentimientos/models/modelo_sentimiento_humano",
)
print(clf(["La profesora explica con claridad y responde todas las dudas"]))
# [{'label': 'POS', 'score': 0.646}]
```

4. Nota sobre reproducibilidad exacta

Las semillas están fijadas en 42, pero el backend MPS de Apple Silicon **no es completamente determinista**. Se observó una variabilidad entre corridas de hasta **±0,04 en macro-F1** sobre conjuntos de 20 ítems (L9). Sobre el gold de 172 la variabilidad es sustancialmente menor. Las cifras de este informe corresponden a las ejecuciones registradas en los notebooks del repositorio; una re-ejecución puede diferir en el tercer decimal.

Fin del informe técnico

Proyecto Analítica Educativa · Equipo Tech Tailors
Samsung Innovation Campus — Capstone Project