

Algoritmi e Strutture Dati

Alberi binari di ricerca

Alberto Montresor

Università di Trento

2025/08/15

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Sommario

- 1 Alberi binari di ricerca
 - Ricerca
 - Minimo-massimo
 - Successore-predecessore
 - Inserimento
 - Cancellazione
 - Costo computazionale
- 2 Alberi binari di ricerca bilanciati
 - Definizioni
 - Esempi
 - Inserimento
 - Cancellazione

Introduzione

Dizionario

È un insieme dinamico che implementa le seguenti funzionalità:

- **item** lookup(**item** k)
- insert(**item** k , **item** v)
- remove(**item** k)

Possibili implementazioni

Struttura dati	lookup	insert	remove
Vettore ordinato	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$
Vettore non ordinato	$O(n)$	$O(1)^*$	$O(1)^*$
Lista non ordinata	$O(n)$	$O(1)^*$	$O(1)^*$

* Assumendo che l'elemento sia già stato trovato, altrimenti $O(n)$

Alberi binari di ricerca (ABR)

Idea ispiratrice

Portare l'idea di ricerca binaria negli alberi

Memorizzazione

- Le **associazioni chiave-valore** vengono memorizzate in un albero binario
- Ogni nodo u contiene una coppia $(u.key, u.value)$
- Le chiavi devono appartenere ad un insieme **totalmente ordinato**

Nodo albero

TREE

TREE *parent*

TREE *left*

TREE *right*

item *key*


item *value*

Alberi binari di ricerca (ABR)

Proprietà

- ❶ Le chiavi contenute nei nodi del **sottoalbero sinistro** di u sono **minori** di $u.key$
- ❷ Le chiavi contenute nei nodi del **sottoalbero destro** di u sono **maggiori** di $u.key$

Le proprietà 1. e 2. permettono di realizzare un algoritmo di ricerca dicotomica



Alberi binari di ricerca – Specifica

Getters

- **item** key()
- **item** value()
- **TREE** left()
- **TREE** right()
- **TREE** parent()

Dizionario

- **item** lookup(**item** k)
- **insert**(**item** k , **item** v)
- **remove**(**item** k)

Ordinamento

- **TREE** successorNode(**TREE** t)
- **TREE** predecessorNode(**TREE** t)
- **TREE** min()
- **TREE** max()

Alberi binari di ricerca – Funzioni interne

- `TREE lookupNode(TREE T, item k)`
- `TREE insertNode(TREE T, item k, item v)`
- `TREE removeNode(TREE T, item k)`

DICTIONARY

`TREE tree`

`Dictionary()`

`| tree = nil`

Ricerca – lookupNode()

item lookupNode(TREE T , item k)

- Restituisce il nodo dell'albero T che contiene la chiave k , se presente
- Restituisce **nil** se non presente

Implementazione dizionario

```
item lookup(item  $k$ )
```

```
TREE  $t$  = lookupNode( $tree, k$ )
```


```
if  $t \neq \text{nil}$  then
```

```
    | return  $t.value()$ 
```

```
else
```

```
    | return nil
```

Ricerca – esempio



Valore cercato: 3

- $u = 6$
- $3 < 6$; $u = 2$ (Sinistra)
- $3 > 2$; $u = 4$ (Destra)
- $3 < 4$; $u = 3$ (Sinistra)
- $3 = 3$; **Trovato**

Ricerca – Implementazione

Iterativa

```
TREE lookupNode(TREE T, item k)
```

```
TREE u = T
```

```
while u  $\neq$  nil and u.key  $\neq$  k do
```

```
    if k < u.key then
```

```
        | u = u.left
```

% Sotto-albero di sinistra


```
    else
```

```
        | u = u.right
```

% Sotto-albero di destra

```
return u
```

Ricerca – esempio



TREE lookupNode(**TREE** T , **item** k)

TREE $u = T$

while $T \neq \text{nil}$ and $T.\text{key} \neq k$ **do**

$u = \text{iif}(k < u.\text{key}, u.\text{left}, u.\text{right})$

return u

Valore cercato: 5

- $u = 6$
- $5 < 6$; $u = 2$
- $5 > 2$; $u = 4$
- $5 > 4$; $u = \text{nil}$ (Destra)
- **return nil** (Non trovato)

Ricerca – Implementazione

Ricorsiva

```
TREE lookupNode(TREE T, item k)
```


```
if T == nil or T.key == k then
```

```
    | return T
```

```
else
```

```
    | return lookupNode(iif(k < T.key, T.left, T.right), k)
```

Minimo-massimo



• min albero radice 6 ?

1

• max albero radice 6 ?

15


• max albero radice 2 ?

4

• min albero radice 8 ?

8

Minimo-massimo



TREE min(**TREE** T)

TREE $u = T$ **while** $u.left \neq \text{nil}$ **do** $u = u.left$ **return** u


TREE max(**TREE** T)

TREE $u = T$ **while** $u.right \neq \text{nil}$ **do** $u = u.right$ **return** u

Successore-predecessore – Esempio 1

Definizione

Il **successore** di un nodo u è il più piccolo nodo maggiore di u




Successore di 12 ? 15

Successore-predecessore – Esempio 2

Definizione

Il **successore** di un nodo u è il più piccolo nodo maggiore di u




Successore di 2 ? 3

Successore-predecessore – Caso 1

Definizione

Il **successore** di un nodo u è il più piccolo nodo maggiore di u



Successore di u ?

Caso 1


u ha figlio destro

Il successore v è il **minimo del sottoalbero destro** di u

Successore-predecessore – Esempio 3

Definizione

Il **successore** di un nodo u è il più piccolo nodo maggiore di u




Successore di 9 ? 12

Successore-predecessore – nodo 4

Definizione

Il **successore** di un nodo u è il più piccolo nodo maggiore di u




Successore di 4 ? 6

Successore-predecessore – Caso 2

Definizione

Il **successore** di un nodo u è il più piccolo nodo maggiore di u




Successore di u ?

Caso 2

u non ha figlio destro

Risalendo attraverso i padri, il successore è il **primo avo** v tale per cui u sta nel **sottoalbero sinistro** di v

Successore-predecessore – Implementazione



```

TREE successorNode(TREE t)

```

```

if t == nil then

```

```

|   return t

```

```

if t.right != nil then           % Caso 1

```

```

|   return min(t.right)

```

```

else                             % Caso 2

```

```

    TREE p = t.parent

```

```

    while p != nil and t == p.right do

```

```

        |   t = p

```

```

        |   p = p.parent

```

```

    return p

```

Successore-predecessore – Implementazione

TREE predecessorNode(TREE t)

if $t == \text{nil}$ then

└ return t

if $t.\text{left} \neq \text{nil}$ then % Caso 1

└ return **max**($t.\text{left}$)

else % Caso 2

 TREE $p = t.\text{parent}$

 while $p \neq \text{nil}$ and $t == p.\text{left}$ do

 └ $t = p$

 └ $p = p.\text{parent}$

 return p

TREE successorNode(TREE t)

if $t == \text{nil}$ then

└ return t

if $t.\text{right} \neq \text{nil}$ then % Caso 1

└ return **min**($t.\text{right}$)

else % Caso 2

 TREE $p = t.\text{parent}$

 while $p \neq \text{nil}$ and $t == p.\text{right}$ do

 └ $t = p$

 └ $p = p.\text{parent}$

 return p

Per passare da successore a predecessore

- *right* diventa *left*
- *min* diventa *max*

Inserimento – `insertNode()`

TREE insertNode(TREE T , item k , item v)


- Inserisce un'associazione chiave-valore (k, v) nell'albero T
- Se la chiave è già presente, sostituisce il valore associato; altrimenti, viene inserita una nuova associazione.
- Se $T == \mathbf{nil}$, restituisce il primo nodo dell'albero.
- Altrimenti, restituisce T inalterato

Implementazione dizionario

```
insert(item  $k$ , item  $v$ )
```

```
 $tree = \text{insertNode}(tree, k, v)$ 
```

Inserimento – esempio



Valore da inserire: 5

- $u = 6$
- $5 < 6$; $u = 2$ (Sinistra)
- $5 > 2$; $u = 4$ (Destra)
- $5 > 4$; $u = \mathbf{nil}$ (Destra)

Inserito

Inserimento – implementazione

```

TREE insertNode(TREE T, item k, item v)
    TREE p = nil                                     % Padre
    TREE u = T
    while u ≠ nil and u.key ≠ k do                  % Cerca posizione inserimento
        | p = u
        | u = iif(k < u.key, u.left, u.right)
    if u ≠ nil and u.key == k then
        | u.value = v                                % Chiave già presente
    else
        | TREE new = Tree(k, v)                      % Crea un nodo coppia chiave-valore
        | link(p, new, k)
        | if p == nil then
            | T = new                                % Primo nodo ad essere inserito
    return T                                          % Restituisce albero non modificato o nuovo nodo
  
```

Inserimento – implementazione

```
link(TREE p, TREE u, item k)
```

```
if u ≠ nil then
```

```
    | u.parent = p                                % Registrazione padre
```

```
if p ≠ nil then
```

```
    | if k < p.key then p.left = u    % Attaccato come figlio sinistro  
    | else p.right = u    % Attaccato come figlio destro
```

Cancellazione

TREE removeNode(TREE T , item k)


- Rimuove il nodo contenente la chiave k dall'albero T
- Restituisce la radice dell'albero (potenzialmente cambiata)

Implementazione dizionario

`remove(item  $k$ )`

`tree = removeNode(tree,  $k$ )`

Cancellazione



Caso 1

Il nodo da eliminare u
non ha figli


Semplicemente si elimi-
na!

Esempio

• Eliminazione

5

Cancellazione



Caso 2

Il nodo da eliminare u ha un solo figlio f


Si elimina u

Si attacca f all'ex-padre p di u in sostituzione di u (**short-cut**)

Esempio

- Eliminazione 4

Cancellazione




Caso 3

Il nodo da eliminare u ha due figli

- Eliminazione 2


Cancellazione



Caso 3

- Si individua il successore s di u
- Il successore non ha figlio sinistro


Cancellazione



Caso 3

- Si “stacca” il successore


Cancellazione



Caso 3

- Si attacca l'eventuale figlio destro di s al padre di s (**short-cut**)

Cancellazione



Caso 3

- Si copia s su u
- Si rimuove il nodo s

Cancellazione – Implementazione

TREE removeNode(**TREE** T , **item** k)

TREE t

TREE $u = \text{lookupNode}(T, k)$

if $u \neq \text{nil}$ **then**

if $u.\text{left} == \text{nil}$ **and** $u.\text{right} == \text{nil}$ **then**

% Caso 1

 link($u.\text{parent}$, **nil**, k)

delete u

else if $u.\text{left} \neq \text{nil}$ **and** $u.\text{right} \neq \text{nil}$ **then**

% Caso 3

 [...]

else

% Caso 2

 [...]

return T

Cancellazione – Implementazione

TREE removeNode(**TREE** T , **item** k)

TREE t

TREE $u = \text{lookupNode}(T, k)$

if $u \neq \text{nil}$ **then**

if $u.\text{left} == \text{nil}$ **and** $u.\text{right} == \text{nil}$ **then**

% Caso 1

 | [...]

else if $u.\text{left} \neq \text{nil}$ **and** $u.\text{right} \neq \text{nil}$ **then**

% Caso 3

TREE $s = \text{successorNode}()$

 link($s.\text{parent}$, $s.\text{right}$, $s.\text{key}$)

$u.\text{key} = s.\text{key}$

$u.\text{value} = s.\text{value}$

delete s

else

% Caso 2

 | [...]

return T

Cancellazione – Implementazione

```

TREE removeNode(TREE T, item k)

```

```

TREE t

```

```

TREE u = lookupNode(T, k)

```

```

if u ≠ nil then

```

```

    if u.left == nil and u.right == nil then                                     % Caso 1

```

```

        | [...]

```

```

    else if u.left ≠ nil and u.right ≠ nil then                                   % Caso 3

```

```

        | [...]

```

```

    else if u.left ≠ nil and u.right == nil then                                % Caso 2

```

```

        link(u.parent, u.left, k)

```

```

        if u.parent = nil then T = u.left

```

```

        delete u

```

```

    else

```

```

        link(u.parent, u.right, k)

```

```

        if u.parent = nil then T = u.right

```

```

        delete u
    
```

```

return T

```

Cancellazione – Dimostrazione

Caso 1 - nessun figlio

- Eliminare foglie non cambia l'ordine dei nodi rimanenti

Caso 2 - solo un figlio (destro o sinistro)

- Se u è il figlio destro (sinistro) di p , tutti i valori nel sottoalbero di f sono maggiori (minori) di p
- Quindi f può essere attaccato come figlio destro (sinistro) di p al posto di u

Cancellazione – Dimostrazione

Caso 3 - due figli

- Il successore s
 - è sicuramente $\geq$ dei nodi nel sottoalbero sinistro di u
 - è sicuramente $\leq$ dei nodi nel sottoalbero destro di u
- quindi può essere sostituito a u
- A quel punto, si ricade nel caso 2

Costo computazionale

Osservazione

Tutte le operazioni sono confinate ai nodi posizionati lungo un cammino semplice dalla radice ad una foglia


$h =$ Altezza dell'albero

Tempo di ricerca: $O(h)$

Domande

- Qual è il caso pessimo?
- Qual è il caso ottimo?

Esempio



Costo computazionale

Osservazione

Le operazioni di ricerca sono confinate ai nodi posizionati lungo un cammino semplice dalla radice ad una foglia


$h = \text{Altezza dell'albero}$

Tempo di ricerca: $O(h)$

Domande

- Qual è il caso pessimo?
- Qual è il caso ottimo?

Caso pessimo: $h = O(n)$



Costo computazionale

Osservazione

Le operazioni descritte sono confinate ai nodi posizionati lungo un cammino semplice dalla radice ad una foglia


$h = \text{Altezza dell'albero}$

Tempo di ricerca: $O(h)$

Domande

- Qual è il caso pessimo?
- Qual è il caso ottimo?

Caso ottimo: $h = O(\log n)$



Algoritmi e Strutture Dati

Alberi binari di ricerca bilanciati

Alberto Montresor

Università di Trento

2025/08/15

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Altezza degli alberi binari di ricerca

Altezza ABR, caso pessimo

- $O(n)$

Altezza ABR, caso medio

- Caso "semplice": inserimenti in ordine casuale
 - È possibile dimostrare che l'altezza media è $O(\log n)$
- Caso generale (inserimenti + cancellazioni):
 - Difficile da trattare

Nella realtà

- Non ci si affida al caso
- Si utilizzano tecniche per mantenere l'albero bilanciato

ABR bilanciati

Fattore di bilanciamento

Il **fattore di bilanciamento** $\beta(v)$ di un nodo v è la massima differenza di altezza fra i sottoalberi di v

- **Alberi AVL** (Adelson-Velskii e Landis, 1962)
 - $\beta(v) \leq 1$ per ogni nodo v
 - Bilanciamento ottenuto tramite **rotazioni**
- **B-Alberi** (Bayer, McCreight, 1972)
 - $\beta(v) = 0$ per ogni nodo v
 - Specializzati per strutture in memoria secondaria
- **Alberi 2-3** (Hopcroft, 1983)
 - $\beta(v) = 0$ per ogni nodo v
 - Bilanciamento ottenuto tramite **merge/split**, grado variabile


Alberi Red-Black (Guibas and Sedgewick, 1978)

Sono **alberi binari di ricerca** in cui:

- Ogni nodo è colorato di **rosso** o di **nero**
- Le **chiavi** vengono mantenute **solo nei nodi interni** dell'albero
- Le foglie sono costituite da **nodi speciali Nil**
- Vengono rispettati i seguenti vincoli:
 - 1 La radice è nera
 - 2 Tutte le foglie sono nere
 - 3 Entrambi i figli di un nodo rosso sono neri
 - 4 Ogni cammino semplice da un nodo u ad una delle foglie contenute nel suo sottoalbero ha lo stesso numero di nodi neri


Esempi

1 La radice è nera




Esempi

2 Tutte le foglie sono nere




Esempi

3 Entrambi i figli di un nodo rosso sono neri



Esempi

- ❶ Ogni cammino semplice da un nodo u ad una delle foglie contenute nel suo sottoalbero ha lo stesso numero di nodi neri



Reality check

Java TreeMap, Java TreeSet

<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/TreeMap.html>

```
public class TreeMap<K,V>  
    extends AbstractMap<K,V>  
    implements NavigableMap<K,V>, Cloneable, Serializable
```

A Red-Black tree based **NavigableMap** implementation. The map is sorted according to the **natural ordering** of its keys, or by a **Comparator** provided at map creation time, depending on which constructor is used.

C++ STL

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/libstdc++/libstdc++-html-USERS-4.1/stl__tree_8h-source.html

```
00072 namespace std  
00073 {  
00074     // Red-black tree class, designed for use in implementing STL  
00075     // associative containers (set, multiset, map, and multimap). The  
00076     // insertion and deletion algorithms are based on those in Cormen,  
00077     // Leiserson, and Rivest, Introduction to Algorithms (MIT Press,  
00078     // 1990), except that
```

Reality check

Linux

<https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/core-api/rbtree.rst>

To quote Linux Weekly News:

There are a number of red-black trees in use in the kernel. The deadline and CFQ I/O schedulers employ rbtrees to track requests; the packet CD/DVD driver does the same. The high-resolution timer code uses an rbtree to organize outstanding timer requests. The ext3 filesystem tracks directory entries in a red-black tree. Virtual memory areas (VMAs) are tracked with red-black trees, as are epoll file descriptors, cryptographic keys, and network packets in the "hierarchical token bucket" scheduler.

<https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/linux/rbtree.h>

 master ▾ [linux](#) / [include](#) / [linux](#) / [rbtree.h](#)

161 lines (130 sloc) | 5.1 KB

```
1  /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2  /*
3   Red Black Trees
4   (C) 1999  Andrea Arcangeli <andrea@suse.de>
```

Alberi Red-Black – Memorizzazione

TREE

TREE *parent*

TREE *left*

TREE *right*

int *color*

item *key*

item *value*

Nodi Nil

- Nodo **sentinella** il cui scopo è avere accesso al colore di entrambi i figli, evitare di dover gestire casi particolari quando uno dei due è **nil**.
- Al posto di un puntatore **nil**, si usa un puntatore ad un nodo **Nil** con colore nero
- Ne esiste solo uno, per risparmiare memoria

Altezza nera

Altezza nera di un nodo v

L'**altezza nera $bh(v)$ di un nodo v** è il numero di nodi neri lungo ogni cammino da v (escluso) ad ogni foglia (inclusa) del suo sottoalbero.

Altezza nera di un albero Red-Black


L'**altezza nera di un albero Red-Black** è pari all'altezza nera della sua radice

Entrambe ben definite perché tutti i cammini hanno lo stesso numero di nodi neri (Vincolo (4))

Esempi

Più colorazioni sono possibili – Versione 1


Altezza nera: $bh(r) = 3$



Esempi

Più colorazioni sono possibili – Versione 2


Altezza nera: $bh(r) = 3$



Esempi

Cambiare colorazione può cambiare l'altezza nera


Altezza nera: $bh(r) = 3$



Esempi


Cambiare colorazione può cambiare l'altezza nera

Altezza nera: $bh(r) = 2$



Esempi

Questo albero può essere un albero Red-Black?




Esempi

Guardando il lato sinistro, $2 \leq bh(r) \leq 3$

Guardando il lato destro, $bh(r) \geq 3$


Quindi $bh(r)=3$.



Esempi

Supponiamo che 60 e 70 siano entrambi neri.

Per rispettare il vincolo ④, dobbiamo infrangere il vincolo ③




Esempi

Proviamo a colorare di rosso il nodo 60.

Esistono cammini con 2 nodi neri e con 3 nodi neri.

Impossibile per il vincolo 4




Esempi

Proviamo a colorare di rosso il nodo 70.

Esistono cammini con 2 nodi neri

Impossibile per il vincolo 4




Esempi

Questa è l'ultima possibilità.


Impossibile perchè non rispetta il vincolo ①

Impossibile perchè non rispetta il vincolo ④



Esempi

Questo albero non può essere un albero Red-Black!



Inserimento


Durante la modifica di un albero Red-Black

- È possibile che le condizioni di bilanciamento risultino violate

Quando i vincoli Red-Black vengono violati si può agire:

- Modificando i colori nella zona della violazione
- Operando dei ribilanciamenti dell'albero tramite **rotazioni**
 - Rotazione destra
 - Rotazione sinistra

Rotazione a destra



Rotazione a sinistra

```

TREE rotateLeft(TREE x)

```

```

  TREE y ← x.right

```

```

  TREE p ← x.parent

```

```

(1) x.right ← y.left                                     % Il sottoalbero B diventa figlio destro di x

```

```

(1) if y.left ≠ nil then y.left.parent ← x

```

```

(2) y.left ← x                                           % x diventa figlio sinistro di y

```

```

(2) x.parent ← y

```

```

(3) y.parent ← p                                         % y diventa figlio di p

```

```

(3) if p ≠ nil then

```

```

    if p.left = x then p.left ← y else p.right ← y

```

```

  return y


```

✦ Operazioni

(1) far diventare B figlio destro di x

(2) far diventare x il figlio sinistro di y

(3) far diventare y figlio di p , il vecchio padre di x



Rotazione a sinistra

```

TREE rotateLeft(TREE x)

```

```

  TREE y ← x.right

```

```

  TREE p ← x.parent

```

```

  (1) x.right ← y.left

```

% Il sottoalbero B diventa figlio destro di x

```

  (1) if y.left ≠ nil then y.left.parent ← x

```

```

  (2) y.left ← x

```

% x diventa figlio sinistro di y

```

  (2) x.parent ← y

```

```

  (3) y.parent ← p

```

% y diventa figlio di p

```

  (3) if p ≠ nil then

```

```

    if p.left = x then p.left ← y else p.right ← y

```

```

  return y


```

✦ Operazioni

(1) far diventare B figlio destro di x

(2) far diventare x il figlio sinistro di y

(3) far diventare y figlio di p, il vecchio padre di x



Rotazione a sinistra

TREE rotateLeft(TREE x)

TREE y $\leftarrow$ x.right

TREE p $\leftarrow$ x.parent

(1) x.right $\leftarrow$ y.left % Il sottoalbero B diventa figlio destro di x

(1) if y.left $\neq$ nil then y.left.parent $\leftarrow$ x

(2) y.left $\leftarrow$ x % x diventa figlio sinistro di y

(2) x.parent $\leftarrow$ y

(3) y.parent $\leftarrow$ p % y diventa figlio di p

(3) if p $\neq$ nil then

 if p.left = x then p.left $\leftarrow$ y else p.right $\leftarrow$ y


 return y

✦ Operazioni

(1) far diventare B figlio destro di x

(2) far diventare x il figlio sinistro di y

(3) far diventare y figlio di p, il vecchio padre di x



Rotazione a sinistra

TREE rotateLeft(TREE x)

TREE $y \leftarrow x.right$

TREE $p \leftarrow x.parent$

(1) $x.right \leftarrow y.left$

% Il sottoalbero B diventa figlio destro di x

(1) **if** $y.left \neq \text{nil}$ **then** $y.left.parent \leftarrow x$

(2) $y.left \leftarrow x$

% x diventa figlio sinistro di y

(2) $x.parent \leftarrow y$

(3) $y.parent \leftarrow p$

% y diventa figlio di p

(3) **if $p \neq \text{nil}$ then**

if $p.\text{left} = x$ **then** $p.\text{left} \leftarrow y$ **else** $p.\text{right} \leftarrow y$


return y

✦ Operazioni

- (1) far diventare B figlio destro di x

- (2) far diventare x il figlio sinistro di y

- (3) far diventare y figlio di p , il vecchio padre di x



Inserimento in alberi Red-Black

Inserimento

- Si cerca la posizione usando la stessa procedura usata per gli alberi binari di ricerca
- Si colora il nuovo nodo di **rosso**

Quale dei quattro vincoli può essere violato?

- 1 La radice è nera
- 2 Tutte le foglie sono nere
- 3 Entrambi i figli di un nodo rosso sono neri
- 4 Ogni cammino semplice da un nodo u ad una delle foglie contenute nel sottoalbero radicato in u hanno lo stesso numero di nodi neri

Come modificare la `insertNode()`

```

TREE insertNode(TREE T, item k, item v)
    TREE p = nil                                     % Padre
    TREE u = T
    while u  $\neq$  nil and u.key  $\neq$  k do              % Cerca posizione inserimento
        p = u
        u = iif(k < u.key, u.left, u.right)
    if u  $\neq$  nil and u.key == k then
        | u.value = v                                % Chiave già presente
    else
        | TREE new = Tree(k, v)                      % Crea un nodo coppia chiave-valore
        | link(p, new, k)
        | balanceInsert(new)
        | if p == nil then
        | | T = n                                     % Primo nodo ad essere inserito
    return T                                         % Restituisce albero non modificato o nuovo nodo

```

Inserimento in alberi Red-Black

Principi generali

- Ci spostiamo verso l'alto lungo il percorso di inserimento
- Ripristinare il vincolo ❸ (figli neri di nodo rosso)
- Spostiamo le violazioni verso l'alto rispettando il vincolo (4) (mantenendo l'altezza nera dell'albero)
- Al termine, coloriamo la radice di nero (vincolo ❶)


Nota

Le operazioni di ripristino sono necessarie solo quando due nodi consecutivi sono rossi!

balanceInsert(TREE *t*)

✦ Nodi coinvolti

- ✦ Il nodo inserito *t*
- ✦ Suo padre *p*
- ✦ Suo nonno *n*
- ✦ Suo zio *z*



```
balanceInsert(TREE t)
```

```
  t.color ← RED
```

```
  while t ≠ nil do
```

```
    TREE p ← t.parent
```

% Padre

```
    TREE n ← iif(p ≠ nil, p.parent, nil)
```

% Nonno


```
    TREE z ← iif(n = nil, nil, iif(n.left = p, n.right, n.left))
```

% Zio

Inserimento – 7 casi possibili


• Caso 1:

- Nuovo nodo t non ha padre
- Primo nodo ad essere inserito o siamo risaliti fino alla radice
- Si colora t di nero



• Caso 2

- Padre p di t è nero
- Nessun vincolo violato



Inserimento – 7 casi possibili

✦ Caso 1:

- ✦ Nuovo nodo t non ha padre
- ✦ Primo nodo ad essere inserito o siamo risaliti fino alla radice
- ✦ Si colora t di nero

✦ Caso 2

- ✦ Padre p di t è nero
- ✦ Nessun vincolo violato

```


while  $t \neq \mathbf{nil}$  do
    TREE  $p \leftarrow t.parent$                                 % Padre
    TREE  $n \leftarrow \text{iif}(p.parent \neq \mathbf{nil}, p.parent, \mathbf{nil})$     % Nonno
    TREE  $z \leftarrow \text{iif}(n = \mathbf{nil}, \mathbf{nil}, \text{iif}(n.left = p, right, left))$     % Zio
    if  $p = \mathbf{nil}$  then                                         % Caso (1)
        |  $t.color \leftarrow \mathbf{BLACK}$ 
        |  $t \leftarrow \mathbf{nil}$ 
    else if  $p.color = \mathbf{BLACK}$  then                         % Caso (2)
        |  $t \leftarrow \mathbf{nil}$ 

```

Inserimento – 7 casi possibili

• Caso 3

- t rosso
- p rosso
- z rosso
- Se z è rosso, è possibile colorare di nero p, z , e di rosso n .
- Poiché tutti i cammini che passano per z e p passano per n , la lunghezza dei cammini neri non è cambiata.
- Il problema può essere ora sul nonno:
 - violato vincolo (1), ovvero n può essere una radice rossa
 - violato vincolo (3), ovvero n rosso può avere un padre rosso.
- Poniamo $t = n$, e il ciclo continua.



Inserimento – 7 casi possibili

- ✦ **Caso 3**
 - ✦ t rosso
 - ✦ p rosso
 - ✦ z rosso
- ✦ Se z è rosso, è possibile colorare di nero p , z , e di rosso n .
- ✦ Poiché tutti i cammini che passano per z e p passano per n , la lunghezza dei cammini neri non è cambiata.
- ✦ Il problema può essere ora sul nonno:
 - ✦ violato vincolo (1), ovvero n può essere una radice rossa
 - ✦ violato vincolo (3), ovvero n rosso può avere un padre rosso.
- ✦ Poniamo $t = n$, e il ciclo continua.

```
else if  $z.color = RED$  then
```

```
     $p.color \leftarrow z.color \leftarrow BLACK$ 
```


```
     $n.color \leftarrow RED$ 
```

```
     $t \leftarrow n$ 
```

% Caso (3)

Inserimento – 7 casi possibili

- Caso 4a,4b**
 - t rosso
 - p rosso
 - z nero
- Si assuma che t sia figlio destro di p e che p sia figlio sinistro di n
- Una rotazione a sinistra a partire dal nodo p scambia i ruoli di t e p ottenendo il caso (5a), dove i nodi rossi in conflitto sul vincolo (3) sono entrambi figli sinistri dei loro padri
- I nodi coinvolti nel cambiamento sono p e t , entrambi rossi, quindi la lunghezza dei cammini neri non cambia



Inserimento – 7 casi possibili

- ✦ **Caso 4a,4b**
 - ✦ t rosso
 - ✦ p rosso
 - ✦ z nero
- ✦ Si assuma che t sia figlio destro di p e che p sia figlio sinistro di n
- ✦ Una rotazione a sinistra a partire dal nodo p scambia i ruoli di t e p ottenendo il caso (5a), dove i nodi rossi in conflitto sul vincolo (3) sono entrambi figli sinistri dei loro padri
- ✦ I nodi coinvolti nel cambiamento sono p e t , entrambi rossi, quindi la lunghezza dei cammini neri non cambia

```
else
```

```
  if ( $t = p.right$ ) and ( $p = n.left$ ) then
```

```
% Caso (4.a)
```

```
    |  $n.left \leftarrow rotateLeft(p)$ 
```

```
    |  $t \leftarrow p$ 
```

```
  else if ( $t = p.left$ ) and ( $p = n.right$ ) then
```


```
% Caso (4.b)
```

```
    |  $n.right \leftarrow rotateRight(p)$ 
```

```
    |  $t \leftarrow p$ 
```

Inserimento – 7 casi possibili

- Caso 5a,5b**
 - t rosso
 - p rosso
 - z nero
- Si assuma che t sia figlio sinistro di p e p sia figlio sinistro di n
- Una rotazione a destra a partire da n ci porta ad una situazione in cui t e n sono figli di p
- Colorando n di rosso e p di nero ci troviamo in una situazione in cui tutti i vincoli Red-Black sono rispettati
- in particolare, la lunghezza dei cammini neri che passano per la radice è uguale alla situazione iniziale



Inserimento – 7 casi possibili

- ✦ **Caso 5a,5b**
 - ✦ t rosso
 - ✦ p rosso
 - ✦ z nero
- ✦ Si assuma che t sia figlio sinistro di p e p sia figlio sinistro di n
- ✦ Una rotazione a destra a partire da n ci porta ad una situazione in cui t e n sono figli di p
- ✦ Colorando n di rosso e p di nero ci troviamo in una situazione in cui tutti i vincoli Red-Black sono rispettati
- ✦ in particolare, la lunghezza dei cammini neri che passano per la radice è uguale alla situazione iniziale

```

else
    if (t = p.left) and (p = n.left) then                % Caso (5.a)
        | n.left ← rotateRight(n)
    else if (t = p.right) and (p = n.right) then          % Caso (5.b)
        | n.right ← rotateLeft(n)
    p.color ← BLACK
    n.color ← RED
    t ← nil
  
```


All together, now!

```


balanceInsert(TREE t)
  t.color ← RED
  while t ≠ nil do
    TREE p ← t.parent                                % Padre
    TREE n ← if(p ≠ nil, p.parent, nil)                % Nonno
    TREE z ← if(n = nil, nil, if(n.left = p, n.right, n.left)) % Zio
    if p = nil then                                    % Caso (1)
      t.color ← BLACK
      t ← nil
    else if p.color = BLACK then                       % Caso (2)
      t ← nil
    else if z.color = RED then                         % Caso (3)
      p.color ← z.color ← BLACK
      n.color ← RED
      t ← n
    else
      if (t = p.right) and (p = n.left) then          % Caso (4.a)
        rotateLeft(p)
        t ← p
      else if (t = p.left) and (p = n.right) then     % Caso (4.b)
        rotateRight(p)
        t ← p
      else
        if (t = p.left) and (p = n.left) then        % Caso (5.a)
          rotateRight(n)
        else if (t = p.right) and (p = n.right) then % Caso (5.b)
          rotateLeft(n)
        p.color ← BLACK
        n.color ← RED

```

Inserimento – Esempio




Inserimento – Esempio




Inserimento – Esempio


p è nero, t è rosso




Inserimento – Esempio



Inserimento – Esempio




Inserimento – Esempio



Inserimento – Esempio


p è rosso, t è rosso



Inserimento – Esempio


p è rosso, t è rosso

Vincolo 3 è violato



Inserimento – Esempio


p è rosso, t è rosso



Inserimento – Esempio

p è rosso, t è rosso

Coloriamo di **nero** p
 Coloriamo di **nero** z
 Coloriamo di **rosso** n




Inserimento – Esempio

p è rosso, t è rosso

Vincolo 3 è ripristinato
Altri vincoli mai stati violati

Il padre del padre
di t è il nuovo t




Inserimento – Esempio

p è rosso, t è rosso

Caso 5a: z è nero

Vincolo 3 è nuovamente violato
tra il nuovo t e suo padre




Inserimento – Esempio

p è rosso, t è rosso

Caso 5a: z è nero

Coloriamo di nero t
Coloriamo di rosso n
Rotazione destra.




Inserimento – Esempio

p è rosso, t è rosso


Caso 5a: z è nero

Vincolo 3 è ripristinato
Altri vincoli mai stati violati

Abbiamo finito



Inserimento – Esempio



*L'unico caso in cui si procede a ripristinare verso l'alto è il caso 3. Negli altri casi, si esce dal **while** e si termina*

Altezza albero Red-Black

Teorema

In un albero RB, un sottoalbero di radice u contiene $n \geq 2^{bh(u)} - 1$ nodi interni (nodi non foglie **Nil**).

Dimostrazione

Caso base $h = 0$:

- Se $h = 0$, u è una foglia **Nil**
- il sottoalbero con radice u contiene $n \geq 2^{bh(u)} - 1 = 2^0 - 1 = 0$ nodi interni

Altezza albero Red-Black

Teorema

In un albero RB, un sottoalbero di radice u contiene $n \geq 2^{bh(u)} - 1$ nodi interni (nodi non foglie **Nil**).

Dimostrazione

Passo induttivo $h > 1$:

- Allora u è un nodo interno con due figli
- Ogni figlio v di u ha un'altezza nera $bh(v)$ pari a:
 - Se rosso: $bh(u)$
 - Se nero: $bh(u) - 1$
- Per ip. induttiva, ogni figlio ha $\geq 2^{bh(u)-1} - 1$ nodi interni
- Quindi, il n. di nodi interni del sottoalbero con radice u è:
$$n \geq 2 \cdot \left(2^{bh(u)-1} - 1 \right) + 1 = 2^{bh(u)} - 2 + 1 = 2^{bh(u)} - 1$$

Altezza albero Red-Black

Teorema

In un albero RB, almeno la metà dei nodi dalla radice ad una foglia deve essere nera.

Dimostrazione

- Per il vincolo ②, se un nodo è rosso, i suoi figli devono essere neri.
- La situazione in cui sono presenti il minor numero di nodi neri è il caso in cui rossi e neri sono alternati
- Quindi, almeno la metà dei nodi deve essere nera.

Altezza albero Red-Black

Teorema

In un albero RB, dati due cammini dalla radice a due foglie, non è possibile che uno sia più lungo del doppio dell'altro.

Dimostrazione

- Per il vincolo ④, ogni cammino da un nodo ad una qualsiasi foglia contiene lo stesso numero di nodi neri.
- Per il Lemma precedente, almeno metà dei nodi in ognuno di questi cammini sono neri.
- Quindi, al limite, uno dei due cammini è costituito da solo nodi neri, mentre l'altro è costituito da nodi neri e rossi alternati.

Altezza albero Red-Black

Teorema

L'**altezza** massima di un albero rosso-nero con n nodi interni è al più $2 \log(n + 1)$.

Dimostrazione

$$\begin{aligned} n &\geq 2^{bh(r)} - 1 && \Leftrightarrow && n \geq 2^{h/2} - 1 \\ &&& \Leftrightarrow && n + 1 \geq 2^{h/2} \\ &&& \Leftrightarrow && \log(n + 1) \geq h/2 \\ &&& \Leftrightarrow && h \leq 2 \log(n + 1) \end{aligned}$$

Inserimento – Complessità

Complessità totale: $O(\log n)$

- $O(\log n)$ per scendere fino al punto di inserimento
- $O(1)$ per effettuare l'inserimento
- $O(\log n)$ per risalire e “aggiustare” (caso 3)

Nota

- È possibile effettuare una “top-down” insertion
- Si scende fino al punto di inserimento, “aggiustando” l'albero mano a mano
- Si effettua l'inserimento in una foglia

Cancellazione in Alberi Red-Black

- L'algoritmo di cancellazione per alberi Red-Black è costruito sull'algoritmo di cancellazione per alberi binari di ricerca
- Dopo la cancellazione si deve decidere se è necessario ribilanciare o meno
- Le operazioni di ripristino del bilanciamento sono necessarie solo quando il nodo cancellato è nero!
- Perché?

Cancellazione in Alberi Red-Black

- Se il nodo “cancellato” è rosso
 - Altezza nera invariata
 - Non sono stati creati nodi rossi consecutivi
 - La radice resta nera
- Se il nodo “cancellato” è nero
 - Possiamo violare il vincolo ❶: la radice può essere un nodo rosso
 - Possiamo violare il vincolo ❸: se il padre e uno dei figli del nodo cancellato erano rossi
 - Abbiamo violato il vincolo ❹: altezza nera cambiata

L'algoritmo `balanceDelete( $T, t$ )` ripristina la proprietà Red-Black con rotazioni e cambiamenti di colore.

Ci sono 4 casi possibili (e 4 simmetrici)!

Cancellazione in Alberi Red-Black

balanceDelete(TREE T , TREE t)

```

while  $t \neq T$  and  $t.color == BLACK$  do
    TREE  $p = t.parent$                                 % Padre
    if  $t = p.left$  then
        TREE  $f = p.right$                                 % Fratello
        TREE  $ns = f.left$                                 % Nipote sinistro
        TREE  $nd = f.right$                                 % Nipote destro
        if  $f.color == RED$  then                            % (1)
             $p.color = RED$ 
             $f.color = BLACK$ 
            rotateLeft( $p$ )
            %  $t$  viene lasciato inalterato, quindi si ricade nei casi (2),(3),(4)
        else
            if  $ns.color == nd.color == BLACK$  then                % (2)
                 $f.color = RED$ 
                 $t = p$ 
            else if  $ns.color == RED$  and  $nd.color == BLACK$  then    % (3)
                 $ns.color = BLACK$ 
                 $f.color = RED$ 
                rotateRight( $f$ )
                %  $t$  viene lasciato inalterato, quindi si ricade nel caso (4)
            else if  $nd.color == RED$  then                            % (4)
                 $f.color = p.color$ 
                 $p.color = BLACK$ 
                 $nd.color = BLACK$ 
                rotateLeft( $p$ )
                 $t = T$ 
        else
            % Casi (5)-(8) speculari a (1)-(4)

```

Cancellazione in Alberi Red-Black

La cancellazione è concettualmente complicata, ma efficiente

- Dal caso (1) si passa ad uno dei casi (2), (3), (4)
- Dal caso (2) si torna ad uno degli altri casi, ma **risalendo di un livello l'albero**
- Dal caso (3) si passa al caso (4)
- Nel caso (4) si termina

Complessità

- In altre parole, è possibile visitare al massimo un numero $O(\log n)$ di casi, ognuno dei quali è gestito in tempo $O(1)$