

Como o commit e o push sao feitos

Projeto Fidelidade Total

Objetivo

Este guia mostra o caminho completo e seguro usado para publicar as alteracoes no GitHub. O processo revisa os arquivos, cria uma branch separada, registra um commit, envia a branch e abre uma Pull Request em modo rascunho.

Importante: senhas, tokens, SECRET_KEY e arquivos .env reais nunca entram no commit.

Fluxo resumido

Etapa	O que acontece
1. Revisao	Confere branch, arquivos alterados e diferencas.
2. Branch	Cria agent/postgresql-alembic-seguranca a partir da main.
3. Stage	Seleciona somente os arquivos desta entrega.
4. Commit	Registra uma versao local com mensagem curta.
5. Testes	Executa os testes antes da publicacao.
6. Push	Envia a branch local para o origin no GitHub.
7. PR	Abre uma Pull Request rascunho para revisao.

Passo a passo com comandos

1. Confirmar repositório e alterações

```
git status -sb<br/>git branch --show-current<br/>git remote -v<br/>git diff --check
```

A saída deve mostrar a branch atual, o remoto origin e apenas os arquivos esperados. Pastas temporárias ou mudanças sem relação não são adicionadas.

2. Criar uma branch de trabalho

```
git switch -c agent/postgresql-alembic-seguranca
```

A branch separa esta entrega da main e facilita a revisão ou reversão.

3. Selecionar arquivos

```
git add .env.example backend/app backend/alembic backend/alembic.ini  
backend/ENVIRONMENTS.md backend/Dockerfile backend/requirements.txt  
backend/seed_db.py backend/tests docker-compose.yml render.yaml  
output/pdf/guia_commit_push_github.pdf
```

Os caminhos são informados explicitamente. Assim, arquivos temporários e conteúdo não relacionado permanecem fora do commit.

4. Conferir e criar o commit

```
git diff --cached --check<br/>git diff --cached --stat<br/>git commit -m "adiciona  
PostgreSQL, Alembic e integridade de pontos"
```

O commit é um registro local. Neste momento, nada foi enviado ao GitHub ainda.

5. Validar

```
cd backend<br/>python -m unittest discover -s tests -v
```

A publicação deve prosseguir somente com os testes aprovados.

6. Enviar ao GitHub

```
git push -u origin agent/postgresql-alembic-seguranca
```

O parâmetro -u conecta a branch local à branch remota para os próximos pushes.

7. Abrir Pull Request rascunho

```
gh pr create --draft --base main --head agent/postgresql-alembic-seguranca
```

A PR rascunho permite revisar as mudanças antes de mesclar na main. O merge não é realizado automaticamente.

Preparacao e conferencia final

Situacao encontrada neste computador

Na verificacao de 17/08/2026, o comando gh nao estava instalado. Por seguranca, o commit e o push devem aguardar a instalacao e autenticacao do GitHub CLI.

```
winget install --id GitHub.cli<br/>gh auth login<br/>gh auth status
```

Depois que gh auth status confirmar a conta, o fluxo pode continuar do passo 2.

Checklist antes do push

1. O arquivo .env real continua ignorado pelo Git.
2. Nenhum token ou senha aparece no diff preparado.
3. Os 18 testes automatizados passam.
4. O PDF esta incluido no commit.
5. A branch remota recebe somente os arquivos desta entrega.
6. A Pull Request permanece rascunho ate a revisao.

O que voce vera no GitHub

Apos o push, a nova branch aparecera no repositorio. A Pull Request mostrara a lista de arquivos, as linhas adicionadas e removidas, a descricao da mudanca e o resultado informado dos testes. A main so muda depois que a PR for revisada e mesclada.

Comandos de consulta

```
git log -1 --oneline<br/>git status -sb<br/>gh pr view --web
```

Esses comandos mostram o ultimo commit, confirmam a branch sincronizada e abrem a PR no navegador.