

Carland Service — Proje Düzenleme Planı

Paket yapısı, naming ve webhook tekrarları: tespit & çözüm önerileri

Kapsam: `src/main/java/com/carland/carland_service` (~256 dosya)

Tarih: 1 Ağustos 2026

ANALİZ RAPORU — HENÜZ KOD DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMADI

Özet

Proje çalışır durumda; ancak **3 JPA entity ve ~414 satırlık bir service, DTO paketinin içinde yaşıyor**, webhook tarafında **aynı mapping/hesaplama kodu 3 ayrı yerde tekrar ediyor** ve paket yapısı 5–6 noktada tutarsız. Bu rapor, davranışı değiştirmeden yapılacak taşıma/yeniden adlandırma işlerini, webhook birleştirme fırsatlarını ve ölü kod adaylarını 3 fazlı bir plan halinde sunar.

A. En Kritik Yanlış Yerleşimler

`dto/response/v2` paketi gerçekte DTO paketi değil; içinde entity'ler ve komple bir service katmanı var:

Sınıf	Gerçekte Ne	Olması Gereken Yer	Önerilen Yeni Ad
<code>dto/response/v2/Visit</code>	JPA @Entity (<code>visits</code> tablosu)	<code>entity/</code>	<code>Visit</code> (aynı kalır)
<code>dto/response/v2/ServiceHistoryV2</code>	JPA @Entity (<code>visit_service_lines</code>)	<code>entity/</code>	<code>VisitServiceLine</code>
<code>dto/response/v2/ServiceHistoryPartV2</code>	JPA @Entity (<code>visit_parts</code>)	<code>entity/</code>	<code>VisitPart</code>
<code>dto/response/v2/CarVinHistoryServiceV2</code>	Service interface	<code>service/</code>	<code>VisitHistoryService</code>
<code>dto/response/v2/CarVinHistoryServiceV2Impl</code>	~414 satırlık @Service	<code>service/impl/</code>	<code>VisitHistoryServiceImpl</code>

Güvenlik notu: Taşıma risksizdir — tablo adları `@Table` ile sabitlendiği için sınıf adı/paket değişse de veritabanına dokunulmaz. Ayrıca `entity/v2/` diye **bomboş bir klasör** var; silinecek.

Diğer yanlış yerleşimler

Sınıf	Sorun	Öneri
<code>util/Helper</code>	Repo'lara erişen gerçek bir @Service	<code>service/impl/UserProvisioningService</code>
<code>util/MailTrapConfig</code>	@Configuration ; üstelik muhtemelen ölü (mail Brevo'dan gidiyor)	<code>config/</code> veya sil
<code>util/HmacSignatureValidator</code>	Webhook güvenlik bileşeni	<code>security/</code> (yeni paket)
<code>util/InternalTokenValidator</code>	Webhook güvenlik bileşeni	<code>security/</code>
<code>util/PushCron</code>	Tüm @Scheduled metodları yorunda, boş kabuk	Sil ya da <code>scheduler/</code>
<code>service/impl/FirebaseTokenService</code>	Aslında @Configuration	<code>config/FirebaseConfig</code>
<code>exceptions/WebhookAuthErrorResponse</code> , <code>exceptions/ResponseException</code>	Exception değil, error-body DTO'su	<code>dto/response/</code> veya <code>exception/dto</code>

dto/response/HyperTokenResponse	Hyper DTO'su ama kökte	dto/response/hyper/
---------------------------------	------------------------	---------------------

B. Naming Düzeltmeleri

Mevcut	Sorun	Öneri
...V2 eki 17 sınıf	Versiyon eki anlam taşımıyor; <code>ServiceHistoryV2</code> adlı şey aslında "visit service line" entity'si	Bölüm A tablosu + response DTO'ları <code>VisitHistory...Response</code> kalıbına
controller/Legal	Controller ama suffix yok; 536 satır inline JSON string tutuyor	<code>LegalController</code> (JSON'lar <code>resources/</code> altına — ayrı iş)
dto/response/FeedBackResponse	Büyük/küçük harf hatası (<code>FeedBack</code>)	<code>FeedbackResponse</code>
enums/ paketi	10 sınıf <code>EnumXxx</code> önekli, 6'sı düz adlı — karışık	Tek stil: önek kaldır (<code>EnumUserStatus</code> → <code>UserStatus</code> vb.)
BulkRequest / BulkResponse	Ne bulk'u olduğu belirsiz (push notification)	<code>BulkPushRequest</code> / <code>BulkPushResponse</code>
PercentageResponseMain	"Main" eki anlamsız	<code>PercentageResponse</code>
HyperVehicleByVinResponse	Adı Response ama webhook'ta request body olarak kullanılıyor	Nötr pakete: <code>dto/hyper/</code>
jwt/ paketi	İçinde JWT'den çok Spring Security config + genel auth filter var	<code>security/</code> altında birleştir
exceptions/	Standart dışı (tekil <code>exception</code> yaygın) — düşük öncelik	İsteğe bağlı

C. Webhook Tekrarları — Birleştirme Önerileri

- Ingest ↔ Update impl'leri:** `PartnerServiceVisitIngestServiceImpl` ile `PartnerServiceVisitUpdateServiceImpl` içinde `mapLineToEntity`, `mapPartToEntity`, `normalizeUniversalServiceId`, `recalculateAllTimeCost` metodları **birebir aynı**; giriş bölümü (validate → partner bul → araç bul → metadata uygula) da aynı.
Çözüm: Ortak `VisitMapper` + `VisitCostCalculator` (ya da tek `PartnerVisitSupport`) sınıfına çekilir.
- Üç ayrı Hyper→entity mapping:** webhook ingest, `CarVinHistoryServiceV2Impl.mapHyperItemToVisit` ve legacy `CarVinHistoryServiceImpl.persistHyperRows` aynı alanları üç farklı şekilde map'liyor. **Davranış farkı da var:** `normalizeUniversalServiceId` webhook'ta boş string, V2Impl'de `null` döndürüyor — sessiz tutarsızlık.
Çözüm: Tek mapper, tek davranış.
- refreshServedPartnerIds** hem ingest impl'de hem V2Impl'de kopya.
Çözüm: Ortak yere taşınır.
- HyperCostResponse ↔ MoneyResponse** aynı kavram (amount + currency), iki ad.
Çözüm: Tek `Money` DTO.
- LineIngestDetail ↔ LineUpdateDetail** sadece boolean alan adı farklı iki aynı sınıf.
Çözüm: Tek sınıf.
- Partner "aktif mi" kontrolü 3 yerde:** signature service, lookup service, token service.
Çözüm: `PartnerLookupService.requireActivePartner` 'a toplanır.

D. Ölü Kod Adayları (silme ayrıca onaya tabi)

Aday	Gerekçe
<code>config/RestTemplateConfig</code>	Tamamen boş sınıf, <code>@Configuration</code> bile değil
<code>util/MailTrapConfig</code> , <code>util/PushCron</code>	Kullanılmıyor / içi yorumda
<code>enums/ServiceNameAz</code>	Dosyanın tamamı yorum satırı
<code>enums/EnumInviteStatus</code> , <code>UICustomExceptionHandler</code> , <code>InviteException</code>	Hiç referans yok / hiç fırlatılmıyor; OTP-password-underage gibi auth-servis artığı exception'lar da aynı durumda
<code>SuperAdminController</code> + <code>SuperAdminServiceImpl</code> + <code>AppointmentServiceImpl</code>	Endpoint'i yok / metodlar <code>null</code> dönen stub
<code>WebhookAuthExceptionHandler</code>	Filter 401'i kendisi yazdığı için hiç tetiklenmiyor
<code>VisitRepository</code> 'de 2 query, <code>PartnerLookupService.findById</code> , <code>PartnerNewServiceVisitResult.*Skipped</code> sayacıları	Hiç çağrılmıyor / hiç set edilmiyor
Repo kökündeki <code>carcat-service/</code> klasörü	Projenin 21.06.2026 tarihli bayat kopyası; yanlışlıkla commit'lenmiş (205 dosya)

E. Hedef Paket Yapısı

```
com.carland.carland_service
├── config/          ← OpenApi, Cache, WebhookFilter, Firebase (jwt/util'den toplananlar)
├── security/        ← CustomFilter, JWTConfiguration, WebhookSignatureFilter,
│                   Hmac/InternalToken validator, WebhookAuth* (jwt + filter + util birleşir)
├── controller/
├── dto/ request | response | hyper      ← v2 paketi kalkar
├── entity/          ← Visit, VisitServiceLine, VisitPart buraya gelir
├── enums/           ← Enum öneki kalkmış halde
├── exception/       ← handler'lar ve error DTO'ları ayırmış
├── feign/
├── repository/
├── service/         ← interface'ler burada (interfaces/ ve root karışıklığı biter)
```

```
| | | impl/
| | | webhook/ ← mapper/guard/validator + ortaklaştırılmış mapping
| | scheduler/ ← (PushCron yaşayacaksa)
```

Uygulama Planı — 3 Faz

Faz 1 — Taşıma / Yeniden Adlandırma: Bölüm A ve B. Davranış değişmez, sadece paket + ad değişir. En güvenli kısım; IDE refactor ile referanslar otomatik güncellenir.

Faz 2 — Webhook Dedup: Bölüm C. Ortak mapper'a çekme; `normalizeUniversalServiceId` tutarsızlığı için tek davranış seçilir ve test edilir.

Faz 3 — Ölü Kod Temizliği: Bölüm D. Her silme adayı tek tek onaya sunulur; `carcat-service/` kopya klasörü de bu fazda `git rm` ile temizlenir.