

Funciones generales para Cookies	2
setcookie	2
Funciones generales para Sesiones	2
session_start	2
session_id	2
session_name	3
session_status	3
session_unset	3
session_abort	3
session_destroy	3

# Funciones de Cookies y Sesiones

Las siguientes son algunas funciones que pueden ser de gran utilidad a la hora de trabajar con cookies y sesiones.

## Funciones generales para Cookies

Estas son las funciones de tipo general para ficheros.

### setcookie

**setcookie(string \$name, string \$value = "", array \$options = []): bool**

setcookie — Enviar una cookie

```
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600); /* expira en 1 hora */
// Imprime una cookie individual
echo $_COOKIE["TestCookie"];
```

## Funciones generales para Sesiones

### session\_start

**session\_start(array \$options = []): bool**

session\_start — Iniciar una nueva sesión o reanudar la existente

```
session_start();

$_SESSION['color'] = 'verde';
```

### session\_id

**session\_id(string \$id = ?): string**

session\_id — Obtener y/o establecer el id de sesión actual

#### id

Si se especifica **id**, reemplazará el id de sesión actual. **session\_id()** necesita ser llamado antes de [session\\_start\(\)](#) para este propósito. Dependiendo del gestor de sesión, no todos los caracteres están permitidos dentro del id de sesión. Por ejemplo, el gestor de archivo de sesión sólo permite caracteres en el rango a-z A-Z 0-9 , (coma) y - (menos)!

**session\_id()** devuelve el id de sesión para la sesión actual o la cadena vacía ("") si no hay sesión actual (no existe id de sesión actual).

## session\_name

**session\_name(string \$name = ?): string**

session\_name — Obtener y/o establecer el nombre de la sesión actual

`session_name()` devuelve el nombre de la sesión actual. Si se da el nombre `name`, `session_name()` actualizará el nombre de la sesión y devolverá el nombre *antiguo* de la sesión.

```
$nombre_anterior = session_name("WebsiteID");
```

## session\_status

**session\_status(): int**

session\_status — Devuelve el estado de la sesión actual

**PHP\_SESSION\_DISABLED** si las sesiones están deshabilitadas.

**PHP\_SESSION\_NONE** si las sesiones están habilitadas, pero no existe ninguna.

**PHP\_SESSION\_ACTIVE** si las sesiones están habilitadas, y existe una.

## session\_unset

**session\_unset(): void**

session\_unset — Libera todas las variables de sesión

```
session_unset();
```

## session\_abort

**session\_abort(): bool**

session\_abort — Desecha los cambios en el array de sesión y finaliza la sesión

```
session_abort();
```

## session\_destroy

**session\_destroy(): bool**

session\_destroy — Destruye toda la información registrada de una sesión

```
// Finalmente, destruir la sesión.  
session_destroy();
```