

Apache 1 - Creación de alias

1. Cree la carpeta C:\tmp\apache-1\ejercicio-01
2. Cree en el archivo httpd.conf el alias /ejercicio-01 que enlace a C:\tmp\apache-1\ejercicio-01
3. Compruebe que el navegador muestra el directorio vacío al abrir la dirección <http://localhost/ejercicio-01/>
4. Cree con Notepad++ o cualquier otro IDE el archivo prueba.html en la carpeta C:\tmp\apache-1\ejercicio-01 con el siguiente contenido:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ejercicio 1</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0"> </head>

<body>
  <p>Esta es la página prueba.html del ejercicio 1.</p>
</body>
</html>
```

5. Compruebe que el navegador muestra el directorio con un archivo al abrir la dirección <http://localhost/ejercicio-01/>
6. Compruebe que el navegador muestra la página prueba.html al hacer clic en el nombre del archivo en el directorio.
7. Cree con Notepad++ o cualquier otro IDE el archivo index.html en la carpeta C:\tmp\apache-1\ejercicio-01 con el siguiente contenido:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ejercicio 1</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0"> </head>

<body>
  <p>Esta es la página index.html del ejercicio 1.</p>
</body>
</html>
```

8. Compruebe que el navegador muestra la página index.html al abrir la dirección <http://localhost/ejercicio-01/>
9. Compruebe que el navegador muestra la página prueba.html al abrir la dirección <http://localhost/ejercicio-01/prueba.html>
10. Compruebe que el navegador muestra la página index.html al abrir la dirección <http://localhost/ejercicio-01/index.html>