

KIRO

Manual de instalación y configuración

Windows · macOS · Linux

Guía paso a paso para principiantes — no se necesita experiencia previa

Taller “Kiro en modo constructor: specs, agentes y una web real”

UNAB · BucaraTec · AWS User Group Bucaramanga

12 de septiembre de 2026 · Salón L51 · UNAB

Cada acción va en su propio paso numerado: qué botón buscar, qué escribir y qué esperar ver en pantalla.

Sigue los pasos en orden, uno por uno, sin saltar ninguno.

1. ¿Qué es Kiro?

Kiro es un IDE agéntico desarrollado por AWS, orientado al desarrollo dirigido por especificaciones (Spec-Driven Development, SDD). Además del chat de IA conversacional, incluye specs, agent hooks, steering y soporte para servidores MCP. Está disponible como IDE de escritorio, interfaz de línea de comandos (CLI), aplicación web y aplicación móvil; este manual se enfoca en el IDE de escritorio, que es el que se usará en el bloque práctico del taller.

Cuenta necesaria: Para usar Kiro debes iniciar sesión con Google, GitHub, AWS Builder ID o la identidad de tu organización. Si no tienes ninguna de estas cuentas, crear un AWS Builder ID es gratuito y toma un par de minutos: puedes hacerlo en el momento del primer inicio.

Requisitos previos generales

- Conexión a internet estable (necesaria para autenticación, funciones de IA y actualizaciones).
- Al menos 500 MB de espacio libre en disco.
- Memoria RAM: 8 GB como mínimo; se recomiendan 16 GB para un mejor desempeño de las funciones de IA.
- Una cuenta para iniciar sesión (Google, GitHub, AWS Builder ID o identidad organizacional).
- Saber cuál es tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux) — si no estás seguro, revisa la sección correspondiente, cada una explica cómo confirmarlo.

2. Instalación en Windows

Requisitos del sistema: Windows 10 u 11, de 64 bits. Sigue estos pasos en orden, sin saltar ninguno.

1. Abre tu navegador de internet (Chrome, Edge, Firefox o el que uses normalmente).
2. Haz clic en la barra de direcciones, en la parte de arriba del navegador (no en el buscador de la página).
3. Escribe exactamente: kiro.dev/downloads y presiona la tecla Enter.
4. En la página que se abre, busca la tarjeta que dice “IDE” y haz clic en el botón “Download IDE” o directamente en el enlace “Windows (x64)”.
- kiro.dev/downloads
5. Espera a que el archivo se descargue por completo. Verás una barra de progreso en la parte inferior del navegador; el archivo se llama algo como kiro-ide-1.0.xxx-stable-win32-x64.exe.
6. Cuando termine de descargar, haz clic sobre el archivo descargado (aparece abajo del navegador), o abre la carpeta “Descargas” de tu computador y búscalo ahí.

7. Haz doble clic sobre el archivo .exe para abrirlo.
8. Si aparece una ventana de Windows preguntando “¿Deseas permitir que esta aplicación de un editor desconocido realice cambios en tu dispositivo?”, haz clic en “Sí”.
9. Se abrirá el instalador de Kiro. Haz clic en “Siguiente” (o “Next”) dejando marcadas las opciones que vienen por defecto.
10. Haz clic en “Instalar” (o “Install”) y espera unos segundos mientras se completa la instalación.
11. Cuando termine, haz clic en “Finalizar” (o “Finish”). Kiro se abrirá automáticamente en tu pantalla.

¿No se abrió solo?: Busca “Kiro” en el menú de inicio de Windows (el botón con el logo de Windows, esquina inferior izquierda) y haz clic sobre el ícono.

Actualizaciones: Kiro se actualiza automáticamente en segundo plano. Para revisar manualmente, abre la paleta de comandos con Ctrl + Shift + P y escribe “Kiro: Check for Updates”.

3. Instalación en macOS

Requisitos del sistema: macOS con chip Apple Silicon (M1, M2, M3 o M4) o Intel. Primero identificamos el chip, luego instalamos.

Paso previo: identificar el chip de tu Mac

1. Haz clic en el menú Apple (el ícono de la manzana, arriba a la izquierda de la pantalla).
2. Selecciona “Acerca de este Mac” (“About This Mac”).
3. Busca la palabra “Chip” o “Procesador” en la ventana que aparece: si dice “Apple M1/M2/M3/M4” tu Mac es Apple Silicon; si dice “Intel”, tu Mac es Intel.
4. Anota cuál te corresponde y cierra esta ventana.

Descarga e instalación

1. Abre tu navegador de internet.
2. Haz clic en la barra de direcciones (arriba del navegador) y escribe: kiro.dev/downloads — luego presiona Enter.
kiro.dev/downloads
3. Busca la tarjeta “IDE” y haz clic en el enlace que corresponde a tu chip: “macOS (Apple Silicon)” o “macOS (Intel)”. Cualquiera de los dos formatos (.dmg) funciona igual de bien.
4. Espera a que el archivo .dmg se descargue por completo.
5. Haz doble clic sobre el archivo descargado (búscalo en la carpeta “Descargas” si no se abrió solo).
6. Se abrirá una ventana con el ícono de Kiro y, al lado, un acceso directo a la carpeta “Applications”.
7. Arrastra el ícono de Kiro y suéltalo sobre el ícono de la carpeta “Applications” — esto copia la aplicación a tu Mac.
8. Cierra esa ventana. Abre el Launchpad (ícono de cohete en el Dock) o la carpeta Aplicaciones.
9. Busca el ícono de Kiro y haz clic sobre él para abrirlo.
10. La primera vez, macOS puede preguntar “¿Estás seguro de que quieres abrir esta aplicación?”. Haz clic en “Abrir”.

Aviso de seguridad de macOS: Si en cambio aparece un mensaje diciendo que la aplicación “no se puede abrir” por venir de un desarrollador no identificado: ve a Preferencias del Sistema → Privacidad y Seguridad, busca el aviso sobre Kiro cerca de la parte inferior y haz clic en “Abrir de todas formas”.

4. Instalación en Linux

Distribuciones compatibles: Ubuntu 24 o superior, Debian 13 o superior, Fedora 40 o superior, Arch Linux y Linux Mint 22 o superior. Si usas Ubuntu, Debian o Mint, sigue la Opción A. Si usas otra distribución, sigue la Opción B.

Opción A — Ubuntu, Debian o Mint (paquete .deb)

1. Abre tu navegador de internet.
2. Escribe en la barra de direcciones: kiro.dev/downloads y presiona Enter.
3. Busca la tarjeta “IDE” y haz clic en el enlace “Linux (Debian/Ubuntu 24+)”. Se descargará un archivo con extensión .deb.
4. Abre una ventana de terminal: búscala como “Terminal” en el menú de aplicaciones, o presiona las teclas Ctrl + Alt + T al tiempo.
5. En la terminal, escribe el siguiente comando para ir a la carpeta de descargas y presiona Enter:

```
cd ~/Descargas
```

(Si tu sistema está configurado en inglés, usa `cd ~/Downloads` en su lugar).

6. Escribe el siguiente comando y presiona Enter:

```
sudo dpkg -i kiro-ide-*.deb
```

7. El sistema pedirá tu contraseña de usuario. Escríbela y presiona Enter — es normal que no se vea ningún carácter ni asterisco mientras escribes, la terminal no lo muestra por seguridad.
8. Si aparece un mensaje de error mencionando dependencias faltantes, escribe este comando y presiona Enter:

```
sudo apt-get install -f
```

9. Cuando termine, escribe kiro y presiona Enter para abrir la aplicación. También puedes buscar “Kiro” en el menú de aplicaciones del escritorio.

Opción B — Otras distribuciones (paquete universal .tar.gz)

1. Abre tu navegador y ve a kiro.dev/downloads (como en los pasos anteriores).
2. Haz clic en el enlace “Linux (Universal)”. Se descargará un archivo con extensión .tar.gz.
3. Abre una terminal.
4. Escribe el siguiente comando y presiona Enter para ir a la carpeta de descargas:

```
cd ~/Descargas
```

5. Escribe el siguiente comando y presiona Enter para extraer el archivo:

```
tar -xzf kiro-ide-*.tar.gz
```

6. Escribe el siguiente comando y presiona Enter para entrar a la carpeta que se creó:

```
cd kiro-ide-*/
```

7. Escribe el siguiente comando y presiona Enter para abrir Kiro:

```
./kiro
```

Opcionalmente, puedes mover esta carpeta a una ubicación fija y agregarla al PATH del sistema para poder ejecutar kiro desde cualquier lugar de la terminal.

5. Primer inicio (igual en los tres sistemas operativos)

La primera vez que abres Kiro, aparece una pantalla de bienvenida. Sigue estos pasos:

1. En la pantalla de bienvenida, elige con qué cuenta iniciar sesión: Google, GitHub, AWS Builder ID o la identidad de tu organización. Haz clic sobre el botón correspondiente.
2. Se abrirá tu navegador de internet. Completa el inicio de sesión con esa cuenta (usuario y contraseña, y el código de verificación si te lo pide).
3. Cuando el navegador muestre un mensaje como “Ya puedes cerrar esta pestaña”, regresa a la ventana de Kiro — ya deberías estar conectado.
4. Si Kiro pregunta si quieres importar la configuración de Visual Studio Code: haz clic en “Import from VS Code” si lo usas, o en “Skip” (Omitir) si no.
5. Elige un tema haciendo clic sobre “Kiro Dark” o “Kiro Light”, y luego en “Continue” (Continuar). Podrás cambiarlo después desde los ajustes.
6. Si Kiro pregunta si desea configurar la integración con la terminal (shell integration), haz clic en “Allow” (Permitir) — esto le permite al agente ejecutar comandos por ti más adelante.
7. Verás la pantalla principal de bienvenida (“Let’s build”). Para abrir tu proyecto: haz clic en “Open Folder” (Abrir carpeta) y selecciona la carpeta del proyecto, o simplemente arrástrala y suéltala sobre la ventana de Kiro.

Una vez dentro del proyecto: a la izquierda verás una barra de actividades con un ícono de fantasma — ese es el panel de Kiro, con acceso a Specs, Agent Hooks, Steering y servidores MCP. A la derecha, el panel de chat (abierto por defecto) es donde escribes tus mensajes para el agente de IA.

6. Recomendaciones para el bloque práctico del taller

- Antes de empezar, selecciona el modelo Auto o DeepSeek en la configuración de modelos de Kiro, para no consumir muchos créditos durante la sesión.
- Recuerda que en el desarrollo dirigido por especificaciones (SDD) las tareas se ejecutan manualmente, una por una — no de forma automática.
- Verifica que la cuenta usada para iniciar sesión tenga créditos disponibles; el plan individual gratuito incluye 50 créditos.
- Ten lista y a la mano la cuenta de inicio de sesión (Google, GitHub o AWS Builder ID) antes de comenzar, para no perder tiempo del taller creándola en el momento.

7. Solución de problemas comunes

Windows

Si tras iniciar sesión en el navegador la aplicación se queda en la pantalla de inicio de sesión sin avanzar, revisa que ningún proxy o firewall corporativo esté bloqueando la conexión local que usa Kiro para completar la autenticación.

macOS

Si aparece un aviso de que la aplicación “no se puede abrir” por venir de un desarrollador no identificado: ve a Preferencias del Sistema → Privacidad y Seguridad → busca el aviso sobre Kiro → “Abrir de todas formas”.

Linux

Si faltan dependencias después de instalar el paquete .deb, escribe en la terminal:

```
sudo apt-get install -f
```

General

Kiro se actualiza automáticamente en segundo plano. Para revisar manualmente: menú Kiro → Check for Updates (macOS), o Ctrl + Shift + P → “Kiro: Check for Updates” (Windows/Linux).

8. Enlaces de referencia

[Descargas oficiales — kiro.dev/downloads](https://kiro.dev/downloads)

[Documentación de instalación — kiro.dev/docs/getting-started/installation](https://kiro.dev/docs/getting-started/installation)

[Autenticación — kiro.dev/docs/getting-started/authentication](https://kiro.dev/docs/getting-started/authentication)

[Guía de solución de problemas — kiro.dev/docs/ide/troubleshooting](https://kiro.dev/docs/ide/troubleshooting)

Nota: las versiones e interfaces de Kiro evolucionan con frecuencia; ante cualquier diferencia con lo descrito aquí, la página oficial de descargas siempre refleja la versión y el proceso más recientes.