

Kiro Express

Manual paso a paso — en español

Sección: Start workshop > Initialize the project

Taller “Kiro en modo constructor: specs, agentes y una web real” — UNAB

Esta sección corresponde a la segunda página del bloque **Start workshop** del workshop oficial **Kiro Express** (AWS Workshop Studio). Cubre la preparación del entorno antes de empezar a construir la aplicación.

1. Crear un proyecto en blanco

SISTEMA OPERATIVO: MACOS

- 1 En tu IDE de Kiro, despliega el menú **File**.
- 2 Selecciona **Open Folder...**
- 3 Navega hasta el directorio donde quieres crear tu proyecto.
- 4 Selecciona **New Folder**.
- 5 Escribe el nombre `kiro-introduction` para la nueva carpeta.
- 6 Selecciona **Create**.
- 7 Elige **Open**.
- 8 Si aparece un aviso de confianza, marca la casilla **Trust the authors**.
- 9 Selecciona **Yes, I trust the authors**.

Nota

Estos pasos corresponden a la pestaña **macOS** de esta página del workshop (la que aparecía activa en tus capturas). Si necesitas la versión para **Windows**, cambia la pestaña en el sitio y compárteme esa captura — aún no la tengo y prefiero no inventarla.


2. Descargar los recursos del proyecto

SISTEMA OPERATIVO: MACOS

- 1 Abre una nueva ventana de terminal usando el menú **Terminal > New Terminal**.

2 Ejecuta el siguiente comando para descargar el archivo zip del kit de inicio del workshop:


```
curl 'https://static.us-east-1.prod.workshops.aws/public/27a20e39-291b-4a68-8f58-89575b985e47/assets/kiro-introduction-starter-kit.zip' \
-o kiro-introduction-starter-kit.zip
```



Captura real del taller: el comando ya escrito en la terminal de Kiro, listo para ejecutarse (usuario/equipo ocultado por privacidad).

3 Extrae los archivos que usarás en el workshop con este comando:

```
unzip -o kiro-introduction-starter-kit.zip -d . && rm kiro-introduction-starter-kit.zip
```



Captura real del taller: salida de ambos comandos ya ejecutados y el explorador de archivos mostrando la carpeta del proyecto extraída (usuario/equipo ocultado por privacidad).

3. Examinar el proyecto inicial


1 Selecciona el ícono **Explorer** en el panel View para examinar los archivos descargados.

La carpeta `assets` es un directorio de recursos del juego que contiene:

- `ghosty.png` — imagen del sprite del personaje del juego.

- `game_over.wav` — efecto de sonido de fin de juego.
- `jump.wav` — efecto de sonido de salto.

La carpeta `img` contiene `example-ui.png`, un ejemplo de la interfaz del juego Flappy Kiro.



Captura real del taller: la carpeta del proyecto ya extraída en el explorador, `ghosty.png` abierto, y el panel “Let's build” listo para empezar (usuario/equipo ocultado por privacidad).

4. Inicializar un repositorio local de Git

- 1 Abre una nueva terminal con el menú **Terminal > New Terminal**.
- 2 En la terminal, inicializa la carpeta `kiro-introduction` como un repositorio Git local vacío:


```
git init
```

- 3 Agrega todos los archivos al área de preparación (staging):

```
git add .
```

- 4 Crea el commit inicial:

```
git commit -m 'Initial commit'
```



Captura real del taller: salida de `git init`, `git add` y `git commit` ya ejecutados — el commit inicial quedó creado con 7 archivos (usuario, equipo y ruta local ocultos por privacidad).

Nota

Durante este workshop harás un commit de los cambios después de cada paso. Kiro puede automatizar esto por ti, incluyendo la generación del mensaje de commit (consulta “Create a Git automation hook” en la documentación oficial para más información).

CIERRE DE ESTA SECCIÓN

Configuraste exitosamente tu IDE: creaste el directorio del proyecto, descargaste los archivos del workshop e inicializaste un repositorio local de Git.


A continuación usarás Kiro para especificar y construir la aplicación (sección **Create the application**).

Create the application

Introducción a la sección — desarrollo dirigido por especificaciones

Qué vas a crear

Vas a crear **Flappy Kiro**, un juego estilo “endless-runner” en el que controlas a Ghosty, un fantasma amigable, esquivando obstáculos tipo pared.



Así se ve Flappy Kiro en acción: el juego que vas a construir en este workshop (captura de la documentación oficial).

Sesiones Vibe vs. Spec

Al interactuar con Kiro en la ventana de chat, Kiro trabaja en una sesión **Vibe** o una sesión **Spec**.


- **Sesiones Vibe** — preguntas y respuestas interactivas, pensadas para preguntas rápidas, explicaciones y construir proyectos de forma más conversacional.
- **Sesiones Spec** — te guían con un enfoque estructurado para tareas de desarrollo complejas, formalizando el proceso de desarrollo de software. Convierten ideas de alto nivel en planes de implementación detallados, con ejecución sistemática y seguimiento claro.

Puedes cambiar entre sesiones Vibe y Spec con el selector de sesión al iniciar una nueva sesión, según el estilo de interacción que mejor se ajuste a tu tarea actual. Más información: [Vibe vs. Spec sessions](#).

Desarrollo dirigido por especificaciones (Spec) con Kiro

Kiro usa tres archivos clave de especificación para estructurar el desarrollo:

- **Requirements** (requisitos) — define qué se debe construir, con historias de usuario y criterios de aceptación.
- **Design** (diseño) — describe el enfoque técnico y los detalles de implementación.
- **Tasks** (tareas) — descompone el trabajo en pasos discretos y ejecutables.



El ciclo Spec de Kiro: cada archivo (*requirements.md*, *design.md*, *tasks.md*) se revisa y se aprueba ("Happy?") antes de pasar al siguiente; si no, vuelve a "Edit/Request changes" (diagrama de la documentación oficial).

Consejo

Si ya conoces el alcance del proyecto, puedes elegir el flujo **Quick Plan**. Kiro hace todas las preguntas de aclaración por adelantado y luego genera requisitos, diseño y tareas en una sola pasada, saltándose las puertas de aprobación entre fases.

Reanudar una sesión de Kiro

Uno de los beneficios clave de crear, actualizar y consultar archivos markdown es que puedes detener y reiniciar Kiro fácilmente: retomarás justo donde ibas dentro del proceso de diseño de software.

Nota

Si tienes algún problema con Kiro, detén y reinicia la aplicación para retomar el workshop.

OBJETIVO DE ESTA SECCIÓN

En esta sección crearás y refinarás los archivos de especificación del juego.

TIEMPO ESTIMADO

25 minutos.

Generar la especificación de requisitos


En esta sección empezarás a escribir las especificaciones de tu juego Flappy Kiro, comenzando por los requisitos iniciales.

Vas a usar el **modo spec** para generar el archivo de requisitos de Kiro. Estos requisitos se escriben como historias de usuario con criterios de aceptación, en notación **EARS** (Easy Approach to Requirements Syntax). Este es el ciclo "Requirements" que viste en el diagrama general de la sección anterior.

Crear las especificaciones de la aplicación


En el **panel de chat de Kiro**, usarás Kiro para crear la especificación de tu juego Flappy Kiro.

- Puedes usar lenguaje natural para describir tu programa objetivo.
- Puedes dar contexto adicional, como señalar a Kiro un archivo o carpeta existente, usando la tecla #.
- Incluso puedes agregar imágenes al prompt eligiendo el ícono **Attach image or document**.



El ícono para adjuntar imágenes o documentos al prompt, en la parte inferior del panel de chat (documentación oficial).

1 Selecciona **Spec**.



2 Escribe un prompt contándole a Kiro información básica sobre tu juego Flappy Kiro.

3 Para incluir una maqueta de la interfaz en tu prompt, elige el ícono **Add images**.

4 Selecciona el archivo `img/example-ui.png`.

Ejemplo de prompt:

I would like to create `Flappy Kiro`, a retro game that will run in a browser. The game will be a endless scroller, where you guide a ghost character through a set of pipes. It should look something like the attached screenshot.

I would like to create **Flappy Kiro**, a retro game that will run in a browser.

The game will be a endless scroller, where you guide a ghost character through a set of pipes. It should look something like the attached screenshot.


  Auto ▾

Spec ▾

Autopilot 


Captura real del taller: el prompt ya escrito, con **Spec** seleccionado en el menú y el botón de enviar activo.

- 5 Cuando estés conforme con tu prompt, presiona **Enter** para enviárselo a Kiro.
- 6 Como es una aplicación nueva, asegúrate de que **Build a Feature** esté seleccionado.
- 7 Elige **Submit answer**.



Captura real del taller: Kiro detecta que es una funcionalidad nueva y pide confirmar entre “Build a Feature”, “Fix a Bug” o “Quick Spec”.

- 8 Cuando te pregunte “What do you want to start with?”, selecciona **Requirements**.




Captura real del taller: tras elegir “Build a Feature”, Kiro pregunta por dónde empezar — **Requirements** es la opción recomendada.

9 Elige **Submit answer**.

Después de unos momentos, Kiro generará un archivo `requirements.md` con los requisitos preliminares. En el panel de chat de Kiro también se muestra un resumen de los elementos clave.


Examinar los requisitos preliminares

El documento `requirements.md` se ubica en la carpeta `.kiro/specs`. Al seleccionar el ícono de Kiro en el panel de vistas, verás los requisitos mostrados en el panel **Specs** dentro del panel de Kiro.



El archivo `requirements.md` generado por Kiro para Flappy Kiro: introducción, glosario y requisitos en notación EARS (documentación oficial).

En la práctica, antes de darte el documento final Kiro puede ejecutar un paso automático de detalle: invoca varios sub-agentes en paralelo (uno por requisito) para completar cada sección con más precisión antes de darla por terminada.



Captura real del taller: Kiro corre el flujo `feature-requirements-first-workflow`, invocando sub-agentes en paralelo para las 10 secciones de requisitos, y termina con un resumen de lo generado.

```
1  # Requirements Document
2
3  ## Introduction
4
5  Flappy Kiro is a browser-based endless scroller game inspired by Flappy Bird. The player
6  controls a ghost character (Ghosty) that flies through an infinite series of pipe obstacles
7  by tapping or clicking to flap. The game features a retro visual style, sound effects, and a
8  score system. The game runs entirely in the browser with no backend dependencies.
9
10 ## Glossary
11
12 - Game: The Flappy Kiro browser application
13 - Ghosty: The ghost character sprite the player controls (`assets/ghosty.png`)
14 - Pipe: A pair of vertical obstacles (top and bottom) with a gap the player must navigate
15   through
16 - Gap: The vertical opening between a top pipe and a bottom pipe that Ghosty must fly
17   through
18 - Score: The count of pipe pairs Ghosty has successfully passed through
19 - High Score: The highest score achieved in the current browser session
20 - Gravity: The constant downward acceleration applied to Ghosty
21 - Flap: A single upward impulse applied to Ghosty when the player inputs a tap or click
22 - Game Loop: The continuous update cycle that drives physics, rendering, and game logic
23 - Canvas: The HTML5 `` element used to render all game visuals
24 - Retro Style: A pixel-art aesthetic with chunky fonts, and simple
25   geometry
```

Captura real del taller: el requirements.md resultante, ya con el glosario ampliado (Gravity, Flap, Game Loop, Canvas, Retro Style, entre otros).

Refinar los requisitos


Después de revisar la especificación, puedes pedirle a Kiro que mejore las especificaciones.

ACTUALIZAR LAS NUBES (EJEMPLO)

- 1 Escribe un prompt para actualizar cómo aparecen las nubes. Ejemplo de prompt:

Clouds should be semi transparent, and move at different speeds to give the appearance of perspective.

Kiro actualizará requirements.md y resumirá los cambios en el panel de chat. Para ver la actualización, selecciona **View changes (1)**.



Captura real del taller: Kiro actualizó el Requisito 8 con el comportamiento de nubes en paralaje — dos capas a distinta velocidad, opacidad menor a 1.0, reaparición por el borde derecho y exclusión explícita de colisiones.

Esto mostrará los archivos actualizados, resaltando los cambios: eliminaciones en rojo y adiciones en verde.

```

17 17 - **Game Loop**: The continuous update cycle that drives physics, rendering, and game logic
18 18 - **Canvas**: The HTML5 `<canvas>` element used to render all game visuals
19 19 - **Retro Style**: A pixel-art aesthetic using limited colors, chunky fonts, and simple geometry
20+ **Cloud Layer**: A set of cloud shapes rendered at a specific depth tier, each tier scrolling
+at a distinct speed.
21+ **Parallax**: A visual effect where background elements at different perceived depths move at
+different speeds, creating the illusion of three-dimensional depth.
20 22
21 23 ---
22 24

120 122
121 123 ### Requirement 8: Retro Visual Style
122 124
123 -**User Story** As a player, I want the game to have a retro aesthetic, so that it feels
-nostalgic and visually cohesive.
125+**User Story** As a player, I want the game to have a retro aesthetic with a sense of depth in
+the background, so that it feels nostalgic, visually cohesive, and immersive.
124 126
125 127 ### Acceptance Criteria
126 128
127 1. THE Game SHALL render a background that fills the entire 400x600 Canvas, using a solid retro
-sky color with optional static or scrolling pixel-art decorations.
129+1. THE Game SHALL render a background that fills the entire 400x600 Canvas using a solid retro
+sky color.
128 130 2. THE Game SHALL render Ghosty using the provided sprite (`assets/ghosty.png`) at a fixed

```

Captura real del taller: el diff de tu `requirements.md` tras el cambio — se agregaron las entradas “Cloud Layer” y “Parallax” al glosario, y se amplió la historia de usuario y los criterios de aceptación del Requisito 8.


Puedes deshacer las actualizaciones con **Revert changes (1)**.

2 Sigue refinando los requisitos hasta que estés conforme con la especificación completa.

(Opcional) Analizar los requisitos


Antes de pasar al diseño, pídele a Kiro que analice tus requisitos en busca de inconsistencias, ambigüedades y vacíos. Kiro razona sobre todo el conjunto de requisitos —no cada ítem por separado— para detectar problemas fáciles de pasar por alto al leer. Consulta [Analyze Requirements](#) en la documentación oficial de Kiro para más información.

1 Pide a Kiro que haga un análisis profundo seleccionando **Analyze Requirements**.



Captura real del taller: Kiro analiza los 8 requisitos, avisa que la sección 2 no pudo analizarse por completo, y pregunta sobre el Requisito 3.2 (posición del hueco entre tuberías) antes de continuar.

- 2 Para cada ítem identificado, elige mantener la especificación existente o ampliarla para incluir el cambio propuesto.



Captura real del taller: el resumen final del análisis — 10 preguntas en total. Algunas las resolvió Kiro solo (“auto-resolved”) y las demás se decidieron una por una (por ejemplo, permitir varios puntos por frame si se pasan varias tuberías a la vez, o mantener el sonido de salto sin esperar un gesto adicional).

Completar los requisitos

- 1 Haz un commit de los requisitos a tu repositorio Git local con el siguiente comando en la terminal de tu IDE:

```
git add .
git commit -m 'Produced requirements'
```

- 2 Dile a Kiro que pase a la fase de diseño seleccionando **Generate Tech Design**.

The requirements document for Flappy Kiro is ready. It covers 8 areas: game initialization, player input/physics, pipe generation, collision detection, scoring with persistence, game over flow, the retro visual style, and performance targets — all with precise, testable acceptance criteria.

Take a look and let me know if you'd like to adjust anything.

You can now: [Generate Tech Design](#) [Generate Task List](#) [Analyze Requirements](#)

Est. Credits Used: 5.96 Elapsed time: 10m 41s



Kiro confirma que el documento de requisitos está listo, cubriendo 8 áreas del juego con criterios de aceptación precisos y verificables (documentación oficial).

CIERRE DE ESTA SECCIÓN

Completaste el documento de requisitos.

A continuación producirás, revisarás, iterarás y completarás el diseño detallado del sistema (sección **Produce design specifications**).

Producir la especificación de diseño

En esta sección producirás un [diseño técnico de Kiro](#) detallado, que quedará especificado en un archivo design.md.

El archivo design.md es donde documentas la arquitectura técnica, los diagramas de secuencia y las consideraciones de implementación. Este archivo describe “la foto completa” de cómo funcionará el sistema, incluyendo los componentes y sus interacciones. Es el mismo ciclo “Design” que viste en el diagrama general de la sección anterior.

Examinar el borrador del diseño

Al final de la sección anterior, pasaste a la fase de diseño. Kiro produjo un documento design.md. Selecciona el ícono **Design** para abrir el archivo.

The screenshot shows the Kiro Express interface with a dark theme. At the top, there are tabs for 'Requirements', 'Design' (which is active), and 'Task list'. To the right of the tabs are buttons for 'Sync Files' and 'Continue'. The main area displays a markdown document titled '# Design Document: Flappy Kiro'. The document content includes an overview of the game, its architecture, and key design decisions. A mermaid diagram for the architecture is partially visible at the bottom. A button labeled 'Open Preview' with a magnifying glass icon is overlaid on the diagram.

```

1 # Design Document: Flappy Kiro
2
3 ## Overview
4
5 Flappy Kiro is a browser-based endless scroller game built with vanilla JavaScript and the HTML5
6 Canvas API. The player controls a ghost character ("Ghosty") navigating through gaps between pairs of
7 scrolling pipes. The game features a hand-drawn retro aesthetic, physics-based movement, and
8 persistent high score tracking.
9
10 The architecture follows a classic game loop pattern with a finite state machine managing game phases
11 (idle, active, game-over). All rendering is done through the Canvas 2D context, with entity
12 management handled by simple arrays rather than a full ECS framework – appropriate for the small
13 entity count.
14
15 **Key design decisions:**
16 - Single HTML file with embedded or linked JS for zero-build simplicity
17 - `requestAnimationFrame`-based game loop with delta-time awareness
18 - State machine pattern for clean phase transitions
19 - Pure functions for collision detection and physics to enable testability
20 - localStorage for high score persistence
21
22 ## Architecture
23
24 ``mermaid
25 graph TD
26     subgraph Entry
27         HTML[index.html] --> Init[Game.init]
28     end
  
```

El archivo design.md generado por Kiro: resumen general, decisiones clave de diseño y el inicio del diagrama de arquitectura (documentación oficial).

Refinar el diseño

Después de revisar el archivo design.md, puedes pedirle a Kiro que mejore el diseño.

PEDIR BUENAS PRÁCTICAS A KIRO

Puede que quieras preguntarle a Kiro sobre consideraciones para lograr un mejor diseño.


- 1 Pregunta a Kiro dónde guardar los parámetros y constantes del código. Ejemplos de prompt:

I want to be able to change constants and parameters easily. What do you suggest?

Should I separate code from numerical values?

ACTUALIZAR EL DISEÑO CON UN LUGAR CENTRAL PARA LAS CONSTANTES

- 1 Escribe un prompt indicándole a Kiro que centralice los parámetros de la aplicación.



Kiro propone centralizar todo en un objeto `CONFIG` (física, tuberías, nubes, colores) y ofrece formalizarlo en el diseño; al confirmar, lee `design.md` para aplicar el cambio (documentación oficial).

(Opcional) Agregar funciones adicionales al diseño

De forma similar a la fase de requisitos, puedes revisar y actualizar tu archivo `design.md`. Ejemplos de prompt:

Add precise detection algorithms: circular collision for Ghosty, rectangular bounds for walls, ground/ceiling detection.

Use optimization guidelines including a target of 60 FPS, efficient sprite batching and memory management for obstacle pooling.

(Opcional) Corrección mediante pruebas basadas en propiedades

Para asegurar que la aplicación generada cumpla tus expectativas, [Kiro correctness](#) usa *Property-based testing* (PBT). Esto le permite a Kiro validar propiedades universales en todo el proyecto. Al traducir automáticamente especificaciones en lenguaje natural a propiedades ejecutables y generar casos de prueba exhaustivos, Kiro crea un ciclo de retroalimentación que ayuda tanto a agentes de IA como a desarrolladores humanos a construir software más confiable.

Durante la fase de diseño, Kiro extrae propiedades de tus requisitos y genera casos de prueba. Este es el primer paso del flujo, donde Kiro analiza tus requisitos e identifica las propiedades que se pueden probar.

Para examinar las pruebas basadas en propiedades de tu aplicación, busca la sección *Correctness Properties* en el archivo `design.md`.

```
1  # Design Document: Flappy Kiro
230 ## Data Models
318 ### localStorage Schema
323
324
325 ## Correctness Properties
326
327 *A property is a characteristic or behavior that should hold true across all valid executions of a system – essentially,
a formal statement about what the system should do. Properties serve as the bridge between human-readable specifications
and machine-verifiable correctness guarantees.*
328
329 ### Property 1: Canvas scaling preserves aspect ratio
330
331 *For any* browser viewport dimensions (width, height), the scaled canvas dimensions should maintain the same aspect
ratio as the logical resolution (CANVAS_WIDTH / CANVAS_HEIGHT).
332
333 **Validates: Requirements 1.1**
334
335 ### Property 2: Gravity increases downward velocity each frame
336
337 *For any* initial vertical velocity and any positive deltaTime, after a physics update, Ghosty's velocity should equal
the initial velocity plus (GRAVITY × deltaTime).
338
339 **Validates: Requirements 2.1**
340
341 ### Property 3: Flap sets velocity to fixed upward value
342
343 *For any* current vertical velocity, after a flap is applied, Ghosty's velocity should equal the constant FLAP_VELOCITY
(a negative/upward value), regardless of the prior velocity.
344
345 **Validates: Requirements 2.2**
346
347 ### Property 4: Ghosty vertical position is clamped to canvas top
348
349 *For any* Ghosty position and velocity, after a physics update, Ghosty's y-coordinate should never be less than 0.
350
351 **Validates: Requirements 2.4**
352
353 ### Property 5: Pipes scroll at constant speed
354
355 *For any* set of active pipe pairs and any positive deltaTime, after an update each pipe's x-position should decrease by
exactly (PIPE_SPEED × deltaTime).
356
357 **Validates: Requirements 3.1**
358
```


Las 5 propiedades de corrección que Kiro extrajo para Flappy Kiro, cada una con su enunciado formal (“For any...”) y el requisito que valida (documentación oficial).

Completar el diseño

- 1 Haz un commit del diseño a tu repositorio Git local con el siguiente comando en la terminal de tu IDE:

```
git add .  
git commit -m 'Produced design'
```

- 2 Cuando hayas completado el diseño, elige **Continue > Generate Tasks** en la parte superior de la ventana del editor para pasar a la siguiente etapa.



El botón Continue despliega la opción Generate Tasks para avanzar a la última fase de la spec (documentación oficial).

Consejo

Kiro es lo bastante flexible para permitirte varias formas de diseñar y construir tu aplicación. También puedes simplemente indicarle a Kiro por el panel de chat que pase a la siguiente etapa, igual que hiciste para pasar de requisitos a diseño.

CIERRE DE ESTA SECCIÓN

Completaste el documento de diseño.

A continuación producirás, revisarás, iterarás y completarás el plan de implementación detallado (sección **Produce implementation tasks**).


Producir las tareas de implementación

En esta sección producirás un [plan de implementación](#) en un archivo tasks.md.

El archivo tasks.md es donde descompones la implementación en pasos discretos y ejecutables, con dependencias claras y criterios de aceptación. Este archivo ofrece un plan de implementación detallado con tareas rastreables que se pueden ejecutar de forma individual o todas a la vez. Es el mismo ciclo “Tasks” que viste en el diagrama general de la sección anterior.

Resolviendo posibles preguntas


Como parte de la generación del `tasks.md`, Kiro puede necesitar tu ayuda para resolver algunas preguntas.



Ejemplo de la documentación oficial: Kiro propone 9 tareas principales y pregunta si prefieres mantener las pruebas como opcionales (MVP más rápido) o hacer todas las tareas obligatorias desde el inicio.


En el panel de Kiro, revisa y selecciona la respuesta adecuada a cada pregunta.

En la práctica, para este proyecto Kiro generó el plan directamente, sin detenerse a preguntar:



Captura real del taller: resumen del diseño técnico ya generado — 6 módulos (AssetLoader, AudioManager, InputHandler, StateMachine, GameState, GameLoop), el patrón del game loop, las 4 entidades y las 13 propiedades de corrección definidas.

Al confirmar “Create the tasks for flappy-kiro”, Kiro genera el desglose completo de tareas.


A screenshot of the Kiro AI interface. At the top, there's a header with a Kiro logo and the name 'Kiro'. Below it, a status bar shows '> 2 tool calls'. The main text area contains a message from Kiro: 'The task list is ready. Here's the breakdown: 17 top-level tasks, 55 sub-tasks organized into 16 parallel execution waves:'. This is followed by a bulleted list of tasks: 'Tasks 1-6 — scaffold, constants, AssetLoader, StateMachine, InputHandler, AudioManager (the infrastructure layer)', 'Tasks 7-11 — pure logic: Ghosty physics, pipes, clouds, collision detection, scoring', 'Task 12 — all rendering (background → clouds → pipes → ghosty → UI overlays per state)', 'Task 13 — game loop wiring: rAF driver, delta-time accumulator, difficulty progression, full integration', 'Task 14 — browser checkpoint: verify gameplay end-to-end before writing tests', 'Tasks 15-16 — all 13 property-based tests (fast-check via Vitest) + example-based unit and integration tests', and 'Task 17 — final checkpoint: npx vitest --run + browser verify'. Below the list, it says 'The test tasks (15.2-15.14 and 16.2) are marked optional (*) so you can skip them for a faster MVP path. When you're ready to build, just say "run the tasks" and the orchestrator will take it from there.' At the bottom of the chat window, it shows 'Est. Credits Used: 2.11' and 'Elapsed time: 2m 4s'. Below the chat window, there's a status bar with '2 files changed', 'View changes (2)', 'Revert changes (2)', and a close button 'x'.

Captura real del taller: la lista de tareas resultante — 17 tareas principales y 55 subtareas organizadas en 16 oleadas de ejecución paralela, desde el andamiaje inicial hasta las pruebas basadas en propiedades.

Nota

Las tareas de prueba (15.2–15.14 y 16.2) quedan marcadas como opcionales, así que se pueden omitir para un camino más rápido hacia un MVP. Cuando estés listo para construir, basta con decirle a Kiro “run the tasks” y el orquestador se encarga del resto.

En la misma sesión, se le volvió a preguntar a Kiro dónde centralizar los parámetros — esta vez ya generando el archivo real:



Captura real del taller: Kiro crea un `config.js` con todos los parámetros ajustables del juego (física, tuberías, dificultad, nubes, colores) expuestos en `window.KIRO_CONFIG`, ajustables incluso desde la consola del navegador sin recargar la página.

Tras confirmar que separar el código de los valores numéricos era el camino correcto, se le pidió a Kiro que reflejara ese cambio en el diseño y en las tareas.

Should I separate code from numerical values?

Kiro

Yes, and the `config.js` approach I described already does that. It's the right call for a game like this.

The practical benefit: every number that affects game feel lives in one place. When you want to tighten the gap or make Ghosty fall faster, you edit `config.js` and never touch `game.js`. The logic stays clean and the tuning surface is obvious.

The only values that shouldn't move to `config.js` are things that are structural rather than tunable — canvas dimensions (400x600 is a layout decision, not a gameplay parameter), the `STATE` constants, and the collision inset (changing it would break fairness assumptions baked into the design).

Want me to update the design and tasks docs to make this official?

Est. Credits Used: 0.15 Elapsed time: 6s

Checkpoint ----- Restore

yes update

Kiro

> 1 tool call

Now I have both files in full. I'll update them in parallel.

> 2 tool calls

Both docs are updated. Here's what changed:

design.md

- Overview now describes three files (`index.html`, `config.js`, `game.js`)
- Component diagram shows `config.js` loading before `game.js`, exposing `window.KIRO_CONFIG`
- Constants section split into two: `config.js` (tunable) and `game.js` structural constants — the 5 architectural values that aren't tunable (`CANVAS_W`, `CANVAS_H`, `COLLISION_INSET`, `INPUT_DEBOUNCE_MS`, `STATE`)

tasks.md

- New task 1.4 — create `config.js` and wire the `<script>` tag into `index.html` before `game.js`
- Task 2.1 updated — only defines structural constants and aliases `const C = window.KIRO_CONFIG`
- Notes section clarifies load order and the DevTools override workflow
- Wave 0 in the dependency graph includes 1.4


The spec is complete. You can start implementing by running the tasks — just say "run the tasks" and the orchestrator will execute them in the right order.

Est. Credits Used: 2.77 Elapsed time: 1m 29s

2 files changed View changes (2) Revert changes (2) x

Captura real del taller: Kiro actualiza `design.md` y `tasks.md` en paralelo para reflejar el nuevo `config.js` — agrega la tarea 1.4 (crear `config.js`) y ajusta la tarea 2.1 para que solo defina las constantes estructurales. Con esto, la spec queda completa y lista para "run the tasks".

Así luce el historial de Git acumulado hasta este punto del taller:



```
Workshop % git add .
git commit -m 'Initial commit'
[main (root-commit) a735b05] Initial commit
7 files changed, 85 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 LICENCE.md
create mode 100644 README.md
create mode 100644 assets/game_over.wav
create mode 100644 assets/ghosty.png
create mode 100644 assets/jump.wav
create mode 100644 img/example-ui.png
Workshop % git add .
git commit -m 'Produced requirements'
[main 1e076b6] Produced requirements
4 files changed, 170 insertions(+)
create mode 100644 .kiro/specs/flappy-kiro/.config.kiro
create mode 100644 .kiro/specs/flappy-kiro/design.md
create mode 100644 .kiro/specs/flappy-kiro/requirements.md
create mode 100644 .kiro/specs/flappy-kiro/tasks.md
Workshop % git add .
git commit -m 'Produced requirements'
[main 559bc07] Produced requirements
1 file changed, 463 insertions(+)
Workshop % git add .
git commit -m 'Produced design'
[main ae27909] Produced design
2 files changed, 286 insertions(+), 29 deletions(-)
Workshop %
```

Captura real del taller: los commits acumulados — Initial commit, dos ajustes sobre “Produced requirements” y el commit de “Produced design” (usuario/equipo ocultado por privacidad).

Refinar las tareas de implementación

¡Ya sabes qué hacer! Igual que con los requisitos y el diseño, puedes seguir pidiéndole ajustes a Kiro sobre el plan de tareas hasta quedar conforme. Ejemplos de prompt:


```
Generate `game-config.json` with complete physics parameters: gravity (800 px/s2), jump velocity (-300 px/s), wall speed (120 px/s), gap size (140px), wall spacing (350px).
```

```
Create `ghosty-sprites.md` with detailed character specifications: sprite dimensions (32x32px), animation frames for idle/flap/death states, hitbox radius (12px).
```


```
Develop `audio-assets.md` with sound design specifications: flap sound (short whoosh, 0.1s), score sound (pleasant chime, 0.2s), collision sound (soft thud, 0.3s).
```

```
Generate `ui-mockups.md` with interface designs: main menu layout with play/high scores buttons, in-game HUD with current score display, game over screen with final score and restart option.
```


Estos cuatro prompts se probaron en el taller — y los cuatro resultaron ser más de lo que parecían: cada uno introducía cambios de alcance frente a la spec ya existente, y Kiro se detuvo a preguntar antes de seguir en vez de asumir.




Captura real del taller: el prompt de `game-config.json` usaba unidades por segundo (px/s²), pero la spec trabaja en px/frame a 60 fps y ya define `config.js` (no un JSON aparte). Kiro hizo la conversión y preguntó si actualizar los valores de `config.js` o adoptar física basada en tiempo.



Captura real del taller: pedir sprites de 32x32px con animación y hitbox circular chocaba con el diseño existente (sprite único de 40x40px, sin sistema de animación, colisión AABB). Kiro confirmó que era válido ampliar el alcance y actualizó `ghosty-sprites.md`, `design.md` y `tasks.md` juntos.




Captura real del taller: dos de los tres sonidos pedidos ya existían como archivos (`jump.wav`, `game_over.wav`); solo el sonido de puntaje era alcance nuevo. Kiro creó `audio-assets.md` y actualizó `design.md/tasks.md` para conectar ese nuevo sonido.



Captura real del taller: el diseño actual usa “tocar en cualquier parte” para empezar, sin botones. Pedir botones de “Play / High Scores” implicaba una cuarta pantalla y un modelo de entrada distinto, así que Kiro pidió elegir entre implementarlo completo, dejarlo solo como maqueta visual, o un botón de Play simple sin High Scores.

Se eligió la opción completa (botones reales con pantalla de High Scores funcional), y Kiro confirmó el alcance antes de tocar los tres archivos:



Captura real del taller: Kiro detalla lo que implica la opción completa (un 4º estado del juego, hit-testing de botones, historial de puntajes, una nueva función de renderizado y una transición nueva en la StateMachine), y luego actualiza requirements.md, design.md y tasks.md en paralelo. Dos de los tres sub-agentes se vieron limitados momentáneamente ("throttled"), así que Kiro aplicó esos cambios por su cuenta antes de terminar.

Completar las tareas

Finaliza el plan de implementación. ¡No olvides hacer commit de tus cambios!

Consejo

Prueba pedirle directamente a Kiro que haga el commit de los cambios por ti.

Ejemplos de prompt:

```
Generate a commit message and commit to Git.
```

Commit the changes to Git. Look at the changes and create a git commit message to show what's changed. Highlight it's the end of the generate implementation tasks phase.

```

Create the tasks for... X
• Game Over — dark overlay, final score, best score (gold if new best), PLAY AGAIN + HIGH SCORES buttons
design.md updates
• 4th state HIGH_SCORES added to STATE constant
• State transition diagram expanded to show all 6 legal transitions
• StateMachine, InputHandler, and GameState all updated
• Render pipeline split: drawMainMenu, drawHUD, drawGameOver, drawHighScores
• scoreHistory: number[] (up to 5) added to GameState
tasks.md updates
• Tasks 2.1, 2.2, 4.1 updated for new state and data model
• Task 5.1 fully rewritten: 4-flag InputHandler with per-state hit-testing
• Task 11.2 renamed to recordScore with history management
• Tasks 12.5–12.8 replace the old single drawUI task
• Task 13.1 handles all four game states; Task 13.2 dispatches to per-state draw functions
• Dependency graph wave 8 updated
Est. Credits Used: 8.4 Elapsed time: 25m 44s
Checkpoint ----- Restore
Generate a commit message and commit to Git.

Kiro
Let me check what's staged and what the repo looks like first.
> 3 tool calls
Done. Commit b17c1dd on main — 5 files, 865 insertions, 111 deletions.
Est. Credits Used: 1.52 Elapsed time: 28s
Checkpoint ----- Restore
Commit the changes to Git. Look at the changes and create a git commit message to show what's changed. Highlight it's the end of the generate implementation tasks phase.

Kiro
Let me check what's actually changed since the last commit.
> 1 tool call
The working tree is clean — everything was captured in the previous commit (b17c1dd). There's nothing new to commit.
If you want to amend that commit message to call out the end of the implementation tasks phase, I can do that since it hasn't been pushed. Just say the word.
Est. Credits Used: 1.06 Elapsed time: 5m 10s

```

Captura real del taller: el primer prompt generó el commit b17c1dd (5 archivos, 865 inserciones, 111 eliminaciones). Al probar el segundo prompt, Kiro revisó el árbol de trabajo, vio que ya estaba todo capturado en ese commit y avisó que no había nada nuevo que confirmar —ofreciendo enmendar el mensaje si se quería resaltar el cierre de esta fase.

CIERRE DE ESTA SECCIÓN

Completaste las tareas de implementación.

A continuación construirás la aplicación usando Kiro (sección **Build the application**).

Build the application

Objetivo y tiempo estimado de esta sección

Objetivo

En esta sección:

- Generarás los *steering files* para asegurar consistencia con las convenciones del proyecto.
- ¡Construirás el juego usando Kiro!

TIEMPO ESTIMADO

15 minutos.

Generar los steering files

En esta sección crearás *steering files* (archivos de direccionamiento) para asegurar patrones de código consistentes durante todo el desarrollo de Flappy Kiro.


Los steering files son archivos markdown que le dan a Kiro contexto e instrucciones adicionales en todas o algunas de tus interacciones. Sirven para definir estándares de equipo, convenciones propias del proyecto, o información útil sobre cómo construir, probar y trabajar con tu código — asegurando que Kiro siga tus preferencias de forma consistente sin que tengas que repetirlas en cada chat.

Los steering files pueden aplicarse a nivel de proyecto o de workspace.


Soportan distintos modos de inclusión: **always** (por defecto), **fileMatch** (condicional según patrones de archivo), **manual** (incluido con # en el chat), y **auto** (incluido cuando la descripción coincide con la tarea actual).

Steering files fundamentales

Kiro puede generar steering files automáticamente usando el ícono + en el panel **Agent Steering & Skills**. Kiro creará tres steering files fundamentales: `product.md` (contexto del producto), `tech.md` (stack técnico y patrones), y `structure.md` (estructura del proyecto). Estos le dan a Kiro conocimiento base sobre tu proyecto antes de agregar cualquier steering personalizado.



Captura real del taller: así se ve el panel “Agent Steering & Skills” antes de este paso — solo hay steering a nivel **Global** (architecture-selection, quick-spec, bug-fix), todavía sin ningún archivo específico del proyecto flappy-kiro.



Captura real del taller: al hacer clic en el ícono +, se despliega este menú — “Project steering files” es la opción que genera automáticamente los tres archivos fundamentales para este workspace.

Steering files personalizados

Los steering files personalizados se pueden crear para procesos, escenarios o estándares específicos.

CREAR ESTÁNDARES DE CÓDIGO DEL JUEGO

Crea un steering file que especifique estándares de codificación para ayudar a que Kiro mantenga consistencia de código en todo el workspace.

- 1 En el panel de chat, pídele a Kiro que cree el steering file de estándares de codificación para el juego. Ejemplos de prompt:

```
Create a coding standards steering file with JavaScript game patterns, class naming conventions, and performance optimization guidelines.
```

```
Create steering file with Canvas API patterns, animation frame handling, and efficient collision detection algorithms.
```

```
Generate game architecture standards with modular systems, event handling patterns, and state management for Flappy Kiro.
```

(Opcional) Crear steering files personalizados adicionales

- 1 Píde a Kiro que cree el steering file de mecánicas de juego y física. Ejemplos de prompt:

```
Create `.kiro/steering/game-mechanics.md` with physics constants, movement algorithms, and collision detection patterns for Flappy Kiro.
```

```
Generate game mechanics steering with Ghosty movement physics, wall generation algorithms, and scoring system patterns.
```

```
Create steering file with gravity simulation, input handling responsiveness, and obstacle spawning logic.
```

```
Generate physics steering with precise collision boundaries, momentum calculations, and smooth animation interpolation.
```

- 2 Píde a Kiro que cree los steering files de diseño visual y de audio. Ejemplos de prompt:

```
Create `.kiro/steering/visual-design.md` with sprite rendering patterns, animation systems, and particle effect guidelines.
```

```
Generate visual design steering with Ghosty character animations, wall textures, and background parallax effects.
```

Create steering file with Canvas drawing optimization, sprite atlas usage, and visual feedback patterns.

Generate audio-visual steering with sound effect integration, screen shake mechanics, and UI animation patterns.

3 Pide a Kiro que cree los steering files de dominio específicos de Flappy Kiro. Ejemplos de prompt:

Create ``.kiro/steering/flappy-kiro-domain.md`` with game state management, score persistence, and difficulty progression patterns.

Generate Flappy Kiro domain steering with obstacle generation rules, gap sizing algorithms, and progressive speed increases.

Create steering file with game session management, high score tracking, and restart functionality patterns.

Generate domain steering with Ghosty behavior patterns, wall collision responses, and game over state handling.

Probar los steering files

1 Verifica que tus steering files funcionan creando componentes del juego.

2 Examina el código creado para asegurarte de que cumple con tus requisitos. Ejemplos de prompt:

Create a Ghosty character class with physics properties, animation states, and collision detection following the game standards.

Generate a ``WallObstacle`` class with positioning, movement, and collision boundaries using the coding guidelines.

Create a ``GameEngine`` class with main loop, state management, and rendering system following our architecture patterns.

Al probar estos prompts en el taller, los steering files hicieron exactamente lo que debían: Kiro se negó a crear tanto la clase `WallObstacle` como la clase `GameEngine`, porque ambas contradecían las reglas de arquitectura ya establecidas en los steering.

```

Create the tasks for... | implementing Flap... | X
All three concerns you listed are covered:
• Positioning — spawnPipe() randomizes gapTop within [gapMargin, CANVAS_H - gapMargin - gapHeight], spawns at x = CANVAS_W
• Movement — updatePipes() decrements x by pipeSpeed each frame, culls off-screen pipes
• Collision boundaries — collidesWithPipe() uses the circle-vs-AABB nearest-point algorithm against both top and bottom rects

There are also 9 passing unit tests covering all of this behavior. A WallObstacle class would break the test setup, couple state to behavior, and contradict the architecture the whole codebase is built around.

Is there a gap in the pipe behavior itself — something it doesn't do that you need?

Est. Credits Used: 0.25 Elapsed time: 8s

Checkpoint ----- Restore

Create a GameEngine class with main loop, state management, and rendering system following our architecture patterns.

Kiro

Still no. The architecture steering is explicit:

"Flappy Kiro has no build pipeline. Everything runs in a single browser context. The architecture enforces separation of concerns through naming conventions, call-direction rules, and module boundaries rather than bundlers or import graphs."

A GameEngine class is the exact pattern the design chose not to use. The three things you listed are already implemented and working:

Main loop — the loop(timestamp) function in game.js with the delta-time accumulator, dt clamping to [0,3], and continuous rAF — no start/stop, no class needed.

State management — StateMachine singleton with validated transition(), GameState plain object with resetForRestart(), and the persistence table already handles what survives restarts vs. what resets.

Rendering system — render(alpha) calls the draw functions in the correct back-to-front order, branching by StateMachine.current. Each draw function is independently testable and has a single responsibility.

Wrapping all of this in a class would:
• Make the pure functions (updateGhosty, circleIntersectsRect, etc.) methods, breaking the isolated unit tests
• Introduce this binding issues in the rAF callback
• Create a god object that violates the call-direction rules (render must never call update, etc.)
• Add no functionality — it would just be reorganization that conflicts with the existing steering

The game runs. The tests pass. If there's something the current implementation doesn't do — a bug, a missing feature, a performance issue — I'm happy to fix it. But restructuring working code into a class that the architecture explicitly avoids isn't something I'll do.

Est. Credits Used: 0.25 Elapsed time: 9s

```

Captura real del taller: Kiro rechaza crear la clase `GameEngine` citando textualmente el *steering* de arquitectura (*"Flappy Kiro has no build pipeline..."*) y explica que el *main loop*, el manejo de estado y el renderizado ya están implementados sin necesidad de una clase — envolverlo todo en una violaría las reglas de dirección de llamadas y rompería las pruebas unitarias existentes.

CIERRE DE ESTA SECCIÓN

Creaste *steering* files completos que refuerzan automáticamente estándares consistentes de desarrollo. Estos guiarán toda la generación de código para seguir las mejores prácticas de arquitectura del juego, patrones de optimización de rendimiento, y la lógica de dominio específica de Flappy Kiro para lograr una experiencia arcade pulida.

¡Construirlo!

En esta sección construirás tu juego Flappy Kiro usando las capacidades agentivas de Kiro.

Nota

El tiempo de implementación de cada tarea depende de factores como la complejidad, el número de iteraciones que hace Kiro durante la implementación, y el tiempo que toma ejecutar el código generado.

Iniciar el proceso de construcción

- 1 Abre el documento `tasks.md` ubicado en la carpeta `.kiro/specs`.


Este documento contiene una lista secuencial de tareas necesarias para construir la aplicación. Cada tarea contiene:

- Un título numerado.
- Una lista con viñetas de instrucciones detalladas.
- Una lista de referencias que la tarea aborda.

- 2 Inicia el proceso de construcción para cada tarea seleccionando el ícono **Start task**.

Monitorear y controlar el avance de las tareas

Kiro ahora está trabajando en la tarea, y cambió la descripción a **Task in progress**. Selecciona **View changes** para mostrar el avance de la tarea y subtareas en la ventana de chat de Kiro.




```
1 # Implementation Plan: Flappy Kiro
2
3 ## Overview
4
5 Build a single-file Flappy Bird-style browser game using HTML5 Canvas and vanilla JavaScript. The implementation
6 proceeds incrementally: CONFIG and scaffolding first, then core game entities, physics, pipes, collision, scoring,
7 visuals, audio, and finally wiring everything into the game loop with state management.
8
9 ## Tasks
10
11 [Task in progress] [View changes]
12 1. Scaffold index.html with CONFIG, canvas setup, and game loop skeleton
13
14   - 1.1 Create 'index.html' with HTML structure, inline CSS for full-viewport canvas, and a '<script>' block
15     - Define the 'CONFIG' object with all tunable parameters (canvas, physics, ghosty, pipe, scoreBar, colors, clouds,
16       audio, assets, storage)
17     - Set up the canvas element, get the 2D context (with fallback error message if unsupported), and implement
18       responsive scaling that preserves aspect ratio on window resize
19     - Implement the 'gameLoop(timestamp)' skeleton with 'requestAnimationFrame', deltaTime calculation, and state-based
20       update/render dispatch
21     - Initialize 'gameState = 'start'' and 'lastTimestamp'
22     - _Requirements: 1.1, 9.1, 9.3_
```

"Task in progress" aparece resaltado sobre la tarea 1, con el detalle de la subtarea 1.1 abajo (documentación oficial).

Nota

Como parte de completar cada tarea, Kiro revisa si hay problemas y luego itera sobre la tarea para eliminar errores. Puede que necesites autorizar a Kiro para ejecutar el comando correspondiente: elige **Accept** para permitir esa ejecución, o **Trust command and accept** para permitir ese comando durante el resto de la sesión.




Ejemplo: Kiro pide autorización para terminar un proceso en segundo plano antes de continuar (documentación oficial). Puedes confiar en el comando completo con sus argumentos específicos, o confiar en el comando base para que se ejecute con cualquier argumento.

Solución de problemas

Si Kiro parece estancado en una tarea, selecciona la pestaña de la tarea y pídele una actualización, indicándole que avance si puede. Ejemplos de prompt:

Review where you are and move forward if you can.

Are you stuck?



Ejemplo: al preguntarle "Are you stuck?", Kiro confirma que ya terminó la clase `CollisionDetector`, limpia el archivo de prueba temporal y marca la tarea como completada (documentación oficial).

Si una tarea falla, pídele a Kiro que te ayude a resolverla y completarla seleccionando **Chat with Kiro to fix**. Conversa con Kiro para diagnosticar y arreglar el problema, y luego pídele que vuelva a ejecutar la

tarea.

```

✓ Task completed | [🔗] View changes | [🔗] View execution
- [x] 5.2 Create Pipe entity
  - Implement Pipe class with gap properties
  - Add passed flag for score tracking
  - Create factory function for pipe generation with random gap
  - _Requirements: 2.3, 2.4_

⊗ Test Failed | [🗨️] Chat with Kiro to fix
- [-] 5.3 Write property test for pipe gap invariant
  - **Property 5: Pipe gap invariant**
  - **Validates: Requirements 2.4**

```

La tarea 5.2 se completó, pero la prueba de la tarea 5.3 falló — el botón “Chat with Kiro to fix” aparece junto al error (documentación oficial).

Revisar la tarea completada

Cuando termine, Kiro describirá un resumen de la implementación en la ventana de chat.

Execute Task: 1. Scaffold index.html with CONFIG, canvas setup, and game loop skeleton

🗨️

Kiro

Let me read the spec files to understand the full context, then delegate the task to the implementation subagent.

📄

Read file(s)

📄 .config.kiro

📄

Task: 1. Scaffold index.html with CONFIG, canvas setup, and game loop skeleton from

📄 tasks.md

Status: In Progress

📄

Task: 1.1 Create 'index.html' with HTML structure, inline CSS for full-viewport canvas, and a '<script>' block from

📄 tasks.md

Status: In Progress

>

2 edits to file

📄 index.html

🔄 ↺

📄

Read file(s)

📄 index.html

🔍

Checked diagnostics

📄 index.html

📄

Task: 1.1 Create 'index.html' with HTML structure, inline CSS for full-viewport canvas, and a '<script>' block from

📄 tasks.md

Status: Completed

📄

Task: 1. Scaffold index.html with CONFIG, canvas setup, and game loop skeleton from

📄 tasks.md

Status: Completed

Task 1 is done. index.html is scaffolded with the full CONFIG object, responsive canvas scaling (480×640 logical, aspect-ratio-preserving CSS resize), a 2D context fallback error message, and the gameLoop skeleton with deltaTime and state-based dispatch. update() and render() are stubbed out for later tasks to fill in.

Credits used: 0.65 Elapsed time: 1m 27s

Kiro delega la tarea al subagente de implementación, edita index.html, revisa diagnósticos y termina con un resumen: la Tarea 1 quedó lista, con el objeto CONFIG completo, el canvas responsivo y el esqueleto del game loop (documentación oficial).

Completar las tareas pendientes

Una vez conforme con la implementación, ¡continúa con la siguiente tarea!


Consejo

Puedes encolar tareas seleccionando varias a la vez. Kiro completará la primera antes de pasar a la siguiente de la secuencia.

Consejo


En vez de iniciar las tareas una por una, puedes ejecutar todo el plan de una sola vez. Kiro determina qué tareas dependen entre sí y ejecuta las independientes en paralelo, lo que acelera la construcción. Las tareas que escriben en los mismos archivos nunca corren en paralelo, y las tareas de configuración inicial se ejecutan primero.

Monitorea la cola de tareas en el panel de Kiro.



La tarea 8 está en curso mientras las tareas 9, 10 y 11 esperan en cola (documentación oficial).

Con varias tareas corriendo o encoladas a la vez, Kiro abre una pestaña por tarea. Si una pestaña muestra “The agent is currently busy”, esa sesión todavía no ha arrancado — haz clic en **See active session** para ver en qué pestaña está trabajando Kiro en ese momento.




Captura real del taller: con varias tareas abiertas en pestañas (17, 16.2, 13...), la pestaña de la tarea 16.2 muestra “The agent is currently busy” con el botón “See active session” para saltar a la sesión que sí está activa.

(Opcional) Habilitar las pruebas basadas en propiedades

En la fase de ejecución, Kiro corre los casos de prueba basados en propiedades (PBT) generados contra tu implementación.


Las PBT son opcionales por defecto. Para habilitarlas, selecciona **Make task required** en esas pruebas dentro del archivo `tasks.md`.



El botón “Make task required” junto a la prueba de propiedad 1 (escalado del canvas) la vuelve obligatoria (documentación oficial).

El resultado final


Así se ve el resultado después de seguir todo el proceso: Flappy Kiro corriendo de verdad, con Ghosty esquivando tuberías y las nubes en paralaje que se configuraron antes. Para llegar hasta aquí es importante seguir cada uno de los pasos de esta sección en orden — iniciar cada tarea con **Start task**, revisar que se complete correctamente, y encadenar unas con otras según sus dependencias. Si en algún momento la aplicación presenta un error, Kiro ayuda a resolverlo: se le describe el problema en el panel de chat, o se usan las herramientas de solución de problemas que ya vimos (“Are you stuck?”, “Chat with Kiro to fix”).



Captura real del taller: Flappy Kiro corriendo en el navegador, con las nubes semitransparentes en paralaje ya implementadas.

Y esta es la evidencia de que las tareas realmente se ejecutaron: en el explorador de archivos ya aparece la estructura completa del proyecto — incluyendo la carpeta `tests/` con `integration.test.js`, `properties.test.js` y `unit.test.js`, además de `game.js`, `game-logic.js`, `config.js`, `index.html` y

style.css.



Captura real del taller: la estructura final del proyecto, con todos los archivos de código, specs y pruebas generados por Kiro.

```

1  # Implementation Plan: Flappy Kiro
11 ## Tasks

    (`ctx.roundRect`) using `ctx.globalAlpha = cloud.opacity`; restore globalAlpha to 1
    afterward; draw far-layer clouds before near-layer clouds
103 - _Requirements: 8.7, 8.8, 8.9_

    ✓ Task completed | View session
104 - [x] 12.3 Implement `drawPipes(ctx, pipes)`: for each pipe draw top and bottom solid
    rectangles filled with `PIPE_COLOR`
105 - _Requirements: 3.6, 8.3_

    ✓ Task completed | View session
106 - [x] 12.4 Implement `drawGhosty(ctx, ghosty, assets)`: compute `srcX = getAnimFrameIndex
    (ghosty) * 32` where `getAnimFrameIndex` maps animState ('idle'→0, 'flap'→3, 'death'→6)
    plus animFrame offset; translate to sprite center (ghosty.x+16, ghosty.y+16); if `assets.
    spriteLoaded`, call `ctx.drawImage(assets.ghostySheet, srcX, 0, 32, 32, -16, -16, 32, 32)`;
    otherwise draw a 32x32 fallback filled rectangle; no rotation transform applied
107 - _Requirements: 8.2, 1.5, 8.6_

    ✓ Task completed | View session
108 - [x] 12.5 Implement `drawMainMenu(ctx, state, assets)`: draw title "FLAPPY KIRO" (20px,
    centered, y=110), Ghosty idle sprite (x=184, y=180), PLAY button (x=80, y=260, w=240, h=50,
    fill ■), HIGH SCORES button (x=80, y=330, w=240, h=50, fill ■), best score
    text if `state.highScore > 0` (16px, centered, y=460), hint text (12px, 50% opacity,
    y=510); implement `drawButton(ctx, label, x, y, w, h, fillColor, borderColor)` helper used
    by all screen draw functions
109 - _Requirements: 1.1, 1.4, 8.4_

    ✓ Task completed | View session
110 - [x] 12.6 Implement `drawHUD(ctx, state)`: draw current score at center x=200, y=40, 28px
    font
111 - _Requirements: 5.2, 8.4_

    ✓ Task completed | View session
112 - [x] 12.7 Implement `drawGameOver(ctx, state)`: draw full-canvas dark overlay (rgba 0,0,0,
    0.55); "GAME OVER" (24px, y=160); "Score: N" (20px, y=240); "Best: N" (20px, y=280, gold if
    new best); "NEW BEST!" in gold (y=320) if score equals highScore and highScore > 0; PLAY
    AGAIN button (x=80, y=360, fill ■); HIGH SCORES button (x=80, y=430, fill ■);
    hint text (y=520)
113 - _Requirements: 7.1, 7.2, 7.3, 8.4_

    ✓ Task completed | View session
114 - [x] 12.8 Implement `drawHighScores(ctx, state)`: draw title "HIGH SCORES" (20px, y=60);
    up to 5 score rows (rank at x=120, score at x=280, 18px font, y starting at 140 with 40px

```

Captura real del taller: en tasks.md, cada tarea completada queda marcada con "Task completed" y un enlace "View session" para revisar exactamente qué hizo Kiro en esa tarea (drawPipes, drawGhosty, drawMainMenu, drawHUD, drawGameOver, drawHighScores, entre otras).

Un ejemplo revelador de cómo Kiro maneja los conflictos entre una tarea y el diseño actual: la tarea 15.4 pedía escribir una prueba de propiedad para "la rotación es un mapa lineal acotado de la velocidad" — pero esa propiedad ya no existía, porque el diseño la había reemplazado por un sistema de animación por estados. En vez de inventar lógica de rotación que no está en el código, Kiro investigó el código real, confirmó que una ejecución anterior ya había adaptado correctamente la prueba para validar el sistema de animación en su lugar, verificó que esa prueba pasa (100 corridas), y marcó la tarea como completa.

Execute Task: 15.4 Write property test — Property 3: Rotation is a bounded linear map of velocity

Kiro

> Included Steering

Let me inspect this task before executing. Task 15.4 has a notable conflict with the current design that I need to surface. Before dispatching, I need to flag a significant conflict. Task 15.4 asks to test "Property 3: Rotation is a bounded linear map of velocity," but the design document explicitly **removed** this property:

Property 3: Rotation is a bounded linear map of velocity Removed. Sprite rotation has been replaced by the animation system. Visual direction is now conveyed through animation frames (idle/flap/death).

The design also removed the `rotation` field from Ghosty ("The `rotation` field is removed") and task 12.4 confirms "no rotation transform applied." So there is no rotation logic in `game.js` to test — writing this property test would test code that doesn't exist.

Let me verify what's actually in the code before deciding.

> 2 tool calls

The task has already been executed and the conflict was already handled correctly. The prior execution adapted Property 3 to test the animation state machine (which replaced rotation) instead of inventing rotation logic that doesn't exist. The task is marked `done/queued` in metadata but the work is present in `properties.test.js`.

Let me confirm the test actually exists and passes, then mark it complete.

> 1 tool call

The test exists and is well-formed. Let me run it to confirm it passes.

> 1 tool call

Both Property 3 tests pass. The task is already fully implemented — the prior execution correctly adapted the removed rotation property into an animation-system property. Marking it complete.

> 1 tool call

Task 15.4 is complete.

Worth noting: this task was already implemented in a prior run, and I verified the work rather than re-doing it. The task title asks to test "Property 3: Rotation is a bounded linear map of velocity," but the design document explicitly removed that property — sprite rotation was replaced by the animation state machine, and there's no rotation/lerp code anywhere in the codebase to test.

The existing implementation in `properties.test.js` handled this correctly: instead of inventing rotation logic that doesn't exist, it documents the scope adaptation and validates Requirement 2.4 (Ghosty's visual feedback for vertical motion) through the animation system that replaced rotation. It asserts `animFrame` stays in `[0,2]`, `animState` stays valid, `animTick` stays within its duration, and the derived spritesheet offset is well-formed. Both test cases pass with 100 runs.

Est. Credits Used: 1.21 Elapsed time: 3m 2s

Captura real del taller: Kiro detecta el conflicto, verifica el código existente en vez de rehacer el trabajo a ciegas, y deja explícito en su resumen que verificó en vez de reimplementar.

CIERRE DE ESTA SECCIÓN

¡Felicitaciones! Construiste un juego Flappy Kiro completo.

A continuación correrás el juego, corregirás cualquier problema e implementarás mejoras (sección **Run Flappy Kiro!**).

Run Flappy Kiro!


Corre el juego, corrige problemas y agrega mejoras

En esta sección correrás tu juego Flappy Kiro, y le pedirás a Kiro que corrija cualquier problema e implemente mejoras.

Correr el juego

En el panel de chat de Kiro, indícale a Kiro que inicie la aplicación y verifique que esté corriendo. Ejemplo de prompt:

```
Start Flappy Kiro and check the application is running.
```



Así se ve Flappy Kiro corriendo, con el marcador de puntaje actual y el récord (documentación oficial).

Corregir problemas y reintentar

Si Flappy Kiro no está corriendo, indícale a Kiro que investigue y resuelva el problema.

Nota

Si no estás seguro de cómo corregir un problema, descríbeselo a Kiro en lenguaje natural y pídele recomendaciones.

(Opcional) Corregir un bug con una Bugfix Spec

Para un bug persistente, inicia una **BugFix Spec** en vez de una simple solicitud de chat. Kiro te guía a través de un análisis de causa raíz, una corrección enfocada, y pasos para evitar que el bug regrese —

manteniendo el cambio quirúrgico para que las partes que sí funcionan del juego queden intactas.

Ejemplo de prompt:

```
Ghosty passes through the top wall sometimes. Start a bugfix spec to root cause and fix it without changing other collision behavior.
```

(Opcional) Extender el juego

¿Hay algo que no te gusta? ¡Pídele a Kiro que lo extienda! Ejemplos de prompt:

```
Make the clouds semi-transparent, with the closer clouds moving at different speeds.
```

```
Add an impossible mode which reverses the gravity. It should be triggered by going through a red colored gate. There should be a 10 second count down timer...
```

```
Give Ghosty a laser that allows Ghosty to shoot holes into the pipes. It should take 20 seconds to recharge, and the count down timer should be displayed o...
```

```
Add extensive README for the application, including mermaid diagrams showing how the code fits together.
```

Los prompts 2 y 3 quedan cortados por el scroll horizontal de la captura.

Finalizar tu juego

Haz commit de tu aplicación al repositorio Git local.

CIERRE DE ESTA SECCIÓN

¡Acabas de crear el juego Flappy Kiro más épico! Mira a Ghosty volar entre tuberías, esquivar obstáculos y desafiar la gravedad en esta adictiva aventura de desplazamiento lateral. Con tus propios ajustes y mejoras, creaste una obra maestra de videojuego lista para retar a jugadores en cualquier parte.

¡A jugar!

Este manual se irá completando sección por sección a medida que compartas las capturas de las siguientes páginas del workshop.