



规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗: Contact Resistance
50 milliohms MAX
- 耐电压: Dielectric Withstanding Voitage:
300 V AC AT Sea Level
- 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.0kgf (MAX)
Unmate force: 0.7kgf (MIN)
- 端子保持力: Terminal Retention
0.5kgf (MIN)

原材料: Matorial:

- 塑胶: Housing:
Hing Temperature Thermaplastics,
UI 94V-0 LCP Black
 - 端子: Contact: Copper Alloy C2680
 - 外壳: Shell: SUS 304
- 电镀: Finish:
- 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
 - 外壳: Shell:
Nickel Plating (能过炉自动上锡)

GENERAL TOLERANCES		品名	MIRCO USB 5S B TYPE	德艺隆电子有限公司	
CALSS	I II III	TITLE	5.65MM 卷边 短针		
X. XXX	±0.01 ±0.02 ±0.03	料号	XXXXXXXXXX	绘图	
X. XX	±0.03 ±0.05 ±0.08	图号	USB-MR-D-023	审核	
X. X	±0.05 ±0.10 ±0.12	图名		核准	
X.	±0.10 ±0.15 ±0.20	图名			
ALGLE	±0.5° ±1.0° ±2.0°	图名			
版次	A/0	图名			
比例	1:1	图名			
单位	MM	图名			
SCALE	1:1	图名			
比例	1:1	图名			
SCALE	1:1	图名			

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05

PCB EDGE

表面处理	料厚	材料
PLATED	THICKNESS	MATERIAL

标记	日期	版别	变更内容	签名
REV. LTR.	DATE	REV.	REVISION NOTES	SIGN