Trabalho Python

Considera o seguinte programa. Não alteres as instruções relativas às funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices

seed(8799)

q = [3, 4, 5, 4, 7, 9, 4]
j_1 = f(5, q)
j_2 = f(4, q)
j_3 = f(2, q)
print(j_1)
print(j_2)
print(j_3)

h_1 = choices(range(100), k=1000)
h_2 = choices(range(100), k=1000)
h_3 = choices(range(100), k=1000)
h_4 = choices(range(100), k=1000)
h_5 = choices(range(100), k=1000)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(h_5[0])
print(h_5[1])
print(h_5[998])
print(h_5[999])
```

Acrescenta a este programa a função em falta, `f`.
A função `f` tem dois argumentos. O primeiro é um número inteiro. O segundo é uma lista de números inteiros. A função `f` retorna o número de vezes que o número está na lista de números. Implementa a função recorrendo a um ciclo `for`.

O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
1
3
0
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
99
50
91
52
```

Acrescenta também ao programa o código que te permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1 O número 100 está 0 vezes na lista h_5.
( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.2 O número 3 está 15 vezes na lista h_3.
( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.3 O número 78 está 24 vezes na lista h_4.
( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.4 O número 42 está 11 vezes na lista h_2.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.5 O número 90 está 9 vezes na lista h_1.
( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder