FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GARÇA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

SISTEMAS OPERACIONAIS II

Comandos Basicos Linux

Comando	Descrição
Is	lista o conteúdo de um diretório
cd	muda de diretório
cd	diretório parente
cd -	retornar ao último diretório usado.
mkdir	cria um novo diretório
rmdir	suprime um diretório
ср	cópia de arquivo
mv	deslocação de arquivo
rm	suprime o arquivo
passwd	alterar a palavra-passe do utilizador
cat	mostra o conteúdo do arquivo
more	mostra o conteúdo do arquivo com pausas
pwd	verificar qual é seu diretório atual
man	ajuda sobre o comando pedido
sudo	é responsável por ceder superpoderes aos usuários do sistema fazendo assim com que eles se passem pelo usuário root.
route	serve para exibição e alteração da tabela de roteamento e ajustar as rotas ou gateway.
	# route add default gw 192.168.0.1
ping	comando testa a conectividade entre dois equipamentos. Não verifica se o serviço está no ar, somente se a máquina está ativa na rede. Usa o protocolo ICMP, que é específico para diagnósticos na rede.
ifconfig	O comando é utilizado para atribuir um endereço a uma interface de rede ou configurar parâmetros de interface de rede.

obtém os endereços IP dos roteadores intermediários entre a

origem e o destino, isto é, traça a rota entre ambos.

Fonte:

traceroute

www.vivaolinux.com.br www.guiafoca.org/