

PROGETTO

CareConnect **Pro**

DOCUMENTO DI SPECIFICA DEI CASI D'USO



Versione 1.0

Data: 01/07/2026

Redatto da:

Agnese Pinto

Darlis Morillo Mendoza

Sara Domenica Sapone

Caso d'uso 1: Gestione Utenze e Pazienti

Descrizione breve: l'amministratore gestisce la registrazione e la disabilitazione dei profili di pazienti e dipendenti. I dipendenti ottengono accesso tramite credenziali, mentre a ciascun paziente viene associata una cartella clinica. Gli utenti disabilitati non possono accedere, ma i loro dati rimangono archiviati per garantire tracciabilità e sicurezza.

Attori primari: Amministratore.

Stakeholders:

- *Amministratore:* responsabile della gestione dei profili utente, dei dati anagrafici e degli accessi al sistema. Ha interesse che i processi di registrazione, autenticazione e rimozione siano sicuri e coerenti, preservando l'integrità dei dati clinici.
- *Medico e Infermiere:* utenti del sistema che accedono alle funzionalità della piattaforma tramite le credenziali fornite dall'amministratore. Hanno interesse ad un accesso affidabile, per poter svolgere correttamente le attività di loro competenza.
- *Paziente:* ha diritto ad una gestione sicura dei propri dati anagrafici e alla corretta creazione di una cartella clinica a lui associata.

Precondizioni: l'amministratore deve essere stato precedentemente autenticato.

Sequenza degli eventi principali:

Scenario A: Registrazione Dipendente

1. L'Amministratore inserisce i dati personali del dipendente.
2. L'Amministratore imposta una password conforme ai criteri base di sicurezza.
3. L'Amministratore conferma la registrazione.

Scenario B: Login Dipendente

1. Il Dipendente inserisce le credenziali di accesso (username e password).
2. Il sistema verifica che le credenziali siano corrette.
3. Il sistema autorizza l'accesso.
4. Il dipendente può accedere alle funzionalità previste per il suo ruolo.

Scenario C: Registrazione Paziente

1. L'amministratore inserisce i dati personali del paziente.
2. Il sistema crea automaticamente la cartella clinica.
3. L'amministratore conferma la registrazione.

Scenario D: Disattivazione Profilo Utente

1. L'amministratore seleziona l'utente da disattivare.
2. Il sistema disattiva l'utente e conserva dati anagrafici e storico clinico, per garantire tracciabilità e sicurezza.

Sequenza di eventi alternativi:

Scenario E: Credenziali Errate

1. L'utente inserisce credenziali di accesso che non sono associate a nessun dipendente o che corrispondono ad un utente disattivato.
2. Il sistema nega l'accesso.

Post-condizioni:

- Gli utenti sono correttamente registrati e possono essere disattivati senza perdere i dati.
- Ad ogni paziente è associata una cartella clinica inizialmente vuota.

Caso d'uso 2: Monitoraggio Parametri e Generazione Alert

Descrizione breve: l'infermiere monitora le condizioni dei pazienti, registrando parametri vitali e osservazioni cliniche. Al termine del monitoraggio, se i valori rilevati superano soglie critiche, il sistema attribuisce un alert attivo al monitoraggio, in modo da renderlo visibile al medico.

Attori primari: Infermiere

Stakeholders:

- *Infermiere*: necessita di uno strumento strutturato per registrare monitoraggi clinici e garantire la tracciabilità del lavoro eseguito.
- *Medico*: utilizza i monitoraggi con alert attivo per avere una prima valutazione sulle condizioni cliniche del paziente.
- *Paziente*: ha interesse a un monitoraggio corretto e continuativo del proprio stato di salute.

Precondizioni:

- L'infermiere ha effettuato il login.
- Il paziente è registrato nel sistema e dispone di una cartella clinica associata.

Sequenza degli eventi principali:

Scenario A: Registrazione Monitoraggio

1. L'infermiere seleziona la funzione di inserimento di un nuovo monitoraggio.
2. Identifica il paziente e la relativa cartella clinica.
3. Inserisce i parametri vitali ed eventuali note cliniche.
4. Il sistema valuta automaticamente i parametri inseriti in base alle soglie configurate.
5. Il sistema stabilisce lo stato da attribuire all'alert.
6. Il sistema associa il monitoraggio alla cartella clinica del paziente.

Sequenza di eventi alternativi :

Scenario B: Monitoraggio con Alert Attivo

1. Il sistema assegna stato attivo ad un alert.
2. Il sistema associa il monitoraggio alla cartella clinica del paziente.
3. Il monitoraggio viene reso disponibile al medico per la valutazione.

Post-condizioni:

- I monitoraggi e gli eventuali alert risultano registrati nella cartella clinica del paziente.
- Il medico può visualizzare i monitoraggi che hanno prodotto un alert attivo.

Caso d'uso 3: Gestione Alert e Interventi del Medico

Descrizione breve: il medico consulta i monitoraggi nei quali è presente alert attivo. Dopo aver valutato di persona le condizioni cliniche del paziente, può decidere se prescrivere una terapia o disattivare l'alert.

Attori primari: Medico

Stakeholders:

- *Medico:* ha interesse a disporre di una vista sintetica ma esaustiva delle condizioni cliniche del paziente e ad avere la possibilità di prescrivere tempestivamente una terapia.
- *Paziente:* ha interesse che la sua cartella clinica venga aggiornata in modo coerente al suo stato di salute attuale.

Precondizioni:

- Il medico deve aver effettuato il login.
- Il medico visualizza monitoraggi con alert attivi.

Sequenza degli eventi principali:

Scenario A: Risoluzione degli alert

1. Il medico visualizza l'elenco dei monitoraggi con alert attivi.
2. Visualizza i dettagli dei monitoraggi.
3. Se le condizioni cliniche del paziente non sono critiche, disattiva l'alert.
4. Il monitoraggio resta archiviato nella cartella clinica del paziente, con stato dell'alert aggiornato a risolto.

Sequenza di eventi alternativi :

Scenario B: Prescrizione Terapia

1. Il medico valuta che le condizioni cliniche del paziente sono critiche.
2. Inserisce una nuova prescrizione terapeutica.
3. Il sistema associa la terapia alla cartella clinica del paziente.
4. Il sistema aggiorna lo stato dell'alert come risolto.

Post-condizioni:

- La cartella clinica del paziente risulta aggiornata.
- I monitoraggi con alert risolti rimangono archiviati per garantire la tracciabilità.

Caso d'uso 4: Consultazione del Piano Terapeutico

Descrizione breve: L'infermiere consulta la dashboard del piano terapeutico giornaliero dei pazienti. Il sistema aggrega le terapie previste e ne calcola proattivamente lo stato in base all'orario.

Attori primari: Infermiere.

Stakeholders:

- **Infermiere:** necessita di uno strumento chiaro e proattivo per pianificare il lavoro, monitorare le scadenze e non commettere errori di omissione.
- **Medico:** ha interesse che le terapie da lui prescritte vengano mostrate all'infermiere in modo corretto e tempestivo, garantendo che le sue decisioni cliniche siano eseguite fedelmente.
- **Paziente:** ha l'interesse vitale e il diritto che il proprio piano di cure sia organizzato dal sistema in modo impeccabile, affinché riceva i farmaci giusti agli orari stabiliti.

Precondizioni:

- L'utente ha effettuato il login.

Sequenza degli eventi principali:

Scenario A: Consultazione Dashboard

1. L'utente accede alla vista del piano terapeutico giornaliero.
2. Il sistema interroga il database ed elabora l'elenco delle terapie previste per la giornata.
3. L'interfaccia visualizza l'elenco, evidenziando lo stato corrente in base all'orario di sistema.

Sequenza di eventi alternativi:

Scenario B: Nessuna terapia in programma

1. L'utente accede alla vista del piano terapeutico giornaliero.
2. Il sistema interroga il database e non riscontra terapie attive per la giornata odierna.
3. L'interfaccia visualizza la dashboard vuota con un messaggio informativo.

Scenario C: Errore di recupero dati

1. L'utente accede alla vista del piano terapeutico giornaliero.
2. Il sistema tenta di interrogare il database ma riscontra un'anomalia di connessione.
3. L'interfaccia visualizza un alert di errore (es. "Impossibile caricare il piano terapeutico") e invita l'utente a riprovare.

Post-condizioni:

- L'infermiere visualizza la dashboard aggiornata e dispone delle informazioni necessarie per pianificare l'attività clinica.
- Lo stato del sistema resta invariato, i dati non vengono caricati e l'utente viene avvisato dell'anomalia tramite un messaggio di errore.

Caso d'uso 5: Registrazione della Somministrazione

Descrizione breve: L'infermiere o il medico registra a sistema l'avvenuta somministrazione di una terapia, oppure ne segnala la mancata esecuzione. L'operazione aggiorna in tempo reale la cartella clinica del paziente chiudendo il ciclo primario.

Attori primari: Infermiere, Medico.

Stakeholders:

- **Infermiere/Medico:** necessita di certificare formalmente, in modo rapido e privo di errori, l'atto clinico appena eseguito per tutelarsi e mantenere allineati i colleghi.
- **Paziente:** ha diritto alla tracciabilità completa delle cure ricevute.

Precondizioni:

- L'utente ha effettuato il login.
- L'utente ha consultato il piano terapeutico giornaliero e ha selezionato una terapia con stato "PREVISTA".

Sequenza degli eventi principali:

Scenario A: Registrazione Somministrazione

1. L'utente seleziona una terapia specifica dalla dashboard.
2. L'utente conferma l'avvenuta somministrazione.
3. Il sistema salva a database l'ID dell'operatore, l'orario effettivo e cambia lo stato della terapia in "SOMMINISTRATA".

Sequenza di eventi alternativi:

Scenario B: Somministrazione in ritardo

1. L'utente seleziona una terapia evidenziata dal sistema come "in ritardo".
2. L'utente conferma l'avvenuta somministrazione.
3. Il sistema aggiorna la cartella clinica archiviando l'orario effettivo (ritardato), garantendo la tracciabilità dello scostamento temporale.

Scenario C: Mancata Somministrazione

1. L'utente rileva l'impossibilità di somministrare la terapia (es. rifiuto del paziente).
2. L'utente seleziona la terapia e imposta lo stato su "NON_SOMMINISTRATA", inserendo obbligatoriamente una nota esplicativa.
3. Il sistema aggiorna lo stato, salva la nota e notifica il Medico per la valutazione clinica.

Post-condizioni:

- La cartella clinica del paziente risulta aggiornata in modo permanente e tracciabile.