



Atividade 04

Enunciado

Vimos que existem comandos para reiniciar e desligar o computador.

Pesquise nos manuais e na Internet formas diferentes e mais elaboradas de manipular o estado do computador e comente em nosso fórum o que você descobriu.



Dicas de Comandos

Estrutura do Comando (1) → **shutdown [OPTIONS] [TIME]**

[OPTIONS]

Reiniciar → `-r` OU `-h --reboot`

Desligar → `-P` OU `-h -P`

Suspender → `-H`

Cancelar → `-c`

[TIME]

Minutos → `+m`

Especifica horas e minutos → `hh:mm`

Imediatamente → `now`

Estrutura do Comando (2) → **sudo [OPTIONS]**

[OPTIONS]

Suspender → `pm-suspend`

Hibernar → `pm-hibernate`

1. Será que é possível configurar um horário para desligar o computador? **(SIM)**

- Abra o terminal e monte o comando para desligar o computador agendando um horário.

```
shutdown -P 10:00
```

2. Será que é possível executar um comando e, quando ele terminar, desligar o computador? **(NÃO)**

3. Será que existem outros comandos para reiniciar ou desligar o computador? **(SIM)**

- Abra o terminal e monte um comando NÃO utilizado anteriormente, para desligar o computador.

```
shutdown -h -P +5
```

4. E para suspender/hibernar **(SIM)**?

- Abra o terminal e monte um comando para suspender o computador.

```
sudo pm-suspend
```

- Abra o terminal e monte um comando para hibernar o computador.

```
sudo pm-hibernate
```