

MÓDULO 2 DE 9

USAB, USAM, USAA: los tres niveles de **altura**

Las Unidades de Sustentabilidad son la base de todo el sistema — entenderlas bien es lo primero que necesitás para saber cuánto se puede construir en un lote.

Qué es una Unidad de Sustentabilidad

El Código Urbanístico divide la ciudad en zonas según la altura máxima permitida, agrupadas en tres grandes categorías: Altura Baja (USAB), Altura Media (USAM) y Altura Alta (USAA). A esto se suman los "Corredores" — franjas sobre determinadas avenidas donde se permite mayor altura que en el resto del barrio circundante, para concentrar la densidad sobre las arterias principales.

LA LÓGICA DETRÁS DEL SISTEMA

En vez de fijar la misma altura para toda la ciudad, el Código busca que cada barrio mantenga una escala reconocible, permitiendo mayor densidad solo sobre corredores y ciertas zonas específicas — por eso dos lotes cercanos pueden tener capacidades constructivas muy distintas.

El cuadro completo de alturas

Antes de entrar en el detalle de cada categoría, este es el cuadro completo de referencia con todos los niveles de altura del sistema — de la zona más restringida a los corredores de mayor densidad.

CATEGORÍA	ALTURA MÁXIMA DE REFERENCIA
USAB 0	9,00 metros (nueva categoría para baja densidad)
USAB 1	12,00 metros
USAB 2	14,60 metros
USAM (Altura Media)	Alturas intermedias que suelen llegar hasta los 17,20 metros
Corredores y avenidas	Alturas mayores que varían según el ancho de la arteria, con máximos que superan los 22, 31 o 38 metros según el corredor

POR QUÉ EL ANCHO DE LA AVENIDA ES TAN DETERMINANTE

A diferencia de USAB, USAM y USAA (que dependen del barrio), la altura permitida sobre un corredor se calcula en función del ancho de esa arteria puntual — dos corredores en distintas zonas de la ciudad pueden tener máximos de altura muy diferentes entre sí.

USAB: Altura Baja

Es la categoría más restrictiva en altura, típica de zonas residenciales de baja densidad y pasajes. Tras la última reforma, se subdivide en tres niveles.

SUBCATEGORÍA	ALTURA MÁXIMA	APROXIMACIÓN EN PISOS
USAB 0	9,00 metros	Planta baja + 1 piso, aproximadamente
USAB 1	12,00 metros	Planta baja + 2/3 pisos, aproximadamente
USAB 2	14,60 metros	Planta baja + 3/4 pisos, aproximadamente

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

USAB 0 es una categoría relativamente nueva, creada para proteger especialmente pasajes y calles angostas — muchas manzanas que antes eran USAB 1 pasaron a USAB 0 en la última reforma, reduciendo su capacidad constructiva. Nunca asumas la categoría de un lote por lo que era "antes": siempre verificá el estado actual.

USAM: Altura Media

Permite una densidad intermedia, habitual en gran parte del tejido residencial y mixto de la ciudad. Corresponde a alturas intermedias que suelen llegar hasta los 17,20 metros, lo que en términos generales habilita planta baja más aproximadamente cinco pisos, con los retiros correspondientes según el perfil edificable de la zona.

Es una de las categorías más comunes para desarrollos de departamentos de tamaño mediano, y suele ser el tipo de lote más buscado por desarrolladoras que arman proyectos residenciales estándar sin llegar a la escala de una torre.

USAA y Corredores: Altura Alta

Es la categoría de mayor densidad permitida por fuera de las áreas de excepción especial. Se distribuye de forma diferenciada entre el interior de la zona y los corredores sobre avenidas principales, donde la altura permitida varía según el ancho de cada arteria, con máximos que pueden superar los 22, 31 o 38 metros según el corredor.

UBICACIÓN	REFERENCIA DE ALTURA/PISOS
USAA (zona general)	Planta baja + 7 pisos + 2 retiros, aproximadamente
Corredor de altura media	Planta baja + 10 pisos + 2 retiros, aproximadamente
Corredor de altura alta	Planta baja + 12 pisos + 2 retiros, aproximadamente
Corredores de avenidas más anchas	Máximos que pueden superar los 22, 31 o 38 metros, según el ancho específico de la arteria

POR QUÉ LOS CORREDORES VALEN TANTO

Un lote sobre un corredor de altura alta puede tener el doble, el triple o más de capacidad constructiva que uno idéntico a pocas cuadras, en zona general USAA — por eso la ubicación exacta respecto a la avenida, y el ancho específico de esa avenida, son determinantes en la tasación de un lote.

Lo que te llevás de este módulo

- ◆ Las Unidades de Sustentabilidad dividen la ciudad en tres niveles de altura: USAB (baja, con subcategorías 0, 1 y 2), USAM (media) y USAA (alta), más los Corredores sobre avenidas.
- ◆ USAB permite entre 9 y 14,60 metros de altura según la subcategoría; USAM ronda los 17,20 metros; USAA y sus corredores permiten mayor densidad, especialmente sobre las avenidas principales.
- ◆ La categoría de un lote puede haber cambiado en reformas recientes — nunca asumas la zonificación por referencias antiguas.
- ◆ La ubicación exacta respecto a un corredor de avenida puede duplicar (o más) la capacidad constructiva de un lote frente a otro muy cercano en zona general.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 3 — Manzanas especiales, APH y catalogación: qué son y cómo pueden restringir (o directamente impedir) la capacidad constructiva estándar de un lote.

EJERCICIO PRÁCTICO

Elegí una avenida principal de una zona que conozcas bien. Compará, usando el mapa oficial, la zonificación de un lote sobre la avenida contra uno a dos cuadras de distancia. ¿Cuánto cambia la capacidad constructiva entre ambos?

Alliance Real System

