


D146C  
D146D

Prevodník kódu BCD na kód sedmi-segmentových zobrazovacích jednotek a budič s otevřeným kolektorovým výstupem (výstupní napětí 30 V/40 mA)




D146...147

FUNKČNÍ TABULKA:

Desítkové číslo nebo funkce	VSTUPY							VÝSTUPY						
	A	B	C	D	LT	RBI	BI/RBO	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG
0	L	L	L	L	H	H	H	L	L	L	L	L	L	H
1	H	L	L	L	H	X	H	H	L	L	H	H	H	H
2	L	H	L	L	H	X	H	L	L	H	L	H	H	L
3	H	H	L	L	H	X	H	L	L	L	L	H	H	L
4	L	L	H	L	H	X	H	L	L	L	H	H	L	L
5	H	L	H	L	H	X	H	L	H	L	L	H	L	L
6	L	H	H	L	H	X	H	L	H	L	L	L	H	L
7	H	H	H	L	H	X	H	L	L	L	L	H	H	H
8	L	L	L	H	H	X	H	L	L	L	L	L	L	L
9	H	L	L	H	H	X	H	L	L	L	L	H	L	L
10	L	H	L	H	H	X	H	H	H	H	L	L	H	L
11	H	H	L	H	H	X	H	H	H	L	L	H	H	L
12	L	L	H	H	H	X	H	H	L	H	H	H	L	L
13	H	L	H	H	H	X	H	L	H	H	L	H	L	L
14	L	H	H	H	H	X	H	H	H	H	L	L	L	L
15	H	H	H	H	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H
RBI	X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H
LT	L	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
LT	X	X	X	X	L	X	H	L	L	L	L	L	L	L

L – nízká úroveň H – vysoká úroveň X – libovolný stav (úroveň L nebo H)


ZOBRAZENÍ ČÍSEL A ZNAKŮ



VÝSLEDNÉ ZOBRAZENÍ ZNAKŮ SEDMISEGMENTOVÉHO DISPLEJE POMOCÍ PŘEVODNÍKU D146C, D147, E147C

## logic diagrams (positive logic)

7446, 7447



'46A, '47A, 'LS47

