227--Lab - Línea de comandos de Linux

En esta práctica se ejecutan comandos básicos de Linux en una instancia EC2.

Ejecutar comandos básicos

Ejecutamos el comando *whoami* para mostrar el nombre del usuario.

Ejecutamos el comando *hostname -s* para mostrar una versión corta del nombre del host.

Ejecutamos el comando *uptime -p* para mostrar una versión amigable del tiempo que la instancia ha estado funcionando.

```
ec2-user@ip-10-0-10-193:~
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ whoami
ec2-user
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ hostname -s
ip-10-0-10-193
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ uptime -p
up 4 minutes
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$
```

Ejecutamos el comando *who -H -a* para mostrar, con encabezados, toda la información del usuario tal como: el proceso, la hora en que ocurrió, el idle time del usuario y el identificador del proceso (PID).

```
ec2-user@ip-10-0-10-193:~
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ who -H -a
NAME       LINE         TIME             IDLE          PID COMMENT  EXIT
           system boot  2025-12-18 19:46
LOGIN      ttyS0        2025-12-18 19:46              2245 id=tyS0
LOGIN      tty1         2025-12-18 19:46              2244 id=tty1
           run-level 5  2025-12-18 19:46
ec2-user + pts/0        2025-12-18 19:49   .          2924 (189.238.149.236)
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$
```

Ejecutamos el comando *TZ=America/New_York date* para mostrar la fecha y hora actual en Nueva York.

```
ec2-user@ip-10-0-10-193:~
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ TZ=America/New_York date
Thu Dec 18 14:52:44 EST 2025
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ TZ=America/Los_Angeles date
Thu Dec 18 11:53:09 PST 2025
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$
```

Para mostrar el calendario juliano ejecutamos el comando *cal -j*.

```
ec2-user@ip-10-0-10-193:~
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ cal
    December 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ cal -j
       December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347
348 349 350 351 352 353 354
355 356 357 358 359 360 361
362 363 364 365
```

Para mostrar el calendario desde domingo hasta sábado ejecutamos el comando *cal -s*.

Para mostrar el calendario desde lunes hasta domingo ejecutamos el comando *cal -m*.

```
ec2-user@ip-10-0-10-193:~
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ cal -s
    December 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ cal -m
    December 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
```

Ejecutamos el comando *id ec2-user* para mostrar el id del usuario, el id del grupo y de los grupos a los que pertenece.

```
ec2-user@ip-10-0-10-193:~
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ id ec2-user
uid=1000(ec2-user) gid=1000(ec2-user) groups=1000(ec2-user),4(adm),10(wheel),190
(systemd-journal),1011(Sales),1012(HR),1013(Finance),1015(Shipping),1016(Manager
s),1017(CEO)
```

Mejorar el flujo de trabajo mediante el historial

Para ver la lista de los comandos ejecutados anteriormente ejecutamos el comando *history*.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ history
    1  whoami
    2  hostname
    3  hostname -s
    4  clear
    5  whoami
    6  hostname -s
    7  uptime -p
    8  clear
    9  who -H -a
   10  who -a
   11  who -H
   12  clear
   13  TZ=America/New_York date
   14  TZ=America/Los_Angeles date
   15  clear
   16  cal
   17  cal -j
   18  clear
   19  cal -s
   20  cal -m
   21  clear
   22  id ec2-user
   23  history
```

Para poder hacer una búsqueda en reversa en el historial presionamos CTRL+R, tecleamos "TZ" y presionamos Tab. Nos aparecerá el comando que utilizamos previamente con estas iniciales. Ahora podemos editarlo y ejecutarlo nuevamente.

```
ec2-user@ip-10-0-10-193:~
(reverse-i-search)`TZ': TZ=America/Los_Angeles date
```

```
ec2-user@ip-10-0-10-193:~
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ TZ=America/Texas date
Thu Dec 18 20:05:36 America 2025
```

Tecleando *!!* podemos ejecutar nuevamente el último comando más reciente utilizado.

```
ec2-user@ip-10-0-10-193:~
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ date
Thu Dec 18 20:06:43 UTC 2025
[ec2-user@ip-10-0-10-193 ~]$ !!
date
Thu Dec 18 20:06:50 UTC 2025
```