229--Lab - Usuarios y grupos

En esta práctica se muestran los comandos de Linux para crear usuarios, crear grupos y asignar los usuarios a grupos.

Crear usuarios

Con el comando *pwd* verificamos que estamos en la carpeta del usuario actual (home/ec2-user).

```
ec2-user@ip-10-0-10-152:~
login as: ec2-user
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|       AL2 End of Life is 2026-06-30.
  ~~       \#/ ___
   ~~       V~' '->
    ~~~         /    A newer version of Amazon Linux is available!
      ~~._.   _/
         _/ _/       Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
       _/m/'           https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

[ec2-user@ip-10-0-10-152 ~]$ pwd
/home/ec2-user
```

Para crear un usuario ejecutamos el comando *useradd*.

Para asignarle una contraseña ejecutamos el comando *passwd* y tecleamos el password dos veces.

Se utiliza *sudo* porque al usuario actual (ec2-user) le han asignado ciertos permisos administrativos como la creación de usuario y grupos.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-152 ~]$ sudo useradd arosalez
[ec2-user@ip-10-0-10-152 ~]$ sudo passwd arosalez
Changing password for user arosalez.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Los usuarios se guardan en el archivo etc/passwd.

Verificamos si se han creado correctamente.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-152 ~]$ sudo cat /etc/passwd | cut -d: -f1
root
bin
daemon
adm
lp
sync
shutdown
halt
mail
operator
games
ftp
nobody
systemd-network
dbus
rpc
libstoragemgmt
sshd
rpcuser
nfsnobody
ec2-instance-connect
postfix
rngd
chrony
tcpdump
ec2-user
arosalez
eowusu
jdoe
ljuan
mmajor
```

Crear grupos

Para crear un grupo ejecutamos el comando *groupadd*.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-152 ~]$ sudo groupadd Sales
```

Los grupos se guardan en el archivo etc/group.

Verificamos si se han creado correctamente.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-152 ~]$ cat /etc/group
screen:x:84:
tcpdump:x:72:
stapusr:x:156:
stapsys:x:157:
stapdev:x:158:
ec2-user:x:1000:
arosalez:x:1001:
eowusu:x:1002:
jdoe:x:1003:
ljuan:x:1004:
mmajor:x:1005:
Sales:x:1006:
Shipping:x:1007:
HR:x:1008:
Finance:x:1009:
Managers:x:1010:
```

Para asignar un usuario a un grupo ejecutamos el comando *usermod -a -G*.

Con el atributo *-a* indicamos que se agregue el usuario al nuevo grupo manteniendo su pertenencia a los grupos actuales que tenga.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-152 ~]$ sudo usermod -a -G Sales arosalez
```

Verificamos en el archivo etc/group si se han agregado los usuarios a los grupos.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-152 ~]$ sudo cat /etc/group
screen:x:84:
tcpdump:x:72:
stapusr:x:156:
stapsys:x:157:
stapdev:x:158:
ec2-user:x:1000:
arosalez:x:1001:
eowusu:x:1002:
jdoe:x:1003:
ljuan:x:1004:
mmajor:x:1005:
Sales:x:1006:arosalez,ec2-user
Shipping:x:1007:eowusu,jdoe,ec2-user
HR:x:1008:ljuan,ec2-user
Finance:x:1009:mmajor,ec2-user
Managers:x:1010:ljuan,mmajor,ec2-user,arosalez
```

Iniciar sesión con los nuevos usuarios

Para iniciar sesión con otro usuario ejecutamos el comando *su*.

```
arosalez@ip-10-0-10-152:/home/ec2-user
[ec2-user@ip-10-0-10-152 ~]$ su arosalez
Password:
```

Notar que nos hemos conectado con otro usuario pero manteniendo el entorno del usuario ec2-user.

```
[arosalez@ip-10-0-10-152 ec2-user]$ pwd
/home/ec2-user
```

Si intentamos crear un nuevo archivo nos deniega el permiso.

Esto es porque el usuario arosalez no tiene permisos para escribir en la carpeta del usuario ec2-user (home/ec2-user).

```
[arosalez@ip-10-0-10-152 ec2-user]$ touch myFile.txt
touch: cannot touch 'myFile.txt': Permission denied
```

Si intentamos crear un nuevo archivo utilizando el comando *sudo* también se deniega el permiso.

Esto es porque al usuario arosalez no se le ha asignado este permiso. Es decir, no está incluido en el archivo sudoers.

```
[arosalez@ip-10-0-10-152 ec2-user]$ sudo touch myFile.txt

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for arosalez:
arosalez is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
```

Para cerrar sesión con el usuario arosalez tecleamos *exit*.

```
ec2-user@ip-10-0-10-152:~
[arosalez@ip-10-0-10-152 ec2-user]$ exit
exit
```

En el archivo var/log/secure se registran los comandos ejecutados con sudo.

Si verificamos el contenido del archivo vemos que se ha registrado el intento de crear un archivo con el usuario arosalez en la carpeta home/ec2-user.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-152 ~]$ sudo cat /var/log/secure
```

```
Dec 19 04:10:59 ip-10-0-10-152 sudo: arosalez : user NOT in sudoers ; TTY=pts/0
; PWD=/home/ec2-user ; USER=root ; COMMAND=/bin/touch#040myFile.txt
```