





NetBeans IDE 8.2 interface showing two Java files: **AgregarCliente.java** and **MenuPrincipal.java**.

AgregarCliente.java (Left Panel):

- Imports: `Directorio directorio`, `javax.swing.JButton btnGuardar_agregarCliente`, `javax.swing.JButton btnSalir_agregarCliente`, `javax.swing.JButton jBtnNuevo`, `javax.swing.JLabel jLabel1`, `javax.swing.JLabel jLabel2`, `javax.swing.JLabel jLabel3`, `javax.swing.JLabel jLabel4`, `javax.swing.JLabel jLabel5`, `javax.swing.JLabel jLabel6`, `javax.swing.JLabel jLabel7`, `javax.swing.JSeparator jSeparator1`, `javax.swing.JTextField txtApellido_agregarCliente`, `javax.swing.JTextField txtCiudad_agregarCliente`, `javax.swing.JTextField txtDireccion_agregarCliente`, `javax.swing.JTextField txtDni_agregarCliente`, `javax.swing.JTextField txtNombre_agregarCliente`, `javax.swing.JTextField txtTelefono_agregarCliente`.
- Code Snippets:
 - `AgregarCliente(Directorio directorio)`
 - `-void limpiar()`
 - `-// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents`
 - `-void btnGuardar_agregarClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)`
 - `-void btnSalir_agregarClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)`
 - `-void txtDni_agregarClienteFocusLost(java.awt.event.FocusEvent evt)`
 - `-void txtNombre_agregarClienteFocusLost(java.awt.event.FocusEvent evt)`
 - `-void txtApellido_agregarClienteFocusLost(java.awt.event.FocusEvent evt)`
 - `-void txtDireccion_agregarClienteFocusLost(java.awt.event.FocusEvent evt)`
 - `-void txtCiudad_agregarClienteFocusLost(java.awt.event.FocusEvent evt)`
 - `-void txtTelefono_agregarClienteFocusLost(java.awt.event.FocusEvent evt)`
 - `-void jBtnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)`
 - `-void txtDni_agregarClienteKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt)`
 - `-void txtTelefono_agregarClienteKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt)`
 - `-void txtNombre_agregarClienteKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt)`
 - `-void txtApellido_agregarClienteKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt)`
 - `-void txtCiudad_agregarClienteKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt)`

MenuPrincipal.java (Right Panel):

- Imports: `static Directorio directorio`, `javax.swing.JDesktopPane escritorio`, `javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem1`, `javax.swing.JDesktopPane jDesktopPane1`, `javax.swing.JMenu jMenu1`, `javax.swing.JMenu jMenu10`, `javax.swing.JMenu jMenu11`, `javax.swing.JMenu jMenu2`, `javax.swing.JMenu jMenu3`, `javax.swing.JMenu jMenu4`, `javax.swing.JMenu jMenu5`, `javax.swing.JMenu jMenu6`, `javax.swing.JMenu jMenu7`, `javax.swing.JMenu jMenu8`, `javax.swing.JMenu jMenu9`, `javax.swing.JMenuItem jMenuAgregarCliente`, `javax.swing.JMenuBar jMenuBar1`, `javax.swing.JMenuBar jMenuBar2`, `javax.swing.JMenuBar jMenuBar3`, `javax.swing.JMenuBar jMenuBar4`, `javax.swing.JMenuBar jMenuBar5`, `javax.swing.JMenuItem jMenuBorrarClientePorTelefono`, `javax.swing.JMenuItem jMenuBuscarCliente`, `javax.swing.JRadioButtonMenuItem jRadioButtonMenuItem1`.
- Code Snippets:
 - `-MenuPrincipal()`
 - `-// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents`
 - `-void jMenuBorrarClientePorTelefonoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)`
 - `-void jMenuBuscarClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)`
 - `-void jMenuAgregarClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)`
 - `-static void main(String args)`
 - `-void setOpaque(boolean b)`



