

6. lobbing

Interpretado por
la Shell antes de ejecutar el comando

* : Cero o más caracteres

datos*.CSV → Comando con datos.csv,
datos_2023.CVS

? : Exactamente un carácter

log ?.TXT → Comando con log?.TXT

log ?? .TXT → Comando con log 10.TXT

[] : Comando con un carácter dentro
de un rango o lista

[gur]* → empieza por 'g' o 'u'

[a-d] → Empieza por cualquier letra
entre "a" "d"

! : dentro de Corchetes

[! DP] → No empieza por D ni por
P

② El problema de ls y directorios

Comportamiento por defecto: los directorios muestran el contenido no el nombre

- Problema: Usar glob (ls /etc/x*) si comienzan un directorio listaran archivos internos, ensuciendo el output

Solucion -d

ls -d /etc/x* # muestra solo el nombre del directorio

③ operaciones CRUD de archivos

A. Copiar (CP)

Sintaxis CP Source Destinacion

Flags

-R : obligatorio para copiar directorios enteros

CP -R /data /roll /data /backup

- m : seguridad. No sobrescribir si el archivo ya existe.
- I : pregunta antes de sobrescribir
- V : muestra que se estos comando

B) Movimientos y renombrar

- Sintaxis $m v$ source destination
- Comportamiento
 - Si destino es \rightarrow nuevo directorio
 - Si destino es \rightarrow renombrar archivo
- Nota: MU muere directorio por defecto (no requiere - R)
- Permiso: Requiere permiso de escritura en el directorio para mover/desplazar el archivo

C | Crear touch MK dir

touch : Crear archivo

MK dir : Crear directorio



Elementos (RM)

Sin poderes : defensivo

F fags de regresos

-l : Configuracion ambiental

-R : Recursos

Rmdir : Solo borrar directorios
vacios