

Programación

UT2 - TAREA4

(10 puntos) Indica cuáles de los siguientes identificadores son válidos en Java. Si el identificador es inválido explica porqué no lo es.

1) registro1	2) 1registro	3) archivo_3	4) while
5) \$impuesto	6) año	7) primer apellido	8) primer_apellido
9) primer-apellido	10) primerApellido	11) Tom's	12) C3PO
13) 123#	14) PesoMáximo	15) %descuento	16) Weight
17) \$\$precioMínimo	18) _\$Único	19) tamaño_máximo	20) peso.maximo
21) Precio__	22) matrícula?	23) cuántoVale	24) high
25) barça	26) piragüista	27) B_011	28) X012AB
29) 70libro	30) nombre&apellido	31) 0X1A	32) else

Cada apartado vale 0,3125 puntos.

Escribe aquí tus respuestas:

1. registro1 → Válido.
2. 1registro → Inválido (no puede empezar con número).
3. archivo_3 → Válido.
4. while → Inválido (palabra reservada en Java).
5. \$impuesto → Válido.
6. año → Válido.
7. primer apellido → Inválido (no se permiten espacios).
8. primer_apellido → Válido.
9. primer-apellido → Inválido (no se permite -).
10. primerApellido → Válido.
11. Tom's → Inválido (apóstrofo ' no permitido).
12. C3PO → Válido.
13. 123# → Inválido (no puede iniciar con número ni contener #).
14. PesoMáximo → Válido.
15. %descuento → Inválido (% no permitido al inicio).
16. Weight → Válido.
17. \$\$precioMínimo → Válido.
18. _\$Único → Válido.

19. tamaño_màximo → Válido.
20. peso.maximo → Inválido (. no permitido).
21. Precio__ → Válido.
22. matrícula? → Inválido (? no permitido).
23. cuántoVale → Válido.
24. high → Válido.
25. barça → Válido.
26. piragüista → Válido.
27. B_011 → Válido.
28. X012AB → Válido.
29. 70libro → Inválido (no puede empezar con número).
30. nombre&apellido → Inválido (& no permitido).
31. 0X1A → Inválido (no puede empezar con número).
32. else → Inválido (palabra reservada).