



Seguridad y Calidad en el Desarrollo (CDY2203)

Informe escrito

Rutas de los Servicios Implementados

El sistema utiliza Spring Boot MVC + Thymeleaf para la interfaz web (con sesión) y una API REST protegida con JWT. A continuación, los endpoints, métodos, parámetros y roles de acceso.

Rutas web (sesión):

Ruta	Método	Parámetros	Rol autorizado	Descripción
/	GET	Ninguno	Público	Página principal de bienvenida (index.html)
/login	GET	error, logout (opc.)	Público	Formulario de inicio de sesión
/login	POST	username, password	Público	Procesa el login de la interfaz web
/home	GET	—	ADMIN, VETERINARIO, ASISTENTE	Panel principal según el rol activo
/pacientes	GET	—	ADMIN, ASISTENTE	Lista y formulario de pacientes
/pacientes/ guardar	POST	nombre, especie, raza, edad, dueño	ADMIN, ASISTENTE	Guarda un paciente nuevo
/citas	GET	—	ADMIN, VETERINARIO	Lista y formulario de citas
/citas/guardar	POST	nombrePaciente, fecha, hora, motivo, veterinario	ADMIN, VETERINARIO	Guarda una cita nueva
/logout	POST	—	Autenticado	Cierra la sesión activa

Servicios API REST (autenticación JWT):

Ruta	Método	Parámetros	Rol autorizado	Descripción
/api/login	POST	{"username","password"} (JSON)	Público	Autentica y devuelve un token JWT
/api/pacientes	GET	Header Authorization: Bearer <token>	ADMIN, ASISTENTE	Lista los pacientes en JSON
/api/pacientes	POST	Bearer <token> + {"nombre","especie","raza","edad","dueño"}	ADMIN, ASISTENTE	Crea un paciente vía API
/api/citas	GET	Bearer <token>	ADMIN, VETERINARIO	Lista las citas en JSON
/api/citas	POST	Bearer <token> + {"nombrePaciente","fecha","hora","motivo","veterinario"}	ADMIN, VETERINARIO	Crea una cita vía API

Usuarios y Claves para Validación

Usuario	Contraseña	Rol	Acceso
admin	Admin#2026	ROLE_ADMIN	Acceso total (pacientes y citas)
veterinario	Vet#2026	ROLE_VETERINARIO	Gestión y consulta de citas médicas
asistente	Asist#2026	ROLE_ASISTENTE	Registro y consulta de pacientes

String de Conexión a la Base de Datos

Ubicación del archivo: src/main/resources/application.properties

Puerto actual configurado: 3307. Se usó este puerto (en vez del estándar 3306) porque el equipo de desarrollo ya tenía una instancia local de MySQL ocupando el puerto 3306. Si al ejecutar el proyecto en otro equipo el puerto 3306 está disponible, se puede modificar directamente en la línea spring.datasource.url del archivo, reemplazando 3307 por 3306.

Usuario y clave de la base de datos: se actualizan modificando spring.datasource.username y spring.datasource.password en el mismo archivo.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.