



# Build facili con CMake

Il sistema di build -definitivo-

Carlo Nicolini

November 21, 2012



- 1 Introduzione
- 2 Esempi e tutorial
- 3 Supporto a librerie esterne
- 4 Creazione pacchi con CPack



- 1 Introduzione
- 2 Esempi e tutorial
- 3 Supporto a librerie esterne
- 4 Creazione pacchi con CPack



Un sistema di build per C/C++ ci permette di essere più efficienti, produttivi e chiari. Vogliamo un sistema di build che ci permetta

- Portabilità su molti O.S.
- Gestione di molti tipi di build diversa
- Supporto a librerie esterne
- Facilità di mantenimento di un progetto
- Chiarezza ed intuitività, **velocità** di build
- Build parallele
- Miglior rapporto con chi userà il nostro codice
- Packing, unit testing, profiling e debugging ALL-IN-ONE



Un sistema di build per C/C++ ci permette di essere più efficienti, produttivi e chiari. Vogliamo un sistema di build che ci permetta

- Portabilità su molti O.S.
- Gestione di molti tipi di build diversa
- Supporto a librerie esterne
- Facilità di mantenimento di un progetto
- Chiarezza ed intuitività, **velocità** di build
- Build parallele
- Miglior rapporto con chi userà il nostro codice
- Packing, unit testing, profiling e debugging ALL-IN-ONE



Un sistema di build per C/C++ ci permette di essere più efficienti, produttivi e chiari. Vogliamo un sistema di build che ci permetta

- Portabilità su molti O.S.
- Gestione di molti tipi di build diversa
- Supporto a librerie esterne
- Facilità di mantenimento di un progetto
- Chiarezza ed intuitività, **velocità** di build
- Build parallele
- Miglior rapporto con chi userà il nostro codice
- Packing, unit testing, profiling e debugging ALL-IN-ONE



Un sistema di build per C/C++ ci permette di essere più efficienti, produttivi e chiari. Vogliamo un sistema di build che ci permetta

- Portabilità su molti O.S.
- Gestione di molti tipi di build diversa
- Supporto a librerie esterne
- Facilità di mantenimento di un progetto
- Chiarezza ed intuitività, **velocità** di build
- Build parallele
- Miglior rapporto con chi userà il nostro codice
- Packing, unit testing, profiling e debugging ALL-IN-ONE



Un sistema di build per C/C++ ci permette di essere più efficienti, produttivi e chiari. Vogliamo un sistema di build che ci permetta

- Portabilità su molti O.S.
- Gestione di molti tipi di build diversa
- Supporto a librerie esterne
- Facilità di mantenimento di un progetto
- Chiarezza ed intuitività, **velocità** di build
- Build parallele
- Miglior rapporto con chi userà il nostro codice
- Packing, unit testing, profiling e debugging ALL-IN-ONE





# Motivazioni



Un sistema di build per C/C++ ci permette di essere più efficienti, produttivi e chiari. Vogliamo un sistema di build che ci permetta

- Portabilità su molti O.S.
- Gestione di molti tipi di build diversa
- Supporto a librerie esterne
- Facilità di mantenimento di un progetto
- Chiarezza ed intuitività, **velocità** di build
- Build parallele
- Miglior rapporto con chi userà il nostro codice
- Packing, unit testing, profiling e debugging ALL-IN-ONE



# Motivazioni



Un sistema di build per C/C++ ci permette di essere più efficienti, produttivi e chiari. Vogliamo un sistema di build che ci permetta

- Portabilità su molti O.S.
- Gestione di molti tipi di build diversa
- Supporto a librerie esterne
- Facilità di mantenimento di un progetto
- Chiarezza ed intuitività, **velocità** di build
- Build parallele
- Miglior rapporto con chi userà il nostro codice
- Packing, unit testing, profiling e debugging ALL-IN-ONE



# Motivazioni



Un sistema di build per C/C++ ci permette di essere più efficienti, produttivi e chiari. Vogliamo un sistema di build che ci permetta


- Portabilità su molti O.S.
- Gestione di molti tipi di build diversa
- Supporto a librerie esterne
- Facilità di mantenimento di un progetto
- Chiarezza ed intuitività, **velocità** di build
- Build parallele
- Miglior rapporto con chi userà il nostro codice
- Packing, unit testing, profiling e debugging ALL-IN-ONE



## Il passato



Un sistema di build si occupa di generare eseguibili/librerie partendo dai sorgenti <sup>1</sup>



Problema delle dipendenze è un problema su grafo DAG. Il grafo direzionato informa il sistema di build cosa ricompilare se un file cambia. Se `hello.c` cambia allora tutti i nodi da lì in poi devono essere ricompilati. Un buon sistema di build affronta e risolve i seguenti problemi:

- Soluzione delle dipendenze
- Build parallele
- Analisi dei punti di articolazione (limite al parallelismo)

---

<sup>1</sup>[http://www.cs.virginia.edu/~dww4s/articles/build\\_systems.html](http://www.cs.virginia.edu/~dww4s/articles/build_systems.html)



In passato sono apparsi tanti sistemi, ognuno con i suoi pro e contro.  
Dimentichiamo la compilazione manuale (anni 70)

```
gcc -c mylibrary.cpp mylibrary.h -o mylibrary.o
```

e passiamo ai sistemi di build automatici:

- Scons *basato su Python, cross-platform*
- Autotools *molto usato, sintassi complicata (Autohell), solo Unix*
- Jam *(cross-platform, cross-language), buggy, poco automatico<sup>2</sup>*
- Waf *python un singolo file da redistribuire<sup>3</sup>*
- eccetera...

In genere, poco supporto, piccola comunità, tanti bachi.

---

<sup>2</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Perforce\\_Jam](http://en.wikipedia.org/wiki/Perforce_Jam)

<sup>3</sup>[http://docs.waf.googlecode.com/git/book\\_17/waf.pdf](http://docs.waf.googlecode.com/git/book_17/waf.pdf)



In passato sono apparsi tanti sistemi, ognuno con i suoi pro e contro.  
Dimentichiamo la compilazione manuale (anni 70)

```
gcc -c mylibrary.cpp mylibrary.h -o mylibrary.o
```

e passiamo ai sistemi di build automatici:

- Scons *basato su Python, cross-platform*
- Autotools *molto usato, sintassi complicata (Autohell), solo Unix*
- Jam *(cross-platform, cross-language), buggy, poco automatico<sup>2</sup>*
- Waf *python un singolo file da redistribuire<sup>3</sup>*
- eccetera...

In genere, poco supporto, piccola comunità, tanti bachi.

---

<sup>2</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Perforce\\_Jam](http://en.wikipedia.org/wiki/Perforce_Jam)

<sup>3</sup>[http://docs.waf.googlecode.com/git/book\\_17/waf.pdf](http://docs.waf.googlecode.com/git/book_17/waf.pdf)



In passato sono apparsi tanti sistemi, ognuno con i suoi pro e contro.  
Dimentichiamo la compilazione manuale (anni 70)

```
gcc -c mylibrary.cpp mylibrary.h -o mylibrary.o
```

e passiamo ai sistemi di build automatici:

- Scons *basato su Python, cross-platform*
- Autotools *molto usato, sintassi complicata (Autohell), solo Unix*
- Jam *(cross-platform, cross-language), buggy, poco automatico<sup>2</sup>*
- Waf *python un singolo file da redistribuire<sup>3</sup>*
- eccetera...

In genere, poco supporto, piccola comunità, tanti bachi.

---

<sup>2</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Perforce\\_Jam](http://en.wikipedia.org/wiki/Perforce_Jam)

<sup>3</sup>[http://docs.waf.googlecode.com/git/book\\_17/waf.pdf](http://docs.waf.googlecode.com/git/book_17/waf.pdf)



In passato sono apparsi tanti sistemi, ognuno con i suoi pro e contro.  
Dimentichiamo la compilazione manuale (anni 70)

```
gcc -c mylibrary.cpp mylibrary.h -o mylibrary.o
```

e passiamo ai sistemi di build automatici:

- Scons *basato su Python, cross-platform*
- Autotools *molto usato, sintassi complicata (Autohell), solo Unix*
- Jam *(cross-platform, cross-language), buggy, poco automatico<sup>2</sup>*
- Waf *python un singolo file da redistribuire<sup>3</sup>*
- eccetera...

In genere, poco supporto, piccola comunità, tanti bachi.

---

<sup>2</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Perforce\\_Jam](http://en.wikipedia.org/wiki/Perforce_Jam)

<sup>3</sup>[http://docs.waf.googlecode.com/git/book\\_17/waf.pdf](http://docs.waf.googlecode.com/git/book_17/waf.pdf)





In passato sono apparsi tanti sistemi, ognuno con i suoi pro e contro.  
Dimentichiamo la compilazione manuale (anni 70)

```
gcc -c mylibrary.cpp mylibrary.h -o mylibrary.o
```

e passiamo ai sistemi di build automatici:

- Scons *basato su Python, cross-platform*
- Autotools *molto usato, sintassi complicata (Autohell), solo Unix*
- Jam *(cross-platform, cross-language), buggy, poco automatico<sup>2</sup>*
- Waf *python un singolo file da redistribuire<sup>3</sup>*
- eccetera...

In genere, poco supporto, piccola comunità, tanti bachi.

---

<sup>2</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Perforce\\_Jam](http://en.wikipedia.org/wiki/Perforce_Jam)

<sup>3</sup>[http://docs.waf.googlecode.com/git/book\\_17/waf.pdf](http://docs.waf.googlecode.com/git/book_17/waf.pdf)



Un sistema di build moderno gestisce building, testing e packaging tutto insieme, scritto in C++, supporta progetti C/C++<sup>4</sup>.

- Sistema di meta-make, multiprogetto (targets)
- Supporto a tanti ambienti di sviluppo (IDE) tramite *generatori*: Kdevelop3, Eclipse, XCode, Code::Blocks ,VisualStudio, Makefiles (Unix, NMake, Borland, MinGW, Cygwin)
- Cross platform (veramente).
- Dipendenze soddisfatte sempre (veramente).
- Un linguaggio di scripting che da libertà (vera).
  - `#define` a compile-time tramite variabili scriptabili.
  - Supporto menu Gnome, icone e creazione setup personalizzati.
  - Centinaia di librerie esterne supportate.
- Build multiprocessore
- **Out-of-source** builds: fare una build senza “sporcare” la codebase

---

<sup>4</sup>[www.cmake.org](http://www.cmake.org)



Un sistema di build moderno gestisce building, testing e packaging tutto insieme, scritto in C++, supporta progetti C/C++<sup>4</sup>.

- Sistema di meta-make, multiprogetto (targets)
- Supporto a tanti ambienti di sviluppo (IDE) tramite *generatori*: Kdevelop3, Eclipse, XCode, Code::Blocks ,VisualStudio, Makefiles (Unix, NMake, Borland, MinGW, Cygwin)
- Cross platform (veramente).
- Dipendenze soddisfatte sempre (veramente).
- Un linguaggio di scripting che da libertà (vera).
  - `#define` a compile-time tramite variabili scriptabili.
  - Supporto menu Gnome, icone e creazione setup personalizzati.
  - Centinaia di librerie esterne supportate.
- Build multiprocessore
- **Out-of-source** builds: fare una build senza “sporcare” la codebase

---

<sup>4</sup>[www.cmake.org](http://www.cmake.org)



Un sistema di build moderno gestisce building, testing e packaging tutto insieme, scritto in C++, supporta progetti C/C++<sup>4</sup>.

- Sistema di meta-make, multiprogetto (targets)
- Supporto a tanti ambienti di sviluppo (IDE) tramite *generatori*: Kdevelop3, Eclipse, XCode, Code::Blocks ,VisualStudio, Makefiles (Unix, NMake, Borland, MinGW, Cygwin)
- Cross platform (veramente).
- Dipendenze soddisfatte sempre (veramente).
- Un linguaggio di scripting che da libertà (vera).
  - `#define` a compile-time tramite variabili scriptabili.
  - Supporto menu Gnome, icone e creazione setup personalizzati.
  - Centinaia di librerie esterne supportate.
- Build multiprocessore
- **Out-of-source** builds: fare una build senza “sporcare” la codebase

---

<sup>4</sup>[www.cmake.org](http://www.cmake.org)



Un sistema di build moderno gestisce building, testing e packaging tutto insieme, scritto in C++, supporta progetti C/C++<sup>4</sup>.

- Sistema di meta-make, multiprogetto (targets)
- Supporto a tanti ambienti di sviluppo (IDE) tramite *generatori*: Kdevelop3, Eclipse, XCode, Code::Blocks, VisualStudio, Makefiles (Unix, NMake, Borland, MinGW, Cygwin)
- Cross platform (veramente).
- Dipendenze soddisfatte sempre (veramente).
- Un linguaggio di scripting che da libertà (vera).
  - `#define` a compile-time tramite variabili scriptabili.
  - Supporto menu Gnome, icone e creazione setup personalizzati.
  - Centinaia di librerie esterne supportate.
- Build multiprocessore
- **Out-of-source** builds: fare una build senza “sporcare” la codebase

---

<sup>4</sup>[www.cmake.org](http://www.cmake.org)



Un sistema di build moderno gestisce building, testing e packaging tutto insieme, scritto in C++, supporta progetti C/C++<sup>4</sup>.

- Sistema di meta-make, multiprogetto (targets)
- Supporto a tanti ambienti di sviluppo (IDE) tramite *generatori*: Kdevelop3, Eclipse, XCode, Code::Blocks, VisualStudio, Makefiles (Unix, NMake, Borland, MinGW, Cygwin)
- Cross platform (veramente).
- Dipendenze soddisfatte sempre (veramente).
- Un linguaggio di scripting che da libertà (vera).
  - `#define` a compile-time tramite variabili scriptabili.
  - Supporto menu Gnome, icone e creazione setup personalizzati.
  - Centinaia di librerie esterne supportate.
- Build multiprocessore
- **Out-of-source** builds: fare una build senza “sporcare” la codebase

---

<sup>4</sup>[www.cmake.org](http://www.cmake.org)



Un sistema di build moderno gestisce building, testing e packaging tutto insieme, scritto in C++, supporta progetti C/C++<sup>4</sup>.

- Sistema di meta-make, multiprogetto (targets)
- Supporto a tanti ambienti di sviluppo (IDE) tramite *generatori*: Kdevelop3, Eclipse, XCode, Code::Blocks ,VisualStudio, Makefiles (Unix, NMake, Borland, MinGW, Cygwin)
- Cross platform (veramente).
- Dipendenze soddisfatte sempre (veramente).
- Un linguaggio di scripting che da libertà (vera).
  - `#define` a compile-time tramite variabili scriptabili.
  - Supporto menu Gnome, icone e creazione setup personalizzati.
  - Centinaia di librerie esterne supportate.
- Build multiprocessore
- **Out-of-source** builds: fare una build senza “sporcare” la codebase

---

<sup>4</sup>[www.cmake.org](http://www.cmake.org)



Un sistema di build moderno gestisce building, testing e packaging tutto insieme, scritto in C++, supporta progetti C/C++<sup>4</sup>.

- Sistema di meta-make, multiprogetto (targets)
- Supporto a tanti ambienti di sviluppo (IDE) tramite *generatori*: Kdevelop3, Eclipse, XCode, Code::Blocks, VisualStudio, Makefiles (Unix, NMake, Borland, MinGW, Cygwin)
- Cross platform (veramente).
- Dipendenze soddisfatte sempre (veramente).
- Un linguaggio di scripting che da libertà (vera).
  - `#define` a compile-time tramite variabili scriptabili.
  - Supporto menu Gnome, icone e creazione setup personalizzati.
  - Centinaia di librerie esterne supportate.
- Build multiprocessore
- **Out-of-source** builds: fare una build senza “sporcare” la codebase

---

<sup>4</sup>[www.cmake.org](http://www.cmake.org)





Un sistema di build moderno gestisce building, testing e packaging tutto insieme, scritto in C++, supporta progetti C/C++<sup>4</sup>.

- Sistema di meta-make, multiprogetto (targets)
- Supporto a tanti ambienti di sviluppo (IDE) tramite *generatori*: Kdevelop3, Eclipse, XCode, Code::Blocks ,VisualStudio, Makefiles (Unix, NMake, Borland, MinGW, Cygwin)
- Cross platform (veramente).
- Dipendenze soddisfatte sempre (veramente).
- Un linguaggio di scripting che da libertà (vera).
  - `#define` a compile-time tramite variabili scriptabili.
  - Supporto menu Gnome, icone e creazione setup personalizzati.
  - Centinaia di librerie esterne supportate.
- Build multiprocessore
- **Out-of-source** builds: fare una build senza “sporcare” la codebase

---

<sup>4</sup>[www.cmake.org](http://www.cmake.org)



Un sistema di build moderno gestisce building, testing e packaging tutto insieme, scritto in C++, supporta progetti C/C++<sup>4</sup>.

- Sistema di meta-make, multiprogetto (targets)
- Supporto a tanti ambienti di sviluppo (IDE) tramite *generatori*: Kdevelop3, Eclipse, XCode, Code::Blocks ,VisualStudio, Makefiles (Unix, NMake, Borland, MinGW, Cygwin)
- Cross platform (veramente).
- Dipendenze soddisfatte sempre (veramente).
- Un linguaggio di scripting che da libertà (vera).
  - `#define` a compile-time tramite variabili scriptabili.
  - Supporto menu Gnome, icone e creazione setup personalizzati.
  - Centinaia di librerie esterne supportate.
- Build multiprocessore
- Out-of-source builds: fare una build senza “sporcare” la codebase

---

<sup>4</sup>[www.cmake.org](http://www.cmake.org)



Un sistema di build moderno gestisce building, testing e packaging tutto insieme, scritto in C++, supporta progetti C/C++<sup>4</sup>.

- Sistema di meta-make, multiprogetto (targets)
- Supporto a tanti ambienti di sviluppo (IDE) tramite *generatori*: Kdevelop3, Eclipse, XCode, Code::Blocks, VisualStudio, Makefiles (Unix, NMake, Borland, MinGW, Cygwin)
- Cross platform (veramente).
- Dipendenze soddisfatte sempre (veramente).
- Un linguaggio di scripting che da libertà (vera).
  - `#define` a compile-time tramite variabili scriptabili.
  - Supporto menu Gnome, icone e creazione setup personalizzati.
  - Centinaia di librerie esterne supportate.
- Build multiprocessore
- **Out-of-source** builds: fare una build senza “sporcare” la codebase

---

<sup>4</sup>[www.cmake.org](http://www.cmake.org)



# CMake tree e primi passi



Supponiamo questo tree:

- **src**

- `myapp.cpp`
- `myapp.h`
- `CMakeLists.txt`

- **build**

- `CMakeLists.txt`

Si fa la build con:

- `cmake .`
- `make`



- Non serve dichiararle (stringa vuota se non esistono)
- Atipizzate
- SET crea e modifica variabili
- SET si affianca a LIST
- SEPARATE\_ARGUMENTS spezza argomenti separati da spazio in una LIST
- In Cmake 2.4: globali (name clashing problems) In Cmake 2.6: scoped
- CMake corrente 2.9



- Non serve dichiararle (stringa vuota se non esistono)
- Atipizzate
- SET crea e modifica variabili
- SET si affianca a LIST
- SEPARATE\_ARGUMENTS spezza argomenti separati da spazio in una LIST
- In Cmake 2.4: globali (name clashing problems) In Cmake 2.6: scoped
- CMake corrente 2.9



- Costrutto condizionale IF

```
IF ( expression )
```

```
...
```

```
ELSE ( expression )
```

```
...
```

```
ENDIF ( expression )
```

- Costrutto FOREACH ( comodo per liste)

```
FOREACH ( loopvariable )
```

```
...
```

```
ENDFOREACH ( loopvariable )
```

- Ciclo WHILE

```
WHILE ( condition )
```

```
...
```

```
ENDWHILE ( condition )
```



## Esempio di foreach e wildcards su files



```
file(GLOB mytestfiles "test*.cpp")
foreach(testfile ${mytestfiles})
    message(STATUS "This is a test file ${testfile}")
endforeach(testfile ${mytestfiles })
```





```
IF ( MSVC )  
ENDIF ( MSVC )
```

```
IF (WIN32)  
ENDIF (WIN32)
```

```
IF ( UNIX )  
ENDIF (UNIX)
```

```
IF (APPLE)  
ENDIF (APPLE)
```

- Tutte le variabili sono scoped nel singolo CMakeLists.txt
- Non esiste un costrutto **switch**



Complicate ma possibili

```
STRING( REGEX MATCH ... )
```

```
STRING( REGEX MATCHALL ... )
```

```
STRING( REGEX REPLACE ... )
```



How to convert a semicolon separated list to a whitespace separated string?

```
set(foo abc.c abc.b abc.a)
```

```
foreach(arg ${foo})  
    set(bar "${bar} ${arg}")  
endforeach(arg ${foo})
```

```
message("foo: ${foo}")  
message("bar: ${bar}")
```



# Compatibilità con versioni precedenti



- Molto importante impostare la compatibilità con le versioni precedenti, cambi di sintassi e bug-fix
- Mantenere sempre CMake all'ultima versione (attuale 2.8.10)
- Variabile di sistema apposita

```
CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.6.0 FATAL_ERROR)
```



# Cmake cache



- CMake salva le variabili non variate in un file CMakeCache.txt
- Veloce su Unix, lento su Windows (MSVC)
- Utile ripulire la cache



# Gestione di Debug e Release



- Una variabile definisce il tipo di build
- `SET(CMAKE_BUILD_TYPE XXX)`
  - Debug
  - Release
  - RelWithDebInfo
  - MinSizeRel
  - Profile
- oppure da linea di comando:  
`cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug .`
- Debug → gdb+valgrind, grosse dimensioni
- Si rilascia il pacchetto sempre in Release
- Profile utile quando accoppiata con gprof/KCacheGrind



- Utilizzare il modulo UseSubversion <http://bit.ly/WjwiRP> (ripulire il repo prima)
- Vengono definite alcune variabili utili:
  - SUBVERSION\_REPO\_REVISION  
SUBVERSION\_REPO\_LAST\_CHANGED\_DATE  
etcetera
  - Passabili al compilatore come flags:  
ADD\_DEFINITIONS(-DREV\_NUMBER=  
"\${SUBVERSION\_REPO\_REVISION}")
- Nel codice C/C++ quindi:

```
int revision=REV_NUMBER;  
printf("La versione corrente è %d\n", revision);
```



Aggiungere un target doc ed usare FindDoxygen.cmake

```
# Aggiunge un target al Makefile per generare
# la doc usando Doxygen
find_package(Doxygen)
if(DOXYGEN_FOUND)
  configure_file(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/Doxyfile
    ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/Doxyfile @ONLY)
  add_custom_target(doc
    ${DOXYGEN_EXECUTABLE} ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/Doxyfile
    WORKING_DIRECTORY ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}
    COMMENT "Generating API documentation with Doxygen"
    VERBATIM )
endif(DOXYGEN_FOUND)
```

5

---

<sup>5</sup><http://bit.ly/9eel8b>





- 1 Introduzione
- 2 Esempi e tutorial
- 3 Supporto a librerie esterne
- 4 Creazione pacchi con CPack



```
#Creiamo il nome del progetto
PROJECT( helloworld )
# Impostiamo la variabile hello_SRCS a contenere la hello.cpp
SET( hello\_SRCS hello.cpp )
# Crea l'eseguibile di nome hello dal file contenuto nella variabile
ADD\_EXECUTABLE( hello \${hello\_SRCS} )
```

- Tutte le variabili sono **stringhe**
- Le variabili si dereferenziano bash-style  
`\${NOMEVARIABILE}`
- Le variabili si impostano con SET



#Creiamo il nome del progetto

**PROJECT( mylibrary )**

# Impostiamo la variabile mylibrary\_SRCS a contenere tutti i file che definiscono la libreria

**SET( mylibrary\_SRCS Foo.cpp Bar.cpp Qux.cpp)**

# Crea una libreria STATICA (di default in CMake) a partire dai sorgenti

# in Linux con gcc genera un file *libmyLibrary.a*

**ADD\_LIBRARY( myLibrary \${mylibrary\_SRCS} )**

# Oppure crea una libreria SHARED (o DINAMICA in Windows) a partire dai sorgenti

# in Linux con gcc genera un file *libmyLibrary.so* **ADD\_LIBRARY( myLibrary SHARED \${mylibrary\_SRCS} )**



- 1 Introduzione
- 2 Esempi e tutorial
- 3 Supporto a librerie esterne
- 4 Creazione pacchi con CPack



```
include(FindOpenMP)
if(OPENMP_FOUND)
  set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS}
    ${OpenMP_CXX_FLAGS}")
  set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS}
    ${OpenMP_EXE_LINKER_FLAGS}")
endif()
```

- Sceglie il flag appropriato del compilatore (g++ -fopenmp, icc -openmp, MSVC /OMP )
- Problemi con vcompd.dll, modificare il file manifest con MSVC9 (2008)<sup>6</sup>
- <http://public.kitware.com/Bug/view.php?id=12964>

---

<sup>6</sup><http://kitware.com/blog/home/post/4>



CMake interagisce molto bene con Qt (e viceversa)

```
set(QT_MIN_VERSION "4.6.0")
set(QT_USE_QTMAIN TRUE)
set(QT_USE_OPENGL TRUE)
find_package(Qt4 4.6.0 COMPONENTS QtGui QtCore
             QtOpenGL REQUIRED )
INCLUDE(${QT_USE_FILE})
```



```
set(MyApp_HDR Foo.h)
# MyApp source files
set(MyApp_SRC main.cpp mainwindow.cpp Foo.cpp )
# User interface files
set(MyApp_FORMS mainwindow.ui )
set(MyApp_RESOURCES "myapp_images.qrc")

QT4_ADD_RESOURCES( MyApp_RESOURCES_SOURCES
    ${MyApp_RESOURCES} )
QT4_WRAP_UI( MyApp_FORMS_HEADERS ${MyApp_FORMS} )
QT4_WRAP_CPP( MyApp_HEADERS_MOC ${MyApp_HDR} )

add_executable(MyApp WIN32 ${MyApp_SRC} ${MyApp_HDR}
    ${MyApp_HEADERS_MOC} ${MyApp_RESOURCES_SOURCES}
    ${MyApp_FORMS_HEADERS} ${MyApp_RCS})
```



# Semplice progettino con Qt



```
PROJECT( pfrac )
FIND_PACKAGE( Qt4 REQUIRED )
INCLUDE( ${QT_USE_FILE} )
SET( pfrac_SRCS main.cpp client.h client.cpp )
SET( pfrac_MOC_HEADERS client.h )
QT4_ADD_RESOURCES( pfrac_SRCS
    ${PROJECT_SOURCE_DIR}/pfrac.qrc )
QT4_WRAP_CPP( pfrac_MOC_SRCS
    ${pfrac_MOC_HEADERS} )
ADD_EXECUTABLE( pfrac ${pfrac_SRCS} $
    {pfrac_MOC_SRCS}
    TARGET_LINK_LIBRARIES( pfrac ${QT_LIBRARIES} )
```





# OpenGL/GLUT/Glew





# FFTW





- 1 Introduzione
- 2 Esempi e tutorial
- 3 Supporto a librerie esterne
- 4 Creazione pacchi con CPack



CPack è il progetto cugino di CMake con cui è strettamente integrato e permette di creare pacchi:

- Linux generici ( .sh, .tgz )
- Distro-based ( .deb, .rpm, )
- OSX (creazione .app o dischi .dmg )
- Windows (creazione setup.exe grazie a NSIS installer e 7Zip )
- Pacchi architettura-specifici
- Cross compilazione!



Mailing list ufficiale degli utenti di CMake

<http://www.cmake.org/mailman/listinfo/cmake>



Sito di domande e risposte, frequentato da molti utenti di CMake

[www.stackoverflow.com](http://www.stackoverflow.com)



CMake tutorial online

[http://www.cmake.org/cmake/help/cmake\\_tutorial.html](http://www.cmake.org/cmake/help/cmake_tutorial.html)



Il libro ufficiale, insostituibile (in biblioteca di ingegneria a Mesiano )

<http://www.kitware.com/products/books/CMakeBook.html>



Slides fatte con il tema beamer offerto da KDE

<http://www.kde.org/kdeslides/>



# Domande ?

Carlo Nicolini  
[nicolini.carlo@gmail.com](mailto:nicolini.carlo@gmail.com)