INTELIGENCIA ARTIFICIAL · INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Cierre de Unidad 1

Tres Actividades de Cierre — Unidad 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA

Qué vas a entregar al terminar

- Actividad 1: la tabla comparativa A* vs. búsqueda no informada, llena.
- Actividad 2: la tabla de resultados de búsqueda local, llena, con tu respuesta a la pregunta de reflexión.
- Actividad 3: tu reflexión individual escrita sobre el debate (media cuartilla).

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.
2. Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.
3. Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.
4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultados.

Tabla comparativa — Actividad 1

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Ruta 1: Pinotepa Nacional → Santa Catarina Juquila	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	95 km	5	5
Ruta 2: Pinotepa de Don Luis → Santa Catarina Juquila	Pinotepa de Don Luis → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	85 km	4	5
Ruta 3: San Pedro Atoyac → Santa Catarina Juquila	San Pedro Atoyac → Pinotepa de Don Luis → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	99 km	4	4

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

Ambos algoritmos pueden encontrar la misma ruta óptima porque los dos buscan llegar al destino con el menor costo posible. La diferencia es que A* utiliza una heurística que le ayuda a decidir qué caminos explorar primero, mientras que la búsqueda no informada no tiene esa información y debe revisar más posibilidades. Por eso pueden explorar diferente cantidad de nodos, pero aun así llegar a la misma ruta de menor costo.

Actividad 2 · Búsqueda local

Archivos que van a usar: Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py y Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py

Qué tienen que hacer

1. En el primer script, corran ascenso_de_colina() y temple_simulado() desde los 3 puntos de partida que ya vienen (x = -8, 0, 8).
2. En el segundo script, corran las mismas dos funciones desde los 3 puntos de partida que ya vienen (km 0, 30, 65).
3. Registren si el resultado cambió según el punto de partida, en cada uno de los dos scripts.
4. Respondan por escrito la pregunta de reflexión de la página siguiente.

Tabla de resultados — Actividad 2

Función con varios picos (Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py)

Punto de partida	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
x = -8	x= -3.70, f(x) = -2.956	x=2.42, f(x) = 0.576
x = 0	x= 1.00, f(x) = 0.084	x=2.42, f(x) = 0.576
x = 8	x=7.00, f(x) = 0.708	x=7.02, f(x) = 0.709

Centro de acopio (Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py)

Punto de partida (km)	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
km 0	Centro óptimo: km 18.00 — costo: 808.0 ton·km	Centro óptimo: km 18.00 — costo: 808.0 ton·km
km 30	Centro óptimo: km 18.00 — costo: 808.0 ton·km	Centro óptimo: km 18.01 — costo: 808.1 ton·km
km 65	Centro óptimo: km 18.00 — costo: 808.0 ton·km	Centro óptimo: km 18.01 — costo: 808.1 ton·km

Pregunta de reflexión: en uno de los dos problemas, el resultado del ascenso de colina cambió según el punto de partida; en el otro, no. ¿Qué característica matemática del problema determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado?

Lo que determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado es la forma que tiene la función. En el primer ejercicio, como había varios picos, el resultado cambiaba dependiendo del punto donde comenzábamos, ya que el algoritmo podía quedarse en un máximo local. En cambio, en el problema del centro de acopio, el resultado fue prácticamente el mismo desde los diferentes puntos de partida. Por eso, el ascenso de colina es más confiable cuando la función tiene un solo máximo y más arriesgado cuando presenta varios máximos locales.

Actividad 3 · Debate en formato Pecera (Fishbowl)

Cómo funciona

- Un círculo interior de 4-5 sillas donde se discute, rodeado por el resto del grupo que escucha.
- Si estás afuera y quieres participar, toca el hombro de alguien de adentro para tomar su lugar.
- El profesor lanza una pregunta nueva cada 8-10 minutos.

Las 5 preguntas del debate

1. Sesgo algorítmico: un sistema de reclutamiento entrenado con datos históricos aprende a preferir candidatos hombres porque así contrataba la empresa antes. ¿Es la IA la que discrimina, o solo refleja lo que ya existía?
2. Desplazamiento laboral: si la IA automatiza tareas que antes hacían personas en la región, ¿de quién es la responsabilidad de que esas personas no se queden sin sustento?
3. Privacidad y vigilancia: cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos reducen delitos, pero registran a todos, culpables o no. ¿Dónde está el límite razonable?
4. Desinformación generativa: hoy es trivial generar texto, voz o imagen falsa y creíble. ¿La responsabilidad es de quien crea la herramienta, de quien la usa para engañar, o de quien no verifica antes de creer?
5. Decisiones automatizadas de alto impacto: un sistema de IA decide si alguien califica para un crédito o un diagnóstico médico preliminar. ¿Debería una IA tomar esa decisión sola, o siempre debe haber un humano que firme al final?

Antes de la sesión

• Piensa en un ejemplo real (una noticia, un caso que conozcas) para al menos una de las 5 preguntas — te va a ayudar a participar con algo concreto, no solo con opinión.

Reflexión individual — Actividad 3

Después del debate, elige UNA de las 5 preguntas y escribe tu reflexión personal (mínimo media cuartilla). No es necesario que coincidas con la opinión mayoritaria del grupo — se evalúa que argumentes con claridad, no la postura que elijas.

Pregunta que elegiste (escribe el número): 5. Decisiones automatizadas de alto impacto.

Tu reflexión:

En mi opinión, una inteligencia artificial no debería tomar por sí sola decisiones que puedan afectar directamente la vida de una persona. Considero que la IA puede ser de mucha ayuda porque puede analizar grandes cantidades de información en poco tiempo y encontrar patrones que a una persona quizá le tomaría mucho más tiempo revisar. Sin embargo, también puede equivocarse o tomar una decisión basándose únicamente en los datos que tiene disponibles.

Por ejemplo, si una IA decide si una persona puede recibir un crédito, podría rechazarla sin conocer realmente su situación. Tal vez existen circunstancias que no aparecen en los datos y que una persona encargada sí podría tomar en cuenta. Algo parecido puede suceder en el área de la salud. Una IA puede ayudar a detectar posibles enfermedades o dar una primera orientación, pero considero que un médico debe revisar la información antes de tomar una decisión importante sobre un paciente.

Para mí, lo mejor sería que la inteligencia artificial funcionara como una herramienta de apoyo y no como la responsable final de estas decisiones. De esta manera podemos aprovechar la tecnología, pero también contar con el criterio y la responsabilidad de una persona.

En conclusión, pienso que la IA puede ser muy útil y facilitarnos muchas actividades, pero cuando se trata de decisiones importantes debe existir siempre la participación de una persona. La tecnología debe ayudarnos a tomar mejores decisiones, no reemplazar completamente la responsabilidad humana.
