2.3 Intervalos en Haskell

Los intervalos, también conocidos como ranges, son una forma de generar secuencias de elementos de manera sencilla y automática. En Haskell, los intervalos se utilizan principalmente para crear listas de números, caracteres y otros valores que pertenecen a tipos enumerables.

Su principal caracteristicas es que permiten generar secuencias sin necesidad de escribir cada elemento individualmente.

2.4 Operadores en Haskell

Los operadores son símbolos especiales que permiten realizar operaciones sobre uno o más valores. En Haskell, los operadores se utilizan para efectuar cálculos matemáticos, comparar datos, realizar operaciones lógicas y manipular listas.

Los operadores son fundamentales porque permiten construir expresiones y definir el comportamiento de las funciones.

2.7 Evaluación perezosa en Haskell

La evaluación perezosa, considerada en inglés como Lazy Evaluation, es una característica fundamental de Haskell que consiste en evaluar una expresión únicamente cuando su resultado es necesario.

Esto significa que Haskell no calcula inmediatamente todos los valores de una expresión, sino que retrasa su evaluación hasta el momento en que el programa necesita utilizarlos.

En término mas preciso, Haskell utiliza una estrategia de evaluación llamada call-by-need que permite compartir resultados de expresiones ya evaluadas.

Nombre: Yanelly Cruz Nicolás