Investigación

¿Qué son los intervalos?

Los intervalos en Haskell son una forma de generar secuencias de valores automáticamente, sin necesidad de escribir cada elemento por separado.

Se utilizan principalmente para crear listas de números o caracteres que sigan un orden determinado.

Tipos de intervalo:

1: Intervalo Simple: Genera una lista de valores desde un número inicial hasta uno final

2: Intervalo con incremento: Permite establecer cuánto aumentará cada número de la lista.

3: Intervalo descendentes: Genera valores de mayor a menor utilizando un incremento negativo.

4: Intervalo de caracteres: Permite generar una secuencia de letras

5: Intervalo infinito: Genera una secuencia que no tiene un límite definido.

Los intervalos permiten crear listas rápidamente, trabajan con secuencias numéricas, recorren valores y reducir la cantidad de código necesario.

¿Que son los operadores?

Los operadores son símbolos que permiten realizar operaciones matematicas, comparaciones y evaluaciones lógicas entre diferentes valores

En Haskell existen varios tipos de operadores

Operadores Aritmeticos:	Ejemplo:
Sumas	5 + 3
Restas	10 - 4
Multiplicaciones	4 * 3
Division fraccionarios	10 / 2
Division enteros	10 div 3
Residuos de division	10 mod 3
Potencia	2 ^ 3

Operadores de Comparación:	Ejemplo
igual que	5 == 5
Diferente de	5 /= 3
Mayor que	8 > 4
Menor que	3 < 7
Mayor o igual	5 >= 5
Menor o igual	4 <= 6

Operadores Logicos:	Ejemplo
Y lógico (AND)	True && False
O lógico (OR).	True || False
Negación	not true

Los operadores nos permiten realizar cálculos, comparar información evaluar condiciones y manipular listas dento de un Programa.

Evaluacion Perezosa en Haskell

La evaluacion significa que solamente realiza un Calculo cuando necesita conocer su resultado. Es decir no realiza todas las operaciones desde el principio solo calcula lo que se necesita en ese momento.

ejemplo :

Tenemos una lista de numero de 1 a 1000, Pero solo queremos los Primeros 5 numeros.

Take 5 [1.... 1,000]

Resultado =[1, 2, 3, 4, 5]

Haskell solamente necesita generar los Primeros 5 numeros, Porque solo eso se solicitaron.
No fue necesario generar los 1000 numeros completos.