## 2.3 Intervalos en Haskell

### ¿Que son los Intervalos?

Los Intervalos en Haskell son una forma de generar listas de valores que siguen una secuencia determinada. Permiten crear conjuntos de numeros de manera sencilla sin tener que escribir cada elemento manualmente. Se utilizan principalmente con numeros enteros y decimales.

- Permiten generar secuencias de numeros
- Pueden avanzar de uno en uno o mediante saltos
- Se pueden establecer limites iniciales y finales
- Facilitan la creacion de listas
- Se pueden combinar con funciones como sum, length y map.

### Operadores en Haskell

Los operadores en Haskell son simbolos o funciones que permiten realizar operaciones entre valores y expresiones. Se utilizan para realizar calculos matematicos, comparar datos y combinar condiciones logicas.

Haskell permite utilizar operadores de manera infija entre dos valores y prefija antes de los valores.

# Evaluacion Perezosa

la evaluacion Perezosa (Lazy Evaluation) es una caracteristica de Haskell que consiste en no calcular una expresion hasta que se necesite su resultado para continuar.

esto significa que Haskell puede trabajar con datos que todavia no han sido calculados completamente y evaluar solamente las partes que necesita.

- No calcula valores innecesariamente
- Permite trabajar con listas infinitas
- Puede ahorrar recursos computacionales
- Evalua las expresiones cuando se necesitan
- Permite la creacion de estructuras de datos grandes o infinitos