TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

PRESENTA:
LUCERO HERNÁNDEZ GARCÍA
NÚMERO DE CONTROL: 23730129

CATEDRÁTICO:
CARLOS MANUEL NIETO VÁZQUEZ.

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE

PINOTEPA NACIONAL, OAX. **NOV,2026.**

Nombre:

Tema:

Día	Mes	Año	Folio

2.3 Intervalos
2.4 Operadores
2.7 Evaluación perezosa

2.3 Intervalos en Haskell

Los intervalos en haskell son una herramienta que permite generar listas de elementos que siguen una secuencias. Se utilizan principalmente para crear listas de números o caracteres de una manera sencilla, utilizando la notación de dos puntos (..).

En haskell los intervalos forman parte de la construcción de listas y permiten establecer un inicio y un final. También se puede indicar un incremento para controlar la separación entre los elementos.

> Formas de usar un intervalos:

- Intervalos simples: generan números consecutivos.
- Intervalos con incremento: permiten establecer cuánto aumenta cada elemento.
- Intervalos descendentes: generan secuencias en orden decreciente.
- Intervalos de carácteres: permiten generar secuencias de letras.

Nombre:
Tema:

Día | Mes | Año | Folio

2.4 Operadores en Haskell

Los operadores en Haskell son elementos que permite realizar diferentes operaciones sobre los datos. Se utilizan para efectuar cálculos matemáticos, comparar valores y combinar condiciones lógicas.

Una características importante de Haskell es que los operadores tambien pueden tratarse como funciones: Esto permito utilizarlo dentro de expresiones funcionales y aplicarlos de manera diferentes.

- Operadores aritméticos
- Operadores relacionales
- Operadores lógicos
- Operadores de listas

Nombre:

Tema:

Día	Mes	Año	Folio

2.7 Evaluación perezosa en Haskell

La evaluación perezosa es una de las características más importantes de Haskell. Consiste en que el lenguaje no realiza todos los cálculos inmediatamente, sino que espera hasta que el resultado de una expresión sea necesario.

A diferencia de la evaluación estricta escrita, donde las expresiones suelen calcularse antes de utilizar una función, haskell puede retrasar esos cálculos hasta el momento en que se necesitan

Características principales.

> retrasa los cálculos hasta que son necesarios
> Evita realizar operaciones que no se utilizan.
> Permite trabajar con listas infinitas.
> Facilita el manejo de grandes estructuras de datos.
> Permite construir programas mediante expresiones que se evalúan bajo demanda.