TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

Investigacion

PRESENTA:
Álvaro Hernández Carmona

Maestro:
Nieto Vásquez Carlos Manuel

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

PINOTEPA NACIONAL, OAX. **SEPTIEMBRE, 2026.**

Práctica de Administración de Redes

Intervalos, Operadores y Evaluacion perezosa

Intervalos

Los intervalos permiten generar listas de valores consecutivos o siguiendo una secuencia determinada, sin necesidad de escribir cada elemento individualmente

En Haskell se utiliza la sintaxis [..]

Ejemplo: [1..10]

Genera una lista de numeros del 1 al 10;

Ejemplo: [2,4..12]

Genera una lista de numeros pares del 2 al 12

Operadores

Los operadores son simbolos o funciones que permiten realizar operaciones sobre valores y expresiones.

En Haskell se clasifican principalmente en:

- Aritmeticos: +, -, *, /, ^,
- Relacionales: ==, /=, <, >, <=, >=
- Lógicos: && (AND), || (OR), not (NOT)

- De listas: : (agrega un elemento al inicial, ++ (concatena listas), !! (accede a una posicion)

Ejemplos:

5+3 -- Resultado: 8
5>3 -- Resultado: True
True && False :- Resultado: False
[1,2] ++ [3,4] -- Resultado: [1,2,3,4]

Evaluacion Perezosa (Lazy Evaluation)

Es una caracteristica de Haskell que consiste en evaluar las expreciones unicamente cuando su resultado es necesaria.

Esto permite trabajar con listas infinitas sin calcular todos sus elementos desde el principio, ya que Haskell obtiene solamente los valores que necesita

Ejemplo: take 5 [1..]

Resultado: [1,2,3,4,5]

Aunque [1..] representa una lista infinita, Haskell solamente evalua los primeros cinco elementos solicitados