Intervalo

Un conjunto de números enteros se pueden representar mediante una lista ordenada de intervalos tales que la diferencia entre el menor elemento de un intervalo y el mayor elemento de su intervalo anterior es mayor que uno.

Por ejemplo, el conjunto {2, 7, 4, 3, 9, 6} se puede representar mediante la lista de intevalos [(2, 4)(6, 7), (9, 9)] de forma que en el primer intervalo se agrupan los números 2, 3 y 4; en el segundo, los numeros 6 y 7 el tercero, el numero 9.

```
intervalos :: [Int] -> [(Int, Int)]
```

tal que (intervalos xs) es lista ordenada de intervalos que representa al conjunto xs.

Operador

Al igual que otros lenguajes de programación, Haskell maneja de manera inteligente algunas operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, etc. Un operador es una función binaria (de dos argumentos) cuyo nombre consiste exclusivamente en caracteres no alfa numericos, como +, * o ==. A diferencia de las funciones estándar que usan notación de prefijo, los operadores se escriben en notación infija situandose entre sus dos operados (ej. 2+3).

Cualquier función binaria puede convertirse en operador infijo encerrandola entre comillas invertidas (ej. x `div` y), y

cualquier operador puede usarse como función prefija encerrandolo entre parentesis (ej (+) x y). La precedencia determina el orden de evaluación, siendo el operador + el de menor precedencia y (), exponentes (^) de mayor.

Evaluación perezosa

se han visto la estrategias de evaluación perezosa e impaciente, se han comparado respecto de la terminación y el numero de pasos necesarios en las computaciones, se ha aplicado a la computación con estructuras infinitas y se han visto casos en los que se aumenta la eficiencia con evaluación estricta.

La evaluación perezosa consta de 7 puntos:

1.- Estrategias de evaluación
2.- Terminación
3.- Número de reducciones
4.- Estructuras infinitas
5.- Programacion modular
6.- Aplicación estricta
7.- Bibliografia