trading_maxxing — Propuesta de proyecto final

Infraestructura para el Desarrollo Continuo · ITESO · Otoño 2026

Repositorio: https://github.com/CarloSantoro21/trading_maxxing

Project Board: https://github.com/users/CarloSantoro21/projects/2

Versión 2 (7 de noviembre de 2026). Cambios contra la versión 1: se agregan una biblioteca de estrategias con evidencia publicada en cripto, una fase de validación (backtest in-sample y out-of-sample, y Monte Carlo) y una simulación antes de cada operación. La infraestructura se define con Terraform y se ajusta el calendario.

1. Título

trading_maxxing: plataforma multiestrategia de trading de criptomonedas. Un comité de agentes combina pronósticos de series de tiempo (Kronos) con estrategias cuantitativas validadas, simula cada operación antes de ejecutarla y opera sobre un motor event-driven (NautilusTrader).

2. Descripción del proyecto

En trading_maxxing el usuario define su perfil de inversión: capital, horizonte (corto, mediano o largo plazo), nivel de riesgo del 1 al 5, drawdown máximo, instrumentos y metas. Con ese perfil, un comité de agentes analiza el mercado en cada vela y propone y ejecuta operaciones de forma controlada.

Problema. Un inversionista individual no puede vigilar el mercado todo el día. Además, la mayoría de los bots y las estrategias que circulan en redes nunca se validan fuera de los datos con los que se diseñaron, así que el usuario no sabe si tienen ventaja real o si fue suerte.

Solución. Un sistema que:

1. Mantiene una biblioteca de estrategias intercambiables. Todas cumplen el mismo contrato (`analyze(ctx) -> Signal`) y solo se incluyen las que tienen evidencia publicada en criptomonedas, además de Kronos.
2. Valida cada estrategia antes de dejarla operar: backtest in-sample, prueba out-of-sample y Monte Carlo sobre la secuencia de operaciones. Solo las que pasan criterios fijos reciben capital.
3. Asigna a cada estrategia su propio bolsillo de capital (sleeve) según el horizonte del perfil y los resultados de su validación. Cada estrategia opera su bolsillo de forma independiente, con su propio P&L.
4. Simula cada operación antes de ejecutarla con trayectorias históricas reconstruidas por bootstrap; en el sleeve de Kronos se suman las trayectorias que genera el propio modelo. Si el valor esperado no es positivo, la bloquea.

5. Controla el riesgo con reglas deterministas: tamaño de posición, stop-loss y take-profit, drawdown máximo y botón de paro.
6. Ejecuta sobre NautilusTrader en Binance Spot Testnet y muestra en un dashboard el portafolio, el P&L, la justificación de cada operación y la probabilidad de alcanzar la meta.

Alcance del MVP. Solo criptomonedas: BTC/USDT y ETH/USDT en Binance Spot Testnet, es decir, paper trading sin dinero real. Al ser spot, solo se puede estar comprado o en USDT: una señal `long` significa comprar o mantener, y `flat` significa vender y quedarse en USDT. Los cortos no se abren. Incluye backtesting con datos históricos, 3 horizontes y 5 niveles de riesgo. Queda fuera del alcance operar con dinero real, acciones o forex, y entrenar modelos propios (solo inferencia).

2.1 Biblioteca de estrategias

Una estrategia entra a la biblioteca solo si tiene evidencia publicada en criptomonedas. Aun así, debe pasar nuestra validación (sección 3.2, fase 1) antes de operar.

Estrategia	Agente	Evidencia	Timeframe
Pronóstico con Kronos	KronosAgent	Shi et al., *Kronos: A Foundation Model for the Language of Financial Markets*, AAAI 2026. En zero-shot, su RankIC de precio es ~93 % mayor que el del mejor modelo base. Sus datos de preentrenamiento llegan a junio de 2024 (apéndice D del paper)	4 h
Trend following (canales Donchian en varios periodos)	TrendAgent	Liu, Tsyvinski y Goldstein, *Risks and Returns of Cryptocurrency*, Review of Financial Studies, 2021 (momentum de serie de tiempo en BTC, ETH y XRP). Zarattini, Pagani y Barbon, *Catching Crypto Trends*, SFI 25-80, 2025	1 día
Momentum intradía	IntradayMomentumAgent	Shen, Urquhart y Wang, *Bitcoin intraday time-series momentum*, Financial Review, 2022: el retorno de la primera media hora predice el de la última, in-sample y out-of-sample	30 min

Se evaluaron y descartaron Noise Band (solo tiene evidencia en SPY), la ruptura de la caja asiática (forex, con ventaja marginal) y el Initial Balance en tercios (no encontramos estudios). Las noticias no son una estrategia: el NewsAgent solo puede vetar entradas.

2.2 Código que vamos a reutilizar

NautilusTrader (https://github.com/nautechsystems/nautilus_trader, licencia LGPL-3.0)

- Qué aporta: un motor event-driven con núcleo en Rust que se controla desde Python. Incluye TradingNode para operar en vivo, BacktestEngine, la clase base Strategy, un RiskEngine, cache, message bus con Redis opcional y adaptadores para Binance, entre otros.
- Cómo lo usamos: como dependencia con versión fija. Escribimos AgenticStrategy, que hereda de Strategy, recibe las decisiones del orquestador y las convierte en órdenes bracket. Usamos el

adaptador de Binance en modo testnet y BacktestEngine para el laboratorio de validación. El mismo código corre en backtest y en vivo.
- Licencia: la LGPL permite usarlo como librería sin modificar su código.

Kronos (https://github.com/shiyu-coder/Kronos, licencia MIT)

- Qué aporta: un modelo fundacional para velas financieras. Se usa con KronosTokenizer, Kronos y KronosPredictor, cuyos métodos predict() y predict_batch() reciben un DataFrame OHLCV. Es generativo: con `sample_count` devuelve varias trayectorias posibles del precio.
- Cómo lo usamos: lo envolvemos en un microservicio FastAPI (forecast). Usamos Kronos-small (24.7M parámetros, contexto de 512 velas) sobre velas de 4 horas, con unas 20 trayectorias por decisión. Medido en una Mac M5, cada trayectoria tarda unos 0.6 s con aceleración Metal (MPS) y 1.1 s en CPU, porque la implementación no tiene caché de KV; por eso el sleeve de Kronos decide cada 4 horas y sus pronósticos del backtest se precalculan una vez y se guardan en Parquet. El KronosAgent convierte las trayectorias en dirección, confianza y probabilidades de tocar el stop o el objetivo.

Por qué encajan. NautilusTrader resuelve la parte crítica (ejecución, órdenes, riesgo y backtest determinista), pero no incluye interfaz, orquestación ni IA. Kronos aporta el pronóstico, pero su señal por sí sola es débil y no ejecuta operaciones. trading_maxxing construye lo que falta: la biblioteca de estrategias, la validación, la simulación, la configuración por perfil, la interfaz y la infraestructura.

3. Componentes y métodos

Componente	Responsabilidad	Motor	Métodos principales
web (Next.js)	Onboarding, perfil, dashboard, backtests	—	/onboarding, /dashboard, /strategies, /backtests, /trades
api (FastAPI)	API REST, validación, disparo de jobs	—	POST /profiles, GET /portfolio, POST /backtests, POST /bots/{id}/start, POST /bots/{id}/stop, GET /trades
InvestmentProfile	Preferencias del usuario	Python	validate(), to_risk_limits()
InvestmentGoal	Metas de rendimiento	Python	progress(equity), probability(sim)
BaseAgent (abstracta)	Contrato común de las estrategias	—	analyze(ctx) -> Signal
KronosAgent	Señal y trayectorias a partir de Kronos	Kronos-small	analyze(ctx), trajectories(ctx)
TrendAgent	Trend following con canales Donchian	Python	analyze(ctx)
IntradayMomentumAgent	Momentum de la primera a la última media hora	Python	analyze(ctx)
NewsAgent	Veto ante noticias de alto impacto	LLM (Groq)	fetch_news(symbol), classify(articles), veto(ctx)


Componente	Responsabilidad	Motor	Métodos principales
AgentOrchestrator	Ciclo por vela: corre cada sleeve activo y en shadow	Python	run_cycle(profile), run_sleeve(sleeve, ctx)
PortfolioAllocator	Capital por sleeve (validación, horizonte, correlación)	Python	allocate(profile, strategies) -> dict[str, Decimal]
StrategyRegistry	Estado del ciclo de vida de cada estrategia (tabla `strategies`)	Python + Supabase	get(name), transition(name, to, reason), active(), shadow()
LifecycleMonitor	Detecta deterioro en vivo y degrada estrategias	Python	check(strategy, live_stats, mc_report) -> Transition
SimulationGate	Monte Carlo antes de cada operación	numpy	simulate(decision, paths) -> SimResult, approve(sim)
RiskAgent	Tamaño de posición y límites	Python	evaluate(decision, portfolio), position_size(signal, equity), check_drawdown(portfolio)
ExplainerAgent	Justificación en lenguaje natural (fuera del camino de la decisión)	LLM	explain(decision) -> str
LLMClient	Interfaz común para proveedores de LLM	Groq	complete_json(prompt, schema)
KronosForecastService	Inferencia de Kronos	Kronos	load_model(name), predict(ohlcv, pred_len, samples)
MarketDataService	Velas históricas y en tiempo real	Python	get_bars(symbol, tf, start, end), stream_bars(symbol, tf)
TradingEngineService	Envuelve el TradingNode de Nautilus	Nautilus	start(profile), stop(), submit(decision), get_positions()
AgenticStrategy (Strategy de Nautilus)	Convierte decisiones en órdenes	Nautilus	on_start(), on_bar(bar), on_signal(decision), on_order_filled(event), on_stop()
BacktestService	Backtests in-sample y out-of-sample	Nautilus	run(config) -> BacktestReport, walk_forward(config)
MonteCarloService	Remuestreo de operaciones y proyección de metas	numpy	reshuffle(trades, n), goal_probability(stats, goal)
TradeRepository	Persistencia en Supabase	Python	save_trade(trade), list_trades(user_id), save_equity_snapshot(snap)

Solo el NewsAgent y el ExplainerAgent usan un LLM. Las estrategias, el orquestador, la simulación y el riesgo son deterministas por tres razones:

- Los backtests tienen que ser reproducibles.
- Un LLM conoce precios históricos, lo que contaminaría el backtest con información del futuro.
- El control de riesgo no puede depender de un modelo probabilístico.

LLMClient permite cambiar de proveedor por configuración; por ejemplo, para comparar Groq con modelos de decisión como Jev.

3.1 Diagrama de clases



El código fuente del diagrama está en classes.mmd.

3.2 Flujo de una operación

Fase 1, laboratorio (antes de que una estrategia opere):

1. MarketDataService descarga la historia de BTC/USDT y ETH/USDT de Binance.
2. BacktestService corre un walk-forward con comisiones y slippage: optimiza en 12 meses (in-sample), prueba en los 3 siguientes (out-of-sample) y avanza 3 meses, de 2020 a 2024. Los tramos out-of-sample se concatenan en una sola curva.
3. Al final se corre una sola vez sobre el holdout (2025), que nunca se usa durante el desarrollo.
4. Excepción, Kronos: como ya vio datos hasta junio de 2024, no se evalúa antes de esa fecha. No se reentrena, así que solo se ajustan sus umbrales con julio–diciembre de 2024, y 2025 es su holdout.
5. MonteCarloService reordena las operaciones 10,000 veces y obtiene la distribución del drawdown máximo y la probabilidad de ruina.
6. La estrategia se aprueba solo si cumple criterios fijos: Sharpe out-of-sample mayor a 0.5, drawdown del percentil 95 por debajo del límite del perfil y al menos 100 operaciones. Si los cumple, pasa a **shadow** (sección 3.3).


Fase 2, producción (en cada cierre de vela):

1. El orquestador arma el contexto: velas recientes, portafolio y perfil.
2. Cada estrategia activa o en shadow corre en su propio sleeve, en paralelo, cuando cierra una vela de su timeframe: TrendAgent una vez al día, IntradayMomentumAgent cada 30 minutos y KronosAgent cada 4 horas. Cada una emite su señal para su propio bolsillo.

3. NewsAgent clasifica las noticias recientes y puede vetar nuevas entradas. Ante un impacto alto veta el símbolo afectado durante 4 horas, y ante uno crítico (pérdida de paridad de una stablecoin o colapso de un exchange) veta todo el mercado durante 24 horas. Las posiciones abiertas conservan su SL y TP.
4. Una señal `long` sin posición abre una compra en el sleeve; una señal `flat` con posición la cierra. Los sleeves en shadow solo registran lo que habrían hecho.
5. SimulationGate calcula, con los SL y TP propuestos, la probabilidad de llegar al objetivo antes que al stop con 10,000 trayectorias históricas reconstruidas por bootstrap (velas reales de la misma hora del día en los últimos 60 días). En el sleeve de Kronos se combinan con sus ~20 trayectorias. Si el valor esperado no es positivo, bloquea la operación.
6. RiskAgent calcula el tamaño de la posición dentro del capital del sleeve, fija SL y TP y revisa los límites del sleeve y del portafolio completo (exposición total y drawdown). Responde PASS o BLOCK con la razón.
7. La decisión se publica en Redis. AgenticStrategy envía una orden bracket a Binance Testnet.
8. La operación se guarda en Supabase, el ExplainerAgent redacta la justificación y el dashboard se actualiza con Supabase Realtime.
9. Mientras la posición está abierta, el SL y el TP la cierran automáticamente. Si se rebasa el drawdown máximo, el kill switch cierra todo y detiene el bot.

Monte Carlo se usa en tres puntos: en el laboratorio (remuestreo de operaciones), antes de cada operación (SimulationGate) y en el dashboard (probabilidad de alcanzar la meta). Además, la distribución del laboratorio sirve de referencia para detectar cuándo una estrategia deja de funcionar (sección 3.3).

3.3 Ciclo de vida de las estrategias



Estado	Qué hace	Cómo entra
Investigación	Hipótesis con evidencia publicada en cripto	PR con el código (BaseAgent), sus pruebas y la fuente
Laboratorio	Walk-forward + Monte Carlo	CI y comando del laboratorio
Shadow	Corre en vivo sin capital y registra lo que habría hecho	Pasa los criterios del laboratorio
Activa	Opera su sleeve con capital	Aprobación humana desde el dashboard, tras ≥ 7 días en shadow sin fallas
En observación	Opera con la mitad del capital	Automático: su drawdown en vivo rebasa el p95 del Monte Carlo, o el Sharpe de sus últimos 30 trades es negativo
Retirada	Sin capital; se archiva con sus reportes	Automático: su drawdown rebasa el p99, o lleva 30 días en observación sin recuperarse. También se puede retirar a mano

- El código de una estrategia siempre entra por PR. Su estado es un dato en la tabla `strategies` de Supabase, con historial de transiciones (quién, cuándo y por qué).
- Las degradaciones son automáticas; las promociones las aprueba una persona.
- Una estrategia retirada se puede revalidar más adelante con datos nuevos, porque los regímenes de mercado cambian.
- Opcional: una skill de Claude Code (`.claude/skills/nueva-estrategia`) que busca evidencia publicada, implementa el BaseAgent y sus pruebas, corre el laboratorio y abre el PR. La IA propone, el laboratorio filtra y una persona aprueba.

4. Stack tecnológico

- Frontend: Next.js 15 (App Router), TypeScript, Tailwind, shadcn/ui y Recharts; se publica como sitio estático en Cloudflare Pages (plan gratuito).
- Backend: FastAPI con Pydantic sobre Python 3.12.
- Estrategias y agentes: worker en Python 3.12 con numpy y pandas. LLM vía Groq (gpt-oss-20b) detrás de una interfaz LLMClient, y noticias de CryptoPanic.
- Pronóstico: Kronos-small con PyTorch en CPU, servido con FastAPI.
- Motor de trading: NautilusTrader.
- Base de datos y autenticación: Supabase (Postgres, Auth, Realtime y Row Level Security), local con su CLI durante el desarrollo y en el plan gratuito para la entrega.
- Mensajería y cache: Redis (ElastiCache en la nube, contenedor en local).
- Contenedores: Docker y Docker Compose, con las imágenes publicadas en Docker Hub.
- Infraestructura como código: Terraform, con el estado en S3 y bloqueo con DynamoDB.
- CI/CD: GitHub Actions, con autenticación a AWS por OIDC (sin llaves de larga duración).
- Nube: AWS (ECS Fargate, Application Load Balancer, ElastiCache, Secrets Manager, CloudWatch y S3).
- Calidad: pytest y pytest-cov, Vitest y React Testing Library, ruff, ESLint y Prettier.

Por qué ECS Fargate y no Kubernetes. Son 5 servicios sin requisitos de orquestación avanzada. EKS cobra el plano de control (~73 USD al mes) y agrega mucha complejidad operativa; Fargate cubre lo que necesitamos con menos costo y menos piezas.

Por qué Terraform. Toda la infraestructura queda versionada y revisada por pull request. El CI corre `terraform plan` en cada PR que toca `infra/`, y staging se puede destruir y recrear para ahorrar costos.

5. Recursos que se van a crear


5.0 Local primero

Hasta demostrar que el sistema es funcional y rentable, **todo corre en localhost** (una Mac con Apple M5 y 16 GB): `docker compose` levanta api, agents, engine y Redis; Supabase corre con su CLI local; el

frontend con `pnpm dev`; y el servicio forecast puede correr nativo para usar la aceleración Metal (MPS) de PyTorch. El paper trading continuo contra Binance Testnet se hace desde ahí.

La nube solo se usa para la entrega final o si la validación go/no-go da **go** (criterios: ≥ 5 días de paper trading sin caídas, estrategias aprobadas por walk-forward y Monte Carlo, y P&L neto positivo con drawdown dentro del límite). Los issues de despliegue llevan la etiqueta `deploy-diferido`.

Costo estimado del despliegue en AWS (us-east-1, ECS Fargate ARM, solo producción 24/7 y staging bajo demanda): ~100–120 USD al mes. Como solo se necesita alrededor de la entrega, se cubre con los créditos de AWS Academy o de una cuenta nueva, con una alerta de presupuesto y `terraform destroy` después de la demo. El frontend (Cloudflare Pages) y Supabase (plan gratuito) cuestan 0.




trading_maxxing - Infraestructura (AWS)

Recurso	Tipo	Propósito
trading-maxxing-vpc	VPC con 2 subredes públicas y 2 privadas	Aislamiento de red
trading-maxxing-alb	Application Load Balancer	Enruta / a web y /api a api
trading-maxxing-cluster	ECS Cluster (Fargate)	Ejecuta los contenedores
web, api, agents, forecast, engine	5 servicios de ECS	Un servicio por contenedor
trading-maxxing-redis	ElastiCache Redis	Canal de decisiones y cola de jobs
trading-maxxing/*	Secrets Manager	Claves de Binance Testnet, Supabase, Groq y la API de noticias
/ecs/trading-maxxing	CloudWatch Logs y alarmas	Logs, métricas y alerta de drawdown
trading-maxxing-artifacts	S3	Pesos del modelo, reportes de backtest y datos históricos
trading-maxxing-tfstate	S3 y DynamoDB	Estado y bloqueo de Terraform
github-actions-deploy	Rol IAM con OIDC	Deploy desde GitHub Actions sin llaves
Proyecto de Supabase	SaaS	Postgres, Auth y Realtime
trading-maxxing-web, -api, -agents, -forecast, -engine	Repositorios en Docker Hub	Imágenes versionadas

Todo lo de AWS se define en `infra/` con Terraform, con un módulo por recurso y un entorno por carpeta (`infra/envs/staging` e `infra/envs/prod`). En local, docker-compose.yml levanta los 5 servicios y Redis, conectados a un proyecto de Supabase de desarrollo.

5.1 Diagrama de deployment



trading_maxxing - Pipeline CI/CD y Deployment

El pipeline corre en GitHub Actions:

- En cada pull request a develop o main: lint (ruff y ESLint), pruebas de Python con pytest (cobertura mínima de 70 %) y pruebas del frontend con Vitest en paralelo, y build de las 5 imágenes sin publicarlas. Si el PR toca `infra/`, también corre `terraform fmt`, `validate` y `plan`.
- Al hacer merge a develop: lo anterior, más el push de las imágenes a Docker Hub con los tags develop y `sha-<commit>`. No hay deploy automático mientras el proyecto esté en modo local.
- Al crear un tag vX.Y.Z en main: push a Docker Hub con los tags X.Y.Z y latest. El deploy a AWS y a Cloudflare Pages es un workflow manual con aprobación (GitHub Environments), reservado para la entrega final.

Pruebas unitarias

- Estrategias (TrendAgent, IntradayMomentumAgent): señales correctas sobre series sintéticas con resultado conocido (pytest).
- KronosAgent y KronosForecastService: conversión de trayectorias a señal y contrato de /predict con un predictor simulado, para no descargar el modelo en CI (pytest y unittest.mock).
- SimulationGate y MonteCarloService: probabilidades sobre casos analíticos con solución conocida y semilla fija (pytest).
- RiskAgent: tamaño de posición por nivel de riesgo, stop-loss y take-profit, y bloqueo por drawdown (pytest).
- AgentOrchestrator y PortfolioAllocator: capital por sleeve, límites de portafolio y sleeves en shadow sin órdenes (pytest con mocks).


- LifecycleMonitor y StrategyRegistry: transiciones automáticas por p95 y p99 del Monte Carlo, y promociones solo manuales (pytest).
- NewsAgent: clasificación con un LLM simulado (pytest y respx).
- AgenticStrategy y BacktestService: órdenes correctas y reporte reproducible con BacktestEngine y datos de prueba (pytest y Nautilus).
- API: validación de perfiles, endpoints y autenticación (pytest y TestClient).
- Web: formulario de perfil y componentes del dashboard (Vitest y React Testing Library).

Ningún pull request se fusiona con pruebas fallidas o con cobertura de Python menor a 70 %.

Docker Hub

- Una imagen por servicio: trading-maxxing-web, trading-maxxing-api, trading-maxxing-agents, trading-maxxing-forecast y trading-maxxing-engine.
- Tags: `sha-<commit>` para trazabilidad, develop para staging, y X.Y.Z y latest para producción.
- Builds multi-stage. La imagen engine parte de la imagen oficial de NautilusTrader y la imagen forecast descarga los pesos de Kronos durante el build para arrancar rápido.
- Las credenciales viven en GitHub Secrets (DOCKERHUB_USERNAME y DOCKERHUB_TOKEN).

5.2 Estrategia de ramas



Usamos Git Flow simplificado:

- main: código en producción. Protegida; solo recibe merges de `release/*` y `hotfix/*`, y cada merge lleva un tag vX.Y.Z.
- develop: rama de integración, desplegada en staging. Protegida; requiere pull request y CI en verde.
- `feature/<issue>-<descripcion>`: nuevas funcionalidades, por ejemplo feature/18-risk-agent. Sale de develop y regresa por pull request con squash merge.
- release/X.Y.Z: estabilización antes de liberar. Sale de develop y solo admite correcciones.
- `hotfix/<descripcion>`: correcciones urgentes en producción. Sale de main y se fusiona en main y develop.

Los commits siguen Conventional Commits (feat:, fix:, test:, ci:, docs:), cada pull request enlaza su issue (Closes #18) y las versiones siguen versionado semántico.

6. Plan de trabajo

El plan está en el GitHub Project Board del repositorio (https://github.com/users/CarloSantoro21/projects/2), con columnas Backlog, To Do, In Progress, In Review y Done. Cada issue tiene descripción, criterios de aceptación, etiquetas por área (frontend, backend, agents, ml, trading-engine, devops, testing, docs, database) y milestone. El calendario se ajustó en la versión 2:

- M1, Fundaciones e infraestructura (hasta el 11 de noviembre): ramas protegidas, estructura del monorepo, Docker Compose, CI básico, Supabase y Wiki.
- M2, Motor, pronóstico y estrategias (hasta el 18 de noviembre): datos de mercado, servicio de Kronos, integración con Nautilus, TrendAgent, IntradayMomentumAgent y laboratorio de backtest con Monte Carlo.
- M3, Agentes, simulación y API (hasta el 24 de noviembre): KronosAgent, NewsAgent, SimulationGate, RiskAgent, orquestador con sleeves, PortfolioAllocator, ciclo de vida de estrategias (registro, shadow y monitor) y API REST.
- M4, Frontend y validación local (hasta el 1 de diciembre): dashboard, onboarding, backtests en la interfaz, pruebas end-to-end en local y validación go/no-go con paper trading continuo.
- M5, Entrega: deploy y demo (hasta el 6 de diciembre): Terraform, CD a AWS, frontend en Cloudflare Pages, monitoreo, documentación y demo final.

Issues: https://github.com/CarloSantoro21/trading_maxxing/issues

7. Riesgos y mitigaciones

- La API de NautilusTrader v2 puede cambiar entre versiones: fijamos la versión exacta y la imagen base por digest.

- Kronos es lento: medido en la Mac M5, 100 trayectorias tardan 65 s en MPS y 132 s en CPU. Mitigación: decisiones cada 4 horas con ~20 trayectorias, pronósticos del backtest precalculados en Parquet y, como mejora opcional, agregar caché de KV a la implementación del modelo.
- Sobreajuste de estrategias: walk-forward, holdout final intocable y criterios de aprobación fijados de antemano.
- Contaminación de Kronos: sus datos de preentrenamiento llegan a junio de 2024, así que solo se evalúa de julio de 2024 en adelante.
- Comisiones: en Binance Spot cada operación cuesta ~0.1 % por lado. Una estrategia que opera a diario puede perder buena parte de su ventaja en comisiones; el laboratorio las incluye siempre y compara cada estrategia contra comprar y mantener.
- Señales malas pueden generar pérdidas: operamos solo en testnet, la SimulationGate bloquea operaciones con valor esperado negativo y el RiskAgent aplica el drawdown máximo y un botón de paro.
- Costos de AWS: desarrollo y validación 100 % en local; en la nube, tareas Fargate ARM mínimas, sin NAT Gateway, alerta de presupuesto y `terraform destroy` después de la demo.
- Límites de las APIs de noticias y del LLM: cache en Redis, llamadas solo al cierre de vela y una interfaz LLMClient para cambiar de proveedor.
- Calendario ajustado: las estrategias deterministas se implementan antes que las dependientes de modelos, y el ExplainerAgent y la proyección de metas son opcionales si falta tiempo.

trading_maxxing es un proyecto académico. Opera solo en entornos de prueba y no constituye asesoría financiera.