

Facultade de Informática
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
MENCIÓN EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

Análise, deseño e implementación dunha gramola virtual.

Estudante: Carlos Mañoso Sierra
Dirección: Diego Andrade Canosa

A Coruña, Novembro de 2021.

Para todas as persoas que desexan escoitar a súa canción favorita.

Agradecementos

A todos eses que desexaban ver este proxecto rematado, especialmente a Cris e a Sergio.

Resumo

En calquera situación na que se escoite música, sempre hai alguén que prefire un estilo, unha canción, ou unha lista de reprodución ao completo. Para resolver este problema, na década dos 60 comezaron a introducirse as gramolas, deste xeito arranxábase o problema, pero eran aparellos grandes e nos que tan só se podían escoitar os éxitos do momento e nos lugares nos que existían estes reprodutores. Hoxe en día, a maneira de escoitar música sufriu un cambio grande, a maioría reprodúcese a través de Internet, dende plataformas coma pode ser Spotify. Isto aumentou a variedade musical e simplificou o poder escoitar música en calquera lugar. É estraño unha festa con amigos sen música, polo tanto son frecuentes as persoas que piden escoitar a súa canción favorita.

O obxectivo deste proxecto é resolver este problema recorrendo á mesma idea que antano, pero actualizada á forma de escoitar música hoxe en día. Crearase unha aplicación web cun backend en Django Rest Framework capaz de manexar pola súa conta as cancións na cola de reprodución e un frontend en Ionic con Angular para a iteración cos usuarios dende a web.

O resultado é unha aplicación que xestiona unha lista de reprodución compartida, capaz de reproducila en calquera aparello que incorpore Spotify como a súa plataforma de música. Dunha maneira moi sinxela os usuarios poderán crear unha sesión para compartir, conectala co seu Spotify e deixar que o resto dos usuarios engadan as cancións que desexen e voten polas que máis lles gustan.

Abstract

In any situation where music is listened to, there is always someone who prefers a style, a song or a compleat playlist. To solve this kind of problem in the 60s the jukeboxes appeared, this way the problem was solved, but the machines were big, you could listen just the hits of the moment and where the device were. Nowadays how we listen to music changed a lot, usually the music is played through the Internet, from platforms like Spotify. This increased the music variety and made easier to listen music anywhere, it's weird a party with friends without music, so is usual the people that asks to listen their favourite song.

The objetive of the project it's to solve this problem the same way yesteryear, updated to the way we listen music nowadays. We will build a web application with a Django Rest Framework backend able to manage the songs at the queue and a frontend in Ionic with Angular, so the users can interact with the web.

We got an app that manages a shared playlist, able of play it at any device with Spotify as music platform. In a very simple way the users will be able to create a session to share, connect it with their Spotify and let the other users add songs or vote for their favourite ones.

Palabras chave:

- Gramola
- Música
- Bar
- Cancións
- Spotify
- Web app
- Ionic
- Django

Keywords:

- Jukebox
- Music
- Bar
- Songs
- Spotify
- Web app
- Ionic
- Django

Índice Xeral

1 Introdución **1**

1.1 Obxectivos . . . 2

1.2 Estrutura da memoria . . . 2

2 Estado da arte e viabilidade do proxecto **5**

2.1 Estado da arte . . . 5

2.2 Viabilidade . . . 10

2.2.1 Viabilidade económica . . . 10

2.2.2 Viabilidade técnica . . . 12

2.2.3 Viabilidade legal . . . 12

2.2.4 Viabilidade do mercado . . . 13

3 Análise e tecnoloxías **15**

3.1 Análise . . . 15

3.2 Requisitos da aplicación . . . 16

3.2.1 Requisitos funcionais . . . 16

3.2.2 Requisitos non funcionais . . . 16

3.3 Actores . . . 17

3.4 Casos de uso . . . 18

3.5 Ferramentas de desenvolvemento . . . 20

3.6 Frameworks e librarías . . . 21

3.7 Linguaxes . . . 22

3.8 Sistema de xestión de base de datos . . . 23

3.9 APIs . . . 24

4 Planificación **25**

4.1 Metodoloxía . . . 25

4.2 Scrum . . . 25

4.2.1 Artefactos Scrum . . . 26
4.2.2 Protocolos ou eventos de scrum . . . 27
4.2.3 Roles . . . 28
4.2.4 Scrum no proxecto . . . 29
4.3 Planificación inicial . . . 29
4.4 Adaptación da planificación a Scrum . . . 30
4.4.1 Primeiro sprint . . . 30
4.4.2 Segundo sprint . . . 30
4.4.3 Terceiro sprint . . . 33
4.4.4 Cuarto sprint . . . 33
4.4.5 Quinto sprint . . . 33
4.5 Custos do proxecto . . . 34

5 Deseño **37**
5.1 Lóxica de funcionamento . . . 37
5.2 Arquitectura . . . 38
5.2.1 MVC: Modelo, vista, controlador . . . 38
5.2.2 MTV: Modelo, plantilla, vista . . . 40
5.2.3 Esquema xeral . . . 41
5.3 Frontend . . . 42
5.3.1 Arquitectura do frontend . . . 43
5.3.2 Vista . . . 43
5.3.3 Controller . . . 44
5.4 Backend . . . 45
5.4.1 Arquitectura do backend . . . 45
5.4.2 Modelo . . . 46
5.4.3 Vista . . . 46

6 Implementación **49**
6.1 Estrutura do proxecto . . . 49
6.2 Fluxo das peticións . . . 52
6.3 Desenvolvemento . . . 54
6.3.1 Frontend . . . 55
6.3.2 Backend . . . 59
6.4 Seguridade . . . 63

7 Probas **67**
7.1 Probas unitarias 67
7.2 Probas de sistema 67
7.3 Probas de aceptación 67

8 Conclusións e traballo futuro **69**
8.1 Competencias da titulación 69
8.2 Competencias da mención 69
8.3 Leccións aprendidas 70
8.4 Conclusións 70
8.5 Traballo futuro 70

Relación de Acrónimos **75**

Glosario **77**

Bibliografía **79**

Índice de Figuras

2.1 TouchTunes . . . 6
2.2 Ami Entertainment . . . 6
2.3 Jukestar App . . . 7
2.4 Outloud App . . . 9
2.5 Captura dunha sala en Jukebox Today . . . 9
2.6 BarBox App . . . 11
2.7 Raveberry Server . . . 11

3.1 Diagrama de actores . . . 17

4.1 Ciclo de sprint en Scrum . . . 26
4.2 Roles en Scrum . . . 28
4.3 Mockups do frontend . . . 31

5.1 Model, controller, view. . . . 39
5.2 Model, template, view. . . . 40
5.3 Arquitectura xeral . . . 41
5.4 Estrutura da base de datos . . . 47

6.1 Estrutura do proxecto . . . 50
6.2 Estrutura do backend . . . 51
6.3 Estrutura do frontend . . . 52
6.4 Diagrama de secuencia. . . . 53
6.5 Fluxo dunha petición. . . . 54
6.6 Vista en diferentes dispositivos . . . 65
6.7 Pasos principais . . . 66
6.8 Fluxo dos tokens. . . . 66

Índice de Táboas

2.1 Custos dos plans de Spotify 12

4.1 Custos do proxecto 34
4.2 Tempo empregado no proxecto 35

Capítulo 1
Introdución

Neste primeiro capítulo da memoria, se explica á motivación, se expoñen os obxectivos e se define á estrutura.

Durante a décadas dos 60 e 70 a industria musical sufriu unha revolución, nunha gran parte dos lugares de restauración comezaron aparecer aparellos que permitían elixir as seguintes cancións no local, as gramolas. Coa dixitalización da música, as gramolas foron desaparecendo e en poucos casos adaptándose aos novos formatos e dixitalizándose. Nos nosos días, coas múltiples plataformas que existen e a música na nube é moi complicado atopar un bar no que se permita elixir a seguinte canción, coma antes. Do mesmo xeito en calquera lugar onde soe música sempre hai alguén que quere engadir a súa canción á cola de reprodución, este pode ser un obxectivo sinxelo ou complicado dependendo de moitos factores. Con este proxecto tratamos de resolver estes problemas e dun xeito doado compartir os diferentes gustos musicais.

O obxectivo deste proxecto é crear unha aplicación web na que os usuarios poidan engadir as cancións que desexen a unha lista de reprodución compartida e votar polas súas favoritas. Deste xeito as cancións reprodúcense segundo a orde de chegada e segundo o seu número de votos. Polo tanto a idea é crear unha gramola virtual na que os usuarios non teñen que recorrer a ningún aparello, con calquera dispositivo con acceso a Internet deberían de ser capaces de conectarse á gramola e engadir cancións. Para realizar a reprodución de música usase o cliente de Spotify que se controla mediante a súa propia API, deste xeito se xestiona a música que vai soar, polo tanto poderá ser reproducida en calquera dispositivo que teña un cliente desta plataforma. Evítase interromper o uso normal do Spotify, é dicir, facendo que o usuario poida usar o seu cliente de Spotify coma sempre e facendo que a aplicación engada as cancións á cola de reprodución tan só nos momentos necesarios. Co propósito de facilitar o seu uso e desta maneira incrementar o número de usuarios creouse a plataforma do xeito mais intuitivo posible para estes.

Na parte técnica, o obxectivo é crear una Progressive web application (PWA) [1], é dicir

unha aplicación creada coas tecnoloxías web, que funciona en calquera tipo de navegador compatible.

1.1 Obxectivos

O proxecto pretende crear unha plataforma de creación de listas de reprodución de música de forma colaborativa cunhas funcionalidades similares ás de unha gramola, e a reprodución destas mediante un cliente de Spotify. Os obxectivos funcionais do traballo son os seguintes:

- Xestión de sesións nas que os administradores poderán conectar a súa conta de Spotify para a reprodución de música.
- Creación de novos usuarios dentro de cada unha das sesións, contando estas cun usuario administrador e os demais usuarios rexistrados.
- Posibilidade de facer unha procura de cancións para engadir á cola de reprodución.
- Opción de votación para as cancións na cola de reprodución, isto permitirá cambiar a orde na que as cancións son reproducidas.

Do mesmo xeito expoñemos os obxectivos non funcionais:

- As comunicacións tanto coa API propia coma coa de Spotify deberán de ser seguras.
- O sistema debe ser usable de forma sinxela, tanto o rexistro coma a procura de música ten que ser clara.
- Funcionamento sen manter a aplicación aberta por parte do administrador.
- Modulable e extensible para permitir a introdución de novas funcionalidades.
- A versión web deberá ser adaptable, tanto a pantallas grandes coma a móbiles.

1.2 Estrutura da memoria

Este documento estruturase en 8 capítulos.

- Neste primeiro capítulo descríbese a motivación, e os obxectivos do traballo.
- O capítulo segundo, contén a análise de viabilidade do proxecto.
- No capítulo terceiro explícanse as tecnoloxías utilizadas durante o proceso de desenvolvemento.

- O cuarto capítulo inclúe a planificación do proxecto, a metodoloxía usada e os custos.
- No capítulo quinto descríbese o deseño inicial da aplicación e as ferramentas utilizadas.
- No sexto capítulo fálase da implementación realizada.
- O séptimo capítulo contén as probas realizadas a aplicación.
- O derradeiro capítulo contén as conclusións e o traballo futuro.

Capítulo 2

Estado da arte e viabilidade do proxecto

Neste segundo capítulo exponse o estado da arte no ámbito das gramolas dixitais. Tamén se fará unha análise da viabilidade do proxecto, deste xeito poderemos determinar se é posible que chegue a finalizarse con éxito.

2.1 Estado da arte

Na actualidade existen diferentes tipos de gramolas, en xeral todas son dixitais e obteñen a información a través de Internet. Hai compañías que ofertan o servizo de obter un aparello físico para dispoñer nun local, e que alí os clientes poidan dun xeito similar a antigamente facer a súa elección musical. Do mesmo xeito existen outras solucións que están baseadas en aplicacións, dun xeito similar ao noso proxecto, os clientes poden conectarse á estación do lugar onde están e alí engadir cancións para a súa reprodución. Normalmente estas plataformas contan co seu propio reprodutor de música e o seu propio catálogo, xeralmente bastante extenso pero non tanto coma calquera servizo de música xa que contan coas cancións mais actuais e os clásicos. Non existe un mercado moi amplo aínda que destacan algunhas aplicacións que se están comezando a implantar tanto nos Estados Unidos coma en Europa.

Comezando polas gramolas físicas temos a compañía **TouchTunes** [2] que está expandida por Norte América e parte de Europa. Dispoñible en 75.000 bares é a mais coñecida con diferenza, dispón dun gran catálogo de música, sistema de adaptación da música ao local e diferentes ferramentas para o entretemento dos clientes. Oferta de 3 tipos de gramolas, dúas de parede, unha que tan só sirve de reprodutor (figura 2.1a) e outra que contén mais funcionalidades coma o karaoke, unha última adaptable para axeitala o estilo do local coma por exemplo nun barril (figura 2.1b). Todas funcionan con unha gran pantalla táctil para facer a selección, aínda que conta con unha aplicación móbil para este mesmo fin. Utiliza un sistema

de créditos que se poden consumir nos diferentes establecementos nos que está implantada a plataforma, polo tanto o seu uso non é gratuíto.

Figura 2.1: TouchTunes



(a) TouchTunes Virtuo (b) TouchTunes Fusion (c) Aplicación móbil

Como directa competidora de TouchTunes atopamos **AMI Entertainment** [3]. Comezou creando pianos nos que introducindo unha moeda podíase elixir algunha das cancións, posteriormente adicaronse a facer gramolas físicas e nos nosos días seguen coa dixitalización destas. Conta con uns 30.000 aparellos repartidos por todo o mundo. Ao igual que TouchTunes, tamén con 3 tipos de gramolas diferentes, moi similares as da súa máxima competidora pero inclúen unha de pé (figura 2.2a), similar a unha das gramolas antigas. Tamén conta con aplicación móbil para engadir cancións, e tamén funciona cun sistema de créditos pra facer soar a música que mais che gusta.

Figura 2.2: Ami Entertainment



(a) NGX Infinity




(b) Aplicación móbil

No apartado de aplicacións móbil que teñan unha funcionalidade similar a unha gramola atopamos **Jukestar** [4], consiste en dúas aplicacións unha anfitrioa (figura 2.3c) e outra para

os invitados (figura 2.3a), o anfitrión ten que conectar a súa conta de Spotify na aplicación e xerar unha festa despois compartir a festa cos seus invitados, estes poden incluír cancións ou votar polas da súa preferencia, estas características funcionan cun sistema de créditos de pago (figura 2.3b). É unha idea similar a da nosa aplicación, xa que utiliza Spotify para a reprodución de música pero necesita un cliente para o anfitrión e outro para os invitados o que complica o seu uso.

Figura 2.3: Jukestar App



(a) Jukestar gramola (b) Solicitude de nova canción (c) Aplicación anfitrión

Outra aplicación similar é **Outloud** [5] permite a reprodución de música dende Spotify, SoundCloud e incluso Apple Music para os trebellos compatibles. A idea é similar, créase unha playlist que fai de sesión e os usuarios poden conectarse xa sexa dende un enlace de invitación ou buscando por lugares próximos. Posteroirmente poden engadir cancións e votar as que son mais do seu agrado, tamén permite o acceso dende a web sen necesidade de instalar a aplicación. Unha característica que inclúe e non existe noutras aplicacións é a posibilidade de proporcionar información da sesión nunha pantalla central (figura 2.4b), nesta inclúense as seguintes cancións, as cancións acabadas de ser engadidas e incluso quen son os usuarios que reciben mais votos nas súas cancións. Esta aplicación está pensada para usala en calquera lugar: vodas, ximnasios, lugar de traballo, festas particulares, reunións con amigos... pódese descargar en dispositivos Android ou iOS. Trátase dunha aplicación sinxela ademais de ser gratuíta, o único problema que podemos observar é que a aplicación necesita estar funcionando no dispositivo no que soa a música.

Jukebox Today [6], tratase dun servizo web que permite crear sesións e compartilas cos usuarios, non é necesaria unha aplicación como nos servizos anteriores. Permite que a música se reproduza de forma sincronizada en varios dispositivos ou controlar a reprodución dende


calquera dos que estea activo, incluso conta con un sala de conversación para os usuarios. Obtén a música dende YouTube polo tanto o seu catálogo é tan amplo como o da plataforma. Aínda que podería funcionar coma unha gramola non é a súa idea principal, xa que todos os usuarios poden facer modificacións na lista de reprodución ou poñer a pausa, trátase dun servizo gratuíto.

Tamén como servizo web, neste caso de pago atopamos **BarBox** [7]. Cun prezo de 30€ ao mes pódese dispoñer dun sistema no establecemento onde os clientes tan só necesitan descargar unha aplicación no seu dispositivo e conectarse a rede Wifi. Además de contar coas típicas características coma engadir cancións, tamén inclúe un sistema de tokens co que se facer que a canción desexada sexa a seguinte en soar. Outra das súas características máis chamativas é que con tan só estar conectado a rede do local a aplicación solicita as cancións favoritas do usuario.

Con funcionamento completamente diferente **Raveberry** [8] é un proxecto no que se instala nunha RaspberryPi un servidor musical multiusuario, é dicir, unha gramola. Contén unha interface intuitiva para a solicitude de cancións e cambiar a orde de acordo coa puntuación que os usuarios fan. Soporta as plataformas de YouTube, Spotify e SoundCloud, incluso permite engadir arquivos locais. Está baseado en Python e contida no repositorio *PyPI* e también dispoñible en *Docker* polo tanto é instalable en múltiples dispositivos aínda que é nunha RaspberryPi é onde se poden desfrutar a maioría das súas características que son moitas e moi ben pensadas. Citamos as mais destacadas que converten a Raveberry nun gran proxecto:

- **Streaming remoto:** permite reproducir música sincronizada noutros dispositivos.
- **Bluetooth:** pódese conectar a RaspberryPi a un altofalante Bluetooth que permite evitar os cables.
- **Hotspot:** creación dun punto Wifi no que os usuarios pódense conectar para usar a aplicación ou acceso a internet.
- **Roles de usuario:** permite engadir permisos a certos usuarios, por exemplo o control da reprodución.
- **Interface gráfica:** o administrador pode elixir a configuración desexada nunha cómoda interface.
- **Shareberry:** é unha aplicación complementaria que permite engadir cancións directamente dende o teléfono móbil.
- **Visualización de pantalla:** usando a aplicación cava, pódense ver as frecuencias de música nunha pantalla conectada 2.7a.

Figura 2.4: Outloud App




(a) Aplicación de Outloud



(b) Modo pantalla central

Figura 2.5: Captura dunha sala en Jukebox Today



- **Visualización de son:** pódese engadir dispositivos LED e Raveberry fará que funcionen ao ritmo da música.

Para o funcionamento de algunhas destas características é necesaria a inclusión de algún hardware adicional para o que o proxecto xa está preparado. Por exemplo unha antena Wifi para a compartición da conexión, a integración dunha tarxeta de son para a mellora da calidade do son ou as luces LED que son controladas polos protocolos *i2c* e *spi*. Contén ademais, unha ampla documentación que fai que a súa instalación básica sexa moi sinxela e trátase dun proxecto de código aberto polo tanto gratuíto.

Estes son os proxectos que atopamos cun funcionamento similar ao noso traballo, ningún destes cumpre todos os nosos requisitos aínda que varios aproximase a ideas similares. Por exemplo *Outloud* necesita unha aplicación aberta polo tanto no caso de esta estar pechada o servizo deixaría de funcionar, desta forma se dificulta o uso para o administrador. Destes traballos obtivemos ideas que poden ser implementadas no noso proxecto e poden engadir funcionalidades interesantes para o usuario final.

2.2 Viabilidade

Para determinar se o proxecto poderá acadar o seu obxectivo existen varios aspectos a analizar, o conxunto destes é a viabilidade do proxecto. En xeral para os proxectos software as áreas nas que recompilar información para determinar a viabilidade son: técnica, económica, legal e de mercado, deste xeito pódese saber de maneira anticipada cal vai ser o custo aproximado do proxecto, o tempo necesario para rematalo e cal é o impacto no mercado esperado, a continuación descríbense estes diferentes dominios.


2.2.1 Viabilidade económica

No análise económico téñense en conta tres custos principais, os custos en recursos humanos, en software e en hardware.

Para os **recursos humanos**, téñense en conta a cantidade de persoas necesarias e o custo por hora de cada unha destas. Neste caso é unha soa persoa a encargada de facer o deseño, implementación e probas. O custo total aproximado é de 460 horas repartidas entre documentación, desenvolvemento, e probas. Na táboa 4.2 pódese ver en detalle.


Os **recursos software** teñen en conta os custos do software utilizado para o desenvolvemento do proxecto. Neste proxecto utilízase software libre e gratuíto na maior medida posible, partindo do sistema operativo ata os frameworks e librarías, pasando polas ferramentas de desenvolvemento coma o editor de texto ou o navegador coma veremos mais adiante 3.5, todo isto fai que os custos software neste proxecto sexan nulos, a excepción da necesidade de unha subscrición ao servizo *premium* de Spotify. Na táboa 2.1 podemos observar os diferentes

Figura 2.6: BarBox App




(a) BarBox play (b) Escoller canción en BarBox

Figura 2.7: Raveberry Server



(a) Visualización de pantalla



(b) Interface

Táboa 2.1: Custos dos plans de Spotify

Nome	Individual	Duo	Familiar	Estudantes
Número de contas	1	2	6	1
Prezo mensual	9,99 €	12,99 €	15,99 €	4,99 €
Prezo por conta	9,99 €	6,50 €	2,67 €	4,99 €

prezos do servizo, neste caso o plan elixido é o mensual polo tanto o custo mensual ascende a 9,99 € mensuais e aproximadamente de 50 € durante a realización do proxecto.

En canto aos **recursos hardware**, non foi necesario adquirir ningún tipo de equipo, xa que para o desenvolvemento o único necesario é un ordenador con conexión a Internet. Sopesouse a idea de necesitar un servidor na nube para despregar a aplicación o completo, pero debido ao pequeno tamaño da aplicación poderíase recorrer a un servizo gratuíto se fose necesario.

Polo tanto dedúcese que respecto a viabilidade económica este proxecto é completamente factible xa que os custos vense moi reducidos incluso os necesarios son asumibles xa que o servizo *premium* de Spotify é algo que ten mais utilidades que o desenvolvemento.

2.2.2 Viabilidade técnica

A viabilidade técnica é a referente a o funcionamento do sistema, condiciona se as características tecnolóxicas permiten que o proxecto acade un fin exitoso. Neste caso o software escollido para o desenvolvemento aínda que sendo relativamente novo é altamente coñecido e empregado na creación de proxectos similares. Ademais disponse de moita documentación e moi completa, incluso titoriais específicos, o que facilita a realización do proxecto, polo tanto non presenta unha dificultade técnica alta. Respecto ao uso de Spotify como plataforma de reprodución observase que a API é bastante completa, pero non contén peticións para manexar as cancións da cola de reprodución, polo que incrementará a dificultade. Xuntando estes motivos, afírmase que o proxecto é viable tecnicamente.

2.2.3 Viabilidade legal

A nivel legal habería que ter en conta os lugares onde se reproduza a música, isto non é posible controlalo xa que é o usuario final o responsable, polo non se ten en conta. Si que é importante prestar atención aos termos e condicións de uso da plataforma da que se recolectan as cancións, neste caso especifícase claramente que Spotify é para uso persoal e non comercial polo que quedaría excluído o uso coma gramola nun bar. Polo tanto considerando que é o usuario final o que decide onde vai a utilizar a plataforma, non se considera que exista un problema legal de uso nin que a aplicación incumpra os termos e condicións de uso de Spotify.

2.2.4 Viabilidade do mercado

No apartado do estado da arte 2.1 verase que existen diferentes compañías que ofrecen software e hardware comercial que comercializan gramolas virtuais físicas para establecementos onde se pode engadir música directamente dende un aparello. Estas compañías atópanse algo implantadas en Norte América e comezan a popularizarse en Europa. En canto a software libre, non existen opcións comerciais que cumpran este fin dun xeito similar, e o que existe é tedioso de instalar e máis complexo para o administrador. Tan só hai algúns proxectos ou aplicacións móbiles que de forma xeral crean unha gramola virtual de maneira local para que os usuarios poidan engadir cancións. Incluso Spotify ten unha función de crear unha sesión para compartir con catro usuarios mais, pero que non é tan doado de utilizar en espazos mais grandes, xa que está plantexada para utilizar en pequenas reunións ou lugares con poucos usuarios. Non se atopou ningún proxecto que permita crear unha gramola virtual sen manter outra aplicación funcionando que ademáis sexa distribuído de forma gratuíta. Por estes motivos pódese afirmar que este proxecto ten cabida no mercado, entón pode ser consideralo coma viable.

Poñendo en conxunto as distintas análises de viabilidade pódese resumir que o proxecto ten cabida no mercado, é viable economicamente e técnicamente. Polo tanto dedúcese que o proxecto é viable e é posible que teña éxito no mercado.

Capítulo 3

Análise e tecnoloxías

Neste terceiro capítulo realízase una análise dos requisitos da aplicación. Tamén explícanse as tecnoloxías utilizadas durante o proceso de desenvolvemento, as linguaxes usadas no proxecto xunto coas librarías, os frameworks e utilidades externas.

3.1 Análise

Co fin de facilitar a democracia musical nas reunións de amigos, bares, festas e demais, xurde a idea de crear unha aplicación que permita aos usuarios escoller as cancións para escoitar. Esta idea xa existe pero non está implantada e dedúcese que o motivo é a dificultade de uso das aplicacións, se para engadir unha canción, é necesaria facer a descarga da aplicación, rexistrarse, procurar a sala e engadir a canción, é normal que os usuarios non teñan gran interese en realizar estes pasos. Algo similar ocorre cos administradores, cantos menos pasos haxa que dar para que os usuarios poidan utilizar a aplicación, mais probable será a súa adopción.

Primeiramente pensouse en crear unha gramola que fose multiplataforma, que puidese incluír diferentes servizos e dependendo destes utilizar diferentes métodos para reproducir as cancións, finalmente esta idea rexeitouse debido a que resolveuse facer a reprodución directamente na plataforma.

Outra das posibilidades que se considerou foi a da creación do proxecto prescindindo de Ionic xa que facilitaría a comunicación, pero observouse que se perdería adaptación a dispositivos móbiles e todos os compoñentes predefinidos.

Por estas razóns decidiuse crear unha aplicación web, xa que evita a descarga, cun rexistro sinxelo e unha interface intuitiva que axude aos usuarios na procura dos seus temas favoritos. Vaise desenvolver un frontend baseado en Ionic no que se amosarán todos os datos relacionados coas cancións que están na cola, o número de votos e a súa orde de reprodución. Tamén se vai realizar un backend en Django Rest Framework que nos permitirá a conexión

do frontend coa API de Spotify e así levar a lóxica do proxecto a cabo.

3.2 Requisitos da aplicación

Os requisitos son as necesidades físicas ou funcionais que o produto trata de satisfacer. Os requisitos poden ser funcionais ou non funcionais. Os requisitos non funcionais son aqueles que non están especificamente relacionados coa funcionalidade do sistema. Os requisitos funcionais son aqueles que describen o comportamento ou función particular dun sistema ou software cando se cumpren certas condicións.

3.2.1 Requisitos funcionais

- Amosar información da cola de reprodución.
- Amosar os resultados de procura.
- Permitir engadir cancións á cola.
- Posibilitar a creación de sesións.
- Permitir facer unha procura de cancións.
- Permitir o rexistro de usuarios.
- Permitir a autenticación dos usuarios.
- Permitir facer votacións individualmente nas cancións.
- Permitir engadir unha lista completa á lista de reprodución.


3.2.2 Requisitos non funcionais

- **Deseño:** minimalista fácil de comprender e sinxela de usar.
- **Idioma:** a aplicación estará en inglés xa que a maior parte dos usuarios de Spotify é en Norte América e Europa, polo tanto un gran volume comprenderá o idioma sen problema.
- **Consistencia:** o modelo da aplicación mantense actualizado sen perder datos.
- **Seguridade:** tanto as comunicacións coa API coma o almacenamento de credenciais debe ser seguro.
- **Fiabilidade:** Os erros en produción están controlados para poder dar unha resposta ó usuario en caso de que se dean.

3.3 Actores

Os actores nunha aplicación especifican un rol xogado por un usuario ou calquera outro sistema que interactúa co suxeito. No proxecto existen tres tipos de usuarios, usuarios sen rexistrar, usuarios rexistrados e usuarios administradores.

Figura 3.1: Diagrama de actores



- **Usuario sen rexistrar**

  O usuario sen rexistrar é o usuario que accede á aplicación web pero non está autenticado. Non se contempla a posibilidade de que os usuarios sen rexistrar poidan consultar o estado de sesións nin realizar ningunha acción sen se rexistrar primeiro. As funcións que poden realizar os usuarios sen rexistrar son: creación dunha nova sesión, rexistrarse nunha sesión e conectarse ao seu usuario previamente rexistrado.

- **Usuario rexistrado**

  O usuario rexistrado é aquel que está autenticado na aplicación web, cada usuario estará

asociado a unha sesión e dito usuario poderá realizar accións sobre unicamente esa sesión. As accións que poden realizar son: a visualización da cola de reprodución, buscar cancións no catálogo de Spotify, engadir cancións á cola de reprodución e votar as cancións que xa pertencen á lista de reprodución da sesión.

- **Usuario administrador**

  O usuario administrador é o primeiro usuario rexistrado en cada unha das sesións, pode realizar as mesmas accións que os usuarios rexistrados e ademais é o que interactúa coa conta de Spotify. As accións exclusivas do usuario administrador son: conectar a sesión con unha conta de Spotify, seleccionar o dispositivo no que vai traballar a aplicación e tamén ten a capacidade de poboar a lista de reprodución da aplicación seleccionando unha das listas da conta de Spotify.

3.4 Casos de uso

Os casos de uso representan unha tarefa que poden realizar os actores, están directamente relacionados cos requisitos do proceso.

- **Xestión da reprodución de música**

  Esta é a principal función do proxecto, permite xestionar a reprodución de música nun cliente de Spotify. O seu obxectivo é engadir a seguinte canción na lista de reprodución da aplicación á cola de reprodución coa finalidade de que esta sexa reproducida ao rematar a canción que está a soar. Deste xeito non se interrompe de ningunha forma o funcionamento normal do cliente de Spotify xa que se pode seguir facendo modificacións no cliente, engadindo cancións á cola ou cambiando a unha nova, e as seguintes soarán na orde correcta debido a que as accións no cliente prevalecen ás da aplicación.

- **Creación dunha sesión**

  Unha sesión consta dun conxunto de usuarios que engaden cancións á mesma lista de reprodución. Estas constan dun usuario administrador que é xeralmente tamén o propietario da conta de Spotify, é dicir unha sesión conta tan só con un lugar de reprodución. A aplicación permitirá crear diferentes sesións para diferentes grupos de usuarios e diferentes contas de Spotify. Cada sesión pode interpretarse coma un bar ou lugar de emprazamento dunha gramola física, pero por suposto que pode ser usado en oficinas, reunións particulares e calquera sitio onde a música teña cabida.

- **Creación de usuarios**

  Esta función é a que permite rexistrar usuarios en cada unha das salas, unha vez rexistrados estes poderán procurar e engadir cancións á cola de reprodución, tamén poderán

realizar votacións en cada unha das cancións o que lles permitirá que as mais votadas sexan reproducidas antes que as que menos votos teñen. O primeiro usuario rexistrado terá o rol de administrador, polo tanto será o encargado de engadir a conta de Spotify para permitir a reprodución de música.

- **Creación dunha cola de reprodución**

  A creación da cola de reprodución é o que permitirá aos usuarios visualizar cales son as cancións que van soar a continuación. Esta estará ordenada de xeito cronolóxico, é dicir, as engadidas con anterioridade serán as primeiras en soar, aínda que esta orde poderase ver modificada debido ás votacións dos usuarios o que repercutirá en que as cancións mais votadas serán as primeiras en soar independentemente do intre no que se agregou a canción.

- **Procura de cancións**

  A función de procura é a que permite aos usuarios buscar cancións para engadir á cola de reprodución, amosa unha lista de resultados e o usuario ten que elixir a canción desexada. A procura faise no catálogo de Spotify, polo tanto a dispoñibilidade de uns ou outros temas depende da plataforma musical.

- **Votación de cancións**

  Os usuarios terán a posibilidade de votar as cancións que estean na lista de reprodución. A canción que maior número de votos ten, será a próxima en ser engadida a cola, independentemente do resto de factores que ordenan a lista de reprodución. O número de votos de cada canción aparece ao seu carón na lista.

- **Elección de dispositivo**

  Debido a que a plataforma de Spotify é multidispositivo, é probable que se atope mais dun cliente aberto á vez, por isto, é necesario que o administrador poida elixir dende que dispositivo quere que a música sexa reproducida. No caso de que a música xa estea soando, non é necesario facer esta elección xa que as cancións serán engadidas á cola do dispositivo que está a funcionar nese intre.

- **Poboar a lista de reprodución**

  A función de poboar a lista de reprodución, permite seleccionar unha lista de reprodución de Spotify, pode ser tanto unha que cree o usuario ou calquera outra que siga, vanse introducir as cancións de dita lista na nosa lista de reprodución. Deste xeito, se consegue unha lista con cancións que son acorde a unha temática e que os usuarios poderán votar para elixir a orde, tamén pode axudarlles a orientarlles ao elixir as cancións que queiran procurar.

3.5 Ferramentas de desenvolvemento

Para a creación deste proxecto utilizouse unha estrutura de desenvolvemento sinxela realizada na maior parte nun terminal Linux xa que este é moi versátil e lixeiro. A continuación describense as ferramentas que foron utilizadas e comentando as súas características principais.

Comezando polo sistema operativo, utilizouse **Linux**, todo o código do proxecto foi desenvolvido en máquinas con *Arch Linux*, unha distribución moi lixeira acompañada dunha gran cantidade de aplicacións instalables directamente co seu xestor de paquetes *Pacman*. Tamén é unha das primeiras en recibir actualizacións de paquetes coma o *Kernel*, ademais conta con unha enorme comunidade que permite documentarse e resolver problemas rápidamente.

Para e edición do código escolleuse **NeoVim**, trátase dun editor de texto na terminal, creado para aumentar a eficiencia ao editar calquera tipo de texto. É un fork de *VIM*, e está deseñado facilitar o seu mantemento, a súa extensibilidade e usabilidade, alenta aos seus usuarios engadiren contribucións. Aínda que non se trata dun Integrate Development Environment (IDE), grazas á comunidade existen múltiples complementos que fan o seu uso moi similar a un destes, pero sendo moito máis lixeiro en canto a recursos utilizados. Foi utilizado para o desenvolvemento do código e da memoria.

Coma sistema de control de versións, utilízase **Git** [9], é un sistema de control de versións distribuído de código aberto, deseñado para manexar todo tipo de proxectos. Caracterízase principalmente pola súa velocidade, rendemento, usabilidade e flexibilidade. Facilita de gran maneira o rexistro de cambios que se fan no código o que tamén permite o desenvolvemento de código de forma colaborativa.

Para o aloxamento do proxecto, facilitando así a súa compartición e a copia de seguridade utilizouse **GitHub**, que é unha plataforma de desenvolvemento colectivo que utiliza o sistema de control de versións de *Git*, utilízase principalmente para o control de versións e o almacenamento de código fonte.

No apartado de probas utilízase **Firefox developer edition** para comprobar o funcionamiento da aplicación. Trátase dun dos navegadores mais utilizados, é de código libre e conta con unha comunidade que desenvolve unha gran cantidade de complementos. Nesta versión en concreto ponse énfase en facilitar o traballo aos desenvolvedores, xa que conta con características coma a visualización de cuadrículas CSS ou un depurador para *JavaScript* [10]. Polo tanto pensouse que é o mais axeitado para o desenvolvemento de gran parte do frontend.

Para comprobar a compatibilidade tamén usáronse diferentes navegadores, **Firefox** na súa versión normal e na versión móbil, do mesmo modo **Google Chrome** probouse en ambas versións, na móbil e na de escritorio. Nos navegadores específicos dos sistemas *Windows* máis *OS X*, que son *Edge* e *Safari* respectivamente, tamén foron utilizados, mais sen facer probas

exhaustivas.

No seu comezo era tan só unha extensión para o navegador, pero **Postman** agora é unha completa plataforma que permite a creación e uso de APIs de maneira máis sinxela, simplificando todos os pasos na creación destas, o que permite o seu desenvolvemento dunha forma máis rápida e mellor. No proxecto a utilizamos en lugar de HTTPie [11] xa que se coñecía o seu funcionamento con anterioridade.

Para a realización dos mockups do frontend, utilizamos **Figma** un editor de gráficos vectoriais, tamén é unha ferramenta de xeración de prototipos baseada na web, aínda que conta con aplicacións para o escritorio.

Os diagramas que se poden ver ao longo da memoria foron realizados coa ferramenta online **Visual paradigm**, trátase dunha ferramenta para a creación de diagramas do Linguaxe unificado de modelado (UML), infografías, gráficas interactivas... Contén unha gran cantidade de imaxes predeseñadas que axudan á rápida produción de ditos elementos visuais.

Coa idea de controlar o tempo invertido e a xestión de tarefas, utilizouse **Superproductivity** que é unha ferramenta de código libre deseñada precisamente para isto. Permite levar un rexistro das tarefas e de tempos invertidos para cada unha de elas, ademais de contar con integración coas principais plataformas de desenvolvemento colectivo coma *Jira* ou *GitHub*, o que permite a asignación de tarefas ou ¨tíckets¨ de forma doada. Por desgraza, non se utilizou durante todo o proxecto e tan só ao final polo que non foi posible afinar ao máximo os tempos empregados en total.

3.6 Frameworks e librarías

No desenvolvemento do proxecto utilizamos principalmente dous frameworks para o frontend e o backend e unha libraría que nos facilita as peticións á API de Spotify, descríbense a continuación.

Para o desenvolvemento do frontend empregamos **Ionic** [12], un framework [13] de código aberto que engloba un conxunto de ferramentas para o desenvolvemento de Progressive web application (PWA)[1], enfócase na experiencia do usuario e no interface, proporcionando múltiples controles para xestionar as iteracións. Unha das súas características mais rechamantes é que permite co mesmo código a creación de aplicacións web, e aplicacións para os sistemas máis utilizados hoxe en día, *iOS* e *Android*. Escolleuse esta plataforma debido á súa integración e á facilidade para desenvolver aplicacións web.

Ionic permite a integración cos frameworks *React*, *Vue* e *Angular* [14] decantándonos por este último. **Angular** é un framework baseado en compoñentes para a xeración de páxinas web escalables, está desenvolvido en *TypeScript* [15] e *HTML*, utiliza unha ampla gama de

[1] Aplicacións, web progresivas

librarías que integran características coma as redireccións ou manexo de formularios. Decantámonos por este framework xa que é o que mais tempo leva funcionando en *Ionic* e contén características coma os observables que facilitan a xestión das peticións ao backend.

Na parte do backend eliximos **Django** [16], trátase dun framework de código aberto escrito en *Python* [17]. Na súa orixe foi creado para xestionar un xornal de noticias, facilita a creación de sitios webs complexos, pon énfase na reutilización da conectividade e a extensibilidade dos compoñentes e no desenvolvemento rápido. No noso caso utilizamos *Django Rest Framework* [18], que contén características mais específicas para a creación de APIs RESTful o que permite a transferencia de información entre as interfaces e as bases de datos, precisamente é o axeitado para o noso backend.

Por último, referente as librerías, utilizamos **Spotipy** [19], é unha libraría de Python que permite a execución das consultas na API de Spotify. Ademais tamén inclúe a xestión de *tokens* para gardar as credenciais de acceso dos usuarios, polo tanto dunha forma doada podemos interactuar coa plataforma de música. Tivemos en conta outras librerías coma Tekore [20] pero a descartamos por non contar con tanta documentación e non satisfacer as necesidades do mesmo xeito.

3.7 Linguaxes

Sendo este un proxecto que implementa un backend e un frontend empregando diferentes frameworks, foi necesaria a utilización de varias linguaxes de programación.

Na parte do frontend, para a visualización da aplicación, utilizamos **HyperText Markup Language (HTML)** que é unha linguaxe de marcado. Trátase dun estándar para documentos que se desexen ver nun navegador, utilízase na maioría das páxinas webs xa que define a estrutura básica destas. En conxunto con outras tecnoloxías coma Cascading Style Sheets (CSS) permite cambiar a aparencia ou con JavaScript podemos cambiar a súa funcionalidades crear páxinas web dinámicas.

Para editar o aspecto das páxinas web utilizamos **Sass**, un procesador de CSS. **Sass** é unha linguaxe de *scripting* que nos permite xerar de forma automática follas de estilo, engadindo características que non contén CSS e que son propias de linguaxes de programación coma poden ser as variables, funcións, selectores aniñados, herdanza... Isto axúdanos a manter unha organización modular dos estilos, ademais de que reduce o tempo de creación e mantemento do CSS.

JavaScript é unha linguaxe de programación dinámica de scripting, orientada a obxectos, permite engadir contido dinámico e interactivo as páxinas web. Normalmente executase no propio navegador e pode ser inxerido en calquera parte do código HTML. JavaScript non é unha linguaxe que se empregue exclusivamente no mundo web, xa que tamén se emprega

para outros usos tales como xogos ou *widgets*.

Utilizamos **TypeScript** debido a que *JavaScript* non pode detectar erros. **TypeScript** é un superconxunto de *JavaScript* deseñado para aplicacións extensas que a través dun compilador tradúcese a *JavaScript*, engade tipos estáticos e obxectos baseados en clases. Esta linguaxe se emprega principalmente para o desenvolvemento de aplicacións do lado do cliente.

Na parte do backend utilizamos tan só **Python** xa que Django está escrito nesta linguaxe e todas as funcións que realizamos tamén. Trátase dunha linguaxe de programación interpretada, que fai fincapé na lexibilidade do código e utiliza a indentación para isto, do mesmo xeito, tamén aposta pola modularidade e a reutilización do código, conta con un amplo repositorio de paquetes que estenden a súa funcionalidade. É unha linguaxe de alto nivel e multiparadigma xa que acepta tanto programación orientada a obxectos, como imperativa e como funcional. Tamén é un das linguaxes mais valorizadas polos desenvolvedores.

Para o manexo da base de datos, *Django* utiliza **SQL** que é unha linguaxe usada para a administración, recuperación de bases de datos relacionais. É particularmente útil usando modelos de datos. Unha das súas principais características é que usa álxebra relacional para efectuar as consultas, co fin de recuperar de forma sinxela información das bases de datos e para realizar cambios nela.

LaTeX [21] [22], é un software de composición de textos de alta calidade que empregamos para a maquetación desta memoria. En xeral é usado para crear artigos e documentos técnicos e científicos aínda que pode utilizarse para todo tipo de textos. Segue a filosofía de separar a presentación e o contido, deste xeito os autores poden enfocarse no contido sen atender de forma simultánea á parte visual. Cando se prepara un documento, o escritor especifica unha estrutura lóxica utilizando conceptos simples coma capítulo, sección ou táboa, e LaTeX encárgase do formato, de todos modos permite a edición do estilo aínda que sexa dunha forma separada.

3.8 Sistema de xestión de base de datos

SQLite é unha libraría escrita en *C* que implementa un motor completo de bases de datos SQL, lixeiro, rápido e autocontido. É ideal para aplicacións que requiren unha instalación pequena e nas que a maioría das peticións son de tan só lectura. No noso proxecto o usamos para almacenar tanto os usuarios, as sesións e as cancións.

Debido a que *SQLite* está deseñado para bases de datos lixeiras, non ten un gran soporte de concorrencia. O que quere dicir que non sempre vai ser capaz de xestionar os interbloqueos entre diferentes fíos de proceso, polo tanto é posible que haxa erros de bloqueo da base de datos e non sexa posible acceder os datos requiridos cando o número de usuarios da plataforma sexa moi grande. Por sorte Django permite cambiar o xestor de bases de datos e isto poderíase

facer se comezásemos a sufrir estes problemas debido a alta demanda de usuarios, e poderíase poñer en funcionamento outro motor como *MySQL* ou *MariaDB* xa que estes manexan de mellor xeito os bloqueos.

3.9 APIs

A base deste proxecto é reproducir música e para isto necesitábamos obter a música dende algún lugar. Nos primeiros momentos ponderouse o uso de varias plataformas de música conxuntamente coma poderían ser *YouTube*, *Deezer* ou *Apple Music* pero finalmente elixiuse reproducir a música directamente na plataforma e facer modificacións na súa cola de reprodución o que facilitaría o funcionamento para os usuarios. Para isto é necesario escoller tan só unha. Escolleuse *Spotify* xa que conta con unha enorme biblioteca musical e tamén é unha plataforma que está moi afianzada. Moitos locais tan só utilizan este servizo para toda a música que reproducen. Outra baza ao seu favor é a súa completa API que nos permite xestionar case todas as funcionalidades que pódense utilizar nos seus clientes. Por exemplo a procura ou a xestión de listas de reprodución, aínda que botouse en falta algunha funcionalidade coma é a consulta da cola de reprodución, xa que esta API tan só permite engadir cancións a esta e ningunha outra acción o que facilitaría o traballo. Por último tamén axudou a escoller esta plataforma a súa ampla documentación específica para a API que é moi detallada e conta con exemplos e incluso un cliente para facer probas.

Utilizamos unha librería de *Python* chamada *Spotipy*, implementa todas as funcionalidades da API e ademais facilita a obtención e gardado dos *tokens* dos usuarios. Tamén conta con unha documentación extensa explicando cada unha das súas funcións polo tanto facilita tanto a o traballo de implementación como posteriormente o mantemento.

Capítulo 4

Planificación

PARA a planificación dos proxectos é necesaria unha metodoloxía, xeralmente estas seguen unha serie de pasos para o desenvolvemento. Neste capítulo explicarase a metodoloxía utilizada e os pasos do proceso de desenvolvemento.


4.1 Metodoloxía

Durante o desenvolvemento deste proxecto seguiuse a metodoloxía Scrum [23] 4.2, aínda que tivemos que adaptala ao noso modo de traballo debido a que está pensada para o desenvolvemento en grupo e non de forma individual como foi o caso neste proxecto. De todas formas, é unha metodoloxía perfectamente aplicable xa que se basea a aprendizaxe continua. Polo tanto asúmese que o equipo non ten todos os coñecementos ao principio do proxecto e vai ir evolucionando cando se vaia acadando máis experiencia.

4.2 Scrum

Scrum é unha metodoloxía de desenvolvemento áxil. Toma prestado o termo do rugby para facer un símil coa melé remarcando a importancia do traballo en equipo. Permite un desenvolvemento rápido e por iteracións, inspeccionar o software creado e cambiar as preferencias de traballo no lugar dunha planificación e execución completa dende o principio. É un método no que se aplican de maneira regular un conxunto de boas prácticas para traballar de forma colaborativa e obter o mellor resultado posible. Os equipos organízasen entre eles para discutir as funcionalidades e a prioridade destas. Deste xeito, despois de cada iteración, se pode facer unha demostración do produto nese momento. Na figura 4.1 pódese ver como é un ciclo dun sprint en Scrum.

Figura 4.1: Ciclo de sprint en Scrum



4.2.1 Artefactos Scrum

Os artefactos son ferramentas que se fabrican para solucionar un problema. En Scrum existen tres artefactos que o equipo irá revisando en cada ciclo.

- **Product Backlog:** é a lista principal de traballo que debe realizar o propietario do produto. Trátase dunha lista dinámica de funcións, requisitos, melloras e correccións que actúa coma entrada para o sprint backlog. Basicamente é unha lista de tarefas por facer do equipo. Estas pódense cambiar de prioridade e se están revisando constantemente xa que é posible que algunhas tarefas deixen de ser necesarias ou os problemas se solucionen de forma diferente. Trátase dunha lista dinámica que vai cambiando cos diferentes sprints.

- **Sprint Backlog:** trátase da lista de elementos, historias de usuario ou correccións de erros seleccionados polo equipo de desenvolvemento para a súa implementación no ciclo actual do sprint. Antes de cada sprint, na reunión de planificación, o equipo elixe os elementos nos que vai traballar durante ese sprint. O sprint backlog pode ser flexible e evolucionar durante o sprint.

- **Incremento:** é o obxectivo do sprint, o produto final utilizable ao finalizar este. Depen-

dendo do equipo a finalización do sprint. Pode ser diferente, cando se lanza un produto ao cliente, se finaliza unha parte dunha versión mais grande ...Ao rematar o incremento volve a comezar o ciclo e comeza outro sprint ata que o produto estea finalizado.

4.2.2 Protocolos ou eventos de scrum

Os equipos de Scrum realizan periodicamente eventos secuenciais ou reunións. É a parte mais variable xa que dependendo do equipo elimínanse algúns destes eventos, a continuación describiremos todos os protocolos na orde que se executan normalmente.

- **Organización do backlog:** tamén coñecido coma limpeza do backlog, é responsabilidade do propietario do produto. Esta persoa encárgase de facer o mantemento da lista do backlog en base aos comentarios dos usuarios e ao equipo de desenvolvemento.

- **Sprint Planning:** esta reunión é dirixida polo scrum master. Todo o equipo de desenvolvemento planifica o traballo que se vai realizar durante o sprint actual e decide o obxectivo do sprint. Tamén se fai unha estimación da súa duración e se obtén o Sprint Backlog.

- **Sprint:** é o período de tempo real que o equipo de scrum traballa de forma conxunta para finalizar un incremento. A duración dun sprint xeralmente é de dúas semanas ou un mes. Canto máis complexo, mais incógnitas haxa, mais corto debería de ser o sprint.

- **Daily Scrum:** trátase dunha reunión diaria duns 15 minutos de duración. O obxectivo é que todos os participantes do equipo estean en sintonía e se adecúen ao obxectivo do sprint cun plan para as seguintes 24 horas. É habitual comezar facendo que cada un dos membros do equipo respondan tres preguntas ¨Que fixeches onte?¨, ¨Que vas facer hoxe?¨, ¨Que problemas atopaches?¨. É dirixida polo Scrum Master.

- **Sprint Review:** ao final do sprint, o equipo reúnese nunha sesión informal para ver unha demostración ou inspeccionar o incremento. O equipo de desenvolvemento amosa os elementos do backlog que agora están rematados as partes interesadas e aos compañeiros do equipo, deste xeito poden recibir comentarios ou suxestións.

- **Sprint Retrospective:** o equipo reúnese para documentar e analizar que foi o que funcionou e que non durante o sprint, nun proxecto, nos protocolos etc. A idea é crear un lugar onde o equipo poda centrarse no que saíu ben e que pode mellorarse para a próxima vez.

4.2.3 Roles


Nesta metodoloxía existen diferentes roles que interpretan distintas persoas, son os seguintes:

- **Product Owner:** son os que mellor coñecen o produto. Están centrados en entender os requisitos empresariais dos clientes e do mercado para despois dar prioridade o traballo que o equipo de enxeñería debe realizara para cumprilos. Crean e xestionan o backlog do produto, asóciase co negocio e co equipo para asegurarse de que todo o mundo entende o traballo, achegan ao equipo directrices claras sobre as funcionalidades que entregar a continuación, tamén deciden cando lanzar o produto. O seu obxectivo é que o produto maximice o seu valor.

- **Scrum Master:** os expertos en Scrum son os maiores especialistas en Scrum do equipo. Proporcionan formación aos equipos, aos propietarios de produto e á empresa no proceso. Coñecen profundamente o traballo que realiza o equipo e poden axudalo a optimizar a súa transparencia e o fluxo de entrega. Planifican os recursos necesarios para organizar os prazos dos sprints, as reunións rápidas a revisión de sprints e as retrospectivas.

- **Equipo de desenvolvemento:** son os encargados de sacar o traballo adiante. Coñecen as prácticas de desenvolvemento sostible. Os equipos máis eficaces teñen unha relación estreita, atópanse na mesma localización e están compostos por entre cinco e sete membros. Os membros do equipo teñen diferentes habilidades, fórmanse entre eles para que ningún quede atrasado. Impulsan o plan en cada sprint, prevén canto traballo creen que poden finalizar ao longo da iteración.

Figura 4.2: Roles en Scrum



4.2.4 Scrum no proxecto

Debido as características do proxecto, algúns dos aspectos da metodoloxía foron adaptados para adecuarse ao proxecto. A adaptación é unha das características de Scrum, é normal que os equipos adapten a metodoloxía as súas necesidades. Deste xeito séguese a traballar coa mesma metodoloxía mentres que se obteñen as súas vantaxes sen os inconvenientes que non se poidan arranxar.

Ao realizarse de maneira individual e non dispoñer dun equipo, os roles de Scrum Master e o Equipo de desenvolvemento foron realizados polo alumno, mentres que o de Product Owner polo profesor.

Cada Sprint Planning tivo unha duración de entre dúas semanas e catro, o Daily Scrum foi substituído por un repaso das tarefas realizadas e un diario de traballo e o Sprint Planning realizado de forma individual.

Para a creación do Product Backlog se realizaron reunións ao principio do desenvolvemento para a concreción dos aspectos fundamentais da aplicación. Este foi adaptándose co paso do tempo segundo as versións funcionais do produto aproximándose cada vez mais aos requisitos finais como indica Scrum.

Os Sprint Backlog foron seleccionados polo alumno segundo as prioridades establecidas inicialmente, tratouse de seguir unha orde lóxica de desenvolvemento de funcionalidades. Primeiro as mais básicas que dan xeito ao proxecto e posteriormente as mais específicas que son as que o definen finalmente.

As reunións do Sprint Review coma o Sprint Retrospective foron reducidos debido as características individuais do proxecto.

4.3 Planificación inicial

Unha vez realizado a análise (capítulo 2) se decidiu dividir o traballo en areas, axeitando estas a planificación da metodoloxía:

- **Configuración inicial do proxecto:** Esta primeira fase incluíu a recolección de información sobre as ferramentas a utilizar para a posta en marcha do proxecto, o estudo de diferentes métodos para a implementación das bases do proxecto e a configuración do entorno de desenvolvemento. Tamén se fixo a inicialización dos frameworks.

- **Desenvolvemento do backend:** Posteriormente, creouse a lóxica do backend, desenvolveuse a API propia, creáronse as peticións necesarias da aplicación ao API de Spotify e por último a configuración da xestión de usuarios no backend.

- **Creación da base de datos:** Na terceira fase, fíxose o deseño da base de datos, modificouse o modelo de usuarios de Django e se crearon o resto dos modelos. Tamén se estudaron as posibilidades de almacenamento de datos na parte do frontend.
- **Xeración do espazo web:** Antes da implementación do frontend fíxose un deseño do entorno web en mockups (figura 4.3), posteriormente se trasladou este deseño ao espazo web creando as diferentes páxinas.
- **Conexión do frontend co backend:** Por último conectouse completamente o backend co frontend, implementaronse as vistas e controladores do frontend. Creouse a conexión con JSON web Token (JWT) para a securización dos datos e completouse a administración de usuarios.

4.4 Adaptación da planificación a Scrum

O desenvolvemento do proxecto se dividiu en 5 fases ou sprints, as cales tiveron unha duración de entre 3 e 5 semanas dependendo da complexidade. A metodoloxía foi adaptada á natureza do proxecto. Se realizou un Sprint Planning (sección 4.2.2) ao principio de cada fase onde se obtivo o Sprint Backlog (sección 4.2.1) e ao finalizar cada unha se fixo o Sprint Review (sección 4.2.2) para a creación do seguinte Sprint Backlog. Durante a realización do proxecto, tamén se levou un diario de traballo, no que se levaba rexistro das tarefas realizadas, isto tamén facilitou a organización.


4.4.1 Primeiro sprint

No primeiro sprint levouse a cabo a implementación da primeira fase. Creouse o Product Backlog (sección 4.2.1) baseado nos requisitos funcionais. Posteriormente estableceuse o espazo de traballo, configurouse o editor NeoVim cunha selección de plugins adaptados aos frameworks elixidos e ao desenvolvemento, tamén se configurou o repositorio de GitHub. Neste sprint tamén fíxose a inicialización de ambos frameworks e fixéronse probas de funcionamento con Ionic xa que se trataba dun framework novo para o desenvolvedor. Rexistrouse a aplicación en Spotify o que permite facer peticións a seu API. Fíxose unha procura de documentación inicial para orientar o proxecto as mellores ferramentas dispoñibles na actualidade.


4.4.2 Segundo sprint

Nesta fase implementouse o backend. Creouse unha aplicación de Django que fai de API para a comunicación entre os frameworks. Xeráronse as peticións ao API de Spotify coa axuda da libraría *Spotipy*. Tanto as cancións, as procuras coma a obtención dos datos do que se está


Figura 4.3: Mockups do frontend




(a) Mockup vista de login



(b) Mockup vista do admin



(c) Mockup vista de usuario



(d) Mockup opcións do admin

a reproducir nese intre. Tamén se fixeron as modificacións necesarias para usar o sistema de xestión de usuarios de Django, aínda que tería que ser modificado posteriormente.

Ao finalizar o Sprint comprobouse coa aplicación de Postman (sección 3.5) que o backend respondía as peticións e era capaz de facer modificacións na reprodución de música a través do API.

4.4.3 Terceiro sprint

Neste sprint deseñouse a base de datos. Fíxose un modelo relacional que se trasladou á aplicación, creáronse os modelos de datos en Django para gardar as sesións, as listas de reprodución das sesións e as cancións que están a soar. Modificouse o modelo xa preestablecido de usuarios en Django para engadir datos de interese coma a sesión á que pertence o usuario e retiráronse outros campos coma o enderezo electrónico. Na figura 5.4 podemos ver a súa estrutura. Tamén buscáronse as diferentes alternativas para o almacenamento de datos no frontend.

No Sprint Review comprobouse que era posible o almacenamento dos datos obtidos da plataforma de música e tamén a súa lectura.

4.4.4 Cuarto sprint

Para o cuarto sprint se planificou o deseño do frontend baseado nos mockups realizados. Creáronse as páxinas adaptándoas o máximo posible ao deseño, implementouse o servizo no frontend encargado de facer as peticións ao backend. Creáronse as peticións necesarias para a obtención dos datos, se creou a xestión de usuarios tendo en conta os permisos de acceso tanto na parte do frontend coma do backend, permitindo tan só as accións necesarias.

Para rematar o sprint comprobouse que o servidor de Ionic era capaz de amosar as diferentes páxinas web e que funcionaban as características implementadas ata o momento.

4.4.5 Quinto sprint

O último sprint foi o mais longo debido á dificultade de securizar o sistema. A securización fíxose mediante JWT para a xestión de tokens para os usuarios. Estudáronse outros métodos para facer dita conexión, pero se concluíu que a autenticación con JWT era a mais segura e útil no noso caso. Implementouse un middleware capaz de interceptar as petición e engadir os tokens de acceso, tamén coa posibilidade de renovalos cando é necesario. Por último creáronse as peticións que restaban para a comunicación co backend.

Ao final o Sprint Review comprobouse que a aplicación era funcional e segura, para os usuarios rexistrados non presenta ningunha modificación pero os usuarios non rexistrados non teñen capacidade de facer peticións ao API.

4.5 Custos do proxecto

A medición dos custos se fai contemplando entre diferentes categorías. Os custos técnicos, referentes ao equipamento hardware e software necesarios, custos de servizos, referente aos servizos contratados e custos en recursos humanos. Non foi necesaria a compra de ningún equipamento nin o alugamento de ningún servidor e tampouco foi necesaria a adquisición de ningún software, xa que o utilizado foi gratuíto. O custo do equipamento para o desenvolvemento foi o da máquina de escritorio, cun custo aproximado de 800€ . Como o uso non é exclusivo e a súa vida útil é de varios anos axustamos esta cantidade a 200€.

Para dispor do funcionamento completo da API de Spotify é necesaria a subscrición ao seu servizo *premium* o que ademais ofrece outras vantaxes. Na táboa 2.1 pódese observar os custos dos diferentes plans ofertados. No noso caso utilizouse unha subscrición mensual que resulta nun montante de 9,99 € mensuais e aproximadamente 50 € durante a duración do proxecto.

Para o cálculo do custo dos recursos humanos é necesario coñecer o tempo invertido. Desafortunadamente non acadouse a precisión desexada e fíxose unha estimación que podemos observar na táboa 4.2. Do mesmo xeito non é doado impoñer un custo por hora traballada xa que nun proxecto con diferentes recursos humanos existen custos distintos para cada un dos recursos ademáis dos diferentes convenios. Calculouse unha media de 15 € hora para o traballo de desenvolvedor comprobando diferentes convenios, polo tanto é o que utilizaremos para os cálculos.

Na seguinte táboa 4.1 podemos ver o custo total aproximado do proxecto.

Táboa 4.1: Custos do proxecto

Concepto	**Custo**
Spotify premium	50 €
Recursos hardware	200 €
Recursos humanos	6900 €
Subtotal	**7150 €**
IVE (21 %)	1501,5 €
Total	**8651,5 €**

Táboa 4.2: Tempo empregado no proxecto

Tarefa	Tempo en horas
Documentación	80
Desenvolvemento do backend	100
Desenvolvemento do frontend	100
Conexión e securización	150
Probas	30
Total	**460**

Capítulo 5

Deseño

Partindo dos requisitos e a planificación do proxecto, neste capítulo pásase a explicar os aspectos relevantes do deseño da aplicación, a arquitectura adoptada e os servizos utilizados.

5.1 Lóxica de funcionamento

O propósito da aplicación é imitar unha gramola das que habitualmente se atopaban nos bares ou outros negocios da restauración. O deseño desta non quere imitar o aparello físico, senon á súa funcionalidade, adaptada ás tecnoloxías de agora. Polo tanto de forma virtual, aproveitando tamén para engadir características que melloren a experiencia dos usuarios finais. Partindo desta idea evítase concretar a aplicación nun nicho tan específico, buscando tamén que sexa útil noutros ámbitos nos que se desexe crear unha lista de reprodución compartida sen complicacións, como pode ser un ambiente de traballo cun fío musical, unha festa privada ou unha reunión de amigos.

Faise tamén fincapé en que a aplicación resulte sinxela de utilizar tanto para o administrador coma para os usuarios, axudando desta forma á súa adopción. Os pasos a seguir para un novo usuario, por exemplo o propietario dun bar, serían os seguintes:

1. Acceder a páxina da aplicación.
2. Creación dunha nova sesión (poderíamos usar o símil dun bar).
3. Creación dun usuario nesta sesión. Este ao ser o primeiro será o usuario administrador.
4. Conexión da sesión co usuario de Spotify.
5. Reproducir música en calquera dos clientes de Spotify, xa pode ser a web, os clientes de escritorio ou móbil.

6. Compartir o enlace da sesión para o resto dos usuarios.

No caso dos usuarios novos que acceden a unha sesión xa rexistrada, por exemplo os clientes dun bar, os pasos a seguir serían os seguintes:

1. Abrir a ligazón recibida, para acceder a páxina de rexistro de usuarios na nova sesión.
2. Rexistrar o novo usuario (tan só a primeira vez).
3. Procurar e engadir cancións.
4. Votar as cancións favoritas para que suban na cola de prioridade.

Pódese observar que os pasos non son complicados. Outros proxectos similares necesitan de outra aplicación no mesmo sistema para xestionar os usuarios e as colas de reprodución.

5.2 Arquitectura

Cando se fala de arquitectura en desenvolvemento software faise unha analoxía coa arquitectura da construción. É un símil xa que o desenvolvemento de software baséase na elección de estruturas fundamentais para a organización do sistema. Dita organización inclúe todos os compoñentes, a forma de interactuar uns con outros e co entorno onde se atopan. Este método de separación dos compoñentes chámase Components based Development[1], trátase dun concepto da enxeñería de software no que se pon énfase na separación dos diferentes compoñentes. A idea é a reutilización a hora de definir, implementar e crear compoñentes independentes, que xuntos crean un sistema.

Neste proxecto utilízanse dúas arquitecturas diferentes, debido aos frameworks utilizados, aínda que son similares teñen características que os fan distintos. Angular é o framework co que se usa Ionic e utiliza a arquitectura, Model, view, controller (MVC)[2]. En cambio Django, o framework usado para desenvolver o backend, utiliza Model, template, view (MTV)[3]. Ámbolos patróns de arquitectura baséanse na idea de reutilización do código e separación de conceptos. Os dous separan as representacións internas da información e o xeito no que é presentada aos usuarios, isto permite o desenvolvemento paralelo ademais de facilitar a tarefa aos desenvolvedores e facelo mais doado de manter.

5.2.1 MVC: Modelo, vista, controlador

Trátase do patrón de deseño software máis coñecido. É moi utilizado no desenvolvemento web. Divide unha aplicación en tres partes interconectadas que se comentan a continuación:

[1] Desenvolvemento baseado en compoñentes.
[2] Modelo, vista, controlador.
[3] Modelo, plantilla, vista.

- **Model**

  O **modelo** é a representación da información coa que o sistema opera. Xestiona todos os accesos a dita información, tanto consultas como actualizacións. Envía á vista a información que esta lle vai solicitando para ser mostrada na interface do usuario, as peticións de acceso ou manipulación chegan ao modelo a través do controlador.

- **View**

  A **vista** encargase da representación de cara ao usuario de toda a información da aplicación. Realiza as peticións ao modelo, necesarias para a recuperación de dita información. Proporciona unha experiencia interactiva do lado do cliente para o usuario, o que lle permite interactuar coa aplicación.

- **Controller**

  O **controlador** é o encargado de interpretar as instrucións e accións que realizan os usuarios finais da aplicación. Fai uso das funcionalidades implementadas no modelo, validando os datos e os parámetros das solicitudes recibidas. Pódese dicir que o controlador fai de intermediario entre a vista e o modelo.




Figura 5.1: Model, controller, view.

5.2.2 MTV: Modelo, plantilla, vista

Este patrón é coñecido por usarse en Django. Non existe unha gran diferencia entre este patrón e o **MVC** mais ben é unha implementación diferente na que o controlador é manexado directamente polo framework. A continuación explícanse as tres partes que o forman:

- **Model**

  O **modelo** é similar ao caso de MVC. Actúa como interface para os datos, é a estrutura lóxica de almacenamento de datos detrás da aplicación web ou a API no noso caso.

- **Template**

  A **plantilla** é o compoñente que marca a diferencia coa arquitectura MVC. A plantilla actúa como á capa de presentación, basicamente é o código HTML que renderiza a información. O contido das plantillas pode ser tanto estático coma dinámico, poderíase comparar a vista na arquitectura MVC.

- **View**

  A **vista** é o enlace entre o modelo e o template. Interactúa co modelo e decide que información vai ser amosada e que plantilla renderiza. É similar ao controller explicado na arquitectura MVC.




Figura 5.2: Model, template, view.

Como vemos a gran vantaxe das arquitecturas é a separación das responsabilidades dentro da aplicación. Deste xeito se existen cambios nos datos (modelo) non afecta a visualización xa que esta se actualizará co contido novo, ademais de que o usuario non interactúa en ningún momento directamente cos datos.

5.2.3 Esquema xeral

O esquema xeral para o proxecto é o uso de Ionic para o Frontend e Django Rest framework para o Backend pódese ver na figura 5.3.

Decidiuse utilizar Ionic pola súa capacidade de desenvolver un código válido tanto nunha aplicación web coma aplicacións específicas para os sistemas operativos mais usados nos móbiles hoxe en día, polo uso de linguaxes de programación xa coñecidos, a gran cantidade de elementos para a interface dos usuarios xa xerados, seu cliente que facilita a xestión de novos recursos ou o manexo destes e pola súa ampla documentación. Creouse a aplicación para o sistema operativo Android e comprobouse que igual a aplicación web, unha ferramenta que podería servir para engadir características máis adiante. Sopesouse utilizar tan só Django para todo o desenvolvemento, pero a súa capacidade de adaptación a dispositivos móbiles non é tan boa e perderíamos a posibilidade de crear as aplicacións.

No caso de Django decidiuse utilizalo, polo coñecemento previo desta ferramenta, a súa simpleza ao usar Python coma linguaxe de programación o que simplifica o uso de librerías para a conexión con Spotify por exemplo. Tamén é destacable o seu Objects relational mapping (ORM)[4], a interface de administración, a seguridade por defecto e a gran documentación coa que conta.




Figura 5.3: Arquitectura xeral

[4] Mapeo objeto-relacional

5.3 Frontend

Para o frontend utilízase Ionic, permite o uso de diferentes frameworks para o desenvolvemento. Escolleuse utilizar *Angular* xa que é ideal para a creación de Progressive web application (PWA)[5] que é o que pretendemos xerar no proxecto. A curva de aprendizaxe é pronunciada, pero as súas características fan que merezca a pena. As características máis destacadas son: o seu alto rendemento, as directivas, o ecosistema ou o uso da libraría de Reactive Extensions Library for JavaScript (RxJS) que está enfocada no patrón de deseño *observer*, o que se basea na notificación duns obxectos a outros cando se producen cambios. A continuación explícanse os elementos que compoñen este paradigma:

- **Programación reactiva**

  Trátase dun paradigma enfocado ao traballo con fluxos de datos, finitos ou infinitos de forma asíncrona. Ao ser asíncrona, a recepción dos datos non produce bloqueos o que facilita as chamadas a recursos con resposta tardía, coma poden ser os que están en rede, as chamadas a bases de datos, a xestión de peticións e en xeral todo o fluxo de chamadas.

- **RxJS**

  É unha librería JavaScript de programación reactiva, facilita a composición de código asíncrono baseado en secuencias de observables. Isto faino grazas a tres patróns de deseño: observer, iterador e a programación funcional. Angular utiliza de forma nativa esta libraría para varias das súas APIs, como por exemplo as chamadas HTTP co módulo *httpClient*. Tamén é usado en outros frameworks coma React, e existen versións desta libraría para outras linguaxes, coma Ruby ou Python.

- **Patrón observer**

  Neste patrón existe un suxeito que é o produtor da información e por outro lado hai un ou varios consumidores desta información. En *RxJS* o suxeito sería o **observable** e o consumidor o **observer**. Os observables son os encargados de propagar a información e notificar os seus cambios. Para isto proporciona métodos a partires dos cales os observers poden subscribirse ou cancelar a subscrición aos fluxos de datos.

- **Patrón iterador**

  Permite percorrer contedores de información, coma por exemplo un *array*, sen necesidade de coñecer o seu contido. *RxJS* proporciona os métodos *hasNext* para indicar se hai máis datos no iterador e *next* para acceder á seguinte posición do iterador.

[5] Aplicación web progresiva

- **Programación funcional**

  Outro patrón no que se basea *RxJS* é a programación funcional. Un paradigma de sobra coñecido pola súa antigüidade pero que volve a utilizarse grazas a programación reactiva. Na programación funcional o factor mais importante son as funcións, todo está orientado ao uso de funcións e estas permiten o paso de outras funcións coma argumento. As funcións deben ser funcións puras, isto quere dicir que unha función cun mesmo argumento de entrada debe devolver sempre o mesmo resultado. A priori, podemos pensar que isto é unha característica de calquera función pero non é así, por exemplo se se usan variables globais xa depende do elemento externo que pode variar.

5.3.1 Arquitectura do frontend

Na sección 5.2, explícanse os diferentes patróns de deseño. Indícase que *Ionic* e *Angular* utilizan o patrón MVC. No caso deste proxecto, ao facer o almacenamento dos datos no backend, non existe un modelo como tal para o almacenamento de datos no frontend, aínda que sí que almacenamos os tokens de acceso e de refresco para o uso de JWT. A continuación coméntanse as singularidades do deseño tanto da Vista coma do Controlador, na sección 5.4.2 explícase o modelo utilizado no backend.

5.3.2 Vista

A vista é a última capa da arquitectura do sistema. Trátase da capa que interactúa co usuario mostrándolle a información e enviando as peticións do usuario ao controlador. Ao tratarse dunha aplicación web, a vista execútase nun navegador, ou nun dispositivo móbil coma PWA, polo tanto son páxinas HTML enriquecidas con TypeScript.

As vistas do frontend son as seguintes:

- **Home**

  Páxina de destino para os usuarios non rexistrados. Ao acceder pódese observar unha breve introdución á aplicación e ao seu funcionamento. Dende aquí os usuarios poden acceder a outros lugares de interese, como poden ser o rexistro dunha nova sesión, ou dun novo usuario. No caso dos usuarios conectados, non se accede a esta páxina xa que a súa principal función é dar a benvida e proporcionar información.

- **Session**

  Na páxina *session* os usuarios poden rexistrar unha nova sesión para crear un novo espazo de música, o rexistro realízase mediante un formulario no que tan só é necesario introducir o nome desexado para a nova sesión.

- **Register**

  Trátase da páxina á que dará acceso a ligazón de invitación, aquí os usuarios poderán rexistrarse nunha sesión mediante un formulario con un nome de usuario e un contrasinal. Cada sesión ten a súa propia páxina de rexistro xa que unha vez rexistrado, o usuario asóciase a dita sesión e é a que poderá conectarse.

- **Login**

  Esta é a páxina que da acceso aos usuarios rexistrados. Mediante un formulario, introducindo o seu nome de acceso e o contrasinal. Os usuarios poderán acceder á súa sesión onde poderán engadir cancións e demais.

- **Music**

  É a páxina principal da aplicación. Nela os usuarios poden procurar cancións e engadilas á cola, tamén poden votarse as cancións favoritas para cambiar a orde de reprodución, ademais amósase información sobre a canción que se está a reproducir nese intre. No caso dos usuarios administradores, teñen tamén a posibilidade de seleccionar o dispositivo no que se reproduce a música e escoller unha lista propia da conta de Spotify para poboar a lista de reprodución da aplicación e que así os usuarios teñan a posibilidade de votar pola orde de reprodución.

- **Callback**

  Páxina necesaria para a captura do token do usuario. É a páxina a onde redirixe Spotify despois de facer a autenticación na súa plataforma. Non ten utilidade para o usuario, tan só técnica.

5.3.3 Controller

O controlador é a capa intermedia da arquitectura. Actúa coma comunicación entre a vista e o modelo. A súa finalidade é a de procesar peticións que chegan dende a vista, xestionalas e comunicarse coa parte do modelo correspondente á petición. Unha vez o modelo realiza as operacións, o controlador devolve á vista os datos para amosalos ao usuario. Neste caso a maioría da comunicación realizase no backend, polo tanto as instrucións na parte do controlador do frontend son peticións ao backend. Creáronse tres servizos, para xestionar as peticións, a autenticación e a seguridade nas comunicacións:

- **Api**

  Trátase do servizo principal, é o encargado de realizar as peticións a API do backend. A maioría das funcións xestiónase a través de observables, o que nos permite obter a

información en canto é actualizada. Debido a que é necesario saber cal é o usuario que está a facer as peticións tódalas funcións son POST xa que se envía a *request* que contén dita información. As funcións aquí incluídas son todas aquelas que teñen relación coa xestión de Spotify, como poden ser a procura de cancións, a obtención do token de acceso ou a selección do dispositivo para reproducir a música.

- **Auth**

  O servizo de auth manexa a autenticación dos usuarios. Utiliza JSON web Token para o control de acceso xa que permite a propagación de identidades e privilexios entre o provedor de información e o solicitante. Para o almacenamento dos JWT, utilízase Ionic Storage [24] xa que usa o mellor método para gardar os datos nas distintas plataformas utilizadas.

- **Interceptor**

  Para o uso de autenticación con JWT, é necesario engadir o token en cada unha das peticións ao backend. *Intercept* (función 6.3) é a función que se encarga de interceptar a petición. Posteriormente a función *addToken* é a encargada de engadir o token a cabeceira. Para garantir a seguridade, os tokens de acceso caducan cada 5 minutos polo tanto necesítase renovalos co token de refresco. Como pódese observar, a función *handle401Error* (función 6.4) renova o token, se pode, cando se produce un erro de autenticación.

5.4 Backend

Deseñado coa idea de publicar noticias dun xornal, Django é un dos frameworks mais populares hoxe en día, segue o principio (DRY, Don't Repeat Yourself) [6] polo que evita a repetición de código innecesariamente. Está escrito en Python, o que axuda á súa popularidade, ademais a súa arquitectura destaca pola simpleza á hora de cambiar a forma de visualizar o contido ou de realizar cambios nos datos.

5.4.1 Arquitectura do backend

Django utiliza un patrón de deseño específico o **MTV** 5.2.2, baseado no patrón **MCV**. Este patrón é lixeiramente diferente, consta de modelo, plantilla e vista, debido a que o frontend manexa a interface de usuario. Non utilizamos a plantilla xa que é a encargada de renderizar o código para a vista do usuario. A continuación explícase o uso do modelo e da vista neste framework:

[6] Non te repitas

5.4.2 Modelo

A capa modelo é a parte da aplicación que encapsula a lóxica de negocio e manexa os accesos á base de datos. Nesta capa se almacenan, modifican e eliminan os datos que manexa a aplicación. Na figura 5.4, pódense ver as entidades do modelo. A continuación detállase cada unha das entidades.

- **Session**

  Representa os datos das sesións, almacena a lista de sesións que estean rexistradas na aplicación con un nome e unha url de acceso, tamén almacena o nome do usuario administrador da sesión.

- **Songs**

  Representa a lista de cancións, almacena os datos das cancións coma o título, artista e duración, tamén os votos dos usuarios.

- **SongPlayingNow**

  Representa a canción que se está a reproducir nas sesións, tamén almacena os datos das cancións, utilízase para gardar cal é a canción que esta a soar e facilita engadir a seguinte á cola de reprodución.

- **CustomUser**

  Trátase dunha modificación do modelo *User* predefinido por Django, representa os usuarios da aplicación, retiráronse campos como o correo electrónico e se engadiron outros coma a sesión.


5.4.3 Vista

Na arquitectura MTV é a vista a encargada de executar a lóxica de negocio. Recibe as peticións dende o arquivo *urls.py* e executa as accións necesarias. No noso caso dividimos as peticións entre as necesarias para administrar os usuarios e as relacionadas coa música, dividindo estas últimas de novo entre as peticións á nosa API e as necesarias para a API de Spotify.

- **User views**

  E conxunto de peticións encargadas do manexo de usuarios, debido a que utilizase o modelo de usuario predefinido por Django con modificacións para adaptarse ao proxecto, tan só tívose que engadir a obtención da sesión do usuario.

Figura 5.4: Estrutura da base de datos



- **Api views**

  Peticións encargadas de manexar a API propia, coma por exemplo engadir os votos, comprobar se é necesario engadir cancións, poboar a lista de reprodución ...Todas as peticións son de tipo POST debido a que sempre temos que saber cal é o usuario que fai a solicitude.

- **Spotify views**

  E conxunto funcións relacionadas coas peticións a API de Spotify, por exemplo a autenticación de usuarios na plataforma, engadir a seguinte canción a cola, procura de cancións, procura de playlists ...

Capítulo 6

Implementación

Neste capítulo explícase o proceso de implementación, as decisións importantes tomadas durante este, os problemas atopados e as súas solucións.

6.1 Estrutura do proxecto

Na figura 6.1 amósase a estrutura xeral do proxecto e a súa xerarquía de cartafoles. Debido a que o proxecto conta con un backend e un frontend, existen dúas partes na estrutura ben diferenciadas, primeiro descríbese a estrutura do backend e a continuación a do frontend.

A estrutura principal do backend é similar a dos proxectos *Django*, conta cun proxecto chamado *Wikebackend* e dúas aplicacións: unha chamada *users* que é a encargada da xestión dos usuarios e a outra *api* que é a que xestiona as peticións recibidas e as enviadas a API de Spotify.

- **Wikebackend**

  Garda os arquivos de configuración de Django, entre eles as opcións en *settings.py*. Neste arquivo se almacenan aspectos básicos da configuración, coma son as apps utilizadas, o método de autenticación, o tipo de base de datos, configuración da zona horaria... Nesta parte da estrutura tamén se almacena a redirección de urls principal no arquivo *urls.py* este redirixe as peticións que recibe aos ficheiros axeitados.

- **Api**

  Trátase da parte principal do proxecto, é a parte encargada de gran parte da lóxica de este. Encárgase de xestionar as peticións recibidas e devolver as respostas axeitadas. Tamén contén as peticións necesarias para a iteración coa API de Spotify.

- **Users**



Figura 6.1: Estrutura do proxecto

É a aplicación que xestiona os usuarios, contén as modificacións para a adaptación do modelo de usuarios ao proxecto e as funcións que teñen que ver con estes.

Respecto ao frontend, a estrutura segue a distribución xeral dos proxectos en *Ionic* dentro do cartafol *src* atopamos a todo o código do proxecto. Descríbese a estrutura a continuación.

- **App**

  Contén toda a lóxica do frontend, ao igual que no backend, esta é unha app dentro do proxecto que conta con características únicas dentro deste. Ademais de almacenar as páxinas, tamén contén os servizos, os modelos e os compoñentes utilizados.

- **Assets**

  Neste cartafol gárdanse todos os recursos, tales coma poderían ser clips de son, vídeos ou imaxes, que é o caso do proxecto, deste xeito facilitase a orde e o acceso a este tipo de recursos.

- **Environments**

  Ao igual que moitas outras ferramentas de desenvolvemento, Ionic contén configuracións específicas para o traballo en produción e en desenvolvemento, o que facilita o cambio dun entorno a outro cando se queren facer modificacións. Estes arquivos gárdanse no cartafol environments.




Figura 6.2: Estrutura do backend

- **Theme**

  Almacena as variables correspondentes á folla de estilo, garda as cores principais para axeitar todo o proxecto a un tema en concreto e non ter que introducir as cores por separado cando sexan necesarias.

A continuación descríbese en profundidade as partes mais extensas que son a aplicación **api** no backend e a **app** no frontend:

Api é parte do backend. Consta dos arquivos xerais dunha aplicación Django. O arquivo *urls.py* é o encargado de xestionar as peticións e executar as funcións de *views.py*. En *models.py* como o seu nome indica, defínense os modelos. Para facilitar o almacenamento de datos nos modelos utilízanse os serializadores, definidos no arquivo *serializers.py*. Tamén conta cun ficheiro tan só para as peticións á api de Spotify chamado *spotify.py* é utilizado nas funcións das vistas.

App forma parte do frontend, e como xa vimos contén a maior parte do código de este.




Figura 6.3: Estrutura do frontend

Está formado principalmente polas páxinas web ás que os usuarios terán acceso, (ver sección 5.3.2). Estas contan cos seus módulos e as súas propias follas de estilos.

Para o correcto funcionamento das páxinas, son necesarios os servizos incluídos tamén neste apartado da estrutura. Son os principais encargados de realizar as peticións ao backend. Están divididos entre os xerais de api, autenticación e o interceptor, encargado de engadir as cabeceiras para o correcto funcionamento dos JWT.

Os compoñentes tamén forman parte de este apartado. Son bloques que conteñen funcionalidades específicas. Neste caso son utilizados para amosar información en ventás emerxentes. É o caso para os resultados das procuras ou a obtención do token de autenticación de Spotify.

Por último tamén se inclúen pequenos modelos utilizados para a transferencia de información, deste xeito dita información pódese xestionar como un bloque. Neste caso son utilizados para a autenticación dos usuarios, o almacenamento dos tokens e as cancións.

6.2 Fluxo das peticións

As peticións na aplicación seguen un fluxo a través dos compoñentes similar en todos os casos. Segundo o tipo de solicitude, os servizos e os compoñentes finais que as reciben

varían. A continuación explícase o percorrido que seguiría unha procura dunha canción para posiblemente ser engadida a lista de reprodución, tamén pódese observar un diagrama de secuencia na figura 6.4 unha infografía desta mesma petición na figura 6.5.




Figura 6.4: Diagrama de secuencia.

1. Para comezar, o usuario interactúa co frontend en *music.page.html*. Neste caso realiza unha procura na barra de procura, ao facer unha modificación no texto actívase o método *searchChanged*.

2. O método atópase en *music.page.ts* que é o controlador da páxina *music*. Fai unha petición ao servizo encargado de xestionar todo o relacionado coa música.

3. A petición chega á *api.service.ts* que encárgase de interactuar co backend. Coa axuda dun observable faise unha petición á dirección */api/search/* cando se obteñan os resultados estes serán actualizados.

4. Recíbese no backend a petición, todas pasan polo ficheiro *urls.py* xenérico para posteriormente ser redirixidas ao ficheiro co mesmo nome pero de cada app, neste caso *api*.

5. Unha vez redirixida a petición pásase ao ficheiro *views.py* que contén todas as funcións encargadas de xestionar a api entre elas *search*, que fai a solicitude a *spotify.py* o ficheiro que inclúe todas as funcións relacionadas con Spotify.

6. Nesta última función chamada *search* faise a petición a través da libraría *Spotipy* áo api de Spotify, o resultado é almacenado nun dicionario de Python.

7. Por último as respostas son recibidas en forma inversa da anteriormente descrita e as cancións obtidas no resultado da procura son amosadas nun cadro de listas para ser engadidas na playlist.




Figura 6.5: Fluxo dunha petición.

6.3 Desenvolvemento

Durante o proceso de desenvolvemento seguíronse as ideas acadadas durante o deseño, debido a falta de coñecementos, que se foron acadando ao longo do proceso, realizáronse cambios tanto no desempeño das funcións coma na lóxica do funcionamento. Por estas razóns o proceso de implementación foi diferente ao primeiramente deseñado, algo habitual que sucede cando se utiliza unha metodoloxía de desenvolvemento áxil coma é Scrum. A continuación, afondarase sobre o desenvolvemento do proxecto comezando pola parte visual e introducindo as partes de código mais relevantes, a vez que se detallan os problemas xurdidos e as solucións aplicadas.

6.3.1 Frontend

Sendo a primeira idea crear unha aplicación para o funcionamento da gramola, pensouse que, para facer máis doado o seu uso e tamén evitar a descarga de aplicacións, era mellor a creación dunha aplicación web. Ademais estas son perfectamente adaptables ao tamaño da pantalla do dispositivo nas figuras 6.6 podemos ver capturas da páxina de **música** en diferentes dispositivos. A adaptación ás diferentes resolucións de pantalla faise grazas ao uso do framework Bootstrap xa incluído en Angular. A páxina de música é na que desexablemente os usuarios van pasar a maior parte do tempo xa que é onde se amosa a información necesaria para o funcionamento e tamén a cola de reprodución.

A continuación explícanse os elementos que contén a páxina de música, cabe destacar que é a vista do administrador xa que inclúe mais opcións:

- **Reproducindo agora**

  Na parte superior esquerda atópase o nome da canción que se está a reproducir nese intre e o nome do artista. No caso de que non haxa ningunha canción reproducíndose nese intre tamén se indica. A función que permite obter estes datos (listing 6.1) é un observable que realiza unha petición a API e formatea os resultados utilizando o modelo de *songs*.

```
1 playingNow(): Observable<IEsongs[]>{
2   return this.httpClient.post<IEsongs[]>(this.SERVER_ADDRESS
      + 'api/playingnow/', {request: Request});
3 }
```

Listing 6.1: Función playingNow

- **Selección playlist**

  Opción exclusiva para os administradores. Permite seleccionar unha lista de reprodución das gardadas polo usuario na plataforma de Spotify. O propósito é que os usuarios poidan visualizar cancións cando accedan a plataforma sen ter o administrador que engadir cancións de unha en unha, ademais de poder determinar un xénero musical para que os usuarios comecen a facer votacións nas súas cancións favoritas.

- **Selección dispositivo**

  Opción exclusiva para os administradores. Debido a que Spotify é multidispositivo pode darse o caso de que a aplicación se atope aberta en mais dun de eles á vez, o que complicaría o proceso de reprodución xa que por defecto a gramola funciona dende o dispositivo no que se está a reproducir música. Para evitar estes problemas permítese ao administrador seleccionar un dos dispositivos que se atopen conectados nese intre.

- **Barra de procura**

  Ao facer clic sobre a barra pódese escribir un termo a procurar. Este termo se transfire a Spotify e se amosan os resultados proporcionados por este, pódese facer unha procura tanto por nome de canción como por nome de artista, quedando excluídos os podcasts xa que considerase que non son necesarios. Amósanse os dez primeiros resultados nun compoñente chamado *ion-popover* que non é mais que un diálogo superposto ao resto da páxina, no que ao facer clic nun destes resultados a canción engádese a lista de reprodución. O compoñente é creado manualmente e ten un funcionamento similar a unha páxina en HTML.

- **Lista de reproducción**

  Trátase da parte da páxina onde se amosan as cancións na orde que se van reproducir. Ademais de poder ver o título da canción tamén amosase o artista e ao seu carón o número de votos realizados polos usuarios, isto permite ordenar as cancións segundo a preferencia dos usuarios. Os atributos polos que se ordena esta lista son os seguintes segundo a súa importancia: forma na que se engadiu, número de votos e momento no que se engadiu. Esta lista é gardada na base de datos da API, o que fai que os resultados sexan case instantáneos e se obteñen cun observable. Tamén se inclúe un botón que permite aos usuarios engadir un voto a canción seleccionada.

- **Menú opcións**

  Como o seu nome indica, trátase dun menú depregable onde existen diferentes opcións para os usuarios como pode ser a de pechar a sesión facendo *Logout*.

Unha vez descrita a páxina principal procédese a debullar as demais, que sen ter tantas opcións conteñen partes moi importantes da aplicación. Tanto a páxina de **session** coma a de **rexistro** son as encargadas de rexistrar unha nova sesión e os novos usuarios. Ámbalas dúas conteñen un formulario de rexistro sinxelo para realizar o rexistro. Para rexistrar unha sesión tan só hai que introducir o nome de esta e para rexistrar un usuario, hai que introducir tanto o nome de usuario coma un contrasinal.

Aínda que son similares, a páxina de rexistro de usuarios contén unha peculiaridade. Os usuarios teñen que estar rexistrados nunha sesión, e en xeral estes van realizar o rexistro a través dun enlace proporcionado cunha forma similar a: `www.wikebox.com/sessionName/register` polo tanto o usuario quedará rexistrado como pertencente a sesión *sessionName*. Para introducir o nome da sesión no rexistro e que non sexa o usuario o encargado de introducilo captúrase directamente dende a url. Utilízase o método *ngOnInit*, este método execútase despois de cargar a páxina unha vez Angular finaliza a inicialización do compoñente, garda o nome da sesión e despois o pasa ao formulario de rexistro.

Como estas funcións pertencen a partes distintas a súa comunicación co backend realizase dende diferentes servizos. O rexistro da sesión se controla a través do *service.api* e o rexistro do usuario dende *auth.service*.

Respecto a páxina de **login**, de novo é unha páxina sinxela que consta dun formulario no que os usuarios poden acceder a gramola. Do mesmo xeito que no método *sessionCapture* captúrase o nome da instancia para facer a redirección do usuario a súa sesión correspondente. No caso de que o usuario non estea accedendo á aplicación a través da url da súa sesión o que sería `www.wikebox.com/login` é necesario facer unha redirección automática para coñecer a sesión e abrir a correspondente.

Dende a propia páxina de login, tamén é posible acceder á páxina de rexistro. Tendo en conta o caso de que un novo usuario acceda a esta erroneamente e desexe rexistrarse, neste caso é necesario que o botón redirixa a páxina de rexistro correcta, para o que é necesario coñecer a instancia onde se quere realizar o rexistro a cal pode ser que non estea dispoñible. Neste caso notifícase ao usuario que necesita coñecer o nome da sesión.

Probablemente a páxina menos vista polos usuarios sexa a de **callback**. A súa función é a de facer a captura do token enviado por Spotify, polo tanto tan só é útil para os administradores. O funcionamento é completamente automático, unha vez realizada a autenticación na plataforma de Spotify esta redirixe ao usuario á páxina de callback. De novo facendo uso do método *ngOnInit* faise unha petición ao backend para facer o almacenamento do token e posteriormente redirixir ao usuario isto pódese observar no listing 6.2j.

```
1 ngOnInit() {
2     this.apiService.spotifyCallback();
3     if (localStorage.getItem("session") != null) {
4       this.router.navigate([localStorage.getItem("session")
    + '/home'])
5     }
6 }
```

Listing 6.2: callback.page.ts

Por último falarase sobre a primeira páxina que visualizan os usuarios. Trátase da páxina de **home** esta tan só contén as instrucións para que os novos usuarios saiban de que trata a aplicación e brevemente explícase como facer uso desta. A páxina de home tamén é a encargada de realizar diferentes redireccións segundo os usuarios estean xa conectados, se coñeza a súa instancia ou non.

Unha vez rematada a explicación das diferentes páxinas que existen no proxecto, procederase a explicar os servizos necesarios para o resto do funcionamento do frontend.

Api service é servizo encargado de xestionar todas as peticións que se fan ao backend. Todas elas son peticións de tipo *POST* debido a que é necesario saber sempre cal é o usuario

que está a realizar as peticións. Cada unha destas funcións comunicase co backend a través das urls alí definidas e cando reciben a resposta a amosan no lugar correspondente. Algunhas destas respostas necesitan ser formatadas tanto para amosalas en lista ou como sexa necesario.

Auth service como o seu nome indica, trátase do servizo encargado de xestionar a autenticación dos usuarios no frontend, realizar o login, comprobar os permisos... Aínda que a xestión dos usuarios faise no backend, tanto o rexistro como a xeración dos tokens, é necesario contar con un sistema no frontend para realizar a verificación.

O rexistro realiza unha petición ao backend para a creación dun novo usuario nunha instancia. A función de login utiliza *angular storage* para almacenar os datos necesarios no navegador, estes son o nome do usuario, o token de acceso e o de refresco que son recibidos dende o backend cando se realiza o login.

Unha vez almacenados estes datos considérase que o usuario está conectado, xa que ao facer a desconexión son borrados. Tamén tense en conta que o token de refresco non estea expirado, isto se calcula ao gardalo engadindo un período de validez de 24 horas.

Referente a caducidade dos tokens é necesario prestar atención ao servizo de interceptor, é o encargado de engadir o token as cabeceiras das peticións. Tamén é o que fai a solicitude de actualizar os tokens xa expirados para os usuarios que aínda están conectados. O token de acceso ten unha caducidade de 5 minutos e para renovalo é necesario ter o token de refresco, facendo unha petición con este token obtense un novo de acceso, este procedemento é invisible para o usuario.

Aínda que esta é so unha das funcións deste servizo é unha das mais complicadas xa que é necesario permitir a solicitude de un token de acceso a usuarios que xa non teñen acceso, tan só teñen o token de refresco e isto dificulta o funcionamento. A función que intercepta as peticións é *intercept* (listing 6.3). Comproba todas as peticións HTTP e engade o token cando é posible, no caso de recibir un erro de autenticación 401 chama a función *handle401Error* (listing 6.4) que trata de obter novamente o token de acceso e se é satisfactorio realiza novamente a petición.

```
1  intercept(request: HttpRequest<any>, next: HttpHandler):
       Observable<HttpEvent<any>> {
2    if (this.authService.getJwtToken()) {
3      request = this.addToken(request,
       this.authService.getJwtToken());
4      console.log(request)
5    }
6    return next.handle(request).pipe(catchError(error => {
7      if (error instanceof HttpErrorResponse && error.status
       === 401) {
8        return this.handle401Error(request, next);
```

```
9       } else {
10        return throwError(error);
11      }
12    }));
13  }
```

Listing 6.3: interceptor.service.ts

```
1  private handle401Error(request: HttpRequest<any>, next:
       HttpHandler) {
2    if (!this.isRefreshing) {
3      this.isRefreshing = true;
4      this.refreshTokenSubject.next(null);
5
6      return this.authService.refreshToken().pipe(
7        switchMap((token: any) => {
8          this.isRefreshing = false;
9          this.refreshTokenSubject.next(token.access);
10         return next.handle(this.addToken(request,
       token.access));
11       }));
12
13   } else {
14     return this.refreshTokenSubject.pipe(
15       filter(token => token != null),
16         take(1),
17       switchMap(access => {
18         return next.handle(this.addToken(request, access));
19       }));
20   }
21 }
```

Listing 6.4: interceptor.service.ts

6.3.2 Backend

Unha vez introducido o funcionamento do frontend pásase a explicar de forma similar o funcionamento do backend. Como xa se explicou, contén dúas aplicacións. Unha encargada do control de usuarios chamada *users* e outra chamada *api* que é a encargada de facer o resto de funcións, tanto as peticións a API de Spotify como as modificacións dos datos no modelo etc.

O modelo é a estrutura onde se almacenan os datos da aplicación. Django por defecto utiliza *SQLite* como base de datos, decidiuse manter esta librería para o manexo dos datos xa que as súas características principais son: a eficiencia, a simplicidade e a independencia. O que quere dicir que é axeitado para sistemas pequenos onde non se reciben moitas peticións diarias, ademais ten un pequeno uso de recursos. Existen catro táboas diferentes no modelo unha é a que xestiona os usuarios rexistrados e as outras tres serven para o manexo dos datos, comezaremos explicando estas últimas.

- **Session** almacena as diferentes sesións que os usuarios poden crear para reproducir música en conxunto. Contén un identificador único que é o nome da sesión, este tamén se utiliza na url para que os usuarios poidan acceder, un nome modificable, a ruta onde se garda o token de acceso a Spotify e como chave foránea o nome do usuario administrador.

- **Songs** garda as diferentes cancións que están relacionadas coas sesións. Está relacionada coas sesións a través dunha chave foránea, contén para cada canción os datos típicos de estas como son o título, o artista e a duración, tamén almacena o identificador único en Spotify chamado *URI*. Os demais campos que se almacenan serven para realizar a ordenación das cancións dentro da lista, primeiro por votos, despois pola forma de ser engadida, isto quere dicir se foi cargada dende unha lista ou engadida a través da procura e por último a orde cronolóxica.

- **SongPlayingNow** o outro modelo que utilízase para a xestión das cancións almacena o estado da sesión, garda a canción que se está a reproducir nese intre, isto serve para poder xestionar a cola de reprodución de Spotify xa que a API de este non nos permite consultala nin borrar os elementos de esta, tan só engadir novas cancións, polo tanto é necesario saber cal é a canción que se está reproducindo para engadir a seguinte no momento axeitado. O modelo é unha redución do anterior, tan só garda os datos da canción e cunha chave foránea relacionase coa sesión a que pertence.

- **CustomUser** Django contén un sistema de xestión de usuarios. É bastante completo, pero como é lóxico non é posible que se adapte totalmente as necesidades de cada proxecto. Por isto permite facer modificacións sobre este para engadir campos ou quitalos, deste xeito o funcionamento da xestión de usuarios está creada e tan só é necesario adaptalo. Neste caso retirouse o campo de email, xa que non é necesario e engadiuse o de sesión para poder facer as relacións. Ademais cambiouse a chave primaria ao nome do usuario xa que antes este atributo pertencía ao email.

Sabendo agora como é a implementación do modelo, pásase a explicar o funcionamento lóxico do backend. En Django este código almacénase nas chamadas *views* que reciben as

peticións dende o arquivo *urls*. Existe un arquivo *urls* para todo o backend que posteriormente desvía as peticións a cada un dos arquivos *urls* de cada unha das aplicacións. Pódese ver na figura 6.5.

A aplicación de Django encargada de xestionar os usuarios contén as modificacións mínimas, xa que proporcionase unha lóxica xa creada e adaptada para ser modificada. Tamén engadiuse a libraría *Rest Framework Simplejwt* que é a encargada de xerar os tokens de acceso para os usuarios, non é necesaria configuración de esta.

A outra aplicación que existe, chamada *api* é a encargada de todo o funcionamento da gramola. Inclúe todas as peticións para a xestión das canción e o manexo destas a través da API de Spotify. Os pasos principais que se executan pódense ver na figura 6.7 e son os seguintes:

1. Verificar que a sesión está a reproducir música.
2. Comprobar se falta mais de 30 segundos para que remate a canción que está soando.
3. Se faltan mais, non se fai nada.
4. Se non, a seguinte canción que está na lista de reprodución engádese a cola de Spotify.
5. Compróbase se a canción que está a soar é a mesma que a primeira na lista de reprodución.
6. Se non, non se fai nada.
7. Se sí, borrase a canción da lista de reproducción.

Deste xeito conséguese utilizar a gramola sen interromper o uso normal de Spotify, xa que o usuario que teña acceso pode seguir utilizándoa como de costume tan só vese afectado cando faltan menos de 30 segundos para o remate da canción.

Unha das características que diferencian esta aplicación de outras similares é a de non necesitar ningún sistema a parte que se encargue de facer as comprobacións, engadir cancións á cola e demais, isto realízase no propio backend. A función *checkerThread* encárgase de facer unha comprobación cada 10 segundos, en cada unha das sesións que están a reproducir música. Comproba se é necesario engadir unha nova canción á cola, para isto é necesaria a creación dun fío paralelo xa que de outro xeito non sería posible admitir mais peticións porque dita función bloquearía o resto. Pódese ver o código da función en 6.5.

```
1 def checkerThread():
2     while True:
3         wikes = instance.objects.all()
4         for wike in wikes:
```

```
5               if spotify.areToken(wike):
6                   if spotify.currentProgress(wike) != None and
    spotify.currentProgress(wike)['is_playing']:
7                       addToQueue(wike)
8                       popTop(wike)
9           time.sleep(10)
10
11  x = threading.Thread(target=checkerThread)
12  x.start()
```

Listing 6.5: views.py

As demais funcións incluídas no arquivo views da api son necesarias para a obtención dos datos e o almacenamento. Tamén se inclúen as chamadas a funcións específicas en relación a API de Spotify que se atopan nun arquivo diferente que se situado en *backend/api/music/spotify.py*. Isto inclúe tanto as funcións que permiten o acceso a api coma as que permiten atopar cancións, engadilas a base de datos, reproducir... A continuación especifícanse, estas funcións forman parte da lóxica da páxina de música.

Tanto a selección dunha playlist coma a selección de dispositivos é similar. Faise unha petición a API de Spotify, e os resultados almacénanse nun dicionario que é transformado a JSON para devolvelo ao frontend.

Para a procura de cancións, cando o usuario introduce o texto pásase ao API de Spotify, o resultado almacenase nun dicionario que é devolto ao frontend para ser amosado nun popover. Unha vez seleccionada a canción esta tense que engadir a base de datos. A función *searchToSongs* obtén os datos da canción, e gárdanse na táboa *Songs*.

Por último explícase como é o proceso da obtención do token sobre o API de Spotify, para facilitar todo o proceso úsase a librería externa Spotipy [19].

1. Xerase un manager de autenticación, neste hai que almacenar os datos de acceso da aplicación en Spotify. Son necesarios: un identificador de cliente e unha clave, ademais dos scopes e a url de callback. Este manager é utilizado para autenticar as peticións que se fan a API de Spotify coa app creada en Spotify.

2. Posteriormente obtense o cliente, que é identificado a través do manager.

3. Para obter o token de autenticación primeiro búscase se xa está gardado, se é así aquí remata o proceso.

4. Se non se atopa o token en caché, ábrese a páxina de autenticación de Spotify. O usuario introduce as súas credenciais de acceso a Spotify e automaticamente se redirixe a páxina de callback de novo na aplicación da gramola.

5. Na páxina de callback captúrase o código de autorización na url e finalmente obtense o token.

6.4 Seguridade

Aínda que a aplicación non almacena datos sensibles, xa que o mais relevante é o token de autenticación de Spotify, foi necesario o desenvolvemento dun método seguro para a transferencia de información entre o backend e o frontend. Deste modo evítase que usuarios non rexistrados accedan á aplicación e especialmente conséguese que o usuario administrador teña a posibilidade de acceder a máis opcións sen que accedan a estas o resto de usuarios. A continuación descríbese o proceso de securizar a aplicación xa que conta con diferentes casos e realizouse en diferentes tempos do desenvolvemento.

En calquera comunicación entre un backend e un frontend existe un intercambio de peticións HTTP. Cando son realizadas a un dominio, ou porto, diferente ao que pertence a aplicación que está realizando a petición, os navegadores a rexeitan por motivos de seguridade. Debido a isto é necesario utilizar cabeceiras Cross-Origin Resource Sharing [1]. O seu obxectivo é engadir as cabeceiras HTTP o conxunto de orixes que teñen permiso para ler a información usando o explorador web. Deste xeito compróbase que a petición é lexitima e non se está intentando acceder a dominios non coñecidos. Para a modificación das cabeceiras é necesario incluír no middleware de Django a app chamada *corsheaders* [25] que se encarga de facer as modificacións necesarias.

Para comprobar a autenticidade do servidor utilizamos CORS, en cambio para autenticidade dos usuarios é necesario utilizar outro método. Preferiblemente que fose o menos intrusivo posible, para isto estudáronse diferentes metodoloxías e posibilidades baseándose nas posibilidades de tanto Django coma Ionic. En Django existen varios métodos preestablecidos para realizar a autenticación:

- **Autenticación básica:** envía tanto o usuario como o contrasinal en texto plano.
- **Autenticación de sesión:** utiliza o propio backend de Django para manter as sesións.
- **Autenticación remota:** permite o uso dun servidor externo que é o encargado de realizar a autenticación.
- **Autenticación con tokens:** utiliza tokens de acceso e refresco para comprobar que as peticións son lexítimas.
- **Autenticación personalizada:** permite crear un tipo de autenticación propio axeitado para as necesidades exactas.

[1] Intercambio de Recursos de Orixe Cruzado.

Tamén existe a opción de utilizar paquetes de terceiros con diferentes métodos de autenticación coma OAuth ou JWT [26].


Estudáronse estes métodos e concluíuse que o mais axeitado sería o uso de sesións ou tokens. A autenticación por sesións non sería axeitada para a comunicación entre o backend e o frontend debido a que está pensada para o seu uso en clientes *AJAX* que funcionan no mesmo contexto que a propia páxina web. Polo tanto a elección final é utilizar un sistema de autenticación por tokens. Novamente existen dúas eleccións, o uso de **OAuth** ou **JWT**. Aínda que a autenticación con OAuth podería ser moi axeitada declinouse debido a intención de simplificar o máximo, aínda que cabe destacar que nun futuro sería unha opción a contemplar xa que permitiría unificar as contas de usuarios entre sesións.

Finalmente a opción elixida foi o uso de JWT. Existen paquetes de terceiros para facilitar o manexo de JWT con Django, o mais coñecido é *SimpleJWT* [27]. Xera un token de acceso con unha caducidade de 5 minutos e un de refresco con caducidade para 24 horas. No caso de Ionic foi necesaria a creación dun *interceptor* que é o encargado tanto de engadir o token as cabeceiras nas peticións, como de facer a comprobación de se é necesario renovar o token de acceso cada vez que recibe unha nova petición.


O funcionamento é sinxelo, cando se produce unha autenticación satisfactoria no backend este devolve un token de refresco e outro de acceso que é almacenado no frontend, posteriormente cando é necesario facer unha nova petición ao backend estando o usuario xa autenticado o interceptor é o encargado de engadir o token de acceso a dita solicitude. Algúns dos problemas que se tiveron que resolver foron o manexo dos tokens de refresco sen estar o usuario autenticado, xa que é necesario evitar recibir erros de autenticación. Na figura 6.8 pódese ver como é este proceso.

Finalmente para concluír o apartado de seguridade explícase o sistema utilizado para o almacenamento dos tokens no frontend. Os tokens almacenase igual que o resto dos datos na aplicación, utilizando o paquete de Ionic, *storage-angular* que permite gardar os datos na caché do navegador. No caso de que fose necesario Ionic ofrece un paquete premium, de pago, chamado *Ionic secure storage* que permite o cifrado dos datos almacenados utilizando unha base de datos.

Figura 6.6: Vista en diferentes dispositivos



(a) Smartphone



(b) Escritorio




Figura 6.7: Pasos principais




Figura 6.8: Fluxo dos tokens.

Capítulo 7

Probas

Neste capítulo explícase as probas que se realizaron durante o desenvolvemento da aplicación para comprobar o seu correcto funcionamento. Esta fase é moi importante xa que asegura que a implementación está libre de fallos e que ademais cumpre cos requisitos acordados con anterioridade.

7.1 Probas unitarias

As probas unitarias se realizan para comprobar o correcto funcionamento dunha unidade de código. Isto serve para asegurar que cada unidade funcione correctamente por separado. As probas realizáronse sobre os servizos da aplicación intentando cubrir os máximos casos posibles de forma que cada caso sexa independente do resto. Estas probas execútanse de maneira automática e verifícase que os resultados son os esperados. Tanto Ionic coma Django contan cun cliente que axuda a execución deste tipo de probas.

7.2 Probas de sistema

As probas de sistema teñen como obxectivo comprobar a integración de forma global, verifican que o funcionamento entre os distintos subsistemas que compoñen a aplicación é correcto. Estas probas realizáronse con dispositivos móbiles e estacións de traballo, utilizando en cada un os navegadores *Google Chrome* e *Firefox*. Non foi posible realizalas en dispositivos con sistemas operativos *iOS* nin nos seus navegadores.

7.3 Probas de aceptación

Este tipo de probas realízanse unha vez finalizado todo o desenvolvemento, serven para determinar se a aplicación cumpre coas necesidades e os requisitos. Neste caso, as probas

realizáronse polo autor e dous compañeiros que contaban con unha subscrición a plataforma de Spotify e comprobouse que cumpren os requisitos iniciais.

Capítulo 8

Conclusións e traballo futuro

Derradeiro capítulo da memoria, onde se presentará a situación final do traballo, as leccións aprendidas, a relación coas competencias da titulación en xeral e a mención en particular. Tamén se describen as posibles liñas futuras para a aplicación.

8.1 Competencias da titulación

Algunhas das competencias da titulación que se completaron co desenvolvemento deste proxecto foron:

- Capacidade para a resolución de problemas. O traballo pode ser presentado coma un problema, neste caso o desenvolvemento da aplicación.
- A capacidade de organización e planificación. Ao longo do desenvolvemento da aplicación se realizou un plan de desenvolvemento e foi organizado en diferentes tarefas e sprints.
- Capacidade para desenvolver e manter sistemas, servizos e aplicacións informáticas empregando os métodos da enxeñaría para asegurar a súa calidade.
- Capacidade para definir, avaliar e seleccionar plataformas software para o desenvolvemento e a execución de sistemas, servizos e aplicacións informáticas.

8.2 Competencias da mención

Algunhas das competencias da mención en Tecnoloxías da Información que se completaron co desenvolvemento deste proxecto foron:

- Seleccionar, deseñar, despregar, construír, explotar e manter as tecnoloxías de hardware, software e redes dentro de parámetros de custe e calidade.

- Concibir sistemas, aplicacións e servizos baseados en tecnoloxías de rede, incluíndo Internet e servizos multimedia.

- Comprender, aplicar e xestionar a seguridade dos sistemas informáticos.

8.3 Leccións aprendidas

Aprendeuse a xestionar un proxecto na súa totalidade, dende o comezo ata o final do seu desenvolvemento. Consolidouse o uso de metodoloxías áxiles. Descubríronse novas tecnoloxías que se poden implementar no fluxo de traballo. Ademais atopáronse múltiples erros dos que se aprendeu como solucionalos e como previlos.

8.4 Conclusións

Reproducir música de forma colaborativa é posible. O obxectivo deste traballo foi a análise, deseño e implementación dunha gramola virtual. Para isto establecéronse uns requisitos funcionais, crear sesións colaborativas, amosar unha cola de reprodución, permitir engadir cancións a cola e reproducir a música. Uns requisitos de deseño, minimalista, doado de comprender e fácil de usar. Estudáronse as diferentes opcións existentes, as carencias destas, as súas fortalezas e deseñouse unha plataforma que permitise a reprodución de música de forma colaborativa en distintas sesións na que os usuarios poden engadir novas cancións e votar polas súas favoritas.

Finalmente, comprobouse que o sistema creado cumpre os requisitos desexados. Ademais de ser un sistema o mais sinxelo posible o que facilita o uso, con poucas iteracións o usuario pode crear unha sesión e reproducir música en calquera dispositivo con Spotify de forma colaborativa.

8.5 Traballo futuro

Aínda que se obtivo un produto completamente funcional, existe a posibilidade da implementación de novas ideas que melloren o produto final, neste caso a lista podería ser moi longa xa que existen moitos sistemas diferentes para a reprodución de música e a inclusión de algúns destes melloraría o valor da aplicación. Nun principio a aplicación non busca o lucro, aínda que se poderían poñer en funcionamento algunhas funcionalidades para que así fose. A continuación expóñense algunhas das ideas que se poderían desenvolver para a mellora da aplicación, estas son sempre opcións non exclusivas, polo que cun panel de axustes o administrador podería elixir a súa configuración desexada.

- **Modo DJ:** cun funcionamento similar, a aplicación non engadiría as cancións automaticamente a cola, mostraría unha lista a unha persoa que se dedique a pinchar segundo os votos dos usuarios e as súa propia elección.
- **Sistema de créditos:** limitar o número de cancións por usuario e ofrecer un código para conseguir aumentar o límite, por exemplo nun negocio de restauración para incitar o consumo dos clientes.
- **Usuarios globais:** poder ter o mesmo usuario para diferentes sesións en distintos lugares. Deste xeito poderíase manter un avatar e unhas estatísticas de uso persoais.
- **Estatísticas:** amosar aos usuarios estatísticas da sesión, cancións mais reproducidas, usuarios que mais cancións engaden...
- **Gardar listas:** as cancións que soen nun período de tempo gardalas nunha lista de reprodución de Spotify, deste xeito poderíase gardar por exemplo a lista de reprodución dunha noite nun bar.
- **Escoller estilos musicais:** permitir ao administrador limitar os estilos musicais que devolven as procuras.
- **OAuth:** acceder con Facebook, Google...
- **Aplicación iOS, Android:** posibilidade de compartir directamente dende Spotify un enlace a unha canción.

Apéndices

Relación de Acrónimos

CBD Components based Development.

CORS Cross-Origin Resource Sharing.

CSS Cascading Style Sheets.

HTML HyperText Markup Language.

HTTP Hypertext Transfer Protoco.

IDE Integrate Development Environment.

JWT JSON web Token.

MTV Model, template, view.

MVC Model, view, controller.

ORM Objects relational mapping.

PWA Progressive web application.

RxJS Reactive Extensions Library for JavaScript.

UML Linguaxe unificado de modelado.

Glosario

API Conxunto de definicións e protocolos que se utiliza para desenvolver e integrar software das aplicacións.

backend Parte do desenvolvemento web que se encaga da lóxica para que as aplicacións funcionen.

bootstrap Framework enfocado na adaptación visual do frontend no desenvolvemento de sitios web.

Django Framework web de alto nivel en Python que facilita o desenvolvemento rápido e limpio.

framework Estrutura concerptual e tecnolóxica de soporte definida normalmente con artefactos ou módulos de software concretos, con base na cal outro proxecto de software pode ser organizado e desenvolvido.

frontend Parte da aplicación que interactúa cos usuarios, é coñecida coma o lado do cliente.

Scrum Proceso no que se aplica de maneira regular un conxunto de boas prácticas para traballar colaborativamente e obter o mellor resultado posible dun proxecto.

Spotify Servicio dixital de reprodución de música, podcast e vídeos.

SQLite Sistema de xestión de bases de datos relacional compatible con ACID, contida nunha relativamente pequena biblioteca escrita en C, é un proxecto de dominio público.

Bibliografía

[1] "What are progressive web apps?" [Online]. Available: https://web.dev/what-are-pwas/

[2] "Páxina oficial de touchtunes." [Online]. Available: https://www.touchtunes.com

[3] "Páxina oficial de ami entertainment." [Online]. Available: https://amientertainment.com

[4] "Páxina oficial de jukestar." [Online]. Available: https://jukestar.mobi/

[5] "Páxina oficial de outloud." [Online]. Available: https://outloud.dj/

[6] "Páxina oficial de jukeboxtoday." [Online]. Available: https://jukebox.today/

[7] "Páxina oficial de barbox." [Online]. Available: http://barboxapp.com

[8] "Páxina oficial de raveberry." [Online]. Available: https://github.com/raveberry/raveberry/

[9] R. Somasundaram, *Git: Version Control for Everyone*, 1st ed. Packt Publishing, 2013.

[10] A. Rauschmaye, *Speaking JavaScript: An In-Depth Guide for Programmers*, 2nd ed. O'Reilly Media, 2014.

[11] "Httpie command-line http client." [Online]. Available: https://httpie.io/

[12] A. Dormann, *Ionic 5: Create awesome apps for iOS, Android, Desktop and Web*, 1st ed. D&D Verlag Bonn, 2020.

[13] "Ionic framework documentation." [Online]. Available: https://ionicframework.com/docs

[14] A. Hussain, *Angular: From Theory To Practice: Build the web applications of tomorrow using the Angular web framework from Google.*, 1st ed. CodeCraft, 2017.

[15] B. Cherny, *Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale*, 1st ed. O'Reilly Media, 2018.

[16] W. S. Vincent, *Django for APIs*, 1st ed. WelcomeToCode, 2020.

[17] P. Barry, *Head First Python 2e: A Brain-Friendly Guide*, 2nd ed. O'Reilly Media, 2016.

[18] "Django rest framework documentation." [Online]. Available: https://www.django-rest-framework.org

[19] "Light weight python library for the spotify web api." [Online]. Available: https://github.com/plamere/spotipy/

[20] "Spotify web api client for python 3." [Online]. Available: https://github.com/felix-hilden/tekore

[21] G. Grätzer, *Practical LaTeX*, 1st ed. Springer, 2015.

[22] "Páxina oficial de latex." [Online]. Available: https://latex-project.org/

[23] "Qué é scrum?" [Online]. Available: https://www.scrum.org/resources/blog/que-es-scrum

[24] "Ionic storage module for ionic apps." [Online]. Available: https://github.com/ionic-team/ionic-storage

[25] "Django app for handling the server headers required for cross-origin resource sharing (cors)." [Online]. Available: https://github.com/adamchainz/django-cors-headers

[26] "Django oauth toolkit." [Online]. Available: https://www.django-rest-framework.org/api-guide/authentication/#third-party-packages

[27] "Simple jwt." [Online]. Available: https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/en/latest/