



Nombre de la Asignatura: Aplicaciones Web

Nombre del Profesor: ALEJANDRA BRIONES PATIÑO

Nombre de la Actividad: Manual HTML

Nombre del Alumno: Camargo Araujo Juan Carlos.

Grupo: TIII-222

El Marqués, Querétaro

4 de octubre del 2026

Introducción:

Investigación de etiquetas en HTML de los estilos algunos de ellos trabajos en clase esto para reforzar la clase.

Manual de Etiquetas HTML

1. Etiqueta <header>

¿Qué es?

Este <header>elemento representa un contenedor para contenido introductorio o un conjunto de enlaces de navegación. Un <header>elemento normalmente contiene:

- uno o más elementos de encabezado (<h1> - <h6>)
- logotipo o icono
- información de autoría

Nota: Puede haber varios <header>elementos en un mismo documento HTML. Sin embargo, <header>no se pueden colocar dentro de un <footer>, <address> u otro <header>elemento.

Código

Un encabezado para un <artículo>:

```
<article>
<header>
  <h1>A heading here</h1>
  <p>Posted by John Doe</p>
  <p>Some additional information here</p>
</header>
<p>Lorem Ipsum dolor set amet....</p>
</article>
```

Resultado:

A heading here

Posted by John Doe

Some additional information here

Lorem Ipsum dolor set amet....

2. Etiqueta <nav>

¿Qué es?

La <nav>etiqueta define un conjunto de enlaces de navegación.

Tenga en cuenta que no todos los enlaces de un documento deben estar dentro de un <nav>elemento. Este <nav>elemento está destinado únicamente a bloques importantes de enlaces de navegación.

Los navegadores, como los lectores de pantalla para usuarios con discapacidad, pueden utilizar este elemento para determinar si deben omitir la visualización inicial de este contenido.

Código:

```
<nav>
  <a href="/html/">HTML</a> |
  <a href="/css/">CSS</a> |
  <a href="/js/">JavaScript</a> |
  <a href="/python/">Python</a>
</nav>
```

Resultado

The nav element

The nav element defines a set of navigation links:

[HTML](#) | [CSS](#) | [JavaScript](#) | [Python](#)

3. Etiqueta <main>

¿Qué es?

La <main>etiqueta especifica el contenido principal de un documento.

El contenido dentro del <main>elemento debe ser único para el documento. No debe contener ningún contenido repetido en otros documentos, como barras laterales, enlaces de navegación, información de derechos de autor, logotipos del sitio y formularios de búsqueda.

Nota: No debe haber más de un <main>elemento en un documento. El <main>elemento NO debe ser descendiente de un elemento <article>, <aside>, <footer>, <header> o <nav>.

Código:

```
<main>
  <h1>Most Popular Browsers</h1>
  <p>Chrome, Firefox, and Edge are the most used browsers today.</p>

  <article>
    <h2>Google Chrome</h2>
    <p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the
world's most popular web browser today!</p>
  </article>

  <article>
    <h2>Mozilla Firefox</h2>
    <p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been
the second most popular web browser since January, 2018.</p>
  </article>

  <article>
    <h2>Microsoft Edge</h2>
    <p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft
Edge replaced Internet Explorer.</p>
  </article>
</main>
```

Resultado:

Most Popular Browsers

Chrome, Firefox, and Edge are the most used browsers today.

Google Chrome

Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.

Microsoft Edge

Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.

4. Etiqueta <section>

¿Qué es?

La <section>etiqueta define una sección en un documento.

-

Código

```
<section>
<h2>WWF History</h2>
<p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international organization working on issues
regarding the conservation, research and restoration of the environment, formerly named the
World Wildlife Fund. WWF was founded in 1961.</p>
</section>
```

```
<section>
<h2>WWF's Symbol</h2>
<p>The Panda has become the symbol of WWF. The well-known panda logo of WWF
originated from a panda named Chi Chi that was transferred from the Beijing Zoo to the
London Zoo in the same year of the establishment of WWF.</p>
</section>
```

Resultado:



5. Etiqueta <article>

¿Qué es?

La <article>etiqueta especifica contenido independiente y autocontenido.

Un artículo debe tener sentido por sí mismo y debe poder distribuirse independientemente del resto del sitio web.

Posibles fuentes del <article>elemento:

- Publicación en el foro
- Entrada de blog
- Noticia

Nota: Este <article>elemento no se muestra de forma especial en el navegador. Sin embargo, puedes usar CSS para darle estilo <article> (consulta el ejemplo a continuación).

Código:

```
<article>
```

```
<h2>Google Chrome</h2>
```

```
<p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!</p>
```

```
</article>
```

```
<article>
```

```
<h2>Mozilla Firefox</h2>
```

```
<p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>
```

```
</article>
```

```
<article>
```

```
<h2>Microsoft Edge</h2>
```

<p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>

</article>

Resultado:

Google Chrome

Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.

Microsoft Edge

Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.

6. Etiqueta <aside>

¿Qué es?

La <aside>etiqueta define un contenido distinto al del contenido en el que se encuentra.

El contenido que aparece al margen debe estar relacionado indirectamente con el contenido circundante.

Consejo: El <aside>contenido suele colocarse como una barra lateral en un documento.

Nota: Este <aside>elemento no se muestra de forma especial en el navegador. Sin embargo, puedes usar CSS para darle estilo <aside> (consulta el ejemplo a continuación).

Código:

<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>

<aside>

<h4>Epcot Center</h4>

<p>Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.</p>

</aside>

Resultado:

My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!

Epcot Center

Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.

7. Etiqueta <footer>

¿Qué es?

Esta <footer>etiqueta define un pie de página para un documento o sección.

Un <footer>elemento normalmente contiene:

- información de autoría
- información de derechos de autor
- Información del contacto
- mapa del sitio
- Volver al inicio
- documentos relacionados

<footer>Un mismo documento puede contener varios elementos.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1>The footer element- Carlos</h1>
```

```
<footer>
```

```
<p>Author: Hege Refsnes<br>
```

```
<a href="mailto:hege@example.com">hege@example.com</a></p>
```

```
</footer>
```

</body>

</html>

Resultado:

The footer element- Carlos

Author: Hege Refsnes

hege@example.com

•

8. Etiquetas <figure> y <figcaption>

¿Qué es?

La <figure>etiqueta especifica contenido autónomo, como ilustraciones, diagramas, fotos, listados de código, etc.

Si bien el contenido del <figure>elemento está relacionado con el flujo principal, su posición es independiente de este, y si se elimina no debería afectar el flujo del documento.

Consejo: El elemento [<figcaption>](#) se utiliza para agregar un título al <figure>elemento.

La <figcaption>etiqueta define un título para un elemento [<figure>](#).

El <figcaption>elemento se puede colocar como primer o último hijo del elemento <figure>.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1>Carlos Figure</h1>
```

```
<figure>
```

```

```

<figcaption>Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy.</figcaption>

</figure>

</body>

</html>

Figcaption

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<h1> CARLOS The figure and figcaption </h1>

<figure>

<figcaption>Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy.</figcaption>

</figure>

</body>

</html>

Resultado:

Carlos Figure



Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy.

CARLOS The figure and figcaption



Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy.

9. Etiqueta <div>

¿Qué es?

La <div>etiqueta define una división o una sección en un documento HTML.

La <div>etiqueta se utiliza como contenedor de elementos HTML, que luego se estilizan con CSS o se manipulan con JavaScript.

La <div>etiqueta se puede estilizar fácilmente utilizando el atributo class o id.

¡Se puede colocar cualquier tipo de contenido dentro de la <div> etiqueta!

Nota: Por defecto, los navegadores siempre insertan un salto de línea antes y después del <div>elemento.

Código:

```
<div class="contenedor">
```

```
<!-- -->
```

```
<div class="contenedor" style="background-color:rgb(255, 64, 0); width: 250px;" >
```

```
<h1>sjdkjdksdksd</h1>
```

```
</div>
```

```
<img src="" alt="">
```

```
<div class="card" style="background-color:rgba(66, 168, 232, 0.653); width: 250px;" >
```

```
<h1>sjdkjdksdksd</h1>
```

```
</div>
```

Resultado:



10. Etiqueta <form>

¿Qué es?

Esta <form>etiqueta se utiliza para crear un formulario HTML para la entrada de datos por parte del usuario.

El <form>elemento puede contener uno o más de los siguientes elementos de formulario:

- [<entrada>](#)
- [<textarea>](#)
- [<botón>](#)
- [<seleccionar>](#)
- [<opción>](#)
- [<optgroup>](#)
- [<conjunto de campos>](#)
- [<etiqueta>](#)
- [<salida>](#)

Código:

```
<form action="insertar.php" method="POST">
```

```
  <div style= display: flex; gap: 10px; >
```

```
    <input type="text" name="matricula" placeholder="Matricula">
```

```
    <input type="text" name="nombre" placeholder="Nombre">
```

```
    <input type="text" name="apellido_p" placeholder="Apellido Paterno">
```

```
    <input type="text" name="apellido_m" placeholder="Apellido Materno">
```

```
    <input type="edad" name="edad" placeholder="Edad">
```

```
    <input style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; border: none; cursor: pointer;" type="submit" value="Agregar Alumno">
```

```
  </div>
```

```
</form>
```

Resultado:

Formulario de Alumnos

Matrícula	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Edad	Agregar Alumno
-----------	--------	------------------	------------------	------	----------------

11. Etiqueta <label>

¿Qué es?

La <label>etiqueta define una etiqueta para varios elementos:

- [<input type="checkbox">](#)
- [<input type="color">](#)
- [<input type="date">](#)
- [<input type="datetime-local">](#)
- [<input type="email">](#)
- [<input type="file">](#)
- [<input type="month">](#)
- [<input type="number">](#)
- [<input type="password">](#)
- [<input type="radio">](#)
- [<input type="range">](#)
- [<input type="search">](#)
- [<input type="tel">](#)
- [<input type="text">](#)
- [<input type="time">](#)
- [<input type="url">](#)
- [<input type="week">](#)
- [<meter>](#)
- [<progress>](#)
- [<seleccionar>](#)
- [<textarea>](#)

El uso adecuado de las etiquetas con los elementos anteriores resultará beneficioso:

- Usuarios de lectores de pantalla (leerán la etiqueta en voz alta cuando el usuario se centre en el elemento).
- Usuarios que tienen dificultades para hacer clic en regiones muy pequeñas (como casillas de verificación), porque cuando un usuario hace clic en el texto dentro del <label>elemento, se activa o desactiva la entrada (lo que aumenta el área de interacción).

Consejo: El atributo `for` de <label> debe ser igual al atributo `id` del elemento relacionado para vincularlos. También se puede vincular una etiqueta a un elemento colocando el elemento dentro de <label>este.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1>The label element</h1>
```

```
<p>Click on one of the text labels to toggle the related radio button:</p>
```

```
<form action="/action_page.php">
```

```
<input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML">
```

```
<label for="html">HTML</label><br>
```

```
<input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS">
```

```
<label for="css">CSS</label><br>
```

```
<input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript">
```

```
<label for="javascript">JavaScript</label><br><br>
```

```
<input type="submit" value="Submit">
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Resultado:

The label element

Click on one of the text labels to toggle the related radio button:

- ☐ HTML
- ☐ CSS
- ☐ JavaScript

Submit

12. Etiqueta <input>

¿Qué es?

La <input>etiqueta especifica un campo de entrada donde el usuario puede introducir datos.

El <input>elemento es el elemento de formulario más importante.

El <input>elemento puede mostrarse de varias maneras, dependiendo del atributo de tipo.

Los diferentes tipos de entrada son los siguientes:

- <input type="button">
- <input type="checkbox">
- <input type="color">
- <input type="date">
- <input type="datetime-local">
- <input type="email">
- <input type="file">
- <input type="hidden">
- <input type="image">
- <input type="month">

- `<input type="number">`
- `<input type="password">`
- `<input type="radio">`
- `<input type="range">`
- `<input type="reset">`
- `<input type="search">`
- `<input type="submit">`
- `<input type="tel">`
- `<input type="text">`(valor predeterminado)
- `<input type="time">`
- `<input type="url">`
- `<input type="week">`

Consejo: Utilice siempre la etiqueta [<label>](#) para definir etiquetas para `<input type="text">`, `<input type="checkbox">`, `<input type="radio">`, `<input type="file">`, y `<input type="password">`.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1>The input element</h1>
```

```
<form action="/action_page.php">
```

```
<label for="fname">First name:</label>
```

```
<input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
```

```
<label for="lname">Last name:</label>
```

```
<input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
```

```
<input type="submit" value="Submit">
```

</form>

<p>Click the "Submit" button and the form-data will be sent to a page on the server called "action_page.php".</p>

</body>

</html>

Resultado:

The input element

First name:

Last name:

Click the "Submit" button and the form-data will be sent to a page on the server called "action_page.php".

13. Etiqueta <button>

¿Qué es?

La <button>etiqueta define un botón en el que se puede hacer clic.

Dentro de un <button>elemento puedes poner texto (y etiquetas como <i>, , ,
, , etc.). ¡Eso no es posible con un botón creado con el [<input>](#) elemento!

Consejo: Especifique siempre el type atributo para un <button>elemento, para indicar a los navegadores qué tipo de botón es.

Consejo: ¡Puedes personalizar fácilmente los botones con CSS! Consulta los ejemplos a continuación o visita nuestro tutorial [sobre botones CSS](#) .

Código:

```
<tr>

    <td><?php echo $row['matricula']; ?></td>

    <td><?php echo $row['nombre']; ?></td>

    <td><?php echo $row['apellido_p']; ?></td>

    <td><?php echo $row['apellido_m']; ?></td>

    <td><?php echo $row['edad']; ?></td>

    <td>

        <button style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; border: none; cursor: pointer;">Editar</button>

        <button style="background-color: #f44336; color: white; padding: 10px 20px; border: none; cursor: pointer;">Eliminar</button>

    </td>

</tr>

<?php
}
```

Resultado;

Editar	Eliminar
Editar	Eliminar
Editar	Eliminar
Editar	Eliminar
Editar	Eliminar

14. Etiquetas <table>, <tr>, <th> y <td>

¿Qué es?

TABLE

La <table>etiqueta define una tabla HTML.

Una tabla HTML consta de un <table>elemento y uno o más elementos [<tr>](#) , [<th>](#) y [<td>](#).

El elemento <tr> define una fila de la tabla, el elemento <th> define un encabezado de tabla y el elemento <td> define una celda de la tabla.

Una tabla HTML también puede incluir elementos [<caption>](#) , [<colgroup>](#) , [<thead>](#) , [<tfoot>](#) y [<tbody>](#) .

TD

Esta <td>etiqueta define una celda de datos estándar en una tabla HTML.

Una tabla HTML tiene dos tipos de celdas:

- Celdas de encabezado: contienen información de encabezado (creadas con el elemento [<th>](#)).
- Celdas de datos: contienen datos (creados con el <td>elemento).

El texto en <td>los elementos es regular y está alineado a la izquierda por defecto.

El texto en los elementos <th> está en negrita y centrado por defecto.

TH

Esta <th>etiqueta define una celda de encabezado en una tabla HTML.

Una tabla HTML tiene dos tipos de celdas:

- Celdas de encabezado: contienen información de encabezado (creadas con el <th>elemento).
- Celdas de datos: contienen datos (creados con el elemento [<td>](#)).

El texto en <th>los elementos aparece en negrita y centrado de forma predeterminada.

El texto dentro de los elementos <td> es regular y está alineado a la izquierda por defecto.

Código:

```
<div>

<table border="2">

  <thead>

    <tr>

      <th>Matricula</th>

      <th>Nombre</th>

      <th>Apellido Paterno</th>

      <th>Apellido Materno</th>

      <th>Acciones</th>

    </tr>

  </thead>


  <tbody>


    <?php
    while($row = mysqli_fetch_array($query)){
    ?>

    <tr>

      <td><?php echo $row['matricula']; ?></td>

      <td><?php echo $row['nombre']; ?></td>

      <td><?php echo $row['apellido_p']; ?></td>

      <td><?php echo $row['apellido_m']; ?></td>

      <td><?php echo $row['edad']; ?></td>

      <td>

        <button style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; border:
        none; cursor: pointer;">Editar</button>

        <button style="background-color: #f44336; color: white; padding: 10px 20px; border:
        none; cursor: pointer;">Eliminar</button>

      </td>

    </tr>

  </tbody>

</table>

</div>
```

```

        </td>

    </tr>

    <?php
    }

    ?>

</tbody>
</table>

```

Resultado:

Matricula	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Acciones		
23672362	Leonel			30	Editar	Eliminar
23672362	Leonel			30	Editar	Eliminar
23672362	Leonel			30	Editar	Eliminar
0	Leonel			30	Editar	Eliminar
0	Leonel			30	Editar	Eliminar
0	Leonel			30	Editar	Eliminar
0	Leonel			30	Editar	Eliminar

15. Etiqueta <a href>

¿Qué es?

Esta <a>etiqueta define un hipervínculo, que se utiliza para enlazar una página con otra.

El atributo más importante del <a>elemento es el hrefatributo que indica el destino del enlace.

Por defecto, los enlaces aparecerán de la siguiente manera en todos los navegadores:

- Un enlace no visitado aparece subrayado y en azul.
- Un enlace visitado aparece subrayado y en color morado.
- Un enlace activo aparece subrayado y en rojo.

Consejo: Si la <a>etiqueta no tiene ningún hrefatributo, solo sirve como marcador de posición para un hipervínculo.

Consejo: Normalmente, una página enlazada se muestra en la ventana actual del navegador, a menos que especifique otro destino.

Consejo: Utilice CSS para dar estilo a los enlaces: [Enlaces CSS](#) y [Botones CSS](#) .

Código:

```
<a href="formulario.php"><button style="background-color: #008CBA; color: white; padding: 10px 20px; border: none; cursor: pointer;">Agregar Alumno</button></a>
```

Resultado



The screenshot shows a web form titled "Formulario de Alumnos". It contains five input fields: "Matricula", "Nombre", "Apellido Paterno", "Apellido", and "Edad". Below the "Edad" field is a green button with the text "Agregar Alumno".

Conclusión:

Se trabajo con las etiquetas en particular laguas de ellas no recordar el uso o usos atributos de las mismas, creo que fue una buena práctica y nos ayuda a fortalecer lo vistió en clase