

Nas questões 1 e 2 assinale X para a alternativa correta:

FIT

- 1 A escala que permite leituras de frações de milímetros e polegadas nos paquímetros chama-se:
- () Escala de milímetros
 - () Escala de polegadas
 - () Escala fixa
 - () Nônio ou Vernier
- 2 Quais os quatro componentes mais importantes do torno mecânico horizontal ?
- () Contraponta volante mangote e luneta fixa
 - () Barramento cabeçote fixo cabeçote móvel e carro
 - () Barramento luneta móvel contraponta e volante
 - () Barramento cabeçote fixo carro e mangote

Nas questões 3 e 4 assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

FO

- 3 () Geralmente as réguas são graduadas em unidades do sistema métrico e/ou do sistema inglês
- () Os tamanhos mais comuns das réguas graduadas são as de 100mm e 200mm
- () Deve-se evitar flexionar ou torcer a régua graduada
- 4 () Ao tornear uma peça a ponta da ferramenta deverá estar na altura do eixo do torno usando como referência a contraponta do cabeçote móvel
- () Ao prender o material na placa o mesmo deverá ficar fora das castanhas num comprimento que não supere a três vezes seu diâmetro
- () Verificam-se os diâmetros das peças com a escala

OBSERVAÇÕES		MENÇÃO P.T.O	
		Visto	- - -
		Data	- - -
OPERAÇÕES NOVAS		AVALIAÇÃO FINAL	
	Demonstrada em	MENÇÃO	TEMPOS
	/ /		Previsto --
	/ /		Gasto - - - - -
	/ /		
	/ /		