

# AG2 - Actividad Guiada 2

Nombre: Carlos Emilio Azócar Riquelme

Link:

[https://colab.research.google.com/drive/12f7NW2Q0DVoPBDuCXQuBe4S\\_73AffZ7Z?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/12f7NW2Q0DVoPBDuCXQuBe4S_73AffZ7Z?usp=sharing)

Github: [https://github.com/Carlos-Azocar-Riquelme/Algoritmos-de-optimizacion\\_AG2\\_Carlos-Azocar-Riquelme.git](https://github.com/Carlos-Azocar-Riquelme/Algoritmos-de-optimizacion_AG2_Carlos-Azocar-Riquelme.git)


```
In [ ]: import math
```

## Programación Dinámica. Viaje por el río

- **Definición:** Es posible dividir el problema en subproblemas más pequeños, guardando las soluciones para ser utilizadas más adelante.
- **Características** que permiten identificar problemas aplicables:
  - Es posible almacenar soluciones de los subproblemas para ser utilizados más adelante
  - Debe verificar el principio de optimalidad de Bellman: "en una secuencia optima de decisiones, toda sub-secuencia también es óptima" (\*)
  - La necesidad de guardar la información acerca de las soluciones parciales unido a la recursividad provoca la necesidad de preocuparnos por la complejidad espacial (cuantos recursos de espacio usaremos)

## Problema

En un río hay  $n$  embarcaderos y debemos desplazarnos río abajo desde un embarcadero a otro. Cada embarcadero tiene precios diferentes para ir de un embarcadero a otro situado más abajo. Para ir del embarcadero  $i$  al  $j$ , puede ocurrir que sea más barato hacer un trasbordo por un embarcadero intermedio  $k$ . El problema consiste en determinar la combinación más barata.



\*Consideramos una tabla  $TARIFAS(i,j)$  para almacenar todos los precios que nos ofrecen los embarcaderos.

\*Si no es posible ir desde  $i$  a  $j$  daremos un valor alto para garantizar que ese trayecto no se va a elegir en la ruta óptima(modelado habitual para restricciones)

```
In [ ]: #Viaje por el rio - Programación dinámica
#####

TARIFAS = [
[0,5,4,3,float("inf"),999,999], #desde nodo 0
[999,0,999,2,3,999,11], #desde nodo 1
[999,999, 0,1,999,4,10], #desde nodo 2
[999,999,999, 0,5,6,9],
[999,999, 999,999,0,999,4],
[999,999, 999,999,999,0,3],
[999,999,999,999,999,999,0]
]

#999 se puede sustituir por float("inf") del modulo math
TARIFAS
```

```
Out[ ]: [[0, 5, 4, 3, inf, 999, 999],
[999, 0, 999, 2, 3, 999, 11],
[999, 999, 0, 1, 999, 4, 10],
[999, 999, 999, 0, 5, 6, 9],
[999, 999, 999, 999, 0, 999, 4],
[999, 999, 999, 999, 999, 0, 3],
[999, 999, 999, 999, 999, 999, 0]]
```

```
In [ ]: #Calculo de la matriz de PRECIOS y RUTAS
# PRECIOS - contiene la matriz del mejor precio para ir de un nodo a
# RUTAS - contiene los nodos intermedios para ir de un nodo a otro
#####
def Precios(TARIFAS):
#####
```

```

#Total de Nodos
N = len(TARIFAS[0])

#Inicialización de la tabla de precios
PRECIOS = [ [9999]*N for i in range(N) ] #n x n
RUTA = [ ['']*N for i in range(N) ]

#Se recorren todos los nodos con dos bucles(origen - destino)
# para ir construyendo la matriz de PRECIOS
for i in range(N-1):
    for j in range(i+1, N):
        MIN = TARIFAS[i][j]
        RUTA[i][j] = i

        for k in range(i, j):
            if PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] < MIN:
                MIN = min(MIN, PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] )
                RUTA[i][j] = k
                PRECIOS[i][j] = MIN

return PRECIOS,RUTA

```

```

In [ ]: PRECIOS,RUTA = Precios(TARIFAS)
        #print(PRECIOS[0][6])

```

```

print("PRECIOS")
for i in range(len(TARIFAS)):
    print(PRECIOS[i])

print("\nRUTA")
for i in range(len(TARIFAS)):
    print(RUTA[i])

```

```

PRECIOS
[9999, 5, 4, 3, 8, 8, 11]
[9999, 9999, 999, 2, 3, 8, 7]
[9999, 9999, 9999, 1, 6, 4, 7]
[9999, 9999, 9999, 9999, 5, 6, 9]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 999, 4]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 3]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999]

```

```

RUTA
['', 0, 0, 0, 1, 2, 5]
['', '', 1, 1, 1, 3, 4]
['', '', '', 2, 3, 2, 5]
['', '', '', '', 3, 3, 3]
['', '', '', '', '', 4, 4]
['', '', '', '', '', '', 5]
['', '', '', '', '', '', '']

```

```

In [ ]: #Calculo de la ruta usando la matriz RUTA
        def calcular_ruta(RUTA, desde, hasta):

```

```

if desde == RUTA[desde][hasta]:
    #if desde == hasta:
        #print("Ir a :" + str(desde))
        return desde
    else:
        return str(calcular_ruta(RUTA, desde, RUTA[desde][hasta])) + ','

print("\nLa ruta es:")
calcular_ruta(RUTA, 0,6)

```

La ruta es:

Out[ ]: '0,2,5'

## Problema de Asignacion de tarea

```

In [ ]: #Asignacion de tareas - Ramificación y Poda
#####
#   T A R E A
#   A
#   G
#   E
#   N
#   T
#   E

COSTES=[[11,12,18,40],
         [14,15,13,22],
         [11,17,19,23],
         [17,14,20,28]]

```

```

In [ ]: #Calculo del valor de una solucion parcial
def valor(S,COSTES):
    VALOR = 0
    for i in range(len(S)):
        VALOR += COSTES[S[i]][i]
    return VALOR

valor((3,2, ),COSTES)

```

Out[ ]: 34

```

In [ ]: #Coste inferior para soluciones parciales
# (1,3,) Se asigna la tarea 1 al agente 0 y la tarea 3 al agente 1

def CI(S,COSTES):
    VALOR = 0
    #Valores establecidos

```

```

for i in range(len(S)):
    VALOR += COSTES[i][S[i]]

#Estimacion
for i in range( len(S), len(COSTES) ):
    VALOR += min( [ COSTES[j][i] for j in range(len(S), len(COSTES)) ] )
return VALOR

def CS(S,COSTES):
    VALOR = 0
    #Valores establecidos
    for i in range(len(S)):
        VALOR += COSTES[i][S[i]]

    #Estimacion
    for i in range( len(S), len(COSTES) ):
        VALOR += max( [ COSTES[j][i] for j in range(len(S), len(COSTES)) ] )
    return VALOR

CI((0,1),COSTES)

```

Out[ ]: 68

```

In [ ]: #Genera tantos hijos como posibilidades haya para la siguiente el
#(0,) -> (0,1), (0,2), (0,3)
def crear_hijos(NODO, N):
    HIJOS = []
    for i in range(N ):
        if i not in NODO:
            HIJOS.append({'s':NODO +(i,) })
    return HIJOS

```

In [ ]: crear\_hijos((0,) , 4)

Out[ ]: [{'s': (0, 1, 3, 2)}]

```

In [ ]: def ramificacion_y_poda(COSTES):
#Construccion iterativa de soluciones(arbol). En cada etapa asignamos
#Nodos del grafo { s:(1,2),CI:3,CS:5 }
#print(COSTES)
DIMENSION = len(COSTES)
MEJOR_SOLUCION=tuple( i for i in range(len(COSTES)) )
CotaSup = valor(MEJOR_SOLUCION,COSTES)
#print("Cota Superior:", CotaSup)

NODOS=[]
NODOS.append({'s':(), 'ci':CI((),COSTES) })

iteracion = 0

while( len(NODOS) > 0):
    iteracion +=1

```

```

nodo_prometedor = [ min(NODOS, key=lambda x:x['ci']) ][0]['s']
#print("Nodo prometedor:", nodo_prometedor)

#Ramificacion
#Se generan los hijos
HIJOS =[ {'s':x['s'], 'ci':CI(x['s'], COSTES) } for x in crear_h

#Revisamos la cota superior y nos quedamos con la mejor solucion s
NODO_FINAL = [x for x in HIJOS if len(x['s']) == DIMENSION ]
if len(NODO_FINAL ) >0:
    #print("\n*****Soluciones:", [x for x in HIJOS if len(x['s'])
    if NODO_FINAL[0]['ci'] < CotaSup:
        CotaSup = NODO_FINAL[0]['ci']
        MEJOR_SOLUCION = NODO_FINAL

#Poda
HIJOS = [x for x in HIJOS if x['ci'] < CotaSup ]

#Añadimos los hijos
NODOS.extend(HIJOS)

#Eliminamos el nodo ramificado
NODOS = [ x for x in NODOS if x['s'] != nodo_prometedor ]

print("La solucion final es:" ,MEJOR_SOLUCION , " en " , iteracion ,

ramificacion_y_poda(COSTES)

```

La solucion final es: [{'s': (1, 2, 0, 3), 'ci': 64}] en 10 iteraciones para dimension: 4

## Descenso del gradiente

```

In [ ]: import math                                #Funciones matematicas
import matplotlib.pyplot as plt                    #Generacion de gráficos (otra opcion
import numpy as np                                #Tratamiento matriz N-dimensionales y
import scipy as sc

import random

```

Vamos a buscar el minimo de la funcion paraboloides :  $f(x) = x^2 + y^2$

Obviamente se encuentra en (x,y)=(0,0) pero probaremos como llegamos a él a través del descenso del gradiente.

```

In [ ]: #Definimos la funcion
#Paraboloides


```

```
f = lambda X: X[0]**2 + X[1]**2 #Funcion
df = lambda X: [2*X[0], 2*X[1]] #Gradiente

df([1,2])
```

Out[ ]: [2, 4]

```
In [ ]: from sympy import symbols
from sympy.plotting import plot
from sympy.plotting import plot3d
x,y = symbols('x y')
plot3d(x**2 + y**2,
       (x,-5,5),(y,-5,5),
       title='x**2 + y**2',
       size=(10,10))
```



Out[ ]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7ff26b920370>

```

In [ ]: #Prepara los datos para dibujar mapa de niveles de Z
resolucion = 100
rango=5.5

X=np.linspace(-rango,rango,resolucion)
Y=np.linspace(-rango,rango,resolucion)
Z=np.zeros((resolucion,resolucion))
for ix,x in enumerate(X):
    for iy,y in enumerate(Y):
        Z[iy,ix] = f([x,y])

#Pinta el mapa de niveles de Z
plt.contourf(X,Y,Z,resolucion)
plt.colorbar()


#Generamos un punto aleatorio inicial y pintamos de blanco
P=[random.uniform(-5,5 ),random.uniform(-5,5 ) ]
plt.plot(P[0],P[1],"o",c="white")

#Tasa de aprendizaje. Fija. Sería más efectivo reducirlo a medida que
TA=.1

#Iteraciones:50
for _ in range(50):
    grad = df(P)
    #print(P,grad)
    P[0],P[1] = P[0] - TA*grad[0] , P[1] - TA*grad[1]
    plt.plot(P[0],P[1],"o",c="red")

#Dibujamos el punto final y pintamos de verde
plt.plot(P[0],P[1],"o",c="green")
plt.show()
print("Solucion:" , P , f(P))

```




Solucion: [6.380863075730166e-05, -1.2115726177934234e-05] 4.218332179940345e-09

¿Te atreves a optimizar la función?:



$$f(x,y) = \sin\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}y^2 + 3\right) \cos(2x + 1 - e^y)$$



```
In [ ]: #Definimos la funcion
f= lambda X: math.sin(1/2 * X[0]**2 - 1/4 * X[1]**2 + 3) *math.cos(2*X
```