

Documentación de Etiquetas HTML

Etiquetas Generales

- `<!DOCTYPE html>`: Define el tipo de documento como HTML5, lo que ayuda a los navegadores a interpretar el código correctamente.
- `<html lang="es">`: Especifica el idioma principal del documento, en este caso, español, lo cual es útil para la accesibilidad y SEO.
- `<head>`: Agrupa los metadatos del documento, tales como los enlaces a las hojas de estilo, el título, y el conjunto de caracteres.
- `<meta charset="UTF-8">`: Define el conjunto de caracteres como UTF-8 para soportar una amplia variedad de caracteres.
- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`: Establece la escala de visualización en dispositivos móviles, para que la página sea responsiva.
- `<title>`: Establece el título de la página que se muestra en la pestaña del navegador y ayuda al SEO.
- `<link rel="stylesheet" href="style.css">`: Conecta el documento HTML a una hoja de estilos CSS externa, `style.css`, para aplicar estilos personalizados.

Cuerpo del Documento (`<body>`)

- `<body>`: Contiene el contenido visible de la página, incluyendo el texto, enlaces, imágenes, y cualquier otro elemento interactivo.

Encabezados y Navegación

- `<nav>`: Agrupa los elementos de navegación, facilitando la estructura y accesibilidad de los enlaces internos.
- ``: Crea un enlace a otra página o sección del documento. Los enlaces permiten la navegación interna (entre páginas del mismo sitio) y externa (a sitios externos).
- `<h1>`: Define el encabezado principal de la página. Se usa solo una vez por página para reflejar el título o tema principal, mejorando la accesibilidad y el SEO.
- `<h3>`: Define encabezados de nivel inferior y agrupa subsecciones dentro de secciones mayores, en este caso, para clasificar los premios por idioma de producción literaria.

Estructuración de Contenido

- `<header>`: Encapsula el encabezado de la página o sección principal de contenido, facilitando la estructura semántica y el diseño de la cabecera.
- `<main>`: Señala la parte central y principal del contenido de la página, útil para la accesibilidad y SEO, ya que ayuda a los lectores de pantalla y motores de búsqueda a localizar el contenido relevante.
- `<section>`: Agrupa contenidos temáticamente relacionados, como listas de premios o motivaciones de los premios, mejorando la organización y semántica.
- `<div>`: Actúa como un contenedor genérico sin significado semántico. Se utiliza para dividir y organizar secciones o elementos en el HTML, para aplicarle estilos o scripts específicos.

Listas y Elementos de Texto

- ``: Crea una lista sin orden numérico. En estos documentos, se usa para mostrar listas de premiados o motivaciones de premios.
- ``: Define un elemento dentro de una lista, utilizado para cada premio o cada motivación en las listas sin orden numérico.
- ``: Resalta el texto con una importancia fuerte, aplicando un estilo en negrita por defecto. En este caso, se usa para enfatizar los nombres de los ganadores o el año de sus premios.
- ``: Es un contenedor en línea utilizado para agrupar o marcar pequeñas secciones de texto para aplicar estilos específicos sin afectar el flujo del documento.
- `<cite>`: Indica una cita, en este caso para señalar la motivación oficial de los premios Nobel, dándole un formato distintivo.

Imágenes y Fuentes

- ``: Inserta una imagen en la página. El atributo `src` indica la ruta de la imagen, mientras que el atributo `alt` proporciona una descripción textual de la imagen para mejorar la accesibilidad.
- `<p>`: Define un párrafo de texto, utilizado para descripciones o textos informativos en la página.
- `<footer>`: Contiene información del pie de página, como créditos y enlaces de atribución, y se utiliza generalmente para contenido de final de página, como el nombre del autor.

Documentación de Selectores y Clases CSS

Selectores Generales

- *: Resetea el margen y el padding de todos los elementos del documento a 0, proporcionando una base uniforme para aplicar los estilos personalizados.
- body: Define la tipografía principal con Arial, Helvetica, sans-serif, establece un ancho máximo para la página y centra el contenido. También ajusta la altura de línea y el color de texto, con un alineado centrado para un diseño uniforme.
- .content: Estilo similar al de body, pero con un ancho máximo del 80% y ajustes de alineación. Se usa en áreas específicas de contenido para tener un margen centrado.

Navegación y Enlaces

- nav h1: Define el tamaño de fuente del encabezado principal de navegación en 3em, con un color rojo intenso. Cambia la fuente a Georgia, "Times New Roman", Times, serif para un estilo más clásico.
- nav: Proporciona márgenes superior e inferior para separar el bloque de navegación, estableciendo también la tipografía y el espaciado entre los enlaces.
- nav a: Establece el color y remueve el subrayado de los enlaces en navegación.
- nav a:hover: Cambia la opacidad del color de los enlaces en navegación cuando el usuario pasa el cursor sobre ellos, dándoles un efecto visual distintivo.
- nav a.active: Cambia el estilo de los enlaces activos o seleccionados, aplicando negrita y cursiva oblicua para destacar el elemento seleccionado.

Estructura de Encabezado

- header: Aplica un diseño flex para alinear y centrar los elementos en una columna. Utilizado en la sección de encabezado principal para una disposición vertical.
- header p: Ajusta el estilo de los párrafos dentro del encabezado, centrando el texto y alineando el contenido, además de darle un ancho máximo del 60% para mejorar la legibilidad.

Tipografía y Texto

- h1: Define la tipografía para todos los encabezados <h1>, aplicando Helvetica, Arial, sans-serif para una apariencia moderna y legible.

- `cite`: Aplica estilo a las citas, con una fuente sans-serif, y usa un tamaño de fuente de 1.3em y color negro para mejorar la visibilidad.
- `div cite`: Da estilo específico a los elementos `<cite>` dentro de un `<div>`, cambiando la fuente a Georgia, "Times New Roman" y aplicando un estilo en cursiva oblicua con un tamaño de fuente reducido.
- `time` y `figcaption`: Se establecen tamaños de fuente específicos para mejorar la legibilidad de los elementos `time` (0.7em) y `figcaption` (0.6em) en un contexto de citas o descripciones.
- `em`: Da un estilo cursivo oblicuo a los textos enfatizados para resaltar palabras o frases dentro de los párrafos.
- `.def_title`: Establece el tamaño de fuente en 0.6em, usada para títulos o subtítulos menores en la página.

Multimedia

- `iframe`: Elimina el borde del `iframe` para integrar el contenido embebido sin distracciones visuales.
- `.video`: Define la altura del video incrustado y un margen superior de 30px para separar visualmente el video del resto del contenido.

Elementos de Imagen y Contenido

- `.content img`: Da margen superior e inferior a las imágenes y asegura que ocupen el ancho completo disponible sin perder la relación de aspecto.
- `.content iframe`: Aplica márgenes y dimensiones máximas para asegurar que el `iframe` se ajuste a la pantalla sin exceder el ancho de la página.

Elementos de Citas y Bloques de Texto

- `blockquote`: Define la tipografía y el color de las citas, aplicando cursiva y un margen y padding adicionales a la izquierda para destacar el contenido citado.
- `blockquote figcaption`: Cambia la alineación a la izquierda dentro de las citas para resaltar el origen o autor de las citas.

Footer y Fuente

- `.footer`: Aplica un fondo oscuro y cambia el color del texto a gris claro, centraliza el contenido y da un tamaño de fuente pequeño para una estética de pie de página tradicional.
- `.fuente`: Proporciona márgenes superior e inferior para destacar las fuentes o referencias de información en el documento.

Diseño de Estructura Principal

- `main`: Configura el área principal del contenido en formato flex, alinea y centra vertical y horizontalmente para un diseño responsivo.
- `.listado-premios`: Limita el ancho de los listados a un 30%, alineándolos a la izquierda para una apariencia de lista bien definida.
- `section`: Establece márgenes y alineación centrada para las secciones de contenido, utilizando flex y separación de elementos con gap para mayor claridad.

Listas y Elementos en Línea

- `.no-bullets`: Elimina los puntos de las listas y establece un padding izquierdo de 0 para una presentación más limpia.
- `.nombre`: Cambia el color del texto de nombres específicos en negro para destacar la información clave.
- `.motivacion-premios`: Limita el ancho de la sección a un 60% y alinea el contenido a la izquierda, centrando la atención en las motivaciones de los premios.

Otros Elementos de Estilo

- `.cita`: Cambia la alineación a la izquierda de textos de cita para diferenciarlos del contenido principal.