



LÍNEA VINILUX

Acabado: Satinada	Tipo: Vinil-Acrílica
Calidad: 10-12 años	



Pintura arquitectónica Vinil-Acrílica de categoría Premium para decorar y proteger superficies interiores y exteriores, de excelente resistencia a la humedad e intemperie, caracterizándose por impedir el crecimiento de algas, bacterias y hongos sobre superficie. Acabado satinado con alta retención de color. Máxima resistencia a los rayos solares, lluvia con viento, flexible y de fácil aplicación, las capas que forma tras ser aplicada tiene la cualidad de permitir la salida de vapor de agua e impide la penetración de humedad, contiene un olor suave y es amigable con el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ **Gran desempeño.**
- ✓ **Este producto está fabricado con materia prima que no contiene plomo ni mercurio.**
- ✓ **Tipo:** Vinil Acrílica.
- ✓ **Acabado:** Satinado.
- ✓ **Segmento:** Arquitectónico.
- ✓ **Usos:** Altamente recomendada en interiores y exteriores.
- ✓ **Resistente a:** Formación de algas, hongos y bacterias.
- ✓ **Cubriente:** 1 mano.
- ✓ **Ideal para superficies:** Nuevas o repintadas.
- ✓ **Gran nivelado y blancura.**
- ✓ **Máxima durabilidad decorativa y protectora a la intemperie.**
- ✓ **Pintura 100% lavable.**
- ✓ **Alta retención de color.**
- ✓ **Ideal para todo tipo de superficies.**
- ✓ **Colores:** 12 colores de línea.
- ✓ **Calidad:** 10-12 años
- ✓ **Capacidad:** 1 litro, 4 litros, 19 litros, 200 litros.
- ✓ **Rendimiento:** Teórico: 10 a 12 m²/L **Práctico:** 8 a 10 m²/L
- ✓ **Secado:** Tacto 45 minutos; **Repintado:** 2 hrs; **Duro:** 7 días



✓ **Equipo de aplicación:** Cepillo de cerda, brocha, rodillo, pistola de aspersión, equipo airless.

NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD	130 – 135 U. Krebs
DENSIDAD	1.27- 1.30 Kg./l
SÓLIDOS	55%
SECADO AL TACTO	45 minutos
SECADO AL REPINTADO	2 horas
SECADO TOTAL	7 días

SISTEMA DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:



Retirar pintura mal adherida o en mal estado con una espátula o cepillo de alambre.



La superficie deberá estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, grasa, salitre, moho, material suelto, etc.



Si la superficie presenta pequeñas oquedades o huecos. Resane con Acrylastic Resanador o un sellador acrílico.

Preparado del Material:

Antes de utilizar el producto este deberá ser mezclado perfectamente con una pala limpia, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1) Introduzca la pala al producto e inicie agitando con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia la superficie.



- 2) Se deberá incorporar por completó el material.
- 3) Detener la homogenización hasta que se obtenga un color y consistencia uniforme.
- 4) El material se diluye máximo 10% con agua limpia.

Sellado:



En caso de superficies de concreto o yeso nuevas, usar Bondacret 5x1, en caso de repintado Sellador Valastol 5x1 y para cambio de color drástico usar Sellador entintable 1x1 para fondear y sellar el área a repintar.

Aplicación:



Diluir con agua limpia de a un 10% y mezclar hasta conseguir una consistencia uniforme. Incorporar bien el producto antes y después de diluir.



Aplicar una capa del producto en una sola dirección y dejar al menos 60 minutos; posterior aplicar una segunda capa perpendicular a la primer mano y dejar secar por completo. Puede usar brocha, rodillo o equipo de aspersión.

Después de aplicación:

Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso.

PREVENCIONES DURANTE LA APLICACIÓN

- a) No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
- b) En exteriores no se debe aplicar bajo indicios de lluvia, o ambientes propicios de humedad y que no permite que este seque de manera adecuada, durante el periodo establecido.
- c) Cerrar el envase después de que se aplique cada vez el producto.
- d) La pintura deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor a 5°C y mayor a 30°C.

RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.



El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo; para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTA SUPER® declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.