

1) INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Impermeabilizante elaborado a base de resinas estiren-acrílicas, pigmentos inorgánicos. Presenta una gran elasticidad y adherencia la cual le permite ser aplicado inclusive en superficies verticales

1.2 USOS

Diseñado para cualquier superficie impidiendo el paso de la humedad. Gran adherencia en todo tipo de superficies incluso sobre impermeabilizantes asfálticos envejecidos.

El color **blanco** es utilizado como anti reflectivo, en casas, comercios, edificios e inclusive en naves industriales. Así mismo el color blanco incrementa el asilado térmico de los hogares. El color **rojo** se utiliza usualmente en superficies superiores (techos) donde existe un tránsito más constante, por lo que el pigmento le da una alta resistencia.

1.3 CARACTERÍSTICAS

Nuestro producto es multifuncional ya que en una sola aplicación sus propiedades de resistencia, durabilidad, elasticidad y flexibilidad, así como los acabados requeridos, son obtenidos.

Su adherencia le permite anclarse con seguridad a cualquier tipo de superficie seca. Su aplicación es rápida y sencilla, dando un tiempo de vida de **3 años**, dándole el mantenimiento previo correspondiente a la superficie, este tiempo varía dependiendo de las condiciones del sustrato donde se aplique, la calidad de la aplicación y las condiciones climáticas.

Su formula le permite tener una excelente estabilidad y elasticidad (buena elongación), haciendo de este un buen producto.

1.4 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

Naturaleza: Estirenado

Color: rojo / blanco

Acabado: mate

Clasificación: tipo Arquitectónico

El impermeabilizante acrílico de **EON ideas** es un producto libre de plomo y solventes tóxicos.

1.5 RENDIMIENTOS

Rendimiento	Descripción
Rendimiento Teórico	1 Lt / M ²
Rendimiento practico	1 Lt / M ²

NOTA: estos cálculos no incluyen, perdidas por una mala aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad de la misma.

1.6 PRESENTACIÓN DE ENVASE

Presentación	Volumen
Galón	4 Lt
Cubeta	19 Lt

1.7 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Característica	Indicación
Vida media	36 meses
Almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco, seco y bien tapado después de utilizarse.
Estiba permitida	Galón: 5 piezas (Por estiba) Cubeta: 3 piezas (Por estiba)

2) PROPIEDADES

2.1 PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Propiedades	Cantidad	U.D.M
Viscosidad	20,000 – 24,000	cP's
pH	8.0 – 9.0	A.D.M.
Densidad	1.20 + / - 0.20	Kg/Lt
Solidos en peso	45.00 +/- 5.00	%

2.2 PROPIEDADES ÓPTICAS

Propiedades	Descripción
Apariencia de Color	Uniforme
ΔE	N / A
Brillo	N / A

2.3 PROPIEDADES DE DESEMPEÑO

Propiedades	Descripción
Tiempo de secado	24 horas
Secado Total	7 días
Lavabilidad	N / A

3) APLICACIÓN DE PRODUCTO

3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie en la que será aplicado el producto debe estar limpia, completamente seca y libre de cualquier contaminante, como: polvos, grasas, óxidos, partículas sueltas, restos de recubrimientos anteriores y en caso de presentar fisuras o grietas, deben repararse.

3.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Antes de utilizar el producto debe ser mezclado homogéneamente al menos por 5 minutos.

3.3 DILUCIÓN

No se recomienda diluir el producto ni ser mezclado con un agente externo.

3.4 APLICACIÓN DEL MATERIAL

En caso de ser aplicado en recubrimientos anteriores, éstos deben ser retirados dejando una superficie limpia y lo más lisa posible, si se presentan grietas o fisuras, éstas deben ser reparadas.


Cualquier superficie donde aplique el producto debe estar totalmente seca, por lo que, NO debe aplicarse en días lluviosos o bajo amenaza de lluvia, si es así, debe suspender su aplicación. Sistema de impermeabilización sencillo.

Para la primera mano, aplicar sin diluir con brocha o cepillo de ixtle.

Para la segunda mano, aplicar el impermeabilizante sin diluir en sentido cruzado a la primera mano con brocha o cepillo de ixtle.

NOTA: reforzar los puntos críticos como: coladeras, domos, pretilas, entre otros.

3.5 EQUIPO DE APLICACIÓN



BROCHA DE
PELO
BROCHA DE
IXTLE

CEPILLO DE
IXTLE

RODILLO

NOTA: Lavar con agua el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso

4) PRECAUCIÓN

Se recomienda que la superficie o el sustrato reciba un tratamiento antes de la aplicación del producto, sellando o cubriendo, grietas, orificios, fisuras.

Es necesario la eliminación de la superficie de pintura vieja, impermeabilizante viejo, polvo u otras impurezas que pudiesen afectar el desempeño del producto.

Evite aplicarlo o manipularlo en áreas cerradas o donde las corrientes de aire se vean obstruidas o disminuidas.

Es importante no ingerir, beber alimentos o fumar durante su manipulación, aplicación o mientras el envase se encuentre destapado o se esté cerca de él.

En caso de ingestión, no provoque el vómito, solicite atención medica inmediata, es necesario revisar la hoja de seguridad para tener la información necesaria de riesgos a la salud.

Es importante que este producto no se deje al alcance de los niños.

5) RESTRINGIDAS DE RESPONSABILIDADES

La información descrita en este documento no debe ser alterada por externos.

Este producto no debe ser mezclado con otro tipo de materiales o productos; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario.

El usuario asúmeme todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

EON IDEAS, S.A. DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas confiables desarrolladas en el laboratorio.

Esta ficha técnica sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos y asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

El usuario es responsable del mal uso al modificar el producto adicionando diluyentes o cualesquiera otras sustancias. Por lo tanto, la garantía es inválida de no respetarse las indicaciones en esta ficha técnica.

6) CONTACTO

6.1 DIRECCIÓN

Calle Montes No. Urales 424, Lomas de Chapultepec Sección III. C.P. 11000. Miguel Hidalgo, CDMX

6.2 TELÉFONO ATENCIÓN TÉCNICA

Tel. 55-5719-2186
Sin costo