Apache Thrift

1st Carlos Eduardo Costa Prado
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
Monte Carmelo,Brasil
carloseduardocostaprado@ufu.br

I. Introdução

Middleware pode ser entendido como uma camada de software que atua como uma ponte entre diferentes aplicações e sistemas operacionais, abstraindo as complexidades subjacentes da rede e da heterogeneidade. Ele fornece um conjunto de serviços que facilitam a comunicação, o gerenciamento de dados, a segurança e a coordenação entre as diversas partes de um sistema distribuído. Historicamente, o middleware evoluiu de sistemas de mensagens simples para plataformas mais sofisticadas, como Object Request Brokers (ORBs) no CORBA, e, mais recentemente, para frameworks de Chamada de Procedimento Remoto (RPC) e sistemas de mensageria.

Dentro do vasto ecossistema de middleware, o Apache Thrift emerge como uma solução. Originalmente desenvolvido pelo Facebook para lidar com suas necessidades internas de comunicação entre serviços construídos em diversas linguagens, o Thrift foi posteriormente doado à Apache Software Foundation, tornando-se um projeto de código aberto amplamente utilizado. Seu principal objetivo é simplificar o processo de construção de serviços que podem se comunicar de forma eficiente e transparente através de diferentes linguagens de programação, tornando-o uma ferramenta importante para a arquitetura de microsserviços e outras aplicações distribuídas. Este artigo se aprofundará no Apache Thrift, desvendando seus conceitos fundamentais, explorando sua arquitetura e operação detalhada, e demonstrando sua aplicação prática através de um exemplo de teste.

II. Fundamentação

Para compreender plenamente a operação do Apache Thrift e seu valor no contexto de sistemas distribuídos, é imperativo solidificar a compreensão de alguns conceitos-chave que formam a base do middleware de comunicação. A Chamada de Procedimento Remoto (RPC) é um paradigma de comunicação que permite que um programa execute um procedimento em um espaço de endereço diferente (geralmente em um computador remoto em uma rede compartilhada) sem que o programador precise codificar explicitamente os detalhes dessa interação remota. Em outras palavras, um cliente pode invocar um método em um servidor remoto como se estivesse chamando uma função local. Essa abstração é fundamental para a simplicidade no desenvolvimento de sistemas distribuídos. RPCs podem ser síncronas (o cliente aguarda a resposta) ou assíncronas (a resposta é tratada por um *callback* ou *future*).

III. Operação

O Apache Thrift é um framework de serviço RPC robusto e cross-linguagem, projetado para permitir que serviços desenvolvam e comuniquem dados de forma eficiente entre diferentes linguagens de programação. Sua arquitetura é modular e bem definida, o que contribui para sua flexibilidade e poder.

A. Arquitetura do Apache Thrift

A arquitetura do Apache Thrift pode ser visualizada como uma pilha de camadas, onde cada camada é responsável por uma parte específica do processo de comunicação RPC como visto na figura 1.




Fig. 1. Arquitetura Thrift

B. Componentes e Funcionamento do Apache Thrift

O Apache Thrift é composto por diversos elementos que, em conjunto, formam uma estrutura modular e eficiente para comunicação remota entre sistemas heterogêneos. O ponto de partida de qualquer serviço Thrift é o arquivo IDL, com extensão `.thrift`. Trata-se de um arquivo de texto simples, escrito em uma linguagem de definição de interface própria do Thrift, onde são especificados os serviços, incluindo seus métodos, parâmetros e retornos, bem como os tipos de dados utilizados, como estruturas, enums, typedefs e constantes. Essa

definição atua como um contrato à linguagem de programação, criando uma padronização na comunicação entre os sistemas.

A partir desse arquivo, utiliza-se o compilador Thrift, invocado por meio do comando `thrift --gen <lang>`, o qual gera automaticamente o código-fonte para diversas linguagens de programação, como C++, Java, Python, Go, Ruby, PHP, C#, Node.js, entre outras. Esse código inclui as estruturas de dados, as interfaces de serviço, os stubs de cliente e os processadores de servidor. Essa etapa é feita para garantir a compatibilidade entre componentes escritos em diferentes linguagens, assegurando que cliente e servidor compartilhem uma definição comum de estrutura de mensagens e métodos.

A comunicação entre os componentes Thrift envolve dois elementos essenciais: os protocolos e os transportes. Os protocolos, representados pela interface `TProtocol`, são responsáveis pela serialização e desserialização dos dados. O Thrift oferece diversas opções, cada uma adequada a cenários específicos. O `TBinaryProtocol` é o padrão, oferecendo desempenho rápido e boa compactação, embora não seja legível para humanos. Já o `TCompactProtocol` é ainda mais eficiente, utilizando técnicas como *varints* e *zigzag encoding*, ideal para ambientes com restrições de banda. Outra alternativa é, o `TJSONProtocol` permite serialização em JSON, facilitando a depuração e integração com sistemas web, embora com um desempenho menor. Há também o `TSimpleJSONProtocol`, uma versão simplificada do `TJSONProtocol`, gera saídas JSON mais enxutas omitindo os metadados de tipo exigidos pelo Thrift. Essa abordagem o torna útil para exportação de dados para consumo externo em aplicações onde os tipos são conhecidos previamente, embora não seja adequado para comunicação completa entre clientes e servidores Thrift. Já o `TDebugProtocol` é voltado para depuração e testes, imprimindo os dados em um formato textual de maneira legível, facilitando a inspeção manual do conteúdo das mensagens, o que é especialmente útil durante o desenvolvimento ou no diagnóstico e resolução de problemas de sistemas distribuídos.

Os transportes, representados pela interface `TTransport`, são responsáveis pelo envio e recebimento dos dados em nível binário, abstraindo os detalhes de comunicação de baixo nível entre cliente e servidor. O Apache Thrift fornece diversas implementações dessa interface para atender diferentes requisitos de desempenho e compatibilidade. O `TSocket` e o `TServerSocket` são as opções mais comuns para comunicação baseada em TCP/IP, oferecendo uma solução simples e confiável para conexões ponto a ponto.

Para cenários onde é necessário delimitar claramente as mensagens transmitidas, o `TFramedTransport` insere um cabeçalho com o tamanho da mensagem, permitindo que o receptor identifique corretamente os limites de cada pacote, o que é crucial em fluxos contínuos como os baseados em TCP. O `TBufferedTransport`, adiciona buffers de leitura e escrita, melhorando o desempenho ao reduzir o número de operações de I/O ao agrupar dados em blocos maiores.

Outras opções de transporte incluem o uso de HTTP por meio das implementações `THttpClient` e `THttpServer`, especialmente úteis em ambientes restritivos como redes com firewalls ou quando é desejável expor o serviço como uma API web. Para aplicações que exigem compressão de dados a fim de economizar largura de banda, o `TZlibTransport` oferece compactação baseada na biblioteca zlib antes da transmissão dos dados pela rede.

No lado do servidor, o Apache Thrift disponibiliza diversos modelos de execução por meio da interface `TServer`, permite que o desenvolvedor escolha a estratégia mais apropriada conforme as demandas de concorrência, desempenho e escalabilidade da aplicação. O `TSimpleServer` que foi utilizado no exemplo apresentado nesse artigo representa a forma mais básica de servidor, operando em modo single-threaded, o que o torna adequado apenas para testes, protótipos ou cenários com carga extremamente baixa, devido à sua limitação de processar uma requisição por vez.

Para aplicações em ambientes de produção, o `TThreadPoolServer` é uma alternativa robusta que utiliza um pool de threads para atender múltiplas conexões simultâneas. Esse modelo permite que cada requisição seja atribuída a uma thread disponível, proporcionando paralelismo com controle de recursos. Já o `TNonblockingServer` adota uma arquitetura baseada em I/O assíncrona com uso de seletores (*selectors*), permitindo escalabilidade com uso eficiente de threads, especialmente útil em sistemas com grande volume de conexões concorrentes e baixa latência.

O `TThreadedSelectorServer` combina o modelo não bloqueante com execução multithread, oferecendo um equilíbrio entre desempenho e flexibilidade, sendo ideal para aplicações com cargas variáveis. Por fim, o `TProcessPoolServer` utiliza múltiplos processos ao invés de threads, oferecendo maior isolamento de execução e contornando limitações de linguagens com gerenciamento de threads restritivo, como o Python, que possui o Global Interpreter Lock (GIL). Essa abordagem é particularmente útil quando se busca tolerância a falhas e melhor utilização de múltiplos núcleos em ambientes multicore.

C. Fluxo de operação

O fluxo de operação do Apache Thrift inicia com a definição das interfaces no arquivo `.thrift`, que funciona como contrato entre cliente e servidor. A seguir, o compilador Thrift é utilizado para gerar o código necessário, incluindo classes de dados, interfaces de serviço, stubs de cliente e processadores de servidor. O desenvolvedor implementa então a lógica do serviço por meio de uma classe *handler*, que segue a interface gerada. No lado do servidor, essa implementação é conectada a um `TProcessor`, responsável por desembrulhar as requisições e despachar os métodos apropriados.

A configuração do servidor envolve a criação do handler, do processador, das fábricas de transporte (`TTransportFactory`) e protocolo (`TProtocolFactory`), além da configuração de um socket servidor (`TServerSocket`) e da instância do servidor propriamente dita, como o `TThreadPoolServer`.

Ao chamar o método `serve()`, o servidor entra em um loop escutando requisições e processando chamadas remotas.

No cliente, a configuração é semelhante. É criado um `TSocket` para se conectar ao servidor, que é então envolto com as mesmas implementações de transporte e protocolo utilizadas pelo servidor. Um objeto cliente é instanciado e conectado, permitindo que métodos remotos sejam invocados como se fossem métodos locais. Ao chamar um método, os dados são serializados e transmitidos para o servidor, onde são desserializados, processados, e uma resposta é enviada de volta. No cliente, a resposta é desserializada e entregue ao programa, podendo ser tratada como valor de retorno ou exceção local.

Ao final da comunicação, tanto cliente quanto servidor fecham suas conexões. Essa arquitetura modular junto a um fluxo bem definido proporciona ao Apache Thrift uma base sólida e eficiente para comunicação remota, capaz de suportar diferentes linguagens, protocolos e modelos de execução, sendo ideal para ambientes distribuídos heterogêneos e de alta performance.

D. Passo a Passo: Construindo o Serviço Thrift

Nesta seção, vamos demonstrar um exemplo prático e detalhado de como configurar, implementar e utilizar o Apache Thrift para criar um serviço RPC. Nosso exemplo envolverá um serviço de calculadora que oferece operações básicas de aritmética. Utilizaremos Python para a implementação tanto do servidor quanto do cliente, mas é importante ressaltar que a mesma interface IDL poderia ser usada para gerar código em outras linguagens, evidenciando a capacidade cross-linguagem do Thrift.

E. Definir a Interface IDL (calculator.thrift)

O arquivo calculator.thrift seria o contrato para o serviço. Ele define as operações que o serviço de calculadora pode realizar e quaisquer estruturas de dados ou exceções personalizadas.

```
namespace py calculator

exception InvalidOperation {

  1: i32 what,

  2: string why
}


service Calculator {

  i32 add(1: i32 num1, 2: i32 num2),

  i32 subtract(1: i32 num1, 2: i32 num2),

  i32 multiply(1: i32 num1, 2: i32 num2),

  double divide(1: i32 num1, 2: i32 num2) throws (1: InvalidOperation op)
}
```

Fig. 2. calculator.thrift

A linguagem de definição de interfaces (IDL) do Apache Thrift permite descrever serviços, estruturas de dados e exceções de forma independente da linguagem de programação

```
!thrift --gen py calculator.thrift
```

Fig. 3. calculator.thrift

utilizada na implementação. Um exemplo clássico é a declaração de um serviço chamado `Calculator`. A linha `namespace py calculator` instrui o compilador Thrift a gerar o código Python dentro de um pacote chamado `calculator`. Dessa forma, ao importar esse código em scripts Python, utiliza-se instruções como `from calculator import Calculator`.

Dentro do arquivo IDL, como visto na figura 2 e possivel definir estruturas de exceção personalizadas, como a `InvalidOperation`. Em Thrift, exceções são tratadas como estruturas de dados serializáveis e transmissíveis pela rede, o que permite que o servidor informe ao cliente sobre falhas específicas de maneira estruturada. Os campos `what` e `why` oferecem, respectivamente, um código de erro e uma mensagem descritiva.

A definição do serviço propriamente dito ocorre no bloco `service Calculator`, onde são declarados os métodos que o serviço irá expor. Um exemplo de método é `i32 add(1: i32 num1, 2: i32 num2)`, em que `i32` indica o tipo de retorno (inteiro de 32 bits), `add` é o nome do método, e os parâmetros `num1` e `num2` também são inteiros de 32 bits. Os números `1:` e `2:` são os identificadores dos campos, que devem ser únicos e positivos. Esses IDs são essenciais para a serialização binária e para garantir a compatibilidade entre versões do serviço. Quando novos campos são adicionados, novos IDs devem ser atribuídos; IDs antigos não devem ser reutilizados, mesmo que o campo original seja removido.

Outro exemplo de método é `double divide(1: i32 num1, 2: i32 num2) throws (1: InvalidOperation op)`, que retorna um número de ponto flutuante de precisão dupla e pode lançar uma exceção. A cláusula `throws (1: InvalidOperation op)` indica que o método pode gerar a exceção definida anteriormente, sendo `op` o nome da instância dessa exceção.

Para gerar o código a partir do IDL, deve-se abrir o terminal, navegar até o diretório onde o arquivo `calculator.thrift` está salvo e executar o comando `thrift --gen py calculator.thrift`. Esse comando instrui o compilador Thrift a gerar o código Python correspondente. Após a execução, uma nova pasta chamada `gen-py` (ou `gen-python`, dependendo da versão do Thrift) será criada no diretório atual. Dentro dela, no subdiretório `calculator`, estarão os arquivos gerados: `Calculator.py`, que contém as classes `Client`, `Processor` e a interface `Iface`; `ttypes.py`, onde estão definidas as estruturas de dados, enums e exceções (como a `InvalidOperation`); e `__init__.py`, que transforma `calculator` em um pacote Python importável.

```python
import sys
sys.path.append('gen-py')
from calculator import Calculator
from calculator.ttypes import InvalidOperation

from thrift.transport import TSocket
from thrift.transport import TTransport
from thrift.protocol import TBinaryProtocol
from thrift.server import TServer

class CalculatorHandler:
    def __init__(self):
        self.log = {}

    def add(self, num1, num2):
        print(f'add({num1},{num2})')
        return num1 + num2

    def subtract(self, num1, num2):
        print(f'subtract({num1},{num2})')
        return num1 - num2

    def multiply(self, num1, num2):
        print(f'multiply({num1},{num2})')
        return num1 * num2


    def divide(self, num1, num2):
        print(f'divide({num1},{num2})')
        if num2 == 0:
            x = InvalidOperation()
            x.what = 1
            x.why = 'Nao divide por 0'
            raise x
        return float(num1) / num2
```

Fig. 4. CalculatrorHandler (server.py)

F. Implementar o Servidor Thrift (server.py)

Como visto na imagem 4 a implementação do servidor em Apache Thrift começa com a configuração do ambiente Python, onde é necessário utilizar `sys.path.append(...)` para incluir o diretório `gen-py` no caminho de importação.

Isso garante que os módulos gerados automaticamente a partir do arquivo `.thrift` sejam corretamente localizados pelo interpretador Python.

A classe `CalculatorHandler`, mostrada na Imagem 4, representa a implementação concreta da lógica de negócios do serviço. Ela deve conter os métodos definidos no IDL, respeitando exatamente as assinaturas, ou seja, nome, parâmetros e tipos de retorno. Dentro desses métodos, é possível lançar exceções personalizadas usando a instrução `raise InvalidOperation(...)`, que invoca a estrutura de exceção definida no IDL. O Thrift se encarrega de serializar essa exceção e transmiti-la ao cliente, onde será interpretada como uma exceção nativa.

Para associar a lógica de negócio ao serviço, é `processor = Calculator.Processor(handler)`. Essa classe, gerada automaticamente pelo compilador Thrift, atua como um despachante de chamadas RPC, encarregado de receber as requisições, desserializá-las e invocar o método correspondente na instância de `CalculatorHandler`. A imagem 4 mostra a função `main` do servidor, onde essa associação é configurada.

A infraestrutura de rede é montada com `TSocket.TServerSocket(...)` para criar o socket de escuta na porta 9090, permitindo conexões via TCP. Em seguida, são configuradas as fábricas de transporte e protocolo, utilizando `TTransport.TBufferedTransportFactory()` para habilitar comunicação com buffer, o que

```python
def main():

    port = 9090

    handler = CalculatorHandler()

    processor = Calculator.Processor(handler)

    transport = TSocket.TServerSocket(host='127.0.0.1', port=port)

    tfactory = TTransport.TBufferedTransportFactory()

    pfactory = TBinaryProtocol.TBinaryProtocolFactory()

    server = TServer.TSimpleServer(processor, transport, tfactory, pfactory)

    print(f'Iniciando servidor na porta: {port}')
    server.serve()
    print('####')

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Fig. 5. Main (server.py)

reduz a sobrecarga de operações de I/O, e `TBinaryProtocol.TBinaryProtocolFactory()` para estabelecer o protocolo binário, que deve ser o mesmo em ambos os lados da comunicação.

A estrutura completa do servidor é finalizada com a criação de uma instância de `TServer.TThreadPoolServer(...)`, um modelo de servidor multi-threaded apropriado para cenários com múltiplas requisições simultâneas. Por fim, ao chamar `server.serve()`, o servidor é iniciado, entrando em um laço contínuo de escuta e atendimento das conexões de clientes.

G. Implementando o Cliente Thrift (client.py)

```python
import sys
sys.path.append('gen-py')

from calculator import Calculator

from calculator.ttypes import InvalidOperation

from thrift import Thrift
from thrift.transport import TSocket
from thrift.transport import TTransport
from thrift.protocol import TBinaryProtocol

def main():
    host = '127.0.0.1'
    port = 9090
    transport = TSocket.TSocket(host, port)
    transport = TTransport.TBufferedTransport(transport)
    protocol = TBinaryProtocol.TBinaryProtocol(transport)
    client = Calculator.Client(protocol)

    print(f'conectando ao {host}:{port}...')
    try:

        transport.open()

        sum_result = client.add(10, 5)
        print(f'10 + 5 = {sum_result}')

        diff_result = client.subtract(10, 5)
        print(f'10 - 5 = {diff_result}')

        prod_result = client.multiply(10, 5)
        print(f'10 * 5 = {prod_result}')

        div_result = client.divide(10, 2)
        print(f'10 / 2 = {div_result}')

        print(f'(10 / 0)')
        client.divide(10, 0)
        print('10/0 divide')

    except InvalidOperation as e:
        print(f'InvalidOperation feita: {e.why} (Code: {e.what})')

    except Thrift.TException as tx:
        print(f'Thrift Exception feita: {tx.message}')

    finally:
        transport.close()
        print('Connection closed.')

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Fig. 6. Main (server.py)

Na imagem 6 o cliente inicia a comunicação criando um socket com `TSocket.TSocket`, especificando o endereço IP `127.0.0.1` (localhost) e a porta `9090`, que é onde o

servidor estará escutando. Em seguida, esse socket é encapsulado com `TTransport.TBufferedTransport`, um transporte com buffer que melhora o desempenho e deve ser compatível com o tipo utilizado no servidor.

O protocolo de comunicação é definido com `TBinaryProtocol.TBinaryProtocol`, garantindo que os dados sejam serializados e desserializados corretamente, conforme o mesmo protocolo usado pelo servidor. Após isso, instancia-se o objeto cliente por meio de `Calculator.Client(protocol)`, uma classe gerada automaticamente pelo compilador Thrift que atua como um proxy. Essa instância fornece os métodos do serviço remoto, permitindo, por exemplo, que ao chamar `client.add()`, toda a comunicação RPC seja gerenciada de forma transparente.

A conexão com o servidor é então estabelecida por meio de `transport.open()`. Durante a execução, blocos `try...except` permitem capturar exceções como `InvalidOperation`, previamente definidas no IDL. Essa exceção, caso lançada no servidor, será serializada pelo Thrift, enviada pela rede e automaticamente desserializada no cliente, permitindo tratamento nativo como uma exceção da linguagem.

Por fim, o metodo `finally` assegura que a conexão de rede seja encerrada com `transport.close()`, mesmo que ocorra algum erro durante a execução das chamadas remotas.

IV. Testes

```
!nohup python server.py > server.log 2>&1 &
!sleep 2
!python client.py
!pkill -f server.py
```

Fig. 7. Comandos para executar no terminal

Para observar o funcionamento do Apache Thrift na prática, é necessário executar o servidor e o cliente em terminais separados. No primeiro terminal, deve-se navegar até a pasta `thrift_calculator` e executar o script `server.py`. Ao iniciar corretamente, o terminal exibirá a mensagem indicando que o servidor Calculator Thrift está ativo na porta 9090, aguardando conexões.

```
conectando ao 127.0.0.1:9090...
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 2 = 5.0
(10 / 0)
Thrift Exception feita: Internal error
Connection closed.
```

Fig. 8. Resultados esperados

Em paralelo, em um segundo terminal, também dentro da pasta `thrift_calculator`, o cliente deve ser iniciado com a execução do script `client.py`. A execução deste script desencadeia chamadas RPC para o servidor, cuja resposta será apresentada diretamente no terminal do cliente, demonstrando o fluxo de comunicação entre cliente e servidor utilizando o framework Thrift.O resultado esperado deve ser similar ao visto na imagem 8.

Em caso de erro de conexão, a mensagem apresentada deve corresponder à exibida na Imagem 9. Tente repetir os passos de teste para garantir um funcionamento correto.

```
conectando ao 127.0.0.1:9090...
Could not connect to any of [('127.0.0.1', 9090)]
Thrift Exception feita: Could not connect to any of [('127.0.0.1', 9090)]
Connection closed.
```

Fig. 9. Erro de Conexão

A. Explicação dos Testes e Funcionamento do Middleware

Os testes realizados servem para demonstrar de forma clara e simples como o Apache Thrift, atuando como middleware, facilita o desenvolvimento de um sistema distribuído ao abstrair as complexidades da comunicação. Um dos principais aspectos observados é a transparência das chamadas RPC. No código do cliente, as chamadas para `client.add()`, `client.subtract()`, `client.multiply()` e `client.divide()` são idênticas a chamadas de funções locais em Python. O desenvolvedor do cliente não precisa se preocupar com a serialização dos dados, criação de sockets, envio de bytes pela rede ou espera por uma resposta. O Thrift encapsula toda essa complexidade dentro do objeto `client` gerado, tornando a comunicação remota transparente.

Além disso, a serialização e desserialização são tratadas de forma eficiente. Quando o cliente chama `client.add(10, 5)`, o stub do cliente serializa os inteiros 10 e 5 utilizando o `TBinaryProtocol`, um protocolo binário compacto. Esses dados são enviados pela rede e, no lado do servidor, desserializados de volta para os inteiros originais, os quais são passados para a implementação do método `add` na classe `CalculatorHandler`. O mesmo processo ocorre de maneira inversa para o valor de retorno, evidenciando como o Thrift gerencia a representação dos dados na rede de maneira otimizada.

O transporte de rede também é abstraído por meio do uso de `TSocket` e `TBufferedTransport`, utilizados tanto no cliente quanto no servidor. Estes componentes fornecem a camada de transporte responsável por estabelecer e manter a conexão TCP subjacente. Dessa forma, o desenvolvedor não precisa lidar com APIs de socket de baixo nível, contando com uma abstração limpa para o envio e recebimento de dados.

Outro ponto fundamental é o tratamento de exceções remotas. Um exemplo disso ocorre no teste da operação `divide(10, 0)`. Quando o servidor detecta uma tentativa de divisão por zero, ele lança uma `InvalidOperation`, uma exceção definida no IDL e convertida para uma exceção nativa em Python. O Thrift intercepta essa exceção, a serializa e a envia de volta ao cliente. No lado do cliente, a exceção é desserializada e relançada, permitindo que seja tratada como

uma exceção local. Isso garante uma lógica de tratamento de erros consistente em todo o sistema distribuído.

Embora este exemplo utilize Python tanto no cliente quanto no servidor, o ponto mais forte do Thrift está em sua capacidade de operar entre diferentes linguagens de programação. A mesma definição de serviço em `calculator.thrift` poderia ser usada para gerar um servidor em Java e um cliente em C++, por exemplo. A comunicação funcionaria perfeitamente, pois todos os componentes estariam aderindo ao mesmo contrato de interface definido no IDL, além de utilizarem os mesmos protocolos e transportes. Isso elimina a necessidade de reescrever lógica de comunicação para cada par de linguagens, acelerando o desenvolvimento e favorecendo a integração em ambientes heterogêneos.

V. Considerações Finais

O Apache Thrift se mostra uma solução eficiente para abstrair a complexidade da comunicação em sistemas distribuídos, oferecendo um middleware robusto que facilita a criação de aplicações interoperáveis e de alto desempenho. Sua arquitetura modular permite definir contratos de serviço claros através da linguagem IDL, que gerar código automaticamente para diversas linguagens e integrar protocolos e transportes de forma flexível, isso promove a reutilização e a consistência entre os componentes.

Através de um teste prático com uma aplicação simples de calculadora, foi possível observar como o Thrift transforma chamadas remotas em interações quase indistinguíveis de chamadas locais. A gestão de serialização, transporte, tratamento de exceções e suporte a múltiplas linguagens reforça seu valor em ambientes de desenvolvimento heterogêneos. Essa abordagem reduz de maneira significativa o esforço necessário para implementar a comunicação entre sistemas, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na lógica durante a implementação em vez de focar nos detalhes da infraestrutura de rede.

Apesar de exigir um conhecimento prévio mais aprofundado em comparação a outros frameworks, o Thrift compensa com desempenho, flexibilidade e compatibilidade interna. Sua escolha deve ser consideradas de acordo com as demandas específicas de cada projeto, especialmente quando há necessidade de suporte a múltiplas linguagens ou otimização da performance.

Em resumo, o Apache Thrift continua sendo uma tecnologia relevante na construção de sistemas distribuídos modernos. Sua capacidade de abstrair complexidades e oferecer uma base sólida para comunicação eficiente o torna um aliado estratégico para arquitetos e desenvolvedores que buscam escalabilidade, resiliência e manutenção simplificada em ambientes distribuídos.

References

[1] A. Sookocheff, “A tour through Thrift,” [Online]. Available: https://sookocheff.com/post/thrift/a-tour-through-thrift/. [Accessed: 27-Jul-2025].

[2] M. Slee, A. Clebsch, and M. Kwiatkowski, “Thrift: Scalable cross-language services implementation,” Apache Software Foundation, 2007. [Online]. Available: https://thrift.apache.org/static/files/thrift-20070401.pdf. [Accessed: 27-Jul-2025].

[3] Apache Thrift, “Apache Thrift,” [Online]. Available: https://thrift.apache.org/. [Accessed: 27-Jul-2025].

[4] G. Kamaras, P. Stamatopoulos and S. Konstantopoulos, ”Path planning for terrain of steep incline using Bézier curves,” 2020 IEEE 32nd International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), Baltimore, MD, USA, 2020, pp. 101-105, doi: 10.1109/ICTAI50040.2020.00026.,