

1. Principais Formas de Ataque

Os ataques cibernéticos podem ser categorizados por sua origem (interna ou externa) e pelo tipo de código malicioso (malware) utilizado.

+1

Ataques Internos e Malwares

Ataques internos são perigosos por serem iniciados por indivíduos com acesso de confiança à organização.

+1

Entradas Clandestinas (Backdoors): Vulnerabilidades introduzidas deliberadamente para fornecer acesso futuro, como o buffer overflow.

+1

Bombas Lógicas: Códigos que executam ações maliciosas quando uma condição específica é atendida, frequentemente usados para extorsão.

+1

Ransomware: Criptografa dados da vítima e solicita resgate para o desbloqueio.

Cavalos de Troia (Trojans): Disfarçam-se de softwares legítimos para abrir portas para outros malwares ou espionagem.

+1

Rootkit: Esconde-se no sistema operacional para ocultar atividades maliciosas.

Vírus de Computador

Programas que se replicam infectando outros arquivos. Incluem tipos como Macro (em documentos), Setor de Carga (Boot) (executados na inicialização), Polimórficos (mudam sua própria forma) e Encriptados.

+3

2. Técnicas de Invasão e Ameaças Web

A crescente utilização de serviços web e dispositivos conectados amplia a superfície de ataque.

+1

Negação de Serviço (DoS e DDoS)

Objetivam tornar sistemas ou páginas indisponíveis ao usuário final.

DDoS (Distribuído): Utiliza redes de "zumbis" (BotNets) para sobrecarregar um servidor alvo com requisições simultâneas.

+1

SYN Flooding: Explora o processo de estabelecimento de conexão TCP (three-way handshake), enviando requisições sem completar a conexão.

+2

Ataques ICMP: Como a inundação por ping ou o ataque Smurf.

+1

Ataques a Clientes e Servidores

Phishing: Uso de e-mails ou sites falsos para "pescar" dados sigilosos por meio de engenharia social.
+1

Sequestro de Sessão: O invasor assume uma sessão ativa entre cliente e servidor para roubar identidades.
+1

Cross-site Scripting (XSS): Injeção de códigos maliciosos em sites legítimos para serem executados no navegador do visitante.

SQL Injection: Ataque ao banco de dados para obter acesso direto a informações armazenadas.
+1

3. Monitoramento e Proteção

A proteção eficaz requer monitoramento constante e ferramentas robustas de defesa.

Ferramentas de Monitoramento

Softwares open source ajudam na análise de redes e detecção de falhas:

Zabbix: Solução online com alertas via SMS e e-mail.

Nagios: Monitora hosts e serviços, permitindo plugins personalizados.
+1

Cacti: Focado em gráficos de desempenho e largura de banda.
+1

Mecanismos de Defesa

Firewall: Atua como barreira entre redes; evoluiu para o Next Generation (bloqueio por URLs) e UTM (multifuncional).
+2

HTTPS: Protocolo seguro que utiliza SSL/TLS para encriptar a comunicação.

Certificados Digitais: Emitidos por Autoridades de Certificação (CA) para validar a identidade de servidores.

Autenticação e Gestão de Privilégios

A segurança deve ser reforçada por métodos de autenticação baseados em conhecimento (senhas), token (dispositivos físicos) ou biometria. Recomenda-se o princípio de limitar privilégios, garantindo que usuários tenham apenas os acessos necessários para suas funções.