

UniCathedral

Tipos comuns de invasão

CF

Apresentação

Infográfico

Conteúdo do Livro

Dica do Professor

Saiba mais

Anterior

Apresentação

Próximo

Conteúdo do Livro

Infográfico

Alguns dos maiores responsáveis por ataques de negação de serviços são os desenvolvedores de *softwares*. Falhas na implementação são exploradas por *hackers*.

Em relação ao *SYN*, a pilha de memória sofre um sobrecarregamento, e as requisições de conexões de usuários são desprezadas, fazendo com que estas sejam ignoradas ou se tornem lentas.

Acompanhe o Infográfico a seguir para saber mais sobre as vulnerabilidades de um sistema.

A imagem a seguir possui audiodescrição.

VULNERABILIDADE DE SISTEMAS

Mesmo sem intenção, um programador instala um *software* com falhas na implementação e na concepção de serviços, aplicativos, protocolos e sistemas operacionais.

CSS

PHP

HTML

JAVA

0110011011001

0110010011001

1010110101011

0101000010100

Outras vezes, as falhas são tidas como propositais durante o desenvolvimento do sistema, para que, por exemplo, algum tipo de funcionalidade tenha necessidade de uma reparação futura, e assim, o futuro cliente volte a contratar serviços do programador ou da empresa.

Para que um sistema não seja vulnerável, é importante que mais de um programador explore os erros encontrados. Isso fará com que o cliente sinta-se satisfeito. Além disso, tendo mais de uma pessoa responsável pelo código, evitam-se más intenções por parte de um deles.

ATAQUE DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO - SYN

O *cracker* visualiza a vulnerabilidade de um servidor e, a partir daí, investe em atacá-lo para obter informações, fazendo com que uma grande quantidade de acessos seja enviada. Esses acessos tem como finalidade fazer com os serviços do servidor fiquem indisponíveis. Nesse caso, a pilha de memória sofre um sobrecarregamento, e as requisições de conexões de usuários são desprezadas.

DENIAL OF SERVICE ATTACK

Para que uma rede ou seu servidor não sejam vulneráveis, é de extrema importância que tenham medidas de segurança, como manter o *firewall* atualizado, manter o antivírus em dia, manter níveis de acesso entre os usuários, manter um *backup* e informações e *softwares* de segurança.