



Apresentação

Infográfico

Conteúdo do Livro

Dica do Professor

Saiba mais

Anterior
Apresentação

Próximo
Conteúdo do Livro

Infográfico

O banco de dados NoSQL colunar tem como objetivo armazenar as informações em formato de colunas, auxiliando assim alguns processos, a exemplo da sumarização de informação. Uma das primeiras etapas para iniciar a criação de um aplicativo utilizando um banco de dados colunar é a modelagem da base, que será utilizada para armazenar e recuperar as informações.

Confira, no Infográfico a seguir, as etapas de modelagem de um banco de dados NoSQL de famílias de colunas.

- Apresentação
- Infográfico
- Conteúdo do Livro
- Dica do Professor
- Saiba mais



Anterior
Apresentação

Próximo

Conteúdo do Livro



Para a fase de modelagem de dados em um banco de famílias de colunas, as seguintes etapas devem ser seguidas:

> 01

CRIAR O FLUXODE TRABALHO DO APLICATIVO.

A ideia é iniciar com o fluxo de trabalho do sistema que se quer desenvolver, ou seja, deve-se pensar nas consultas que o banco de dados deve suportar.

CRIAR AS TABELAS

Deve-se pensar em como as tabelas serão estruturadas, se terão partições de linha única ou partições com várias linhas.

> 02

Emp		ATRIBUTO	NOME DE ATRIBUTO
CódigoEmp	Nome	CódigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	--

→ TUPLA

← VALOR DE ATRIBUTO

ACERTAR A CHAVE PRIMÁRIA

Obter a chave primária correta para cada tabela é um dos aspectos mais cruciais do design de um bom modelo de dados.

> 03

KEYS	COLUMN FAMILIES							
a	apple	colA:value1	colFoo:value	Fram:zilk	bar	colA:value1	colFoo:a value	Fram:zilk
b	apple	colB:uu	colFoo:some	cal	colB:	colFoo:a value	colB:zilk	
bb	cod	colA:value1	colB:	dime	colFoo:fiz	colB:zilk	echo	colA:zilk

- Apresentação
- Infográfico
- Conteúdo do Livro
- Dica do Professor
- Saiba mais

Anterior

Apresentação

Próximo

Conteúdo do Livro

ADEQUAR A UTILIZAÇÃO DE TIPOS DE DADOS

Revisar os tipos de dados escolhidos, pois isso interfere nas consultas que devem ser realizadas no sistema.

```
CREATE TABLE videos (
  videoid uuid,
  usuarioid uuid,
  nome text,
  descricao txt,
  localizacao text,
  localizacao_tipo text,
  preview_imagem_localizacao text,
  tags set<text>,
  data_inclusao timestamp,
  PRIMARY KEY (videoid)
```

Como conclusão da fase de modelagem, deve-se sempre iniciar pelo que a aplicação necessita de informação a ser apresentada aos usuários. Em seguida, é preciso fazer a criação da estrutura das tabelas acertando a chave primária. Por fim, adequar se os tipos de dados escolhidos estão realmente de acordo com o que a aplicação deve retornar de informação.

FATORES SECUNDÁRIOS

Tabelas com partição de linha única:
esses tipos de tabelas têm chaves primárias que também são chaves de partição.

Tabelas com partição com várias linhas:
esses tipos de tabelas têm chaves primárias compostas por partição e chaves de agrupamento. Elas são usadas para armazenar relacionamentos e entidades relacionadas.