

Fundamentos de Programação

- 1) Faça um programa, com uma função que necessite de um argumento. A função retorna o valor de caractere 'P', se seu argumento for positivo, e 'N', se seu argumento for negativo e 'O' se seu argumento for zero.
- 2) Crie uma função chamada `classificar_faixa_etaria(idade)` que receba a idade de uma pessoa (inteiro) e retorne uma string com a classificação:
 - 0 a 12 anos: "Infantil"
 - 13 a 17 anos: "Adolescente"
 - 18 a 59 anos: "Adulto"
 - 60 anos ou mais: "Idoso"
- 3) Crie uma função chamada `calcular_preco_final(valor, quantidade)` que receba:
 - valor: valor do produto (float)
 - quantidade: número de itens comprados (int)

A função deve aplicar o seguinte desconto conforme a quantidade de itens:

- 1 a 2 itens: **0%** de desconto
- 3 a 4 itens: **10%** de desconto
- 5 itens ou mais: **20%** de desconto

A função deve retornar o valor final da compra, já com o desconto aplicado.

- 4) Faça um programa que recebe três números do usuário, e identifica o maior através de uma função e o menor número através de outra função.
- 5) Você está criando um jogo simples de adivinhação onde o computador escolhe um número aleatório entre 1 e 100, e o jogador deve adivinhar qual é esse número. O jogo deve fornecer dicas, informando se o número escolhido é maior ou menor do que o palpite do jogador, até que o jogador acerte.

Crie uma função chamada `adivinhar()` que faça o seguinte:

1. Gere um número aleatório entre 1 e 100.
2. Solicite ao jogador que faça um palpite.
3. Diga se o palpite é maior, menor ou igual ao número gerado.
4. O jogo deve continuar até que o jogador acerte o número.
5. Quando o jogador acertar, o jogo deve exibir uma mensagem dizendo que ele ganhou, juntamente com o número de tentativas feitas.

Use o módulo `random` para gerar o número aleatório (`random.randint(1, 100)`).