

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DESENVOLVIMENTO

01. Analise as assertivas abaixo quanto à concordância e assinale a alternativa correta:
- É difícil as possibilidades de vitória.
 - Amigos, praia, cerveja, futebol, nada o deixavam alegre.
 - As festas e os churrascos foram suspensos por falta de verba.
- Somente I e III está incorreta.
 - Somente II está incorreta.
 - I e II estão incorretos.
 - Todos estão corretos.
02. Identifique a oração em que não há sujeito:
- Há muitas pessoas preguiçosas.
 - Caminhamos cedo no parque.
 - Eles fizeram de tudo para realizar o trabalho com excelência.
 - Faltou-me lealdade naquele momento.
03. Analise um fragmento do poema "Fonógrafo", de Camilo Pessanha:
- "Vai declarando um cômodo defunto
Uma platéia ri, perdidamente,
Do bom jarrete ... E há um odor no ambiente,
A cripta e o pó, - do anacrônico assunto (...)"**
- Assinale a alternativa que possui o sinônimo das duas palavras sublinhadas, respectivamente:
- Animado – imediato.
 - Ridículo – retrógrado.
 - Interessante – desprezível.
 - Audacioso – fútil.
04. Em qual das alternativas todas as palavras estão grafadas corretamente?
- Selvageria – jeitoso – arritmia – derrogar.
 - Harmonia – umidade – hêrnia – hilariante.
 - Narciso – bezouro – apoteose – surpresa.
 - Amazona – buzina – pesquisa – abuso.
05. Na frase abaixo, há qual figura de linguagem?
- A economia mundial está rosnando.**
- Elipse.
 - Onomatopéia.
 - Metáfora.
 - Apóstrofe.
06. Complete as frases abaixo com os tempos e modos verbais em parênteses e assinale a alternativa correta, respectivamente:
- A danada criada _____ passear nos jardins. (pretérito mais-que-perfeito do indicativo).**
- Eu _____ (futuro do pretérito do indicativo) mais dinheiro, se não _____ (pretérito imperfeito do subjuntivo) tudo que gosto.**
- Foi – teria – comprasse.
 - Fora – terei – comprei.
 - Fora – teria – comprasse.
 - Foi – terei – comprar.
07. Assinale a alternativa gramaticalmente correta:
- Não sabia o porquê da discussão.
 - Ele está confuso por quê sofreu um acidente.
 - Você ainda não chegou? Porque?
 - Tome leite porquê é saudável.
08. As obras "Os Sertões", "Negrinha" e "Triste Fim de Policarpo Quaresma" são de autoria, respectivamente:
- Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Mário de Andrade.
 - Euclides da Cunha, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade.
 - Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Cecília Meirelles.
 - Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto.
09. A Segunda Guerra Mundial (1942 – 1945) é caracterizada pela formação de dois grandes blocos em conflito: Potências do Eixo e Potências Aliadas. Assinale a alternativa em relação à formação destes blocos:
- Potências do Eixo: Alemanha, Inglaterra e União Soviética; Potências Aliadas: Itália, Japão e Estados Unidos.
 - Potências do Eixo: Alemanha, Itália e Japão; Potências Aliadas: Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética.
 - Potências do Eixo: Inglaterra, Itália e Estados Unidos; Potências Aliadas: Alemanha, Itália e Japão.
 - Potências do Eixo: Estados Unidos, Japão e União Soviética; Potências Aliadas: Inglaterra, Itália e União Soviética.
10. Assinale a alternativa incorreta em relação às consequências da "Crise de 1929":
- Queda das Ações de grandes empresas na Bolsa de Valores de New York.
 - Desemprego de milhões de trabalhadores norte – americanos.
 - O preço da saca de café brasileiro despencou, caindo mais de 50% entre 1929 e 1930.
 - Os únicos que não foram atingidos pela crise foram os Bancos americanos, devido ao grande montante de capital de reserva.
11. "Apesar de todo avanço tecnológico na agricultura, ainda existem cerca de 800 milhões de pessoas no mundo que sofrem de subnutrição, de acordo com recentes estatísticas da FAO – a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Cultura (...)". Analise as assertivas abaixo em relação às possíveis causas desta realidade e assinale a alternativa correta:
- Falta de recursos financeiros para adquirir os alimentos necessários à sobrevivência, uma vez que 1,2 bilhões de pessoas vivem abaixo da linha internacional da pobreza.
 - Nos países mais pobres e com maior proporção de pessoas subnutridas, comumente a agricultura mais moderna e produtiva é voltada para a exportação.
 - Perda de bons solos agriculturáveis seja pela erosão, seja pelo uso indevido do solo, ou ainda pelo aumento da desertificação em várias regiões do globo.
- Somente I está incorreta.
 - Somente III está incorreta.
 - II e III estão incorretas.
 - Todas estão corretas.
12. Assinale a alternativa que contém a capital dos Estados elencados abaixo:
- Rio Grande do Norte – Sergipe – Santa Catarina – Espírito Santo**
- Teresina, Aracaju, Blumenau, Guarapari.
 - Natal, Aracaju, Florianópolis, Vitória.
 - Maceió, João Pessoa, Florianópolis, Vitória.
 - Natal, João Pessoa, Blumenau, Guarapari.
13. No recente campeonato mundial de Futsal disputado no Brasil, no qual a equipe brasileira foi campeã, um jogador brasileiro foi apontado como melhor do torneio. Seu nome é:
- Vinícius.
 - Falcão.
 - Schumacker.
 - Franklin.
14. Determine m de modo que, a função $f(x) = x^2 - (2m + 6)x + m^2$ tenha apenas valores positivos para todo x real.
- $m > 2$.
 - $m < -\frac{3}{2}$.
 - $m > -\frac{3}{2}$.
 - $m < \frac{2}{3}$.

15. Determine o resto da divisão do polinômio $f(x) = x^4 - 2x^3 + x - 9$ por $g(x) = x - 2$.
- 8.
 - 7.
 - 3.
 - 5.
16. Uma estrada vai ser construída em 40 dias, utilizando 18 operários. Decorridos 24 dias, constatou-se que tinham construído apenas 60% da obra. Nessas condições, o número de novos operários que devem ser contratados para terminar a obra na data fixada será de:
- 10.
 - 8.
 - 18.
 - 12.
17. O piso de um depósito retangular é formado por 3.000 tacos retangulares de 21 cm por 7 cm cada um. Sabendo que o comprimento desse depósito mede 7,2 m, qual é a medida da largura?
- 61,25 m.
 - 6,125 m.
 - 612,5 m.
 - 0,6125 m.
18. Sabe-se que o número de bactérias em um meio de cultura duplica-se de hora em hora. Se ao final da primeira hora existem 3 bactérias desse meio, qual o número de bactérias ao final de 8 horas?
- 384.
 - 256.
 - 412.
 - 1024.
19. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} x-2 & -1 & x-1 \\ -x & x & x+3 \\ -2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$, sabendo-se que $\text{Det}(A) = 16$, os possíveis valores de x são:
- $\left(-1; -\frac{8}{5}\right)$.
 - $\left(-1; \frac{8}{5}\right)$.
 - $\left(-2; -\frac{2}{5}\right)$.
 - NDA.
20. Em um caixa há 100 balas que serão retiradas por crianças. A primeira criança retirou 1 bala, a segunda retirou 3 balas, a terceira criança 5 balas, e assim sucessivamente. Quantas crianças serão necessárias para esvaziar essa caixa?
- 12.
 - 10.
 - 15.
 - 8.
21. Relacionado à Engenharia de Software, as características que definem os critérios de aceitação de um produto são chamadas de:
- Projetos.
 - Resultados.
 - Marcos.
 - Requisitos.
22. Na UML, a classe é representada por um retângulo dividido em três compartimentos, que contêm respectivamente o nome da classe, os atributos e:
- Os insights.
 - Os quantitativos.
 - As operações.
 - As análises.
23. JavaBeans e Enterprise JavaBeans (EJB) são arquiteturas específicas para JAVA, padronizadas pela:
- Mondial.
 - World.
 - Moon.
 - Sun.
24. A categoria de tradução de programas, em linguagem C, que lê a primeira instrução do programa, faz uma consistência de sua sintaxe e, se não houver erro, converte-a para linguagem de máquina para finalmente executá-la, é a dos:
- Programadores.
 - Compiladores.
 - Interpretadores.
 - Multiplexadores.
25. O atributo cellpadding = "n", em HTML, atribui um enchimento para as células que compõem a tabela em que "n" é um número que define qual será o espaço entre as bordas e o conteúdo de cada célula. Na ausência do atributo cellpadding:
- Nenhum enchimento será atribuído à célula.
 - O enchimento da célula será total na cor default, black.
 - O enchimento da célula será total na cor default, blue.
 - O enchimento da célula será total na cor cinza médio.
26. Na programação procedural, os programas são vistos como uma série de ações efetuadas sobre um conjunto de dados. O C++ oferece pleno suporte à programação orientada a objetos, incluindo-se os quatro pilares do desenvolvimento a objetos, intitulados de:
- Encapsulamento, abstração, herança e polimorfismo.
 - Modelagem, design, encapsulamento e polimorfismo.
 - Projeto, modelagem, herança e polimorfismo.
 - Herança, modelagem, encapsulamento e design.
27. Levando-se em conta as características da linguagem JavaScript, o primeiro elemento de uma matriz é definido pelo índice de número:
- "0".
 - "1".
 - "0.1".
 - "1.0".
28. Mesmo um pequeno projeto em Engenharia de Software pode gerar mais de uma dezena de resultados diferentes, cada um com mais de uma dezena de versões. Organizar e controlar a proliferação dos artefatos é o objeto da disciplina:
- Qualidade Total.
 - Gestão de Manutenção.
 - Qualidade de Artefatos.
 - Gestão de Configurações.
29. A categoria de tradução de programas em linguagem C que lê a primeira instrução do programa, faz uma consistência de sua sintaxe e, se não houver erro, converte-a para linguagem de máquina e, em vez de executá-la, segue para a própria instrução, repetindo o processo até que a última instrução seja atingida ou a consistência aponte algum erro, é feita pelos:
- Emuladores.
 - Compiladores.
 - Interpretadores.
 - Tradutores.
30. Os compiladores C++ oferecem um ambiente de desenvolvimento integrado. No ambiente desse tipo, basta selecionar:
- Run ou Init, para criar sua aplicação.
 - Build ou Compile, para criar sua aplicação.
 - Aplic ou Borland, para criar sua aplicação.
 - Save ou Save as, para criar sua aplicação.
31. Um script escrito em linguagem JavaScript pode ser inserido em duas áreas de um documento HTML. A primeira, compreendida entre as tags <HEAD> e </HEAD>, e a segunda entre as tags:
- <LANGUAGE> e </LANGUAGE>.
 - <BODY> e </BODY>.
 - <SCRIPT> e </SCRIPT>.
 - <TITLE> e </TITLE>.
32. O JavaScript, quanto às matrizes com mais de uma dimensão:
- Suporta apenas uma matriz.
 - Suporta no máximo duas matrizes.
 - Suporta no máximo 12 matrizes.
 - Não as suporta.

33. Para atender à linguagem C, os números em ponto flutuante são guardados na memória em duas partes. Essas duas partes são chamadas de:
- Logaritmo e exponencial.
 - Linear e logaritmo.
 - Expoente e minuendo.
 - Mantissa e expoente.
34. A linguagem JavaScript possui características peculiares quanto aos índices, sendo que estes ficam entre:
- Parênteses.
 - Chaves.
 - Colchetes.
 - Sinal de "<" e ">".
35. Em um produto de software de má qualidade, muitos requisitos não são atendidos completamente. As deficiências de conformidade com os requisitos se manifestam de várias maneiras. Em alguns casos, certas funções não são executadas corretamente sob certas condições, ou para certos valores de entradas. Em outros casos, o produto tem desempenho insuficiente, ou é difícil de usar. Cada requisito não atendido é definido como:
- Um marco.
 - Um estirpe.
 - Um defeito.
 - Um custo alfa.
36. Na linguagem de programação C, todas as instruções devem estar dentro de chaves que iniciam e terminam a função e são executadas na ordem em que as escrevemos. As instruções em C são sempre encerradas com ponto e vírgula. Nesse caso, o ponto e vírgula refere-se:
- Aos comentários do programador.
 - Parte da instrução.
 - Macro de programa.
 - Opção do usuário.
37. Existem duas maneiras de criar uma variável em JavaScript. A primeira delas é denominada método explícito, em que você declara uma variável antes de usá-la em seu programa. A declaração de uma variável, em JavaScript, é feita por meio da instrução:
- Var.
 - #Var.
 - Avar.
 - \$Var.
38. Na programação C++, a tarefa do pré-processador consiste em ler seu código fonte procurando por linhas que comecem com o sinal:
- @.
 - %.
 - #.
 - ().
39. Em JavaScript, quando queremos testar se uma determinada coisa é igual à outra, usamos o sinal de:
- "=".
 - "= =".
 - "<>".
 - "><".
40. Em linguagem C, além do Código de formatação decimal (%d), printf () aceita vários outros. Por exemplo, o uso do código %s, que é indicado para imprimir:
- Set points.
 - Cadeias de caracteres.
 - Starters.
 - Paradigmas.
41. Na linguagem JavaScript aplicada ao HTML, entre um sinal menor que (<) e maior que (>) de uma tag:
- Pode ser inserido apenas um espaço.
 - Podem ser inseridos até dois espaços.
 - Podem ser inseridos até o máximo de 3 caracteres.
 - Não pode ser inserido espaço em branco.
42. Qual dos itens abaixo não entra no rol relativo à priorização dos requisitos, em Engenharia de Software?
- Requisito temporal.
 - Requisito desejável.
 - Requisito essencial.
 - Requisito opcional.
43. Cada requisito não atendido inclui situações de falta de conformidade com requisitos de três tipos de possibilidades. Assinale a alternativa que não contempla essas possibilidades:
- Explícitos.
 - Normativos.
 - Projetados.
 - Implícitos.
44. Em linguagem C existem 5 tipos de variáveis básicas. Nos computadores da Linha IBM-PC, a variável do tipo INT possui 16 bits, 2 bytes e escala que varia de:
- 128 a 127.
 - 34628 a 34627.
 - 32768 a 32767.
 - 1.7E -308 a 1.7E+308.
45. O JavaScript é uma linguagem sensível a letras maiúsculas e minúsculas, sendo que "A" maiúscula é diferente de "a" minúscula. Assim, JavaScript é uma linguagem denominada:
- ALFABET SENSITIVE.
 - ARRAY SENSITIVE.
 - STRING SENSITIVE.
 - CASE SENSITIVE.
46. Diversas Organizações do mundo propuseram paradigmas para a melhoria dos processos dos setores produtivos; em particular, algumas desenvolveram paradigmas para a melhoria dos processos de software. Esses paradigmas podem assumir diversas formas. Um modelo de capacitação serve de referência para avaliar:
- A maturidade dos processos de uma organização.
 - A qualidade dos processos de uma organização.
 - A consistência dos processos de uma organização.
 - A executividade dos processos de uma organização.
47. Na linguagem C, a função de E/S implementada em todos os compiladores e chamada de complemento de printf (), é:
- Printf ().
 - Printg ().
 - Scanf ().
 - Getche ().
48. Em JavaScript, para que as funções parseInt () e parseFloat () funcionem corretamente, é necessário que o valor a ser convertido inicie com um caractere:
- Alfabético.
 - Numérico.
 - Alfanumérico.
 - String.
49. Para linguagem C há 5 tipos de variáveis básicas. Os tipos de dados básicos podem estar acompanhados por modificadores na declaração de variáveis, com exceção de:
- Long.
 - Unsigned.
 - Void.
 - Short.
50. Um dos problemas básicos da Engenharia de Software é o levantamento e a documentação de certas características de produtos de software. O conjunto de técnicas de levantamento, documentação e análise do software forma a:
- Engenharia de Projetos.
 - Engenharia de Software.
 - Engenharia de Requisitos.
 - Engenharia de Resultados.