

Goiânia

COMDATA

ANALISTA DE SUPORTE SÊNIOR
ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS

PROVAS	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 50

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 50 questões.
2. Cada questão apresenta 4 alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente, caso contrário, notifique ao aplicador de prova.
4. A duração das provas é de 4 horas, já incluídos o tempo da marcação do cartão-resposta, a leitura dos avisos e a coleta de impressão digital.
5. Você só poderá se retirar, definitivamente, da sala e do prédio, a partir das 16h10min.
6. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.

LÍNGUA PORTUGUESA

— QUESTÃO 1 —

Leia o texto.

Enquanto isso, nessa era de células-tronco e genética desvairada...



Disponível em: www.uol.com.br/millor/aberto/charges/006/index.htm. Acesso em: 6 abr. 2007.

O cartum traz uma crítica à bioengenharia, pois questiona

- (A) a cientificidade dos métodos usados nas experiências com células humanas.
- (B) a aplicação dos recursos financeiros de incentivo às pesquisas em genética.
- (C) o uso de crianças como cobaias em experiências com células-tronco.
- (D) a interferência de suas descobertas no desenvolvimento natural da espécie humana.

Leia o texto para responder às questões de 02 a 06.

Simplicidade é a norma

Grande parte dos produtos de sucesso no setor de eletrônicos [...] compartilha uma característica: a facilidade de uso. *Design* e desempenho continuam a ser trunfos importantes para atrair o consumidor, mas o *plug and play* — ou seja, o aparelho que entra em funcionamento assim que é ligado na tomada e se aperta o botão *liga* — é um argumento de venda mais poderoso do que nunca.

“Muito mais que oferecer as tecnologias de ponta ou os aparelhos mais sofisticados, toda a indústria deve facilitar a vida de quem usa tais tecnologias”, diz Flávio Gomes, diretor-geral da divisão de fotografia da K. para a América Latina. A área em que Gomes trabalha é um bom exemplo das virtudes da simplicidade. No século XIX, o francês Louis-Jacques Daguerre inventou um processo de fixação de imagens, o daguerreótipo, precursor da fotografia moderna. Mas ela só se popularizou meio século depois, quando o americano George Eastman criou um processo simples de tirar e revelar fotos, o rolo de filme, que prevaleceu até o surgimento da fotografia digital, há uma década. Hoje as máquinas digitais são cheias de recursos, mas as mais populares são as que simplificam a transferência das fotos para o computador e a impressão. Nem tudo é tão fácil no mundo digital — prova disso é a variedade de formatos de arquivos de áudio e de vídeo, capaz de confundir o mais bem informado consumidor —, mas cada vez mais eletrônicos lidam com esses padrões diferentes sem a necessidade de intervenção do usuário.

VEJA, São Paulo: Abril, no. 52, nov. 2005, p. 50. Edição Especial.

— QUESTÃO 02 —

A aplicação da norma da simplicidade ao mundo da alta tecnologia é justificada pela

- (A) dificuldade de acesso das pessoas às novas tecnologias.
- (B) satisfação de necessidades imediatas dos consumidores.
- (C) alta popularidade alcançada pelas máquinas fotográficas digitais.
- (D) adaptação dos eletrônicos aos diferentes formatos de arquivos.

— QUESTÃO 03 —

Na organização do texto, a progressão das idéias se realiza segundo o esquema

- (A) geral / particular / geral.
- (B) facilidade / dificuldade.
- (C) causa / consequência.
- (D) exemplo / citação / conjectura.

— QUESTÃO 04 —

A fala de Flávio Gomes referenda os argumentos do autor do texto, pois

- (A) prevê uma nova realidade no mundo da tecnologia de ponta.
- (B) inibe a produção de aparelhos *plug and play* pela indústria tecnológica.
- (C) traduz a autoridade proveniente de sua atividade profissional.
- (D) pressupõe o lucro como o interesse principal da indústria.

— QUESTÃO 05 —

No texto, um contra-argumento à tendência do mundo tecnológico para a busca da simplicidade é:

- (A) O surgimento de máquinas digitais cheias de recursos.
- (B) A existência de vários formatos de arquivos de áudio e vídeo.
- (C) A invenção do rolo fotográfico pelo americano George Eastman.
- (D) O fato de *design* e desempenho serem grandes trunfos para vender produtos.

— QUESTÃO 06 —

Na constituição do nome *plug and play* observa-se uma estratégia metonímica, mostrada na relação de proximidade entre

- (A) o inventor do aparelho e o aparelho inventado.
- (B) o mundo tecnológico e os recursos digitais.
- (C) as ações do usuário e o modo de funcionamento do aparelho.
- (D) as funções do aparelho e a conquista do público consumidor.

Para responder as questões 07 e 08, leia o texto que segue.

Para mim brincar

Nada mais gostoso do que *mim* sujeito de verbo no infinitivo. *Pra mim brincar*. As cariocas que não sabem gramática falam assim. Todos os brasileiros deviam falar como as cariocas que não sabem gramática.

As palavras mais feias da língua portuguesa são *quicá*, *alhures* e *amiúde*.

BANDEIRA, M. *Seleção em prosa e verso*. 4. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. p. 19.

— QUESTÃO 07 —

Segundo o texto, a beleza das palavras está em pertencerem

- (A) à fala coloquial.
- (B) ao dialeto carioca.
- (C) às mulheres.
- (D) aos brasileiros.

— QUESTÃO 08 —

Qual regra da gramática normativa as pessoas contrariam quando dizem *pra mim brincar*?

- (A) Verbos no infinitivo não exigem sujeito.
- (B) Pronomes oblíquos exercem função de objeto.
- (C) Advérbios podem se comportar como preposição.
- (D) Pronomes átonos dispensam preposição.

Leia o texto para responder as questões 09 e 10.

A preocupação da avó de Freyre

As avós, com as exceções de toda regra, torcem pelo sucesso dos netos. E se preocupam muito se eles têm alguma dificuldade. A avó paterna do sociólogo Gilberto Freyre (1900-1987) morreu quando ele tinha nove anos, muito preocupada porque ele estava demorando a aprender a escrever. Supunha ela, até, que o neto fosse infradotado, quando depois da morte dela se constatou que, pelo contrário, ele era superdotado. Pois, aos 14 anos, o pernambucano Gilberto Freyre não apenas escrevia muito bem em seu idioma, como ensinava inglês, e, antes de fazer 18 anos, ensinaria também francês e sabia grego.

Bacharelou-se em ciências e letras aos 16 anos, aos 18 anos foi estudar nos Estados Unidos, diplomando-se em sociologia na Universidade de Baylor, no Texas. Entre suas amizades da juventude, incluíam-se os poetas William Yeats e Rabindranath Tagore.

O POPULAR, Goiânia, 5 mai. 2007. p. 12. Política.

— QUESTÃO 09 —

Segundo o texto, o que contraria as suposições da avó de Gilberto Freyre?

- (A) A máxima de que toda regra tem exceções.
- (B) A demora do menino em aprender a escrever.
- (C) A precocidade e a qualidade da formação do neto.
- (D) A morte da avó quando ele ainda era menino.

— QUESTÃO 10 —

Infradotado faz parte de um grupo semântico diferente da palavra

- (A) infrator.
- (B) infra-assinado.
- (C) infranasal.
- (D) infra-som.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**— QUESTÃO 11 —**

Há numerosos aspectos a serem considerados no tema que envolve segurança em banco de dados. Entre os fundamentais, considera-se que

- (A) o conceito de segurança significa proteger os dados contra usuários autorizados, garantindo que aquilo que eles estão tentando fazer está correto.
- (B) o conceito de integridade significa proteger os dados contra não-autorizados, garantindo que os usuários terão permissão de fazer aquilo que pretendem fazer.
- (C) a abordagem de controle mandatório indica que cada objeto de dados é assinado com um certo nível de classificação, e todos os usuários recebem o mesmo nível de liberação.
- (D) a abordagem de controle discriminatório procura garantir que um usuário terá em geral direitos de acesso diferentes sobre objetos diferentes.

— QUESTÃO 12 —

Nos modelos lógicos de dados baseados em registros, considera-se que, no modelo

- (A) de rede, dados e relacionamentos entre dados são representados por tabelas, cada uma com suas colunas específicas.
- (B) relacional os dados são representados por coleções de registros e os relacionamentos por elo.
- (C) hierárquico, os dados e os relacionamentos são representados por registros e ligações, respectivamente.
- (D) paralelo, dados e relacionamentos são representados através de funções e células situadas em diferentes servidores.

— QUESTÃO 13 —

Dentro do modelo do ciclo de vida clássico ou cascata, usado para o planejamento e desenvolvimento de sistemas, a fase responsável pela verificação do trabalho, que deve ser realizada através de certificação utilizando inspeção, *walkthrough*, ou prova formal ou através de execução experimental (testes), é denominada

- (A) avaliação.
- (B) projeto.
- (C) construção.
- (D) manutenção.

— QUESTÃO 14 —

O modelo de ciclo de vida evolucionário surgiu propondo um desenvolvimento que expandisse o sistema gradativamente, permitindo que se obtivessem modelos do comportamento do software antecipadamente através de

- (A) atributos.
- (B) protótipos.
- (C) *extreme programming*.
- (D) meta-modelos.

— QUESTÃO 15 —

Entre os métodos de determinação de cronogramas, aquele que fornece ao planejador ferramentas quantitativas que permitem determinar o caminho crítico, estabelecer estimativas de tempo mais prováveis para as tarefas individuais ao se aplicar modelos estatísticos e calcular limites de tempo que definam uma “janela” de tempo para uma tarefa em particular, é denominado

- (A) SWOT.
- (B) UML.
- (C) COCOMO.
- (D) PERT/CPM.

— QUESTÃO 16 —

Uma técnica muito utilizada na fase de levantamento de requisitos de software, feita junto aos usuários do sistema e que se baseia em reuniões realizadas pelos analistas de sistemas (fornecedores) em conjunto (Joint) com os usuários da aplicação (clientes), é denominada

- (A) Extreme Programming.
- (B) UML.
- (C) JAD.
- (D) XML.

— QUESTÃO 17 —

Uma arquitetura muito utilizada para representar um sistema de banco de dados é a ANSI/SPARC, sobre a qual é correto afirmar que o seu nível

- (A) externo é aquele que se ocupa do modo como os dados são fisicamente armazenados.
- (B) interno se ocupa como os dados são vistos por usuários individuais.
- (C) abstrato se preocupa como os dados poderiam ser melhor organizados.
- (D) conceitual é aquele responsável pela simulação entre os níveis interno e externo.

— QUESTÃO 18 —

A técnica para fornecer acesso direto rápido a um registro específico com base em determinado valor para algum campo, que normalmente, mas não necessariamente, é a chave primária denomina-se

- (A) hashing.
- (B) indexação.
- (C) cadeias de ponteiros.
- (D) técnicas de compactação.

— QUESTÃO 19 —

Na hierarquia de armazenamento usada nos diversos sistemas de discos, considera-se que o armazenamento

- (A) principal é o de nível mais baixo na hierarquia, não volátil e de tempo de acesso lento.
- (B) secundário é próximo na hierarquia, não volátil e de tempo de acesso moderado.
- (C) terciário é o de meio de acesso mais rápido, porém volátil.
- (D) final é o último nível na hierarquia, com meio de acesso lento, volátil.

— QUESTÃO 20 —

O **Redundant Arrays of Independent Disks (RAID)** consiste em técnicas de organização de disco que controlam uma grande quantidade de discos, oferecendo uma visão de um único disco. O nível de RAID que usa paridade intercalada por bit, onde um único bit de paridade é suficiente para correção de erro, e não apenas detecção, permitindo saber qual disco falhou é o nível

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

— QUESTÃO 21 —

Sobre a organização de registros em arquivos, considera-se que

- (A) Heap é quando se calcula uma função sobre algum atributo de cada registro; o resultado especifica em que bloco do arquivo o registro deve ser colocado.
- (B) numa organização seqüencial, os registros são armazenados em ordem seqüencial, com base no valor da chave de busca de cada registro.
- (C) numa organização de arquivo em clusters, os registros de várias relações diferentes têm de ser armazenados em arquivos diferentes.
- (D) Hashing é quando um registro pode ser colocado em qualquer lugar no arquivo que está sendo manipulado, desde que haja espaço.

— QUESTÃO 22 —

Entre os métodos usados para desenvolvimento de software, aquele que se utiliza de uma linguagem gráfica fornecendo uma visão top-down e particionada do sistema através de instrumentos como diagrama de fluxo de dados, dicionário de dados e especificação de processos é denominado

- (A) **Structured Analysis and Design Technique (SADT)**.
- (B) **Modelagem por Entidade e Relacionamento (MER)**.
- (C) análise estruturada.
- (D) programação orientada a objetos.

— QUESTÃO 23 —

Na modelagem de um banco de dados, o administrador deve ter mente uma série de conceitos para uma perfeita descrição do sistema a ser desenvolvido. Entre esses conceitos, a definição “é um objeto que existe e é distinguível de outros objetos” aplica-se a

- (A) atributo.
- (B) domínio.
- (C) relacionamento.
- (D) entidade.

— QUESTÃO 24 —

Entre os conceitos de modelagem de dados, o que expressa o número de entidades ao qual outra entidade pode ser associada através de um conjunto de relacionamento é denominado

- (A) relação de confiança.
- (B) mapa de cardinalidade.
- (C) mapa de chaves.
- (D) relação conjugada.

— QUESTÃO 25 —

Na implementação de um banco de dados relacional, vários aspectos devem ser considerados com o objetivo de se obter um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. O uso de funções de consulta otimizadas permite

- (A) combinar informações de duas ou mais tabelas de acordo com um critério de busca na coluna desejada, usando o comando de outer join.
- (B) retornar tanto as linhas que correspondem quanto aquelas que não correspondem a um determinado critério de busca, através do comando inner join.
- (C) simular uma outer join, no DB2, através da combinação do comando JOIN com um *sub query* correlata através do comando UNION.
- (D) simular uma inner join, no Oracle, através da combinação do comando JOIN com um *sub query* correlata através do comando DISTINCT.

— QUESTÃO 26 —

Adabas é um sistema gerenciador de banco de dados produzido pela empresa Software AG, usada inicialmente apenas em Mainframes, mas agora suportado por diversos sistemas diferentes. Ele possui características técnicas que têm como

- (A) principal unidade de organização arquivos e não tabelas.
- (B) menor unidade de organização células e não records.
- (C) componente de uma unidade colunas e não campos.
- (D) linguagem o SQL, dispensando mecanismos de busca externos.

— QUESTÃO 27 —

Em princípio, qualquer sublinguagem de dados determinada é, na realidade, uma combinação de pelos menos duas outras linguagens subordinadas, uma linguagem de definição de dados (DDL) e outra de manipulação de dados (DML). Sobre estas linguagens, considera-se que

- (A) a DDL consiste em instruções executáveis de *Programming Language One (PL/I)* que transferem informações de e para o banco de dados.
- (B) uma visão externa é definida por meio de um esquema externo, consistindo basicamente de definições escritas com o uso da DDL.
- (C) a DML consiste nas construções declarativas de **PL/I** necessárias para se declararem objetos do banco de dados.
- (D) os comandos de mudança (UPDATE) ou remoção (DELETE) de valores de dados em uma fila de uma tabela compõem a DDL.

Leia a tabela a seguir para responder as questões 28 e 29.

Autores					
ID	Nome	País_Origem	Categoria	Livros	Valor_Un
1	Paulo Coelho	Brasil	Romance	100	30
2	Zélia Gattai	Brasil	Romance	50	20
3	Isaac Asimov	Rússia	Ficção	20	20
4	Sidney Sheldon	EUA	Romance	10	10

— QUESTÃO 28 —

O dono de uma livraria pretende aumentar em 10% o valor das obras de autores brasileiros em relação ao seu preço inicial, conforme apresentado na tabela a seguir. A consulta, usando comandos SQL, que retorna os valores mostrados, é:

Preço de Venda		
Nome	Preço	Preço com 10%
Paulo Coelho	30	33
Zélia Gattai	20	22

- (A)

```
SELECT Autores.Nome, Autores.Valor_Un AS Preço,
(Autores.Valor_Un * 1.1) AS [Preço com 10%]
FROM Autores
WHERE Autores.País_Origem = "Brasil";
```
- (B)

```
SELECT Autores.Nome, Autores.Valor_Un AS Preço,
(Autores.Valor_Un / 1.1) AS [Preço com 10%]
FROM Autores
WHERE Autores.País_Origem <> "Brasil";
```
- (C)

```
SELECT Autores.Nome, Autores.Valor_Un AS Preço,
(Autores.Valor_Nome*1.1) AS [Preço com 10%]
FROM Autores
WHERE Autores.País_Origem like "Brasil";
```
- (D)

```
SELECT Autores.Nome, Autores.Valor_Un AS Preço,
(Autores.Valor_Un / 1.1) AS [Preço com 10%]
FROM Autores
WHERE Autores.País_Origem <> "Brasil";
```

— QUESTÃO 29 —

Observe a tabela abaixo.

Nome	Livros	Valor Total
Isaac Asimov	20	400
Sidney Sheldon	10	100

Sabendo que a coluna LIVROS representa o número de livros vendidos, o dono da loja obteve a informação de quantos livros de autores estrangeiros foram vendidos e qual o valor arrecadado com as vendas conforme mostrado acima. A consulta SQL responsável por este resultado é:

- (A)

```
SELECT Autores.Nome, Autores.Livros, (Auto-
res.Valor_Un*Autores.Livros) AS [Valor Total]
FROM Autores
WHERE Autores.País_Origem = "Brasil";
```
- (B)

```
SELECT Autores.Nome, Autores.Livros, (Auto-
res.Valor_Un*Autores.Nome) AS [Valor Total]
FROM Autores
WHERE Autores.País_Origem like "Brasil";
```
- (C)

```
SELECT Autores.Nome, Autores.Livros, (Auto-
res.Valor_Un*Autores.Livros) AS [Valor Total]
FROM Autores
WHERE Autores.País_Origem<>"Brasil";
```
- (D)

```
SELECT Autores.Nome, Autores.Livros, (Auto-
res.Nome*Autores.Livros) AS [Valor Total]
FROM Autores
WHERE Autores.País_Origem = "Brasil";
```

— QUESTÃO 30 —

Um aspecto relevante na área de tecnologia da informação, que tem recebido cada vez mais atenção, é a implantação de um processo de *backup* que permita o armazenamento das informações mais importantes em locais seguros e à prova de catástrofes. Entre as opções para a execução deste procedimento, é correto afirmar:

- (A) Devido à forma de seleção dos arquivos, os *backups* diferenciais são mais rápidos que *backups* incrementais.
- (B) *Backups* diferenciais requerem menos espaço de armazenamento quando comparados com o *backup* incremental.
- (C) Um *backup* incremental é aquele feito de todos os arquivos que sofreram alguma modificação desde o último *backup*.
- (D) *Backups* incrementais têm como vantagem a rápida recuperação e restauração parcial de dados gravados.

— QUESTÃO 31 —

Esquemas de controle de concorrência são mecanismos utilizados para controlar a interação entre transações simultâneas num banco de dados. O nome dado à propriedade fundamental de uma transação garantida por esse controle é

- (A) atomicidade.
- (B) correção.
- (C) isolamento.
- (D) durabilidade.

— QUESTÃO 32 —

A *world wide web* (www) é uma importante tecnologia aplicada em sistemas de bancos de dados, por exemplo, na criação de interfaces. Sobre esta tecnologia, é correto afirmar:

- (A) A www é um sistema de informações distribuídas baseado em hipertexto.
- (B) O padrão *Common Gateway Interface* (CGI) define a forma de comunicação entre o navegador e o servidor web.
- (C) A *Hipertext Markup Language* (HTML) define e padroniza padrões para a transferência de documentos.
- (D) Um *Uniform Resource Locator* (URL) define como o servidor web comunica-se com os programas de aplicação.

— QUESTÃO 33 —

Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados deve prover linguagens e interfaces apropriadas para cada categoria de usuário. O nome dado à linguagem usada para especificar os esquemas conceitual e interno para o banco de dados, bem como todos os mapeamentos entre os dois, é

- (A) *Data Definition Language* (DDL).
- (B) *Data Manipulation Language* (DML).
- (C) *Storage Definition Language* (SDL).
- (D) *View Definition Language* (VDL).

— QUESTÃO 34 —

O algoritmo ARIES é um método de recuperação que incorpora uma série de otimizações para reduzir o tempo de recuperação. Entre outros recursos-chave que o ARIES oferece, aquele que pode ser muito útil para o tratamento de impasse é:

- (A) Independência de recuperação
- (B) Pontos de salvamento
- (C) Bloqueio minucioso
- (D) Otimização de recuperação

— QUESTÃO 35 —

Um administrador de banco de dados deve ser treinado para tratar problemas como minimizar a sobrecarga de registros *logs*, otimizar o tamanho do *buffer* ou alocar processos para uma utilização mais eficiente. O nome dado ao processo que envolve o tratamento destes tipos de problemas é

- (A) generalização.
- (B) ordenação.
- (C) sintonização.
- (D) asserção.

— QUESTÃO 36 —

O nome dado a um registro de todas as mudanças (*inserts, deletes, updates*) em um banco de dados, junto com as informações tais como que usuário realizou a mudança e quando ela foi realizada, é

- (A) trilha de auditoria.
- (B) cópia de sombra.
- (C) replicação.
- (D) recuperação.

— QUESTÃO 37 —

A instrução SQL que pode ser usada para atualizar registros correspondentes e inserir registros que não são correspondentes é

- (A) *update*.
- (B) *merge*.
- (C) *create*.
- (D) *insert*.

— QUESTÃO 38 —

Os protocolos baseados em bloqueio, *timestamp* ou validação são utilizados em esquemas de controle de

- (A) proteção.
- (B) integridade.
- (C) segurança.
- (D) concorrência.

— QUESTÃO 39 —

Uma linguagem de manipulação de dados que requer que o usuário especifique os dados necessários sem especificar como obtê-los é dita

- (A) restritiva.
- (B) assertiva.
- (C) procedural.
- (D) declarativa.

— QUESTÃO 40 —

Simplicidade relativa para usuários autorizados, independência do segredo do algoritmo e dependência de um parâmetro deste algoritmo, o qual deve ser extremamente difícil para um intruso determinar, são características desejáveis para um bom sistema de

- (A) desafio-resposta.
- (B) criptografia.
- (C) assinatura digital.
- (D) certificado digital.

— QUESTÃO 41 —

A arquitetura cliente-servidor de três camadas é, na atualidade, mais comumente usada, particularmente em aplicações web. A camada responsável por formular consultas com base na entrada de dados do usuário é chamada:

- (A) Camada de apresentação
- (B) Cliente
- (C) Servidor de aplicações
- (D) Servidor de banco de dados

— QUESTÃO 42 —

Ameaças a bancos de dados resultam na perda ou na degradação de objetivos de segurança. Quando modificações não-autorizadas são realizadas nos dados, intencionalmente ou não, diz-se que houve perda de

- (A) disponibilidade.
- (B) integridade.
- (C) confiabilidade.
- (D) durabilidade.

— QUESTÃO 43 —

O protocolo de transferência de hipertexto (HTTP) é utilizado para transferência de arquivos HTML. Para que esse arquivo possa ser visto remotamente, seu conteúdo deve ser transportado pelo protocolo, cuja sigla é

- (A) IP.
- (B) LDAP.
- (C) OLAP.
- (D) TCP.

— QUESTÃO 44 —

Uma das principais razões para o uso de um sistema gerenciador de banco de dados é ter o controle sobre os dados e os programas que os acessam. A pessoa responsável por este controle é o Administrador de Banco de Dados, cujas funções incluem:

- (A) Estabelecer o perfil dos usuários e definir a estrutura de consultas não-autorizadas.
- (B) Organizar física e logicamente o esquema e modificar a estrutura de acompanhamento e divulgação das informações.
- (C) Criar o esquema de banco de dados original e definir a estrutura de armazenamento e métodos de acesso.
- (D) Definir a estrutura de acesso e o método de análise e especificação de transações para atender usuários finais.

— QUESTÃO 45 —

A popularização do uso de redes de computadores gerou a necessidade de aumento de preocupação com a segurança dessas redes. Quando se fala na necessidade de impedir que computadores externos à rede tenham comunicação direta com os internos a ela, ao rotear comunicações através de um servidor proxy fora da rede, está-se falando em

- (A) antivírus.
- (B) anti-spyware.
- (C) criptografia.
- (D) firewall.

— QUESTÃO 46 —

O *software* que permite acessar e ver diferentes páginas web, possibilitando obtenção de informações alojadas em servidores web, é chamado de

- (A) internet.
- (B) navegador.
- (C) intranet.
- (D) sistema de páginas.

— QUESTÃO 47 —

Uma declaração JCL é organizada em seções chamadas campos. O campo que contém informação que determina como uma declaração JCL é processada é chamado de

- (A) identificador.
- (B) operação.
- (C) operando.
- (D) nome.

— QUESTÃO 48 —

Considere a seguinte declaração em JCL:

```
//DDNAME DD DSN=U1999A.PROGRAM.DATA,DISP=SHR Comment
```

Com base nesta declaração, é correto afirmar:

- (A) DDNAME está no campo “nome” e é obrigatório.
- (B) DD está no campo “operando” e é obrigatório.
- (C) DSN=U1999A.PROGRAM.DATA,DISP=SHR está no campo “operação” e é obrigatório.
- (D) Comment está no campo “comentários” e é obrigatório.

— QUESTÃO 49 —

Em se tratando de transferência de informação, o que se usa para distribuir a banda de uma rede de comunicação entre dados e áudio?

- (A) Demoduladores
- (B) Demultiplexadores
- (C) Moduladores
- (D) Multiplexadores

— QUESTÃO 50 —

A arquitetura cliente-servidor está cada vez mais sendo incorporada aos sistemas gerenciadores de bancos de dados. Um padrão que fornece interfaces para os programas de aplicação denomina-se

- (A) *Open Database Connectivity* (ODBC).
- (B) *Application Programming Interface* (API).
- (C) *Graphical User Interface* (GUI).
- (D) *Online Transaction Processing* (OLTP).