



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Norte

Concurso Público para Provimento de
Cargos de Professor da Carreira do
Magistério de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico do Quadro Permanente de
Pessoal do IFRN.

EDITAL Nº 01/2025

EBTT

CONCURSO PÚBLICO
PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO
TÉCNICO E TECNOLÓGICO



FUNDAÇÃO DE APOIO AO IFRN

CADERNO DE PROVAS

EBTT – P23


REDES DE COMPUTADORES

Edital Nº. 01/2025 – REITORIA/IFRN

Data: ____/____/____

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- ❑ Use apenas caneta esferográfica de tinta na cor preta e fabricada em material transparente.
- ❑ Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa.
- ❑ A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do **Caderno de Provas** e preencher as **Folhas de Respostas**.
- ❑ O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de 1 (uma) hora.
- ❑ Antes de retirar-se **definitivamente** da sala, entregue as **Folhas de Respostas** e o **Caderno de Provas** ao fiscal.
- ❑ Este **Caderno de Provas** contém, respectivamente, 30 (trinta) questões Objetivas e 01 (uma) questão Discursiva.
- ❑ Se o **Caderno de Provas** contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao fiscal, para que seja efetuada de imediato a troca do Caderno.
- ❑ Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas **uma** resposta correta. Para a marcação da opção escolhida na **Folha de Respostas**, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:



- ❑ Os rascunhos e as marcações feitas neste **Caderno de Provas** não serão considerados para efeito de avaliação.
- ❑ Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos fiscais.
- ❑ O preenchimento das **Folhas de Respostas** é de sua inteira responsabilidade.
- ❑ A quantidade de questões e respectivas pontuações deste Caderno de Provas estão apresentadas a seguir:

Provas	Número de questões	Pontos
Objetiva de Legislação do Serviço Público Federal	05 questões	70 pontos
Objetiva de Conhecimentos Específicos	25 questões	
Discursiva	01 questão	30 pontos
PONTUAÇÃO TOTAL		100 pontos

ASSINATURA DO CANDIDATO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

PROVA DE LEGISLAÇÃO – QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

1. Constitui forma de provimento de cargo público, de acordo com a Lei nº 8112/90, a
 - A) recondução, que consiste no retorno do servidor ao cargo de origem, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial.
 - B) reversão, que consiste no retorno à atividade de servidor aposentado, no mesmo cargo ou cargo resultante de sua transformação.
 - C) readaptação, que consiste no retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.
 - D) reintegração, que consiste na investidura de servidor em cargo de menor complexidade, quando inabilitado em estágio probatório de cargo efetivo originalmente provido.
2. Dentre as hipóteses de afastamento do servidor, a Lei nº 8112/90 prevê a concessão para atividade política e a licença para tratar de assuntos particulares. Sobre tais atos administrativos, é correto afirmar que
 - A) o primeiro é ato discricionário e revogável, enquanto o segundo é ato vinculado e irrevogável.
 - B) ambos são atos discricionários e revogáveis.
 - C) o primeiro é ato vinculado e irrevogável, enquanto o segundo é ato discricionário e revogável.
 - D) ambos são atos vinculados e irrevogáveis.
3. Segundo a Lei nº 8027/90, a conduta do servidor de se ausentar da repartição, durante o expediente, sem prévia autorização da chefia imediata, enseja a aplicação de pena de
 - A) advertência.
 - B) multa.
 - C) demissão.
 - D) suspensão.
4. O Decreto nº 1171/94 aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Segundo esse decreto, é dever do servidor público
 - A) contribuir para a previdência social com a alíquota definida em decreto, tendo em vista garantir a futura aposentadoria.
 - B) declarar, anualmente, os bens e fontes de renda que estejam em nome do servidor público, excluindo os de seu cônjuge e dependentes.
 - C) participar de cursos de capacitação e ações de desenvolvimento oferecidos pela administração pública, visando aprimorar suas habilidades e conhecimentos
 - D) comunicar, imediatamente, aos seus superiores, todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público ou que possa comprometer o serviço.
5. De acordo com a Lei nº 12772/2012, que trata da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), a progressão funcional será concedida em conformidade com
 - A) a obtenção de títulos acadêmicos em conjunto com a participação em cursos de aperfeiçoamento e em projetos de pesquisa e extensão.
 - B) a convergência de interstício de tempo na classe e a aprovação em avaliação de desempenho individual.
 - C) a avaliação unilateral da chefia imediata, baseada em critérios de reconhecimento do trabalho do servidor.
 - D) o tempo de efetivo exercício na classe atual, com mínimo de 36 meses, independentemente, de avaliação da chefia imediata.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

6. Em ambientes MAN que interligam múltiplos *campi* de uma instituição, o uso de VLANs estendidas em topologia de anel pode apresentar riscos, como
- A) fragmentação de pacotes IP em função da sobreposição de identificadores VLAN em enlaces WAN.
 - B) formação de *loops* em camada 2, exigindo protocolo STP para evitar tempestades de *broadcast*.
 - C) limitação de largura de banda efetiva pela necessidade de encapsulamento em cada segmento.
 - D) substituição automática do endereçamento IPv6 para endereços locais de enlace (*link-local*).
7. Em um servidor Linux, o administrador precisa que os usuários sejam, temporariamente, atribuídos a um grupo, por um curto período, para poder realizar algumas funções específicas, mas sem necessidade de modificações permanentes nas associações de grupo. O comando mais adequado para atender a essa necessidade é
- A) *usermod*.
 - B) *groupmod*.
 - C) *newgrp*.
 - D) *gpasswd*.
8. A técnica MIMO (*Multiple Input Multiple Output*) é amplamente utilizada em sistemas modernos de transmissão de dados por rádio, como o padrão 5G. A principal vantagem alcançada, ao empregar MIMO, é
- A) a conversão de sinais analógicos em sinais digitais para obtenção de maior imunidade ao ruído.
 - B) a eliminação do ruído térmico nos receptores, garantindo uma transmissão livre de interferências.
 - C) a capacidade de transmissão aumentada pela utilização simultânea de múltiplos caminhos de propagação.
 - D) a redução da necessidade de retransmissões em função da codificação automática de correção de erros.
9. O padrão IEEE 802.1p acrescenta um campo aos quadros Ethernet. O objetivo principal desse recurso é
- A) aumentar a largura de banda disponível nos enlaces físicos.
 - B) realizar a diferenciação de tráfego por classes de serviço.
 - C) definir tamanhos máximos para os quadros Ethernet.
 - D) ajustar a potência de transmissão dos dispositivos sem fio.
10. Em uma arquitetura de gerenciamento de rede baseada em SNMP, a interação entre o gerenciador e os agentes ocorre por meio de operações padronizadas. São exemplos dessas operações
- A) *ping*, *traceroute*, *dig* e *whois*, que realizam testes básicos de conectividade, diagnóstico e resolução de nomes.
 - B) *connect*, *bind*, *listen* e *accept*, que estabelecem conexões de transporte entre processos.
 - C) *get*, *set*, *get-next* e *trap*, que permitem consulta, modificação de valores, navegação e notificações assíncronas.
 - D) *establish*, *terminate*, *abort* e *reset*, que controlam sessões em protocolos de nível de enlace.

11. Em uma aplicação RESTful baseada em HTTP/1.1, o método PUT possui a característica de
- A) acrescentar novos dados ao final de um recurso existente, preservando seu estado anterior.
 - B) substituir completamente o recurso especificado, criando-o caso ainda não exista.
 - C) solicitar exclusivamente os metadados do recurso, sem recuperar o corpo da resposta.
 - D) enviar múltiplas requisições simultâneas sobre a mesma conexão TCP persistente.
12. Em soluções avançadas de *disaster recovery* na nuvem, o modelo *pilot light* caracteriza-se por
- A) replicar integralmente todo o ambiente de produção em tempo real, com *failover* automático e transparente.
 - B) realizar *backups* periódicos exclusivamente *offline* para posterior restauração manual.
 - C) manter cópias mínimas de serviços essenciais constantemente prontas, ativando o restante em caso de falha.
 - D) armazenar dados apenas em dispositivos de fita magnética externos ao provedor de nuvem.
13. Em arquiteturas baseadas em microserviços na nuvem, a utilização de contêineres oferece vantagens, como
- A) substituição integral de hipervisores tradicionais em nível de *hardware*.
 - B) execução exclusiva de serviços RESTful sob protocolos de comunicação síncronos.
 - C) eliminação da necessidade de balanceadores de carga em ambientes distribuídos.
 - D) isolamento leve de processos, portabilidade e rápida escalabilidade horizontal.
14. O processo de verificação de uma assinatura digital envolve
- A) uso da chave privada do destinatário para descriptografar a mensagem original.
 - B) uso da chave pública do remetente para validar o *hash* criptografado da mensagem.
 - C) geração de um novo par de chaves assimétricas para cada verificação.
 - D) cálculo direto do conteúdo original sem o uso de qualquer mecanismo de *hash*.
15. Comparando os protocolos FTP, FTPS e SFTP, é correto afirmar que
- A) SFTP não utiliza o protocolo FTP, mas o SSH para realizar a transferência com criptografia nativa.
 - B) FTPS é baseado em SSH, permitindo criptografia opcional no canal de controle.
 - C) FTP, mesmo em modo passivo, implementa criptografia automática por padrão nas conexões de dados.
 - D) SFTP encapsula o FTP tradicional dentro de túneis IPsec gerenciados dinamicamente.
16. Uma das limitações técnicas do NAT tradicional é a dificuldade de suportar, nativamente,
- A) protocolos que transportam informações de endereçamento embutidas no *payload* da aplicação.
 - B) roteamento dinâmico interno entre múltiplas sub-redes privadas em sistemas autônomos.
 - C) funcionamento simultâneo de IPv4 e IPv6 na mesma rede, que requer tradução de protocolos.
 - D) tráfego criptografado gerado por protocolos VPN baseados em IPsec no modo túnel.

17. As funções KDFs (*Key Derivation Functions*) são usadas em sistemas criptográficos modernos porque elas
- A) garantem que mensagens criptografadas em canais não autenticados possam ser recuperadas de forma reversível.
 - B) substituem funções *hash* por saltos dinâmicos adicionados aos algoritmos de criptografia simétrica.
 - C) proporcionam chaves criptográficas seguras e independentes a partir de um material secreto inicial (*seed*).
 - D) permitem que uma única chave simétrica seja usada para múltiplos propósitos ao mesmo tempo.
18. A norma ABNT NBR 14565:2019 define a estrutura do sistema de cabeamento para edifícios comerciais. Essa estrutura normativa é constituída por até
- A) dois subsistemas principais: backbone de edifício e cabeamento horizontal.
 - B) quatro subsistemas principais: backbone de campus, backbone de edifício, cabeamento horizontal e cabeamento de serviços externos.
 - C) três subsistemas principais: backbone de campus, backbone de edifício e cabeamento horizontal.
 - D) cinco subsistemas principais: infraestrutura de entrada, backbone de campus, backbone de edifício, cabeamento horizontal e sala de equipamentos.
19. O Microsoft Active Directory (AD) é um serviço de diretório centralizado que se usa em ambientes Windows para gerenciar usuários, computadores, políticas de segurança e recursos de rede. Ele funciona como um banco de dados hierárquico que permite autenticação e autorização em redes corporativas. Ao configurar um novo domínio AD em uma rede, como ifrn.edu.br, também são criados
- A) a floresta "ifrn.edu.br", a árvore ".ifrn.edu.br" e um servidor de arquivos.
 - B) o serviço de DNS, a floresta "ifrn.edu.br" e um site padrão chamado "Default-First-Site-Name".
 - C) o serviço de DNS, a árvore ".ifrn.edu.br" e um site padrão chamado "Default-First-Site-Name".
 - D) a árvore ".ifrn.edu.br", serviço de autenticação e um servidor de arquivos.
20. Planejar a aplicação de permissões de acesso a recursos compartilhados em ambientes com Active Directory requer conhecimento e atenção, uma vez que os acessos são gerenciados por meio da combinação de permissões NTFS e de compartilhamento. Nesse processo, o administrador de rede precisa atentar que
- A) a herança de permissões NTFS não pode ser desabilitada em pastas compartilhadas, em servidores de arquivo que executam o sistema operacional Windows Server.
 - B) as permissões de compartilhamento também afetam as permissões locais em servidores de arquivo que executam sistema operacional Windows Server.
 - C) a herança de permissões de compartilhamento são as únicas que podem ser desabilitadas em servidores de arquivo que executam sistema operacional Windows Server.
 - D) a permissão efetiva atribuída ao usuário, quando ele acessa um recurso via rede, é a combinação mais restrita entre as permissões NTFS e as de compartilhamento.
21. No processo de certificação da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001, são exigidos documentos sobre o tratamento de riscos da segurança da informação. Especificamente, deve-se listar e justificar a exclusão e a inclusão de quaisquer controles do Anexo A da norma, bem como indicar quais deles estão implementados. Ao documento gerado nesse processo de certificação, dá-se o nome de
- A) Plano de Tratamento de Riscos.
 - B) Política de Segurança da Informação.
 - C) Relatório de Avaliação de Riscos.
 - D) Declaração de Aplicabilidade.

22. O Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) especificado na RFC 793 permite que múltiplos processos, em um único *Host*, utilizem as facilidades de comunicação simultaneamente por meio de um
- A) processo de estabelecimento de conexões separadas para cada segmento de dados enviado.
 - B) algoritmo de controle de fluxo por janela deslizante para cada fluxo de dados transmitido
 - C) algoritmo de alocação dinâmica de números de sequência únicos para cada processo nos respectivos *hosts*.
 - D) conjunto de endereços e portas dentro de cada *host*, que, quando concatenados com os endereços de rede, formam *sockets* para caracterizar unicamente cada conexão.
23. O cabeçalho do protocolo IP especificado na RFC 791 possui campos fundamentais para seu funcionamento, especialmente em ambientes constituídos por redes heterogêneas. Em relação ao serviço que o IP oferece para a entrega de dados entre origem e destino, bem como aos seus mecanismos de controle, é correto afirmar que o IP
- A) trata cada datagrama como uma entidade independente, sem conexões lógicas, sem qualquer garantia de entrega nem controle de fluxo.
 - B) opera como um serviço orientado a datagramas, tratando cada pacote de forma independente, e oferece mecanismos robustos de retransmissão e controle de tempo de vida dos pacotes.
 - C) estabelece, antes da transmissão de dados, um circuito virtual para garantir a entrega confiável, embora delegue o controle de fluxo para protocolos de camada superior.
 - D) processa cada datagrama como uma entidade independente, faz controle de fragmentação e congestionamento.
24. O Domain Name System (DNS) foi concebido para resolver os problemas de escalabilidade e gerenciamento do sistema anterior baseado em um único arquivo central. A solução é composta por um sistema de nomes consistente e distribuído que utiliza uma base de dados descentralizada e conta como principais elementos arquiteturais os
- A) servidores de nomes, o espaço de nomes de domínio com seus Registros de Recurso (RRs) e os *resolvers*.
 - B) Registros de Recurso (RRs), as zonas de autoridade, os *resolvers* e os mecanismos de consulta.
 - C) Registros de Recurso (RRs), as zonas de autoridade e os *resolvers*.
 - D) espaços de nomes de domínio, as zonas de autoridade e os Registros de Recurso (RRs).
25. A estratégia de endereçamento de dispositivos conectados nas redes TCP/IP depende de vários fatores de projeto, como quantidade de dispositivos e frequência de entrada e saída da rede. Quando se adota o *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP) como estratégia significa que
- A) a alocação dinâmica e a locação estática de endereços IP são mutuamente exclusivas e exigem segmentos de rede física completamente separados para evitar conflitos.
 - B) a coexistência de dispositivos com alocação de endereços, exclusivamente dinâmicos, exclusivamente estática, e a alocação com parâmetros dinâmicos e outros estáticos serão permitidas.
 - C) os dispositivos que necessitam de endereço IP estático devem possuir reserva específica no escopo DHCP atrelada ao endereço MAC da placa de rede.
 - D) os servidores que recebem uma mensagem DHCPINFORM respondem com uma mensagem DHCPOFFER contendo parâmetros para atribuição de um novo endereço IP.

26. Em uma arquitetura de segurança de rede moderna, *firewalls* e Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS) são recursos comumente utilizados. Isso significa que os
- A) sistemas de firewall atuam apenas na camada de aplicação, enquanto que os IDS operam na camada de rede, garantindo uma divisão clara de responsabilidades na filtragem de pacotes.
 - B) IDS substituem a necessidade de uso de *firewalls*, pois sua capacidade de inspeção profunda de pacotes (DPI) torna a filtragem tradicional obsoleta.
 - C) IDS e os sistemas de firewall usam a mesma tecnologia em camadas, mas os firewalls são versões simplificadas de IDS que não possuem capacidade para analisar tráfego de ameaças avançadas.
 - D) sistemas de firewall bloqueiam tráfego não autorizado com base em regras pré-definidas, enquanto que os IDS busca por padrões maliciosos, podendo integrar-se aos *firewalls* para bloquear ameaças.
27. O provisionamento dos recursos tecnológicos e da infraestrutura necessária para sustentar as aplicações são guiados, normalmente, por suas exigências funcionais e não funcionais. Suponha que um administrador de sistemas necessite implantar uma aplicação *web* em um ambiente de TI corporativo. Para esse procedimento, exige-se isolamento e baixo *overhead* de desempenho com facilidade de replicação em diferentes ambientes, como desenvolvimento, teste e produção. Nesse contexto, deve-se
- A) implantar a aplicação em *containers*, pois eles compartilham o *kernel* do *host*, têm inicialização rápida e consomem menos recursos, sendo ideais para ambientes escaláveis e replicáveis.
 - B) usar virtualização baseada em hipervisor Type-1, como VMware ESXi e Xen, já que eles oferecem melhor desempenho que *containers*, são compatíveis com ambientes em nuvem, escaláveis e replicáveis.
 - C) combinar VMs e *containers*, rodando *containers* dentro de uma VM para garantir isolamento total, mesmo que isso dobre o consumo de recursos, mas mantenha a solução escalável e replicável.
 - D) optar por uma abordagem *bare-metal* (sem virtualização), pois qualquer forma de virtualização introduz latência inaceitável para aplicações *web* modernas, mesmo reduzindo um pouco a escala e a replicabilidade.
28. O protocolo de roteamento *Border Gateway Protocol 4* (BGP-4) é amplamente utilizado para intercâmbio de informações entre Sistemas Autônomos (ASes). Sua principal função é trocar informações de alcançabilidade de rede (*network reachability information*) com outros sistemas BGP. No entanto, os administradores de ASes devem adotar medidas específicas para prevenir e detectar falhas de roteamento em nível de Sistema Autônomo (AS). Tais medidas inclui parametrizar o BGP para
- A) estabelecer e manter rotas internas em um AS (Sistema Autônomo), utilizando o atributo NEXT_HOP para calcular o melhor caminho.
 - B) gerenciar tabelas ARP (*Address Resolution Protocol*) utilizando o atributo LOCAL_PREF para definir prioridades de comunicação.
 - C) determinar o menor custo de caminho dentro de um AS, utilizando o atributo MULTI_EXIT_DISC (MED) para comparar rotas.
 - D) distribuir as rotas entre diferentes ASes, utilizando o atributo AS_PATH, e registrar a sequência de ASes percorridos para identificar *loops*.

29. Um administrador de redes ficou responsável pelo projeto de endereçamento de uma rede corporativa e recebeu o bloco 172.16.0.0/16. Sua tarefa era dividi-lo em sub-redes, otimizadamente, usando CIDR (VLSM), para os departamentos de tecnologia (120 endereços), recursos humanos (60 endereços) e vendas (30 endereços). Após os cálculos, o administrador concluiu que era necessário alocar a sub-rede
- A) 172.16.0.0/24 (Range: 172.16.0.1 - 172.16.0.254) para o setor de tecnologia; a sub-rede 172.16.1.0/25 (Range: 172.16.1.1 - 172.16.1.126) para vendas; e a sub-rede 172.16.1.128/26 (Range: 172.16.1.129 - 172.16.1.190) para o setor de recursos humanos.
 - B) 172.16.0.0/26 (Range: 172.16.0.1 - 172.16.0.62) para o setor de tecnologia; a sub-rede 172.16.0.64/27 (Range: 172.16.0.65 - 172.16.0.94) para vendas; e a sub-rede 172.16.0.192/27 172.16.0.96/28 (Range: 172.16.0.97 - 172.16.0.110) para o setor de recursos humanos.
 - C) 172.16.1.0/25 (Range: 172.16.1.1 - 172.16.1.126) para o setor de tecnologia; a sub-rede 172.16.2.0/26 (Range: 172.16.2.1 - 172.16.2.62) para vendas; e a sub-rede 172.16.3.0/27 (Range: 172.16.3.1 - 172.16.3.30) para o setor de recursos humanos.
 - D) 172.16.0.0/25 (Range: 172.16.0.1 - 172.16.0.126) para o setor de tecnologia; a sub-rede 172.16.0.128/26 (Range: 172.16.0.129 - 172.16.0.190) para vendas; e a sub-rede 172.16.0.192/27 (Range: 172.16.0.193 - 172.16.0.222) para o setor de recursos humanos.
30. Ao iniciar uma conexão *Secure Shell* (SSH), após a camada de transporte segura ter sido estabelecida e o servidor ter sido autenticado, o cliente pode enviar uma solicitação de autenticação com o método "*none*" como um primeiro passo no Protocolo de Autenticação do Usuário. Isso ocorre porque o principal propósito dessa solicitação é
- A) obter a lista de métodos de autenticação suportados pelo servidor e, se a autenticação for necessária, o servidor responderá com SSH_MSG_USERAUTH_FAILURE.
 - B) negociar os algoritmos de criptografia para a sessão segura, e o servidor sempre responde com SSH_MSG_USERAUTH_SUCCESS se a conexão de transporte foi bem-sucedida.
 - C) autenticar o servidor para o cliente usando chaves de *host*, e o servidor responderá com SSH_MSG_USERAUTH_FAILURE, indicando que a autenticação do servidor já foi concluída
 - D) iniciar o Protocolo da Camada de Transporte e solicitar a autenticação do servidor, utilizando chaves criptográficas compartilhadas previamente via *ssh-copy-id* entre servidor e cliente.

PROVA DISCURSIVA – QUESTÃO ÚNICA

Leia o excerto a seguir.

Em seu Projeto Político-Pedagógico (PPP), o IFRN

assume a necessidade de implementar um processo educativo que desvele práticas mediadoras e emancipatórias, capazes de contemplar, em consonância com o rigor científico e com a omnilateralidade humana, as dimensões culturais, linguísticas, artísticas, sociais, técnicas e tecnológicas. A educação, assim entendida, só é possível se “[...] esforçar-se no sentido da desocultação da realidade. Desocultação na qual o homem existencialize sua real vocação: a de transformar a realidade”. (FREIRE, *apud*, IFRN, 2012, p. 48).

Esse posicionamento fundamenta-se tanto nos princípios e nas diretrizes orientadores da prática pedagógica quanto nas concepções de ser humano, de sociedade, de cultura, de ciência, de tecnologia, de trabalho e de educação assumidas pelo IFRN e explicitadas em seu PPP (IFRN, 2012, p. 33-48).

PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL

Considerando a relevância da discussão sobre currículo integrado no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica brasileira, escreva um **texto argumentativo** em que seja apresentado um ponto de vista sobre **a relação entre a formação humana integral fundamentada na omnilateralidade/politecnia e o posicionamento institucional exposto no PPP do IFRN**.

ORIENTAÇÕES ÀS PESSOAS CANDIDATAS

Sua produção textual deverá atender aos seguintes critérios:

- ser redigida no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Resposta;
- ser redigida na norma-padrão (linguagem culta) da língua portuguesa escrita;
- ser redigida em prosa (e não em verso);
- conter, no mínimo, 20 (vinte) e, no máximo, 30 (trinta) linhas; e
- não estar assinada (nem mesmo com pseudônimo).

ATENÇÃO!

Será atribuída **NOTA ZERO** à produção textual em **qualquer UM** dos seguintes casos:

- se o espaço destinado ao texto definitivo na Folha de Resposta estiver em branco;
- se for redigida fora do espaço destinado ao texto definitivo na Folha de Resposta;
- se for redigida de forma ilegível;
- se não for redigida com caneta esferográfica de tinta na cor preta;
- se contiver quantidade mínima inferior a 20 (vinte) linhas;
- se fugir ao tema central ou à proposta da questão; e
- se contiver identificação da pessoa candidata fora do espaço reservado para esse fim.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	