

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

MISSÃO INSTITUCIONAL

Prestar assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimentos, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania.

EDITAL N.º 05/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

PS 43 - ANALISTA DE TI I **(Administração de Banco de Dados e** **Segurança da Informação)**

Nome do Candidato: _____

Inscrição n.º: _____ - _____



Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 05/2013 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 43

ANALISTA DE TI I

(Administração de Banco de Dados e Segurança da Informação)

01.	C	11.	B	21.	E
02.	B	12.	D	22.	A
03.	C	13.	E	23.	C
04.	E	14.	C	24.	A
05.	B	15.	A	25.	B
06.	C	16.	D		
07.	A	17.	B		
08.	E	18.	D		
09.	ANULADA	19.	A		
10.	E	20.	D		



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

INSTRUÇÕES

- ❶ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- ❷ Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- ❸ Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- ❹ Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- ❺ **O candidato deverá responder à Prova Escrita, utilizando-se de caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha e de caneta que não seja de material transparente durante a realização da Prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- ❻ Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA, a partir do número 26, serão desconsideradas.
- ❼ Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem será permitido o uso de telefone celular, transmissor/receptor de mensagem ou similares e calculadora.
- ❽ Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- ❾ A duração da prova é de **duas horas e meia (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- ❿ **O candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma (1) hora após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de Prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O Candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de Prova.**
- ⓫ **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um Fiscal.** (conforme subitem 7.15.7 do Edital de Abertura)
- ⓬ A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

Boa Prova!

01. A Cartilha dos Direitos e Deveres dos Pacientes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) visa destacar as responsabilidades das partes envolvidas no atendimento assistencial, a fim de manter o padrão de qualidade oferecido. Como paciente do HCPA você tem direito a

- I - dispor de um local digno e adequado para o seu atendimento.
- II - poder identificar as pessoas responsáveis direta ou indiretamente por seu atendimento, através de crachás de identificação do hospital, com nome completo do profissional e sua função.
- III- receber por escrito o diagnóstico de sua doença e o tratamento indicado, com o nome legível do profissional responsável, seu número de registro no respectivo conselho profissional, assinatura e data.
- IV - ser identificado e tratado por número, código, nome de doença ou outra denominação determinada pelo HCPA.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

02. Para efeito da norma ISO 27001, ativo é qualquer coisa que tenha valor para a organização. Como parte da Seção de Gestão de Ativos da respectiva norma, a responsabilidade pelos ativos tem por objetivo alcançar e manter a proteção adequada dos ativos da organização.

Assinale a alternativa que indica os controles específicos para atender a esse objetivo.

- (A) Entrega dos Ativos, Devolução dos Ativos.
- (B) Inventário dos Ativos, Proprietário dos Ativos, Uso Aceitável dos Ativos.
- (C) Classificação dos Ativos, Inventário dos Ativos, Uso Adequado dos Ativos.
- (D) Proprietário dos Ativos, Seleção dos Ativos, Registro dos Ativos.
- (E) Inventário dos Ativos, Proprietário dos Ativos, Uso Inaceitável dos Ativos.

03. Uma ocorrência identificada em um sistema, serviço ou rede, que indica uma possível violação da política de segurança da informação é a definição de

- (A) incidente de falha.
- (B) análise / avaliação de riscos.
- (C) evento de segurança da informação.
- (D) tratamento do risco.
- (E) gestão de riscos.

04. Atualmente existem quatro linguagens procedurais disponíveis na distribuição padrão do banco de dados PostgreSQL. Considerando as alternativas abaixo, qual **NÃO** faz parte da distribuição padrão?

- (A) PL/Tcl
- (B) PL/pgSQL
- (C) PL/Perl
- (D) PL/Python
- (E) PL/Sql

05. O *backup* é imprescindível para a segurança dos dados de um banco de dados corporativo. Qual utilitário pode ser usado para efetuar um *backup* dos bancos de dados SQLServer, PostgreSQL e Oracle, respectivamente?

- (A) expdp, pg_rman, management studio
- (B) management studio, pg_dump, rman
- (C) gzip, rsync, expdp
- (D) rman, pg_backup, gzip
- (E) rsync, pg_restore, cpio

06. Considere a tabela abaixo, criada em um banco de dados Oracle:

```
create table atendimento (
seq number(5) not null primary key,
paciente varchar2(20),
anamnese long,
dt_atend date);
```

```
create index idx_01 on atendimento (paciente);
```

```
create public synonym tbl_atend for atendimento;
```

Assinale a alternativa que apresenta de forma **INCORRETA** os comandos de definição de dados (DDL-*Data Definition Language*) no Oracle.

- (A) alter table atendimento modify anamnese clob;
- (B) alter index idx_01 rename to idx_nome_pct;
- (C) truncate atendimento;
- (D) drop public synonym tbl_atend;
- (E) create view v_atendimento as select seq, paciente from atendimento;

07. No caso de uma falha, o banco de dados Oracle permite que os dados das transações sejam recuperados até uma determinada data e horário. Para que isso seja possível, é necessário

- (A) realizar um *backup* do *log* de transações.
- (B) manter um *backup* incremental.
- (C) pedir aos usuários que refaçam todas as transações.
- (D) guardar em fita uma cópia dos arquivos de dados (*datafiles*).
- (E) fazer diariamente um *backup full*.

08. O *Control File* é um arquivo binário que contém informações sobre a estrutura física de um banco de dados Oracle. Qual das informações abaixo **NÃO** está contida nele?

- (A) Nome do banco de dados.
- (B) Data/Hora de criação do banco de dados.
- (C) Locais e nomes dos *datafiles* e *redo log files*.
- (D) Informações de *checkpoint*.
- (E) DBID.

09. O RMAN (*Recovery Manager*) é uma ferramenta com um cliente de linha de comando capaz de realizar atividades de *backup* e recuperação em um banco de dados Oracle. Qual dos comandos abaixo resultará em **ERRO**, se executado nesse cliente de linha de comando?

- (A) SHOW RETENTION POLICY;
- (B) CROSSCHECK BACKUP;
- (C) SHUTDOWN IMMEDIATE;
- (D) ALTER DATABASE OPEN;
- (E) BACKUP DATABASE;

10. No que se refere a evitar a inserção de valores repetidos em uma coluna de uma tabela, considere os itens abaixo.

- I - *Unique Key*
- II - *Check Constraint*
- III- *Primary Key*

Quais os itens que criam essa restrição de integridade?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

11. A análise de objetos e a coleta de estatísticas é uma tarefa muito importante no banco de dados Oracle. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam as lacunas do comando abaixo, utilizado para verificar a integridade da estrutura de uma tabela e seus objetos relacionados.

_____ table empregado _____
structure _____

- (A) analyze – compute – statistics
- (B) analyze – validate – cascade
- (C) validate – statistics – constraints
- (D) dbms_stats – validate – true
- (E) validate – compute – cascade

12. O Linux possui suporte a vários tipos de *shell*, sendo que os mais comumente usados são o bash, sh, csh. Em qual arquivo de configuração fica definido o *shell* padrão de um usuário do sistema operacional?

- (A) inittab
- (B) skell
- (C) profile.d
- (D) passwd
- (E) bash_profile

13. Considere as afirmações abaixo sobre redes de computadores.

- I - O funcionamento do NAT (*Network Address Translation*) prevê o uso de três intervalos de IPs privativos para uso interno numa instituição ou empresa.
- II - HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) é um protocolo associado à camada de aplicação do modelo de referência OSI.
- III- Tanto os *switches* quanto as *bridges* realizam roteamento de quadros *ethernet*.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

14. Considerando os protocolos de redes abaixo, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando-os às suas respectivas características.

- (1) DNS
- (2) DHCP
- (3) NAT
- (4) TCP
- (5) SSL

- () Consiste em dois subprotocolos: um para estabelecer conexão segura e outro para usá-la.
- () Atribui automaticamente endereços IP a *hosts* numa rede.
- () Possibilita o tráfego de dados fim a fim confiável em uma inter-rede não confiável.
- () Converte endereços IP internos de uma rede local em endereços IP válidos na internet.
- () Converte uma URL em um endereço IP.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 4 – 3 – 5.
- (B) 3 – 5 – 2 – 1 – 4.
- (C) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.
- (D) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.
- (E) 4 – 2 – 5 – 3 – 1.

15. A estrutura de dados, em um modelo de dados OLAP, que agrega as medidas por níveis e hierarquias de cada uma das dimensões a serem analisadas e que combina dimensões como tempo, unidades funcionais, materiais e pacientes com dados resumidos, como números de atendimentos ou de inventário, é conceitualmente organizada na forma de

- (A) cubo.
- (B) quadrado.
- (C) planilha.
- (D) tabela multidimensional.
- (E) pirâmide tridimensional.

16. Os dados de uma determinada tabela (*dim_material*) foram eliminados devido a um problema na carga executada pelo Integration Server 2005 e precisam ser recuperados. Supondo que a mesma possua a estrutura abaixo, qual comando Transact SQL a seguir deve ser executado para reinicializar o campo *autoincrement* da tabela com valor inicial igual a 1?

dim_material

<i>dim_material_id</i>	int	Not null	identity(1,1)
<i>desc_material</i>	varchar(100)	Null	
<i>mat_codigo</i>	int	Not null	

- (A) DBCC CHECKIDENT (*dim_material_id*, reseed, 0);
- (B) ALTER SEQUENCE *dim_material* INCREMENT by 1;
- (C) SELECT setval(*dim_material*, 0);
- (D) DBCC CHECKIDENT (*dim_material*, reseed, 1);
- (E) ALTER TABLE {*dim_material*} auto_increment = 1;

17. Um usuário do Microsoft SQL Server 2005 deseja atribuir um sinônimo de nome S1 para a tabela Produtos. O código do Transact SQL para executar essa função é

- (A) ATTRIB SYM S1 FOR Produtos;
- (B) CREATE SYNONYM S1 FOR Produtos;
- (C) SYNONYM Produtos (S1);
- (D) CREATE SYNM S1 (Produtos);
- (E) CREATE SYM S1 Produtos;

18. O comando DISTINCT do Oracle PL/SQL tem como função

- (A) formatar data e hora.
- (B) distinguir letras maiúsculas de minúsculas.
- (C) ordenar resultados.
- (D) eliminar duplicidade no resultado.
- (E) tratar dados binários.

19. Em relação à linguagem Oracle PL/SQL, considere as seguintes afirmações, assinalando (V) para verdadeira ou (F) para falsa.

- () Variáveis booleanas em PL/SQL podem conter os valores *true*, *false* ou *null*.
- () Para declarar uma variável com a mesma estrutura de um registro de uma tabela é possível utilizar o atributo *%rowtype*.
- () *Functions* e *Procedures* permitem a definição de parâmetros do modo IN somente. Ou seja, somente parâmetros de entrada.
- () Na chamada de uma *Function* ou *Procedure* somente é possível indicar a associação entre parâmetros reais e formais pela notação posicional (*positional notation*). Essa associação não pode ser baseada em notação nomeada (*named position*).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – F – F – V.

20. Normalmente, em uma instalação do servidor de aplicações Weblogic Server é possível iniciar o uso do Administration Console através de um navegador *web* utilizando uma URL do tipo *http://hostname:port/console*. Qual atividade **NÃO** pode ser realizada dentro da interface gráfica do Administration Console?

- (A) Configurar JDBC.
- (B) Realizar *deploys* de aplicações.
- (C) Ver *log* do servidor e do domínio.
- (D) Executar diretamente pelo *shell* do sistema comandos do WLST (*Weblogic Script Tool*).
- (E) Monitorar *performance* das aplicações.

- 21.** Em um Weblogic Server foi configurado um *cluster* com quatro (4) servidores gerenciados. Durante a implantação de uma aplicação, no processo de *deploy*, nesse *cluster*, um dos servidores gerenciados **NÃO** estava em execução.

Considere as afirmações abaixo tomando como base a configuração *default* do *deploy* em duas fases (*two-phase*) nesse *cluster*.

- I - A primeira fase não se completará e o processo será abortado em todas as instâncias.
- II - A primeira e a segunda fase completar-se-ão em todos servidores ativos do *cluster*.
- III - A primeira fase de *deploy* completar-se-á, mas a segunda irá falhar em todos servidores do *cluster*.
- IV - Ambas as fases de *deploy* falharão, se o parâmetro *ClusterConstraintsEnabled* estiver em verdadeiro.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas IV.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas II e IV.

- 22.** No servidor de aplicação Jboss pode-se implantar (fazer *deploy*) vários tipos de aplicações, como por exemplo, *myapp.war*. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os tipos de arquivos suportados por esse servidor de aplicação.

- (A) ear, war e sar
- (B) jar, war e bzip
- (C) ear, jar e zip
- (D) rar, tgz e sar
- (E) xml, jar e bzip

- 23.** Para permitir o uso de SSI (*Server Side Includes*), no Apache Tomcat, versão 7, é preciso

- (A) incluir o endereço do servidor atual do Tomcat no arquivo *ssi.conf*
- (B) descomentar as diretivas *TOMCAT-SSI* dentro do arquivo de configuração *CATALINA_CONF*
- (C) remover os comentários relacionados à SSI no arquivo *CATALINA_BASE\conf\web.xml*
- (D) inserir a diretiva `<!--#include virtual="ssi.shtml"-->` no arquivo *ssi.conf*
- (E) renomear os arquivos *tomcat-ssi.old* para *tomcat-ssi.conf* e incluir o endereço atual do servidor na diretiva.

- 24.** Dado um servidor de aplicação Tomcat que está em execução, após copiar um arquivo de nome *abcd.war* para o diretório *CATALINA_BASE\tomcat\webapps*, é correto afirmar que

- (A) isso provoca a criação de um subdiretório chamado *CATALINA_BASE\tomcat\webapps\abcd*
- (B) um novo *container* Tomcat é iniciado.
- (C) o Tomcat é reinicializado e inicia-se a execução do arquivo *.war*
- (D) nenhuma ação ocorre até o comando *CATALINA_BASE\bin\start.sh* ser executado.
- (E) o Tomcat realiza automaticamente a descompactação do arquivo em *CATALINA_BASE\tomcat\temp*

- 25.** Considere que o JBoss foi instalado em sua configuração padrão num ambiente Linux em */home/jboss*. Um arquivo com extensão *.ear* deve ser instalado (copiado) no diretório

- (A) */home/jboss/server/deploy/dist*
- (B) */home/jboss/server/default/deploy*
- (C) */home/jboss/server/conf*
- (D) */home/jboss/server/bin*
- (E) */home/jboss/server/deploy*