UCAM

Boletín P3-1

Creación de la infraestructura del CPD - Windows

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

1. Objetivos..... 2
2. Resultados..... 2
3. Pasos Guiados..... 2

1. Objetivos

- Comprender la estructura y principales funcionalidades del CPD a virtualizar
- Crear las máquinas virtuales de todos los elementos que componen el CPD
- Crear/configurar la red virtual del CPD

2. Resultados

- VM W2K16 con AD, DNS – 4Gb
- VM Windows 7 Ultimate – 2Gb

3. Pasos Guiados

1. Creación de las máquinas virtuales:
    - W2K16 con AD, DNS (64 bits)
        - ISO disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/19KKUoxkhQILoWBKDBmQAoOqqp2_iG4n4?usp=sharing
        - Nombre: **W2K16DC-NombreApellidosAlumno**
        - Credenciales: Administrador/Asi4root
        - No arrancar antes de configurar el resto del hardware.
        - Procesadores: 2 de 2 núcleos.
        - Memoria: **4 Gb**
        - Disco duro: **60Gb**
        - Red: 1 adaptador NAT + 1 adaptador host-only
        - Quitar hardware innecesario (e.g. tarjeta de sonido)

    - Windows 7 Ultimate (32 bits)
        - ISO disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/19KKUoxkhQILoWBKDBmQAoOqqp2_iG4n4?usp=sharing
        - Nombre: **Win7Client-NombreApellidosAlumno**
        - Credenciales: Administrador/Asi4root
        - No arrancar antes de configurar el resto del hardware.
        - Procesadores: 2 de 2 núcleos.
        - Memoria: **2 Gb**
        - Disco duro: **20Gb**
        - Red: 1 adaptador NAT + 1 adaptador host-only
        - Quitar hardware innecesario (Ej. tarjeta de sonido)

2. Tareas post-instalación en W2K16DC
    a. Verificar el estado de nuestros controladores.
        i. Panel de Control → Sistema y Seguridad → Sistema → Device Manager
    b. Renombrar el servidor a *W2K16DC*-InicialesAlumno(en un entorno real lo más lógico es ir nombrando a los servidores DC como DC01, DC02, …).
        i. Server Manager → Local Server → Computer name → Change.
        ii. Reiniciamos el servidor
    c. Desactivamos el Firewall
        i. Panel de control → Sistema y Seguridad → Windows Firewall
    d. Renombramos las interfaces de red como WAN (NAT) Y LAN (host-only)
    e. Configurar los adaptadores de Red
        i. En el buscador ejecutamos *ncpa.cpl*
        ii. En el adaptador *host-only* lo configuramos con IP 192.168.85.100/24
        iii. En el adaptador *host-only* configuramos como DNS la misma IP que el punto anterior.
    f. Habilitar la administración remota.
        i. Server Manager → Local Server → Remote Desktop
    g. Configurar Windows Update
        i. Server Manager → Local Server →Windows Update
        ii. En esta sección podemos cambiar las horas activas del servidor para prevenir reinicios durante el periodo operativo.
    h. Desactivar seguridad mejorada de Internet Explorer
        i. Server Manager → Local Server → IE Enhanced Security Configuration
        ii. Cambiarla al menos para el Administrador.
    i. Ajustar la fecha y la hora de servidor correctamente.

3. Tareas post-instalación en Windows 7
    a. Desactivamos el Firewall
        i. Panel de control → Sistema y Seguridad → Windows Firewall
    b. Renombramos las interfaces de red como WAN (NAT) Y LAN (host-only)
    c. Configurar los adaptadores de Red
        i. En el buscador ejecutamos *ncpa.cpl*
        ii. En el adaptador *host-only* lo configuramos con IP 192.168.85.101/24
        iii. En el adaptador *host-only* configuramos como DNS la IP de W2K16DC (192.168.85.100)