UCAM

Boletín P6-1

Cuotas de Disco en Linux

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

Introducción 2
Pasos guiados 2
Ejercicios 3

Introducción

En este boletín vais a trabajar diferentes aspectos de la activación de cuota de disco en Linux.

Pasos guiados

1. Instalar las librerías de cuotas con `apt install quota`
2. Ir a `/etc/fstab` e incluir las opciones `usrquota` y `grpquota` al directorio raíz /.
3. Remontamos el sistema de ficheros con `sudo mount -o remount /`
4. Verificamos que todo ha ido correctamente con

   ```
   cat /proc/mounts | grep ' / '
   ```

5. Creamos el archivo de cuotas con `quotacheck -ugm /`
6. Comprobamos que se han creado los ficheros `aquota.group` y `aquota.user` en el directorio raíz con `ls /`
7. Habilitamos las cuotas con `quotaon -v /`
8. Creamos un nuevo usuario con

```
adduser -m user_cuotas_2223

passwd user_cuotas_2223
```

9. Reiniciamos nuestra MV Debian.
10. Activamos la cuota para un el usuario creado con `edquota -u user_cuotas_2223`. En el fichero que se nos despliega vamos a ponerle un límite *soft* de 5000 (5MB) y un límite *hard* de 10000 (10MB)-
11. Generamos un report de cuotas con `repquota -s /`
12. Nos logueamos con el usuario `user1` y creamos un fichero de tamaño 3 MB con `fallocate -l 3M faimino.txt`
13. Vemos si se ha creado con éxito con `ls -l --block-size=M`
14. Probamos a crear un nuevo fichero de 8 MB con `fallocate -l 8M cansado.txt` ¿se ha podido crear dicho fichero?

Ejercicio

1. Repite los pasos del 8 al 14 para un nuevo usuario llamado `<tus_iniciales>_quota_2223`