UCAM

Boletín P6-2

Copias de seguridad en Linux

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

Introducción 2
Pasos Guiados 2
Ejercicio 4

Introducción

En este boletín vais a trabajar diferentes aspectos de la gestión de copias de seguridad en Linux.

Pasos Guiados

01. Añade una nueva unidad de disco a tu Debian de tamaño de 1GB. Para ello, ejecutamos los siguientes comandos. Comprime el fichero `/etc/passwd` con el comando `tar` y guárdalo en dicha unidad. Comprueba que se ha guardado correctamente con la opción t. Para ello, ejecutamos los siguientes comandos:

Para comprimir: `tar cPf /dev/sdb /etc/passwd`
Para comprobar: `tar tvf /dev/sdb`

02. Añade una nueva unidad de disco de 1GB y empaqueta con `tar` los ficheros alojados en `/2223_ejer_6_2_2` de manera que al "ver la tabla" con la opción **t** los nombres de los ficheros aparezcan con la ruta completa (con "/" al principio).

```
mkdir /2223_ejer_6_2_2

cd /2223_ejer_6_2_2

touch adios
```

Para que aparezcan con ruta completa: `tar cPf /dev/sdc /2223_ejer_6_2_2`
Para ver la tabla: `tar tvf /dev/sdc`
Para desempaquetar: `tar xPvf /dev/sdc`

03. Repite el comando para que ahora aparezcan con la ruta relativa ejecutando `tar cf /dev/sdc /2223_ejer_6_2_2` y a continuación `tar tvf /dev/sdc` y por ultimo descomprimimos con `tar xvf /dev/sdc` (fuera del directorio `/2223_ejer_6_2_2`)

04. Haz una copia de todos los ficheros que hayan sido modificados durante los últimos dos meses y que residan en el directorio `/2223_ejer_6_2_4`. Almacena la copia en un fichero llamado `recientes.cpio`. Para ello ejecutamos el comando,

```
find /2223_ejer_6_2_4 -mtime -60 | cpio -o -F 2223_ej_6_2_4.cpio

cpio -itv < 2223_ej_6_2_4.cpio
```

05. Añade una nueva unidad de disco de 1 GB, formatealo (`mkfs`), móntalo en `/pr` y crea una serie de ficheros de prueba en el mismo. Realiza, con el comando `dump`, un backup de nivel 0 del subdirectorio `/pr`, indícale que actualice el fichero `/var/lib/dumpdates`. Guarda dicho *backup* en el fichero `/2223_backup_6_2_5/copia0.dump`. Para ello, ejecutamos los siguientes comandos:

`fdisk -l` (para ver el fichero especial de bloque asignado)
`mke2fs -t ext4 /dev/sdc`
`fsck /dev/sdc` (para chequear el SF)
`mkdir /pr`
`nano /etc/fstab`
Añadimos la línea: `/dev/sdc /pr ext4 defaults 0 3`
`mount -a`
`mount` (para ver que se ha montado correctamente)

```
touch /pr/file1
touch /pr/file2
apt-get install dump
mkdir /2223_backup_6_2_5
dump 0uf /2223_backup_6_2_5/copia0.dump /pr
cat /var/lib/dumpdates
```

06. A continuación, modifica o añade algún fichero o ficheros de `/pr` y realiza una copia de nivel 1 de ese directorio y guárdala en `/2223_backup_6_2_5/copia1.dump`. Para ello, ejecutamos:

```
dump 1uf /2223_backup_6_2_5/copia1.dump /pr
```

07. Para ver el contenido de las copias, ejecutamos:

```
restore tf /2223_backup_6_2_5/copia0.dump
restore tf /2223_backup_6_2_5/copia1.dump
```

08. Borra con `rm -rf` todos los ficheros de `/pr` y restáuralos con los ficheros `copia{0-1}.dump` que creaste usando para ello el comando `restore` de la siguiente forma:

```
cd /pr
rm -rf *
```

```
restore -rf /2223_backup_6_2_5/copia0.dump
restore -rf /2223_backup_6_2_5/copia1.dump
```

Ejercicio

01. Repite los pasos **05** a **08** con un nuevo disco duro realizando los siguientes cambios en los nombres de los directories:

- `/pr` → `/ej_6_2_2223_<tus-iniciales>` (ej: `/ej_6_2_2223_fts`)
- `/2223_backup_6_2_5` →`/backup_ej_6_2_2223_<tus-iniciales>`

.